






	Stikkenofen
<p>EPG 156 T</p> 	<p>Gas- Stikkenofen Isselbaecher EPG 156 T</p> <p>Abmessungen : 1010 x 860 x 1950 mm Anschlusswert: Gas 36 kW Elt. 1,8 kW - 400/3/50</p> <p>zur Aufnahme von: 15 Backblechen 600 x 400 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - manuelle und automatische Beschwadung, - elektronisch programmierbar - alphanumerisches Display - Sebstdiagnostik - 2 Lueftergeschwindigkeiten - Beleuchtung - automatische Entfeuchtung mit programmierter Oeffnung vor Backzeitende - Glastuer, zweifach verglast <p>Zubehoer : 2 Backbleche Aluminium 600 x 400 x 20 mm 1 Hordengestellwagen</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>EKS 156</p> 	<p>Hordengestellwagen EKS 156 Abmessungen : 690 x 610 x 1845 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - für 15 Bleche 600 x 400 mm - mit Kondensat-Auffangwanne <p>Ausfuehrung : Edelstahl rostfrei</p>
<p>LV 156</p> 	<p>Gaerschrank LV 156 Abmessungen : 990 x 650 x 1920 mm Anschlusswert : 5 kW - 230/1/50</p> <ul style="list-style-type: none"> - fuer Hordengestellwagen EKS 156 mit 15 Paar Auflagen für Backbleche 600 x 400 mm <p>Ausfuehrung : Edelstahl rostfrei</p>
<p>LD 25</p> 	<p>Handbrause LD 25</p> <ul style="list-style-type: none"> - komplett mit Schlauch aus Edelstahl rostfrei, Anschluessen und Verbindungen (2,5 m)
<p>HKA 201</p> 	<p>Kondensationshaube HKA 201 Abmessungen : 1018 x 1086 x 300 mm mit Motor und luftgekuehlttem Kondensator fuer Wrasenniederschlag</p>

EPG V15 T



Gas- Stikkenofen
Isselbaecher
EPG V15 T

Abmessungen : 1010 x 860 x 1950 mm
Anschlusswert: Gas 36 kW
El. 5,8 kW 400/3/50

zur Aufnahme von:
15 Backblechen 600 x 400 mm

- mit eingebautem Dampferzeuger
- manuelle und automatische Beschwadung,
- elektronisch programmierbar
- alphanumerisches Display
- Sebstdiagnostik
- 2 Lueftergeschwindigkeiten
- Beleuchtung
- automatische Entfeuchtung mit programmierter Oeffnung vor Backzeitende
- Glastuer, zweifach verglast

Zubehoer : 2 Backbleche Aluminium
600 x 400 x 20 mm
1 Hordengestellwagen

Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei

EPE 156 T



Elektro-Stikkenofen
Isselbaecher
EPE 156 T

Abmessungen : 1010 x 860 x 1950 mm
Anschlusswert: 31,8 kW - 400/3/50

zur Aufnahme von:
15 Backblechen 600 x 400 mm

- manuelle und automatische Beschwadung,
- elektronisch programmierbar
- alphanumerisches Display
- Sebstdiagnostik
- 2 Lueftergeschwindigkeiten
- Beleuchtung
- automatische Entfeuchtung mit programmierter Oeffnung vor Backzeitende
- Glastuer, zweifach verglast

Zubehoer : 2 Backbleche Aluminium
600 x 400 x 20 mm
1 Hordengestellwagen

Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei

EPE V15 T



Elektro-Stikkenofen
Isselbaecher
EPE V15 T




Abmessungen : 1010 x 860 x 1950 mm
Anschlusswert: 35,8 kW - 400/3/50





zur Aufnahme von:
15 Backblechen 600 x 400 mm

- mit eingebautem Dampferzeuger
- manuelle und automatische Beschwadung,
- elektronisch programmierbar
- alphanumerisches Display
- Sebstdiagnostik
- 2 Lueftergeschwindigkeiten
- Beleuchtung
- automatische Entfeuchtung mit programmierter Oeffnung vor Backzeitende
- Glastuer, zweifach verglast





Zubehoer : 2 Backbleche Aluminium
600 x 400 x 20 mm
1 Hordengestellwagen

Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei

<p>B15M</p> 	<p>Elektro-Stikkenofen Isselbaecher B15M</p> <p>Abmessungen : 1000 x 825 x 2025 mm Anschlusswert: 18,8 kW - 400/3/50</p> <ul style="list-style-type: none"> - Innenmasse : 600x425x1400 mm - Auflagen : fuer 15 Backbleche 600x400 mm - Auflagenabstand : 90 mm - Tuer mit Sichtfenster aus feuerfestem Glas. <p>Zubehoer: 1 Hordengestellwagen</p> <p>Ausfuehrung : Edelstahl rostfrei</p>
<p>B15M</p> 	<p>Elektro-Stikkenofen Isselbaecher B15M</p> <p>Abmessungen : 1000 x 825 x 2025 mm Anschlusswert: 18,8 kW - 400/3/50</p> <ul style="list-style-type: none"> - Innenmasse : 600x425x1400 mm - Auflagen : fuer 15 Backbleche 600x400 mm - Auflagenabstand : 90 mm - Tuer mit Sichtfenster aus feuerfestem Glas. <p>Zubehoer: 1 Hordengestellwagen</p> <p>Ausfuehrung : Edelstahl rostfrei</p>
<p>GS15</p>	<p>Gaerschrank Isselbaecher GS15 *</p> <p>Abmessungen : 1000 x 915 x 1980 mm Anschlusswert: 5,1 kW - 400/3/50</p> <p>Fuer 15 Bleche 600x400 mm.</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei mit Glastuer</p>
<p>K-15+H-KS-94 A</p> 	<p>Elektro-Stikkenofen Isselbaecher K-15+H-KS-94 A</p> <p>Abmessungen : 1000 x 1440 x 2120 mm Anschlusswert: 24,0 kW - 400/3/50</p> <ul style="list-style-type: none"> - Backkammer zur Aufnahme eines Stikkenwagens - Dampferzeuger - Innenbeleuchtung - 3-Verglasung der Tuer - Kontrollpaneel mit Thermostat, Temperaturanzeige, Ein/Aus-Schalter, Wassereinspritzung und Zeitschaltuhr <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>K-15+H-KS-90</p> 	<p>Elektro-Stikkenofen Isselbaecher K-15+H-KS-90</p> <p>Abmessungen : 1000 x 1440 x 2120 mm Anschlusswert: 24,0 kW - 400/3/50</p> <ul style="list-style-type: none"> - Backkammer zur Aufnahme eines Stikkenwagens - Dampferzeuger - Innenbeleuchtung - 3-Verglasung der Tuer - folgende Parameter programmierbar : Backtemperatur Backzeit Beginn der Wassereinspritzung - bis zu 7 verschiedene Backablaeufe programmierbar

	Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei
<p>SK-21-E+V-KS-94</p> 	<p>Elektro-Rotor-Stikkenofen Isselbaecher SK-21-E+V-KS-94</p> <p>Abmessungen : 1665 x 1405 x 2197 mm Anschlusswert: 42,5 kW - 400/3/50</p> <ul style="list-style-type: none"> - Backkammer zur Aufnahme eines Stikkenwagens - fuer Backbleche 600 x 400 mm - Dampferzeuger - Innenbeleuchtung - Kontrollpaneel mit Thermostat, Temperaturanzeige, Ein/Aus-Schalter, Wassereinspritzung und Zeitschaltuhr <p>Ausfuehrung : Edelstahl rostfrei</p>
<p>BSK-18/02 (60x40)</p> 	<p>Stikkenwagen BSK-18/02 (60x40)</p> <p>Abmessungen : 456 x 614 x 1792 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - 18 Paar Auflegewinkel zur Aufnahme von Backblechen 600 x 400 mm - Schienenabstand : 89 mm - fahrbar auf 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar <p>Ausfuehrung : Edelstahl rostfrei</p>
<p>SK-21-E+V-KS-90</p> 	<p>Elektro-Rotor-Stikkenofen Isselbaecher SK-21-E+V-KS-90</p> <p>Abmessungen : 1665 x 1405 x 2197 mm Anschlusswert: 42,5 kW - 400/3/50</p> <ul style="list-style-type: none"> - Backkammer zur Aufnahme eines Stikkenwagens - fuer Backbleche 600 x 400 mm - Dampferzeuger - Innenbeleuchtung - folgende Parameter programmierbar : Backtemperatur Backzeit Beginn der Wassereinspritzung - bis zu 8 verschiedene Backablaeufe programmierbar <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>SK-22-E+V-KS-94</p> 	<p>Elektro-Rotor-Stikkenofen Isselbaecher SK-22-E+V-KS-94</p> <p>Abmessungen : 1275 x 1705 x 2197 mm Anschlusswert: 42,5 kW - 400/3/50</p> <ul style="list-style-type: none"> - Backkammer zur Aufnahme eines Stikkenwagens - fuer Backbleche 600 x 400 mm - Dampferzeuger - Innenbeleuchtung - Kontrollpaneel mit Thermostat, Temperaturanzeige, Ein/Aus-Schalter, Wassereinspritzung und Zeitschaltuhr <p>Ausfuehrung : Edelstahl rostfrei</p>

Stikkenofen

<p>SK-22-E+V-KS-90</p> 	<p>Elektro-Rotor-Stikkenofen Isselbaecher SK-22-E+V-KS-90</p> <p>Abmessungen : 1275 x 1705 x 2197 mm Anschlusswert: 42,5 kW - 400/3/50</p> <ul style="list-style-type: none"> - Backkammer zur Aufnahme eines Stikkenwagens - fuer Backbleche 600 x 400 mm - Dampferzeuger - Innenbeleuchtung - folgende Parameter programmierbar : Backtemperatur Backzeit Beginn der Wassereinspritzung - bis zu 8 verschiedene Backablaeufe programmierbar <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>SR-21-E+V-KS-94</p> 	<p>Elektro-Rotor-Stikkenofen Isselbaecher SR-21-E+V-KS-94</p> <p>Abmessungen : 2023 x 1640 x 2197 mm Anschlusswert: 57,0 kW - 400/3/50</p> <ul style="list-style-type: none"> - Backkammer zur Aufnahme eines Stikkenwagens - fuer Backbleche 800 x 600 mm - Dampferzeuger - Innenbeleuchtung - Kontrollpaneel mit Thermostat, Temperaturanzeige, Ein/Aus-Schalter, Wassereinspritzung und Zeitschaltuhr <p>Ausfuehrung : Edelstahl rostfrei</p>
<p>SR-21-E+V-KS-90</p> 	<p>Elektro-Rotor-Stikkenofen Isselbaecher SR-21-E+V-KS-90</p> <p>Abmessungen : 2023 x 1640 x 2197 mm Anschlusswert: 57,0 kW - 400/3/50</p> <ul style="list-style-type: none"> - Backkammer zur Aufnahme eines Stikkenwagens - fuer Backbleche 800 x 600 mm - Dampferzeuger - Innenbeleuchtung - folgende Parameter programmierbar : Backtemperatur Backzeit Beginn der Wassereinspritzung - bis zu 8 verschiedene Backablaeufe programmierbar <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>SR-22-E+V-KS-94</p> 	<p>Elektro-Rotor-Stikkenofen Isselbaecher SR-22-E+V-KS-94</p> <p>Abmessungen : 1582 x 2031 x 2197 mm Anschlusswert: 57,0 kW - 400/3/50</p> <ul style="list-style-type: none"> - Backkammer zur Aufnahme eines Stikkenwagens - fuer Backbleche 800 x 600 mm - Dampferzeuger - Innenbeleuchtung - Kontrollpaneel mit Thermostat, Temperaturanzeige, Ein/Aus-Schalter, Wassereinspritzung und Zeitschaltuhr <p>Ausfuehrung : Edelstahl rostfrei</p>

SR-22-E+V-KS-90



Elektro-Rotor-Stikkenofen
Isselbaecher
SR-22-E+V-KS-90

Abmessungen : 1582 x 2031 x 2197 mm
Anschlusswert: 57,0 kW - 400/3/50

- Backkammer zur Aufnahme eines Stikkenwagens
- fuer Backbleche 800 x 600 mm
- Dampferzeuger
- Innenbeleuchtung
- folgende Parameter programmierbar :
Backtemperatur
Backzeit
Beginn der Wassereinspritzung
- bis zu 8 verschiedene Backablaeufe programmierbar

Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei

Shop-IN SI 1.0604



Elektro-Rotor-Stikkenofen
Isselbaecher
Shop-IN SI 1.0604

Abmessungen : 1000 x 1000 x 2330 mm
Anschlusswert: 34,6 kW - 400/50/3

- zur Aufnahme eines Stikkenwagens
- eingebauter Dampferzeuger
- zur Aufnahme von Stikkenwagen mit bis zu 18 Paar Auflagen fuer Backbleche 600 x 400 mm
- digitale Steuerung
- Tueranschlag wahlweise rechts oder links

Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei

Shop-IN SI 1.0604



Elektro-Rotor-Stikkenofen
Isselbaecher
Shop-IN SI 1.0604

Abmessungen : 1000 x 1000 x 2330 mm
Anschlusswert: 34,6 kW - 400/50/3

- zur Aufnahme eines Stikkenwagens
- eingebauter Dampferzeuger
- zur Aufnahme von Stikkenwagen mit bis zu 18 Paar Auflagen fuer Backbleche 600 x 400 mm
- digitale Steuerung
- Tueranschlag wahlweise rechts oder links

Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei

SW-SI



Stikkenwagen
SW-SI
1620 mm hoch
mit 18 Paar Aufлагewinkeln zur Aufnahme von Backblechen 600 x 400 mm

Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei

Roll-IN RI 1.0608



Elektro-Rotor-Stikkenofen
Isselbaecher
Roll-IN RI 1.0608

Abmessungen : 1550 x 1450 x 2560 mm
Anschlusswert: 72,6 kW - 400/50/3

- zur Aufnahme eines Stikkenwagens
- eingebauter Dampferzeuger
- zur Aufnahme von Stikkenwagen mit bis zu 18 Paar Auflagen fuer Backbleche 600 x 800 mm
- digitale Steuerung
- Tueranschlag wahlweise

rechts oder links

Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei