

Aufsatz-Kuehlvitrine

<p>VARC6A</p> 	<p>Aufsatz-Kuehlvitrine Isselbaecher VARC6A</p> <p>Abmessungen : 1437 x 396 x 245 mm Anschlusswert: 0,20 kw - 230/1/50</p> <p>1 Kuehlwanne fuer 6 x GN 1/3 1 Kaeltemaschine 1 Glasaufsatz, klappbar</p> <p>- Temperatur: 0/+6°C</p> <p>Ausfuehrung: Farbe silber</p>
<p>VCLC6A</p> 	<p>Aufsatz-Kuehlvitrine Isselbaecher VCLC6A</p> <p>Abmessungen : 1437 x 396 x 245 mm Anschlusswert: 0,20 kw - 230/1/50</p> <p>1 Kuehlwanne fuer 6 x GN 1/3 1 Kaeltemaschine 1 Glasaufsatz, klappbar</p> <p>- Temperatur: 0/+6°C</p> <p>Ausfuehrung: Farbe gold</p>
<p>VEBC6A</p> 	<p>Aufsatz-Kuehlvitrine Isselbaecher VEBC6A</p> <p>Abmessungen : 1437 x 396 x 245 mm Anschlusswert: 0,20 kw - 230/1/50</p> <p>1 Kuehlwanne fuer 6 x GN 1/3 1 Kaeltemaschine 1 Glasaufsatz, klappbar</p> <p>- Temperatur: 0/+6°C</p> <p>Ausfuehrung: Farbe ebenholz</p>
<p>VARC8A</p> 	<p>Aufsatz-Kuehlvitrine Isselbaecher VARC8A</p> <p>Abmessungen : 1789 x 396 x 245 mm Anschlusswert: 0,20 kw - 230/1/50</p> <p>1 Kuehlwanne fuer 8 x GN 1/3 1 Kaeltemaschine 1 Glasaufsatz, klappbar</p> <p>- Temperatur: 0/+6°C</p> <p>Ausfuehrung: Farbe silber</p>
<p>VCLC8A</p> 	<p>Aufsatz-Kuehlvitrine Isselbaecher VCLC8A</p> <p>Abmessungen : 1789 x 396 x 245 mm Anschlusswert: 0,20 kw - 230/1/50</p> <p>1 Kuehlwanne fuer 8 x GN 1/3 1 Kaeltemaschine 1 Glasaufsatz, klappbar</p> <p>- Temperatur: 0/+6°C</p> <p>Ausfuehrung: Farbe gold</p>

<p>VEBC8A</p> 	<p>Aufsatz-Kuehlvitrine Isselbaecher VEBC8A</p> <p>Abmessungen : 1789 x 396 x 245 mm Anschlusswert: 0,20 kw - 230/1/50</p> <p>1 Kuehlwanne fuer 8 x GN 1/3 1 Kaeltmaschine 1 Glasaufsatz, klappbar</p> <p>- Temperatur: 0/+6°C</p> <p>Ausfuehrung: Farbe ebenholz</p>
<p>VP 3014N</p> 	<p>Aufsatz-Kuehlvitrine Isselbaecher VP 3014N</p> <p>Abmessungen : 1420 x 320 x 240 mm Anschlusswert: 0,15 kW - 230/1/50</p> <p>1 Kuehlwanne fuer 6 x GN 1/4 1 Kaeltmaschine rechts</p> <p>- Temperatur: +2/+10°C</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>VP 3016N</p> 	<p>Aufsatz-Kuehlvitrine Isselbaecher VP 3016N</p> <p>Abmessungen : 1600 x 320 x 240 mm Anschlusswert: 0,15 kW - 230/1/50</p> <p>1 Kuehlwanne fuer 7 x GN 1/4 1 Kaeltmaschine rechts</p> <p>- Temperatur: +2/+10°C</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>VP 3018N</p> 	<p>Aufsatz-Kuehlvitrine Isselbaecher VP 3018N</p> <p>Abmessungen : 1800 x 320 x 240 mm Anschlusswert: 0,15 kW - 230/1/50</p> <p>1 Kuehlwanne fuer 8 x GN 1/4 1 Kaeltmaschine rechts</p> <p>- Temperatur: +2/+10°C</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>VP 3020N</p> 	<p>Aufsatz-Kuehlvitrine Isselbaecher VP 3020N</p> <p>Abmessungen : 1960 x 320 x 240 mm Anschlusswert: 0,15 kW - 230/1/50</p> <p>1 Kuehlwanne fuer 9 x GN 1/4 1 Kaeltmaschine rechts</p> <p>- Temperatur: +2/+10°C</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>VP 3021N</p> 	<p>Aufsatz-Kuehlvitrine Isselbaecher VP 3021N</p> <p>Abmessungen : 2150 x 320 x 240 mm Anschlusswert: 0,15 kW - 230/1/50</p> <p>1 Kuehlwanne fuer 10 x GN 1/4 1 Kaeltmaschine rechts</p> <p>- Temperatur: +2/+10°C</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>

## Aufsatz-Kuehlvitrine

<p>VP 3025N</p> 	<p>Aufsatz-Kuehlvitrine Isselbaecher VP 3025N</p> <p>Abmessungen : 2500 x 320 x 240 mm Anschlusswert: 0,15 kW - 230/1/50</p> <p>1 Kuehlwanne fuer 12 x GN 1/4 1 Kaeltmaschine rechts</p> <p>- Temperatur: +2/+10°C</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>VP 3014Q</p> 	<p>Aufsatz-Kuehlvitrine Isselbaecher VP 3014Q</p> <p>Abmessungen : 1420 x 320 x 440 mm Anschlusswert: 0,15 kW - 230/1/50</p> <p>1 Kuehlwanne fuer 6 x GN 1/4 1 Kaeltmaschine rechts 1 eckiger Glasaufsatz</p> <p>- Temperatur: +2/+10°C</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>VP 3016Q</p> 	<p>Aufsatz-Kuehlvitrine Isselbaecher VP 3016Q</p> <p>Abmessungen : 1600 x 320 x 440 mm Anschlusswert: 0,15 kW - 230/1/50</p> <p>1 Kuehlwanne fuer 7 x GN 1/4 1 Kaeltmaschine rechts 1 eckiger Glasaufsatz</p> <p>- Temperatur: +2/+10°C</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>VP 3018Q</p> 	<p>Aufsatz-Kuehlvitrine Isselbaecher VP 3018Q</p> <p>Abmessungen : 1800 x 320 x 440 mm Anschlusswert: 0,15 kW - 230/1/50</p> <p>1 Kuehlwanne fuer 8 x GN 1/4 1 Kaeltmaschine rechts 1 eckiger Glasaufsatz</p> <p>- Temperatur: +2/+10°C</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>VP 3020Q</p> 	<p>Aufsatz-Kuehlvitrine Isselbaecher VP 3020Q</p> <p>Abmessungen : 1960 x 320 x 440 mm Anschlusswert: 0,15 kW - 230/1/50</p> <p>1 Kuehlwanne fuer 9 x GN 1/4 1 Kaeltmaschine rechts 1 eckiger Glasaufsatz</p> <p>- Temperatur: +2/+10°C</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>

## Aufsatz-Kuehlvitrine

<p>VP 3025Q</p> 	<p>Aufsatz-Kuehlvitrine Isselbaecher VP 3025Q</p> <p>Abmessungen : 2500 x 320 x 440 mm Anschlusswert: 0,15 kW - 230/1/50</p> <p>1 Kuehlwanne fuer 12 x GN 1/4 1 Kaeltmaschine rechts 1 eckiger Glasaufsatz</p> <p>- Temperatur: +2/+10°C</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>VP 3021Q</p> 	<p>Aufsatz-Kuehlvitrine Isselbaecher VP 3021Q</p> <p>Abmessungen : 2150 x 320 x 440 mm Anschlusswert: 0,15 kW - 230/1/50</p> <p>1 Kuehlwanne fuer 10 x GN 1/4 1 Kaeltmaschine rechts 1 eckiger Glasaufsatz</p> <p>- Temperatur: +2/+10°C</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>VV 100</p> 	<p>Aufsatz-Kuehlvitrine Isselbaecher VV 100</p> <p>Abmessungen : 1000 x 450 x 530 mm Anschlusswert: 0,15 kW - 230/1/50</p> <p>Temperaturbereich: +2°C/+5°C bestehend aus: 1 Vitrine mit 2 Rosten, hoehenverstellbar 2 Glasschiebetueren an der Bedienungs- seite - Glasscheibe an der Kundenseite</p> <p>1 Kaeltmaschine rechts steckerfertig mit Umluftkuehlung</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>EVF630</p> 	<p>Aufsatz-Kuehlvitrine Isselbaecher EVF630</p> <p>Abmessungen : 755 x 770 x 590 mm Anschlusswert: 0,39 kW - 230/1/50</p> <p>Temperaturbereich: 4°C - 10°C -mit Zwischenablage -zur Aufnahme von 2 x GN 1/1</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>EVF970</p> 	<p>Aufsatz-Kuehlvitrine Isselbaecher EVF970</p> <p>Abmessungen : 1092 x 780 x 590 mm Anschlusswert: 0,95 kW - 230/1/50</p> <p>Temperaturbereich: 4°C - 10°C -mit Zwischenablage -zur Aufnahme von 3 x GN 1/1</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>

<p>APV-2</p> 	<p>Aufsatz-Kuehlvitrine Isselbaecher APV-2</p> <p>Abmessungen : 800 x 800 x 650 mm Anschlusswert: 0,32 kw - 230/1/50</p> <p>Temperaturbereich: +5°C/+12°C bestehend aus: 1 Vitrine mit 4-seitig verglast 1 Glas-Zwischenbord 1 Frontscheibe zur Reinigung kippbar 1 Beleuchtung unter der Decke 2 Glasschiebetueren an der Bediensseite - automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung - digitale Temperaturanzeige - steckerfertig mit Umluftkuehlung</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>APV-3</p> 	<p>Aufsatz-Kuehlvitrine Isselbaecher APV-3</p> <p>Abmessungen : 1125 x 800 x 650 mm Anschlusswert: 0,37 kw - 230/1/50</p> <p>Temperaturbereich: +5°C/+12°C bestehend aus: 1 Vitrine mit 4-seitig verglast 1 Glas-Zwischenbord 1 Frontscheibe zur Reinigung kippbar 1 Beleuchtung unter der Decke 2 Glasschiebetueren an der Bediensseite - automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung - digitale Temperaturanzeige - steckerfertig mit Umluftkuehlung</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>APV-4</p> 	<p>Aufsatz-Kuehlvitrine Isselbaecher APV-4</p> <p>Abmessungen : 1450 x 800 x 650 mm Anschlusswert: 0,56 kw - 230/1/50</p> <p>Temperaturbereich: +5°C/+12°C bestehend aus: 1 Vitrine mit 4-seitig verglast 1 Glas-Zwischenbord 1 Frontscheibe zur Reinigung kippbar 1 Beleuchtung unter der Decke 2 Glasschiebetueren an der Bediensseite - automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung - digitale Temperaturanzeige - steckerfertig mit Umluftkuehlung</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>AVM 130-S</p> 	<p>Aufsatz-Kuehlvitrine Isselbaecher AVM 130-S</p> <p>Abmessungen : 1300 x 525 x 700 mm Anschlusswert: 0,4 kW - 230/1/50 Temp.-Bereich: +6°/+15°C - Geraet mit Umluftkuehlung und mit eingebauter Kaeltmaschine einschl. Innenbeleuchtung, - automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung, - Schiebetueren an der Bediensseite, - an der Kundenseite Panoramascheibe</p> <p>Zubehoer : 2 CNS-Roste</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>

<p>AVM 145-S</p> 	<p>Aufsatz-Kuehlvitrine Isselbaecher AVM 145-S</p> <p>Abmessungen : 1450 x 525 x 700 mm Anschlusswert: 0,4 kW - 230/1/50 Temp.-Bereich: +6°/+15°C - Geraet mit Umluftkuehlung und mit eingebauter Kaeltemaschine einschl. Innenbeleuchtung, - automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung, - Schiebetuereen an der Bedienungsseite, - an der Kundenseite Panoramasscheibe</p> <p>Zubehoer : 2 CNS-Roste</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>AVM 130-K</p> 	<p>Aufsatz-Kuehlvitrine Isselbaecher AVM 130-K</p> <p>Abmessungen : 1300 x 525 x 700 mm Anschlusswert: 0,4 kW - 230/1/50 Temp.-Bereich: +6°/+15°C - Geraet mit Umluftkuehlung und mit eingebauter Kaeltemaschine einschl. Innenbeleuchtung, - automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung, - Schiebetuereen an der Bedienungsseite, - an der Kundenseite 6 Stck. Plexiglasentnahmeklappen</p> <p>Zubehoer : 2 CNS-Roste</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>AVM 145-K</p> 	<p>Aufsatz-Kuehlvitrine Isselbaecher AVM 145-K</p> <p>Abmessungen : 1450 x 525 x 700 mm Anschlusswert: 0,4 kW - 230/1/50 Temp.-Bereich: +6°/+15°C - Geraet mit Umluftkuehlung und mit eingebauter Kaeltemaschine einschl. Innenbeleuchtung, - automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung, - Schiebetuereen an der Bedienungsseite, - an der Kundenseite 6 Stck. Plexiglasentnahmeklappen</p> <p>Zubehoer : 2 CNS-Roste</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>AKV-S 96</p> 	<p>Aufsatz-Kuehlvitrine Isselbaecher AKV-S 96</p> <p>Abmessungen : 910 x 508 x 550 mm Anschlusswert: 0,19 kw - 230/1/50</p> <p>Temperaturbereich: +4°C/+12°C bestehend aus: 1 Vitrine mit 1 Bord 1 Beleuchtung 2 Glasschiebetuereen an der Bedienungsseite - Glasschiebetuereen an der Kundenseite</p> <p>1 Kaeltemaschine rechts steckerfertig mit Umluftkuehlung, Thermostat, automatischer Abtauung und Tauwasserverdunstung</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>

<p>AKV-S 116</p> 	<p>Aufsatz-Kuehlvitrine Isselbaecher AKV-S 116</p> <p>Abmessungen : 1110 x 508 x 550 mm Anschlusswert: 0,19 kw - 230/1/50</p> <p>Temperaturbereich: +4°C/+12°C bestehend aus: 1 Vitrine mit 1 Bord 1 Beleuchtung 2 Glasschiebetueren an der Bedienungs- seite - Glasschiebetueren an der Kundenseite</p> <p>1 Kaeltmaschine rechts steckerfertig mit Umluftkuehlung, Thermostat, automatischer Abtauung und Tauwasserverdunstung</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>AKV-S 146</p> 	<p>Aufsatz-Kuehlvitrine Isselbaecher AKV-S 146</p> <p>Abmessungen : 1410 x 508 x 550 mm Anschlusswert: 0,19 kw - 230/1/50</p> <p>Temperaturbereich: +4°C/+12°C bestehend aus: 1 Vitrine mit 1 Bord 1 Beleuchtung 2 Glasschiebetueren an der Bedienungs- seite - Glasschiebetueren an der Kundenseite</p> <p>1 Kaeltmaschine rechts steckerfertig mit Umluftkuehlung, Thermostat, automatischer Abtauung und Tauwasserverdunstung</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>AKV-S 147</p> 	<p>Aufsatz-Kuehlvitrine Isselbaecher AKV-S 147</p> <p>Abmessungen : 1410 x 508 x 700 mm Anschlusswert: 0,24 kw - 230/1/50</p> <p>Temperaturbereich: +4°C/+12°C bestehend aus: 1 Vitrine mit 2 Borden 1 Beleuchtung 2 Glasschiebetueren an der Bedienungs- seite - Glasschiebetueren an der Kundenseite</p> <p>1 Kaeltmaschine rechts steckerfertig mit Umluftkuehlung, Thermostat, automatischer Abtauung und Tauwasserverdunstung</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>AKV-S 96KL</p> 	<p>Aufsatz-Kuehlvitrine Isselbaecher AKV-S 96KL</p> <p>Abmessungen : 910 x 508 x 550 mm Anschlusswert: 0,19 kw - 230/1/50</p> <p>Temperaturbereich: +6°C/+12°C bestehend aus: 1 Vitrine mit 1 Bord 1 Beleuchtung 2 Glasschiebetueren an der Bedienungs- seite 2 Entnahmeklappen an der Kundenseite</p> <p>1 Kaeltmaschine rechts steckerfertig mit Umluftkuehlung, Thermostat, automatischer Abtauung und Tauwasserverdunstung</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>

<p>AKV-S 116KL</p> 	<p>Aufsatz-Kuehlvitrine Isselbaecher AKV-S 116KL</p> <p>Abmessungen : 1110 x 508 x 550 mm Anschlusswert: 0,19 kw - 230/1/50</p> <p>Temperaturbereich: +6°C/+12°C bestehend aus: 1 Vitrine mit 1 Bord 1 Beleuchtung 2 Glasschiebetueren an der Bedienungs- seite 4 Entnahmeklappen an der Kundenseite</p> <p>1 Kaeltemaschine rechts steckerfertig mit Umluftkuehlung, Thermostat, automatischer Abtauung und Tauwasserverdunstung</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>AKV-S 146KL</p> 	<p>Aufsatz-Kuehlvitrine Isselbaecher AKV-S 146KL</p> <p>Abmessungen : 1410 x 508 x 550 mm Anschlusswert: 0,19 kw - 230/1/50</p> <p>Temperaturbereich: +6°C/+12°C bestehend aus: 1 Vitrine mit 1 Bord 1 Beleuchtung 2 Glasschiebetueren an der Bedienungs- seite 4 Entnahmeklappen an der Kundenseite</p> <p>1 Kaeltemaschine rechts steckerfertig mit Umluftkuehlung, Thermostat, automatischer Abtauung und Tauwasserverdunstung</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>AKV-S 147KL</p> 	<p>Aufsatz-Kuehlvitrine Isselbaecher AKV-S 147KL</p> <p>Abmessungen : 1410 x 508 x 700 mm Anschlusswert: 0,24 kw - 230/1/50</p> <p>Temperaturbereich: +6°C/+12°C bestehend aus: 1 Vitrine mit 2 Borden 1 Beleuchtung 2 Glasschiebetueren an der Bedienungs- seite 6 Entnahmeklappen an der Kundenseite</p> <p>1 Kaeltemaschine rechts steckerfertig mit Umluftkuehlung, Thermostat, automatischer Abtauung und Tauwasserverdunstung</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>