







	Getraenkespender
<p>CI 4</p> 	<p>Getraenkebehaelter isoliert Isselbaecher CI 4</p> <p>Abmessungen : Ø237 x x 346 mm Kapazitaet 4 Liter - stapelbar - isoliert - schwappsicher - spuelmaschinengeeignet</p> <p>Ausfuehrung: Schutzmantel und Innenbehaelter aus Edelstahl</p>
<p>CI 6</p> 	<p>Getraenkebehaelter isoliert Isselbaecher CI 6</p> <p>Abmessungen : Ø237 x x 405 mm Kapazitaet 6 Liter - stapelbar - isoliert - schwappsicher - spuelmaschinengeeignet</p> <p>Ausfuehrung: Schutzmantel und Innenbehaelter aus Edelstahl</p>
<p>CI 8</p> 	<p>Getraenkebehaelter isoliert Isselbaecher CI 8</p> <p>Abmessungen : Ø252 x x 436 mm Kapazitaet 8 Liter - stapelbar - isoliert - schwappsicher - spuelmaschinengeeignet</p> <p>Ausfuehrung: Schutzmantel und Innenbehaelter aus Edelstahl</p>
<p>CI 10</p> 	<p>Getraenkebehaelter isoliert Isselbaecher CI 10</p> <p>Abmessungen : Ø252 x x 489 mm Kapazitaet 10 Liter - stapelbar - isoliert - schwappsicher - spuelmaschinengeeignet</p> <p>Ausfuehrung: Schutzmantel und Innenbehaelter aus Edelstahl</p>
<p>CI 12</p> 	<p>Getraenkebehaelter isoliert Isselbaecher CI 12</p> <p>Abmessungen : Ø307 x x 427 mm Kapazitaet 12 Liter - stapelbar - isoliert - schwappsicher - spuelmaschinengeeignet</p> <p>Ausfuehrung: Schutzmantel und Innenbehaelter aus Edelstahl</p>
<p>CI 16</p> 	<p>Getraenkebehaelter isoliert Isselbaecher CI 16</p> <p>Abmessungen : Ø307 x x 504 mm Kapazitaet 16 Liter - stapelbar - isoliert - schwappsicher - spuelmaschinengeeignet</p> <p>Ausfuehrung: Schutzmantel und Innenbehaelter aus Edelstahl</p>




<p>CI 20</p> 	<p>Getraenkebehaelter isoliert Isselbaecher CI 20</p> <p>Abmessungen : Ø307 x x 576 mm Kapazitaet 20 Liter</p> <ul style="list-style-type: none"> - stapelbar - isoliert - schwappsicher - spuelmaschinengeeignet <p>Ausfuehrung: Schutzmantel und Innenbehaelter aus Edelstahl</p>
<p>CI 25</p> 	<p>Getraenkebehaelter isoliert Isselbaecher CI 25</p> <p>Abmessungen : Ø307 x x 655 mm Kapazitaet 25 Liter</p> <ul style="list-style-type: none"> - stapelbar - isoliert - schwappsicher - spuelmaschinengeeignet <p>Ausfuehrung: Schutzmantel und Innenbehaelter aus Edelstahl</p>
<p>CN5i</p> 	<p>Getraenkebehaelter isoliert Isselbaecher CN5i</p> <p>Abmessungen : x Ø237 x 406 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inhalt 5l - isoliert - inkl. Schauglas und No-Drip Hahn - stapelbar - mit isoliertem Deckel - Spuelmaschinengeeignet <p>Zubehoer: Kaffeemischer mit Schauglas</p>
<p>CN5i-99</p> 	<p>Getraenkebehaelter isoliert Isselbaecher CN5i-99</p> <p>Abmessungen : x Ø237 x 406 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inhalt 5l - isoliert - inkl. No-Drip Hahn - stapelbar - mit isoliertem Deckel - Spuelmaschinengeeignet <p>Zubehoer: Kaffeemischer</p>
<p>CN10i</p> 	<p>Getraenkebehaelter isoliert Isselbaecher CN10i</p> <p>Abmessungen : x Ø237 x 406 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inhalt 10l - isoliert - inkl. Schauglas und No-Drip Hahn - stapelbar - mit isoliertem Deckel - Spuelmaschinengeeignet <p>Zubehoer: Kaffeemischer mit Schauglas</p>
<p>CN10i-99</p> 	<p>Getraenkebehaelter isoliert Isselbaecher CN10i-99</p> <p>Abmessungen : x Ø237 x 406 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inhalt 10l - isoliert - inkl. No-Drip Hahn - stapelbar - mit isoliertem Deckel - Spuelmaschinengeeignet <p>Zubehoer: Kaffeemischer</p>

<p>CN20i</p> 	<p>Getraenkebehaelter isoliert Isselbaecher CN20i</p> <p>Abmessungen : x Ø237 x 406 mm - Inhalt 20l - isoliert - inkl. Schauglas und No-Drip Hahn - stapelbar - mit isoliertem Deckel - Spuelmaschinengeeignet</p> <p>Zubehoer: Kaffeemischer mit Schauglas</p>
<p>CN20i-99</p> 	<p>Getraenkebehaelter isoliert Isselbaecher CN20i-99</p> <p>Abmessungen : x Ø237 x 406 mm - Inhalt 20l - isoliert - inkl. No-Drip Hahn - stapelbar - mit isoliertem Deckel - Spuelmaschinengeeignet</p> <p>Zubehoer: Kaffeemischer</p>
<p>CE 4</p> 	<p>Getraenkebehaelter beheizt Isselbaecher CE 4</p> <p>Abmessungen : Ø237 x x 346 mm Anschlusswert: 0,17 kW - 230/1/50-60</p> <p>Kapazitaet 4 Liter stapelbar, -Thermostatisch geregelte Warmhaltetemperatur -Indirekte Umluftbeheizung</p> <p>Ausfuehrung: Schutzmantel und Innen- behaelter aus Edelstahl</p>
<p>CE 6</p> 	<p>Getraenkebehaelter beheizt Isselbaecher CE 6</p> <p>Abmessungen : Ø237 x x 410 mm Anschlusswert: 0,17 kW - 230/1/50-60</p> <p>Kapazitaet 6 Liter stapelbar, -Thermostatisch geregelte Warmhaltetemperatur -Indirekte Umluftbeheizung</p> <p>Ausfuehrung: Schutzmantel und Innen- behaelter aus Edelstahl</p>
<p>CE 8</p> 	<p>Getraenkebehaelter beheizt Isselbaecher CE 8</p> <p>Abmessungen : Ø252 x x 440 mm Anschlusswert: 0,17 kW - 230/1/50-60</p> <p>Kapazitaet 8 Liter stapelbar, -Thermostatisch geregelte Warmhaltetemperatur -Indirekte Umluftbeheizung</p> <p>Ausfuehrung: Schutzmantel und Innen- behaelter aus Edelstahl</p>

<p>CE 10</p> 	<p>Getraenkebehaelter beheizt Isselbaecher CE 10</p> <p>Abmessungen : Ø252 x x 489 mm Anschlusswert: 0,17 kW - 230/1/50-60</p> <p>Kapazitaet 10 Liter stapelbar, -Thermostatisch geregelte Warmhaltetemperatur -Indirekte Umluftbeheizung</p> <p>Ausfuehrung: Schutzmantel und Innen- behaelter aus Edelstahl</p>
<p>CE 12</p> 	<p>Getraenkebehaelter beheizt Isselbaecher CE 12</p> <p>Abmessungen : Ø307 x x 427 mm Anschlusswert: 0,28 kW - 230/1/50-60</p> <p>Kapazitaet 12 Liter stapelbar, -Thermostatisch geregelte Warmhaltetemperatur -Indirekte Umluftbeheizung</p> <p>Ausfuehrung: Schutzmantel und Innen- behaelter aus Edelstahl</p>
<p>CE 16</p> 	<p>Getraenkebehaelter beheizt Isselbaecher CE 16</p> <p>Abmessungen : Ø307 x x 504 mm Anschlusswert: 0,28 kW - 230/1/50-60</p> <p>Kapazitaet 16 Liter stapelbar, -Thermostatisch geregelte Warmhaltetemperatur -Indirekte Umluftbeheizung</p> <p>Ausfuehrung: Schutzmantel und Innen- behaelter aus Edelstahl</p>
<p>CE 20</p> 	<p>Getraenkebehaelter beheizt Isselbaecher CE 20</p> <p>Abmessungen : Ø307 x x 576 mm Anschlusswert: 0,39 kW - 230/1/50-60</p> <p>Kapazitaet 20 Liter stapelbar, -Thermostatisch geregelte Warmhaltetemperatur -Indirekte Umluftbeheizung</p> <p>Ausfuehrung: Schutzmantel und Innen- behaelter aus Edelstahl</p>
<p>CE 25</p> 	<p>Getraenkebehaelter beheizt Isselbaecher CE 25</p> <p>Abmessungen : Ø307 x x 655 mm Anschlusswert: 0,39 kW - 230/1/50-60</p> <p>Kapazitaet 25 Liter stapelbar, -Thermostatisch geregelte Warmhaltetemperatur -Indirekte Umluftbeheizung</p> <p>Ausfuehrung: Schutzmantel und Innen- behaelter aus Edelstahl</p>

Getraenkespender

<p>CN5e</p> 	<p>Getraenkebehaelter beheizt Isselbaecher CN5e</p> <p>Abmessungen : x Ø237 x 406 mm Anschlusswert: 0,035 kW - 230/1/50-60</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inhalt 5l - beheizt - inkl. Schauglas und No-Drip Hahn - stapelbar - mit isoliertem Deckel <p>Zubehoer: Kaffeemischer mit Schauglas</p>
<p>CN5e-99</p> 	<p>Getraenkebehaelter beheizt Isselbaecher CN5e-99</p> <p>Abmessungen : x Ø237 x 406 mm Anschlusswert: 0,035 kW - 230/1/50-60</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inhalt 5l - beheizt - inkl. No-Drip Hahn - stapelbar - mit isoliertem Deckel <p>Zubehoer: Kaffeemischer</p>
<p>CN10e</p> 	<p>Getraenkebehaelter beheizt Isselbaecher CN10e</p> <p>Abmessungen : x Ø307 x 427 mm Anschlusswert: 0,070 kW - 230/1/50-60</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inhalt 10l - beheizt - inkl. Schauglas und No-Drip Hahn - stapelbar - mit isoliertem Deckel <p>Zubehoer: Kaffeemischer mit Schauglas</p>
<p>CN10e-99</p> 	<p>Getraenkebehaelter beheizt Isselbaecher CN10e-99</p> <p>Abmessungen : x Ø307 x 427 mm Anschlusswert: 0,070 kW - 230/1/50-60</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inhalt 10l - beheizt - inkl. No-Drip Hahn - stapelbar - mit isoliertem Deckel <p>Zubehoer: Kaffeemischer</p>
<p>CN20e</p> 	<p>Getraenkebehaelter beheizt Isselbaecher CN20e</p> <p>Abmessungen : x Ø355 x 515 mm Anschlusswert: 0,070 kW - 230/1/50-60</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inhalt 20l - beheizt - inkl. Schauglas und No-Drip Hahn - stapelbar - mit isoliertem Deckel <p>Zubehoer: Kaffeemischer mit Schauglas</p>

<p>CN20e-99</p> 	<p>Getraenkebehaelter beheizt Isselbaecher CN20e-99</p> <p>Abmessungen : x Ø355 x 515 mm Anschlusswert: 0,070 kW - 230/1/50-60</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inhalt 20l - beheizt - inkl. No-Drip Hahn - stapelbar - mit isoliertem Deckel <p>Zubehoer: Kaffeemischer</p>
<p>VHG 10</p> 	<p>Getraenkespender, beheizt Bonamat VHG 10</p> <p>Abmessungen : x x 464 mm Anschlusswert: 0,090 kW - 230/1/50</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inhalt 10 Liter - elektrisch beheizt - Durchm. 286 mm - Getraenkestandsanzeige - No-drip Hahn - doppelwandig <p>Ausfuehrung : Edelstahl rostfrei</p>
<p>VHG 20</p> 	<p>Getraenkespender, beheizt Bonamat VHG 20</p> <p>Abmessungen : x x 510 mm Anschlusswert : 0,120 kW - 230/1/50</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inhalt : 20 Liter, - elektrisch beheizt - Durchm. 374 mm - Getraenkestandsanzeige - No-drip Hahn - doppelwandig <p>Ausfuehrung : Edelstahl rostfrei</p>
<p>VHG 40</p> 	<p>Getraenkespender, beheizt Bonamat VHG 40</p> <p>Abmessungen : x x 629 mm Anschlusswert: 0,160 kW - 220/1/50</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inhalt : 40 Liter - elektrisch beheizt - Durchm. 423 mm - Getraenkestandsanzeige - No-drip Hahn - doppelwandig <p>Ausfuehrung : Edelstahl rostfrei</p>
<p>85040102</p> 	<p>Getraenkespender, beheizt Rieber 85040102</p> <p>Abmessungen : 219 x 368 x 4354 mm Anschlusswert: 0,1 kW - 230/1/50</p> <p>Inhalt: 12 Liter Behaelter und Deckel doppelwandig mit FCKW- freiem PU 30 mm isoliert. Innenbehaelter tiefgezogen und mit Aussenmantel nahtlos verschweisst. Behaelter und Deckel mit 2 Spannverschluesen verschliessbar. Ablasshahn aus schwarzem Kunststoff Heizung thermostatisch fest eingestellt. Zubehoer: 1 Anschlusskabel 2 m lang</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>

85040103



Getraenkespender, beheizt
Rieber
85040103

Abmessungen : 219 x 368 x 5352 mm
Anschlusswert: 0,1 kW - 230/1/50

Inhalt: 16 Liter
Behaelter und Deckel doppelwandig mit
FCKW- freiem PU 30 mm isoliert.
Innenbehaelter tiefgezogen und mit
Aussenmantel nahtlos verschweisst.
Behaelter und Deckel mit 2 Spann-
verschluessen verschliessbar.
Ablasshahn aus schwarzem Kunststoff
Heizung thermostatisch fest
eingestellt.
Zubehoer:
1 Anschlusskabel 2 m lang

Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei

85040104



Getraenkespender, beheizt
Rieber
85040104

Abmessungen : 219 x 368 x 7357 mm
Anschlusswert: 0,1 kW - 230/1/50

Inhalt: 24 Liter
Behaelter und Deckel doppelwandig mit
FCKW- freiem PU 30 mm isoliert.
Innenbehaelter tiefgezogen und mit
Aussenmantel nahtlos verschweisst.
Behaelter und Deckel mit 2 Spann-
verschluessen verschliessbar.
Ablasshahn aus schwarzem Kunststoff
Heizung thermostatisch fest
eingestellt.
Zubehoer:
1 Anschlusskabel 2 m lang

Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei