


















Schockfroster

<p>PBF 030 AFG</p> 	<p>Schockkuehler Isselbaecher PBF 030 AFG</p> <p>Abmessungen : 560 x 560 x 520 mm Anschlusswert: 0,6 kW - 230/1/50</p> <p>Leistung: - Schockkuehlen +90° bis +3°C 8 kg in 90 Minuten - Schockfrostern +90° bis -18°C 5 kg in 90 Minuten - elektronisch - luftgekuehlt, - Kerntemperaturfuehler - Tueranschlag links - 3 Paar Auflegewinkel GN 2/3 - Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>PBC 051 DF-ADX</p> 	<p>Schockkuehler Isselbaecher PBC 051 DF-ADX</p> <p>Abmessungen : 760 x 700 x 850 mm Anschlusswert: 0,9 kW - 230/1/50</p> <p>Leistung: - Schockkuehlen +90° bis +3°C 12 kg in 90 Minuten - elektronisch - luftgekuehlt, - Kerntemperaturfuehler, - Tueranschlag rechts - 5 Paar Auflegewinkel GN 1/1 - Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>PBC 051 AF-ADX</p> 	<p>Schockkuehler Isselbaecher PBC 051 AF-ADX</p> <p>Abmessungen : 790 x 700 x 850 mm Anschlusswert: 1,5 kW - 230/1/50</p> <p>Leistung: - Schockkuehlen +90° bis +3°C 18 kg in 90 Minuten - elektronisch - luftgekuehlt, - Kerntemperaturfuehler, - Tueranschlag rechts - 5 Paar Auflegewinkel GN 1/1 - Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>PBC 081 AF-ADX</p> 	<p>Schockkuehler Isselbaecher PBC 081 AF-ADX</p> <p>Abmessungen : 790 x 800 x 1320 mm Anschlusswert: 1,5 kW - 230/1/50</p> <p>Leistung: - Schockkuehlen +90° bis +3°C 25 kg in 90 Minuten - elektronisch - luftgekuehlt, - Kerntemperaturfuehler, - Tueranschlag rechts - 8 Paar Auflegewinkel GN 1/1 - Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>

<p>PBC 081 AP-ADX</p> 	<p>Schockkuehler Isselbaecher PBC 081 AF-ADX - TOP</p> <p>Abmessungen : 790 x 800 x 1320 mm Anschlusswert: 1,5 kW - 230/1/50</p> <p>Leistung: - Schockkuehlen +90° bis +3°C 25 kg in 90 Minuten - elektronisch - luftgekuehlt, - Kerntemperaturfuehler mit bis 4 verschiedenen Temperaturfuehlern - Tueranschlag rechts - 8 Paar Auflegewinkel GN 1/1 - Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung - anschliessbar an Drucker - Verbindungsmoeglichkeit zu HACCP Aufzeichnungssystem</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>PBC 121 DF-ADX</p> 	<p>Schockkuehler Isselbaecher PBC 121 DF-ADX</p> <p>Abmessungen : 790 x 800 x 1800 mm Anschlusswert: 1,55 kW - 230/1/50</p> <p>Leistung: - Schockkuehlen +90° bis +3°C 25 kg in 90 Minuten - elektronisch - luftgekuehlt, - Kerntemperaturfuehler, - Tueranschlag rechts - 12 Paar Auflegewinkel GN 1/1 - Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>PBC 121 AF-ADX</p> 	<p>Schockkuehler Isselbaecher PBC 121 AF-ADX</p> <p>Abmessungen : 790 x 800 x 1800 mm Anschlusswert: 2,1 kW - 230/1/50</p> <p>Leistung: - Schockkuehlen +90° bis +3°C 36 kg in 90 Minuten - elektronisch - luftgekuehlt, - Kerntemperaturfuehler, - Tueranschlag rechts - 12 Paar Auflegewinkel GN 1/1 - Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>PBC 161 DF-ADX</p> 	<p>Schockkuehler Isselbaecher PBC 161 DF-ADX</p> <p>Abmessungen : 790 x 800 x 1950 mm Anschlusswert: 2,17 kW - 400/3/50</p> <p>Leistung: - Schockkuehlen +90° bis +3°C 36 kg in 90 Minuten - elektronisch - luftgekuehlt, - Kerntemperaturfuehler, - Tueranschlag rechts - 16 Paar Auflegewinkel GN 1/1 - Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>

<p>PBC 121 AP-ADX</p> 	<p>Schockkuehler Isselbaecher PBC 121 AP-ADX - TOP</p> <p>Abmessungen : 790 x 800 x 1800 mm Anschlusswert: 2,77 kW - 230/1/50</p> <p>Leistung: - Schockkuehlen +90° bis +3°C 36 kg in 90 Minuten - elektronisch - luftgekuehlt, - Kerntemperaturfuehler mit bis 4 verschiedenen Temperaturfuehlern - Tueranschlag rechts - 12 Paar Aufлагewinkel GN 1/1 - Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung - anschliessbar an Drucker - Verbindungsmoeglichkeit zu HACCP Aufzeichnungssystem</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>PBC 161 AF-ADX</p> 	<p>Schockkuehler Isselbaecher PBC 161 AF-ADX</p> <p>Abmessungen : 790 x 800 x 1950 mm Anschlusswert: 3,3 kW - 400/3/50</p> <p>Leistung: - Schockkuehlen +90° bis +3°C 55 kg in 90 Minuten - elektronisch - luftgekuehlt, - Kerntemperaturfuehler, - Tueranschlag rechts - 16 Paar Aufлагewinkel GN 1/1 - Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>PBC 161 AP-ADX</p> 	<p>Schockkuehler Isselbaecher PBC 161 AP-ADX - TOP</p> <p>Abmessungen : 790 x 800 x 1950 mm Anschlusswert: 3,3 kW - 400/3/50</p> <p>Leistung: - Schockkuehlen +90° bis +3°C 55 kg in 90 Minuten - elektronisch - luftgekuehlt, - Kerntemperaturfuehler mit bis 4 verschiedenen Temperaturfuehlern - Tueranschlag rechts - 16 Paar Aufлагewinkel GN 1/1 - Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung - anschliessbar an Drucker - Verbindungsmoeglichkeit zu HACCP Aufzeichnungssystem</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>PRC 201 DP</p> 	<p>Schockkuehler Isselbaecher PRC 201 DP</p> <p>Abmessungen : 1200 x 1050 x 2280 mm Anschlusswert: 230/1/50</p> <p>Leistung: - Schockkuehlen +90° bis +3°C 70 kg in 90 Minuten - ohne Aggregat - elektronisch - Kerntemperaturfuehler, - Tueranschlag rechts - zum Einfahren von Herdengestellwagen</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>

<p>20359292</p> 	<p>Aggregatdeckel 20359292 Aggregatdeckel</p>
<p>20359182</p> 	<p>luftgekuehlt 20359182 Anschlusswert: 3,33 kW - 400/3/50 Kuehlaggregat fuer Luftkuehlung Gewicht: 102 kg</p>
<p>PRC 201 AP</p> 	<p>Schockkuehler Isselbaecher PRC 201 AP Abmessungen : 1200 x 1050 x 2280 mm Anschlusswert: 230/1/50 Leistung: - Schockkuehlen +90° bis +3°C 105 kg in 90 Minuten - ohne Aggregat - elektronisch - Kerntemperaturfuehler, - Tueranschlag rechts - zum Einfahren von Hordengestellwagen Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>20359292</p> 	<p>Aggregatdeckel 20359292 Aggregatdeckel</p>
<p>20359183</p> 	<p>luftgekuehlt 20359183 Anschlusswert: 4,47 kW - 400/3/50 Kuehlaggregat fuer Luftkuehlung Gewicht: 102 kg</p>

K BF 050



Schockfroster
Isselbaecher
K BF 050

Abmessungen : 752 x 700 x 850 mm
Anschlusswert: kW - 230/1/50

Leistung:
- Schockkuehlen +90° bis +3°C
18 kg in 90 Minuten
- Schockfrostern +90° bis -18°C
11 kg in 240 Minuten

- elektronisch
- luftgekuehlt,
- Tueranschlag links
- 5 Paar Aufлагewinkel GN 1/1

Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei

PCF 031 AFG



Schockkuehler/-Froster
Isselbaecher
PCF 031 AFG

Abmessungen : 560 x 700 x 520 mm
Anschlusswert: 0,6 kW - 230/1/50

Leistung:
- Schockkuehlen +90° bis +3°C
8 kg in 90 Minuten
- Schockfrostern +90° bis -18°C
5 kg in 90 Minuten

- elektronisch
- luftgekuehlt,
- Tueranschlag links
- 5 Paar Aufлагewinkel GN 2/3
- Automatische Abtauung und
Tauwasserverdunstung

Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei

PBF 051 DF-ADX



Schockkuehler/-Froster
Isselbaecher
PBF 051 DF-ADX

Abmessungen : 760 x 700 x 850 mm
Anschlusswert: 1,2 kW - 230/1/50

Leistung:
- Schockkuehlen +90° bis +3°C
12 kg in 90 Minuten
- Schockfrostern +90° bis -18°C
8 kg in 90 Minuten

- elektronisch
- luftgekuehlt,
- Kerntemperaturfuehler,
- Tueranschlag rechts
- 5 Paar Aufлагewinkel GN 1/1
- Automatische Abtauung und
Tauwasserverdunstung

Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei

PBF 051 AF-ADX







Schockkuehler/-Froster
Isselbaecher
PBF 051 AF-ADX




Abmessungen : 760 x 700 x 850 mm
Anschlusswert: 1,2 kW - 230/1/50





Leistung:
- Schockkuehlen +90° bis +3°C
18 kg in 90 Minuten
- Schockfrostern +90° bis -18°C
12 kg in 90 Minuten







- elektronisch
- luftgekuehlt,
- Kerntemperaturfuehler,
- Tueranschlag rechts
- 5 Paar Aufлагewinkel GN 1/1
- Automatische Abtauung und
Tauwasserverdunstung

Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei

<p>PBF 081 AF-ADX</p> 	<p>Schockkuehler/-Froster Isselbaecher PBF 081 AF-ADX</p> <p>Abmessungen : 760 x 700 x 1320 mm Anschlusswert: 2,0 kW - 230/1/50</p> <p>Leistung: - Schockkuehlen +90° bis +3°C 25 kg in 90 Minuten - Schockfrosten +90° bis -18°C 16 kg in 90 Minuten - elektronisch - luftgekuehlt, - Kerntemperaturfuehler, - Tueranschlag rechts - 8 Paar Auflegewinkel GN 1/1 - Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>PBF 081 AP-ADX</p> 	<p>Schockkuehler/-Froster Isselbaecher PBF 081 AF-ADX - TOP</p> <p>Abmessungen : 790 x 800 x 1320 mm Anschlusswert: 1,5 kW - 230/1/50</p> <p>Leistung: - Schockkuehlen +90° bis +3°C 25 kg in 90 Minuten - Schockfrosten +90° bis -18°C 16 kg in 90 Minuten - elektronisch - luftgekuehlt, - Kerntemperaturfuehler mit bis 4 verschiedenen Temperaturfuehlern - Tueranschlag rechts - 8 Paar Auflegewinkel GN 1/1 - Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung - anschliessbar an Drucker - Verbindungsmoeglichkeit zu HACCP Aufzeichnungssystem</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>PBF 121 DF-ADX</p> 	<p>Schockkuehler/-Froster Isselbaecher PBF 121 DF-ADX</p> <p>Abmessungen : 760 x 700 x 1800 mm Anschlusswert: 2,0 kW - 230/1/50</p> <p>Leistung: - Schockkuehlen +90° bis +3°C 25 kg in 90 Minuten - Schockfrosten +90° bis -18°C 16 kg in 90 Minuten - elektronisch - luftgekuehlt, - Kerntemperaturfuehler, - Tueranschlag rechts - 12 Paar Auflegewinkel GN 1/1 - Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>PBF 121 AF-ADX</p> 	<p>Schockkuehler/-Froster Isselbaecher PBF 121 DF-ADX</p> <p>Abmessungen : 760 x 700 x 1800 mm Anschlusswert: 2,85 kW - 230/1/50</p> <p>Leistung: - Schockkuehlen +90° bis +3°C 36 kg in 90 Minuten - Schockfrosten +90° bis -18°C 24 kg in 90 Minuten - elektronisch - luftgekuehlt, - Kerntemperaturfuehler, - Tueranschlag rechts - 12 Paar Auflegewinkel GN 1/1</p>


	<p>- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>PBF 161 DF-ADX</p> 	<p>Schockkuehler/-Froster Isselbaecher PBF 161 DF-ADX</p> <p>Abmessungen : 760 x 700 x 1950 mm Anschlusswert: 3,5 kW - 400/3/50</p> <p>Leistung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schockkuehlen +90° bis +3°C 36 kg in 90 Minuten - Schockfrostern +90° bis -18°C 24 kg in 90 Minuten - elektronisch - luftgekuehlt, - Kerntemperaturfuehler, - Tueranschlag rechts - 16 Paar Aufschlagwinkel GN 1/1 - Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>PBF 121 AP-ADX</p> 	<p>Schockkuehler/-Froster Isselbaecher PBF 121 AP-ADX - TOP</p> <p>Abmessungen : 790 x 800 x 1800 mm Anschlusswert: 3,5 kW - 230/1/50</p> <p>Leistung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schockkuehlen +90° bis +3°C 36 kg in 90 Minuten - Schockfrostern +90° bis -18°C 24 kg in 90 Minuten - elektronisch - luftgekuehlt, - Kerntemperaturfuehler mit bis 4 verschiedenen Temperaturfuehlern - Tueranschlag rechts - 12 Paar Aufschlagwinkel GN 1/1 - Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung - anschliessbar an Drucker - Verbindungsmoeglichkeit zu HACCP Aufzeichnungssystem <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>PBF 161 AF-ADX</p> 	<p>Schockkuehler/-Froster Isselbaecher PBF 161 AF-ADX</p> <p>Abmessungen : 760 x 700 x 1950 mm Anschlusswert: 5,25 kW - 400/3/50</p> <p>Leistung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schockkuehlen +90° bis +3°C 55 kg in 90 Minuten - Schockfrostern +90° bis -18°C 36 kg in 90 Minuten - elektronisch - luftgekuehlt, - Kerntemperaturfuehler, - Tueranschlag rechts - 16 Paar Aufschlagwinkel GN 1/1 - Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>

<p>PBF 161 AP-ADX</p> 	<p>Schockkuehler/-Froster Isselbaecher PBF 161 AP-ADX - TOP</p> <p>Abmessungen : 790 x 800 x 1950 mm Anschlusswert: 5,25 kW - 400/3/50</p> <p>Leistung: - Schockkuehlen +90° bis +3°C 55 kg in 90 Minuten - Schockfrosten +90° bis -18°C 36 kg in 90 Minuten - elektronisch - luftgekuehlt, - Kerntemperaturfuehler mit bis 4 verschiedenen Temperaturfuehlern - Tueranschlag rechts - 15 Paar Aufschlagwinkel GN 1/1 - Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung - anschliessbar an Drucker - Verbindungsmoeglichkeit zu HACCP Aufzeichnungssystem</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>PRF 201 DP</p> 	<p>Schockkuehler/-Froster Isselbaecher PRF 201 DP</p> <p>Abmessungen : 1200 x 1050 x 2280 mm Anschlusswert: 230/1/50</p> <p>Leistung: - Schockkuehlen +90° bis +3°C 70 kg in 90 Minuten - Schockfrosten +90° bis -18°C 48 kg in 90 Minuten - ohne Aggregat - elektronisch - Kerntemperaturfuehler, - Tueranschlag rechts - zum Einfahren von Hordengestellwagen</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>20359292</p> 	<p>Aggregatdeckel 20359292 Aggregatdeckel</p>
<p>20359184</p> 	<p>luftgekuehlt 20359184 Anschlusswert: 4,22 kW - 400/3/50</p> <p>Kuehlaggregat fuer Luftkuehlung</p> <p>Gewicht: 102 kg</p>

<p>PRF 201 AP</p> 	<p>Schockkuehler/-Froster Isselbaecher PRF 201 AP</p> <p>Abmessungen : 1200 x 1050 x 2280 mm Anschlusswert: 230/1/50</p> <p>Leistung: - Schockkuehlen +90° bis +3°C 105 kg in 90 Minuten - Schockfrosten +90° bis -18°C 70 kg in 90 Minuten - ohne Aggregat - elektronisch - Kerntemperaturfuehler, - Tueranschlag rechts - zum Einfahren von Hordengestellwagen</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>20359292</p> 	<p>Aggregatdeckel 20359292 Aggregatdeckel</p>
<p>20359185</p> 	<p>luftgekuehlt 20359185 Anschlusswert: 4,96 kW - 400/3/50</p> <p>Kuehlaggregat fuer Luftkuehlung</p> <p>Gewicht: 102 kg</p>
<p>PBC 202 ASP</p> 	<p>Schockkuehler/-Froster Isselbaecher PBC 202 ASP</p> <p>Abmessungen : 1500 x 1350 x 2130 mm Anschlusswert: 230/1/50</p> <p>Leistung: - Schockkuehlen +90° bis +3°C 210 kg in 90 Minuten - ohne Aggregat - elektronisch - Kerntemperaturfuehler, - Tueranschlag rechts - zum Einfahren von Hordengestellwagen</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>20359293</p> 	<p>Aggregatdeckel 20359293 Aggregatdeckel</p>
<p>20359191</p> 	<p>luftgekuehlt 20359191 Anschlusswert: 7,63 kW - 400/3/50</p> <p>Kuehlaggregat fuer Luftkuehlung</p>

20359017

UV-Lampen-Set
20359017



20359235

Kerntemperaturfuehler
20359235
- bestehend aus 1 Satz mit 4 Sonden

