






<p>HKP 06703</p> 	<p>Einbau-Kontaktkuehlplatte Isselbaecher HKP 06703</p> <p>Abmessungen : 670 x 530 x 348 mm Anschlusswert: 0,35 kW - 230/1/50</p> <p>Ausschnittmass: 654 x 514 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kontaktplatte Edelstahl rostfrei 6 mm nahtlos tiefgezogen - Hauptschalter - digitale Temperaturanzeige - Temperatur regelbar - steckerfertige Kaeltemaschine untergebaut - Abtauautomatik - Alarmfunktion mit Notlaufbetrieb
<p>HKP 10202</p> 	<p>Einbau-Kontaktkuehlplatte Isselbaecher HKP 10202</p> <p>Abmessungen : 1020 x 530 x 348 mm Anschlusswert: 0,65 kW - 230/1/50</p> <p>Ausschnittmass: 1004 x 514 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kontaktplatte Edelstahl rostfrei 6 mm nahtlos tiefgezogen - Hauptschalter - digitale Temperaturanzeige - Temperatur regelbar - steckerfertige Kaeltemaschine untergebaut - Abtauautomatik - Alarmfunktion mit Notlaufbetrieb
<p>KP-GN 1/1</p> 	<p>Einbau-Kontaktkuehlplatte Isselbaecher KP-GN 1/1</p> <p>Abmessungen : 365 x 570 x 392 mm Anschlusswert: 0,15 kW - 230/1/50</p> <p>Ausschnittmass: 335 x 540 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kontaktplatte Edelstahl rostfrei mit Aussenwulst fuer Kondensatauffang - digitale Temperaturanzeige - Temperatur +2/+8°C einstellbar - steckerfertige Kaeltemaschine untergebaut
<p>KP-GN 2/1</p> 	<p>Einbau-Kontaktkuehlplatte Isselbaecher KP-GN 2/1</p> <p>Abmessungen : 690 x 570 x 392 mm Anschlusswert: 0,17 kW - 230/1/50</p> <p>Ausschnittmass: 660 x 540 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kontaktplatte Edelstahl rostfrei mit Aussenwulst fuer Kondensatauffang - digitale Temperaturanzeige - Temperatur +2/+8°C einstellbar - steckerfertige Kaeltemaschine untergebaut
<p>KP-GN 3/1</p> 	<p>Einbau-Kontaktkuehlplatte Isselbaecher KP-GN 3/1</p> <p>Abmessungen : 1015 x 570 x 392 mm Anschlusswert: 0,21 kW - 230/1/50</p> <p>Ausschnittmass: 985 x 540 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kontaktplatte Edelstahl rostfrei mit Aussenwulst fuer Kondensatauffang - digitale Temperaturanzeige - Temperatur +2/+8°C einstellbar - steckerfertige Kaeltemaschine untergebaut