

<p>H 3003</p> 	<p>Einbau-Warmhaltewanne Isselbaecher H 3003</p> <p>Abmessungen : 425 x 630 x 280 mm Anschlusswert: 1,0 kW - 230/1/50</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kapazitaet : 1 x GN 1/1-200 - Ausschnittmass : 400 x 605 mm - Auflagerand 15 mm - doppelwandig - Wanne durchgehend beheizt - Temperatur regelbar bis 95°C - komplett mit Wasserablauf mit 3/4" Kugelabsperrhahn mit Ablauf nach unten <p>Ausfuehrung : Edelstahl rostfrei</p>
<p>H 3006</p> 	<p>Einbau-Warmhaltewanne Isselbaecher H 3006</p> <p>Abmessungen : 770 x 630 x 280 mm Anschlusswert: 2,0 kW - 230/1/50</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kapazitaet : 2 x GN 1/1-200 - Ausschnittmass : 745 x 605 mm - Auflagerand 15 mm - doppelwandig - Wanne durchgehend beheizt - Temperatur regelbar bis 95°C - komplett mit Wasserablauf mit 3/4" Kugelabsperrhahn mit Ablauf nach unten <p>Ausfuehrung : Edelstahl rostfrei</p>
<p>H 3009</p> 	<p>Einbau-Warmhaltewanne Isselbaecher H 3009</p> <p>Abmessungen : 1110 x 630 x 280 mm Anschlusswert: 3,0 kW - 230/1/50</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kapazitaet : 3 x GN 1/1-200 - Ausschnittmass : 1085 x 605 mm - Auflagerand 15 mm - doppelwandig - Wanne durchgehend beheizt - Temperatur regelbar bis 95°C - komplett mit Wasserablauf mit 3/4" Kugelabsperrhahn mit Ablauf nach unten <p>Ausfuehrung : Edelstahl rostfrei</p>
<p>H 3012</p> 	<p>Einbau-Warmhaltewanne Isselbaecher H 3012</p> <p>Abmessungen : 1450 x 630 x 280 mm Anschlusswert: 4,0 kW - 230/1/50</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kapazitaet : 4 x GN 1/1-200 - Ausschnittmass : 1425 x 605 mm - Auflagerand 15 mm - doppelwandig - Wanne durchgehend beheizt - Temperatur regelbar bis 95°C - komplett mit Wasserablauf mit 3/4" Kugelabsperrhahn mit Ablauf nach unten <p>Ausfuehrung : Edelstahl rostfrei</p>

<p>H 3043</p> 	<p>Einbau-Warmhaltewanne Isselbaecher H 3043</p> <p>Abmessungen : 425 x 630 x 280 mm Anschlusswert: 1,0 kW - 230/1/50</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kapazitaet : 1 x GN 1/1-200 - Ausschnittmass : 400 x 605 mm - Auflagerand 15 mm - doppelwandig - Wanne durchgehend beheizt - Temperatur regelbar bis 95°C - Wasserbefuellung mit 1/2" <p>Kugelhahn</p> <ul style="list-style-type: none"> - komplett mit Wasserablauf mit 3/4" <p>Kugelabsperrhahn mit Ablauf nach unten</p> <p>Ausfuehrung : Edelstahl rostfrei</p>
<p>H 3046</p> 	<p>Einbau-Warmhaltewanne Isselbaecher H 3046</p> <p>Abmessungen : 770 x 630 x 280 mm Anschlusswert: 2,0 kW - 230/1/50</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kapazitaet : 2 x GN 1/1-200 - Ausschnittmass : 770 x 605 mm - Auflagerand 15 mm - doppelwandig - Wanne durchgehend beheizt - Temperatur regelbar bis 95°C - Wasserbefuellung mit 1/2" <p>Kugelhahn</p> <ul style="list-style-type: none"> - komplett mit Wasserablauf mit 3/4" <p>Kugelabsperrhahn mit Ablauf nach unten</p> <p>Ausfuehrung : Edelstahl rostfrei</p>
<p>H 3049</p> 	<p>Einbau-Warmhaltewanne Isselbaecher H 3049</p> <p>Abmessungen : 1110 x 630 x 280 mm Anschlusswert: 3,0 kW - 230/1/50</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kapazitaet : 3 x GN 1/1-200 - Ausschnittmass : 1085 x 605 mm - Auflagerand 15 mm - doppelwandig - Wanne durchgehend beheizt - Temperatur regelbar bis 95°C - Wasserbefuellung mit 1/2" <p>Kugelhahn</p> <ul style="list-style-type: none"> - komplett mit Wasserablauf mit 3/4" <p>Kugelabsperrhahn mit Ablauf nach unten</p> <p>Ausfuehrung : Edelstahl rostfrei</p>
<p>H 3052</p> 	<p>Einbau-Warmhaltewanne Isselbaecher H 3052</p> <p>Abmessungen : 1450 x 630 x 280 mm Anschlusswert: 4,0 kW - 230/1/50</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kapazitaet : 4 x GN 1/1-200 - Ausschnittmass : 1425 x 605 mm - Auflagerand 15 mm - doppelwandig - Wanne durchgehend beheizt - Temperatur regelbar bis 95°C - Wasserbefuellung mit 1/2" <p>Kugelhahn</p> <ul style="list-style-type: none"> - komplett mit Wasserablauf mit 3/4" <p>Kugelabsperrhahn mit Ablauf nach unten</p> <p>Ausfuehrung : Edelstahl rostfrei</p>

<p>hbm2b21</p> 	<p>Einbau-Warmhaltewanne Isselbaecher HB M2 B2</p> <p>Abmessungen : 702 x 580 x 230 mm Anschlusswert: 2 x 1,0 kW - 230/1/50</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kapazitaet : 2 x GN 1/1 - i. Li. : 632 x 510 x 210 mm - Ausschnittmass : 702 x 560 mm <ul style="list-style-type: none"> - Auflagerand 15 mm - doppelwandig - Becken einzeln geregelt - komplett mit Zulauf, Ab- und Ueberlauf, inkl. Kugelabsperrhaehnen <p>Ausfuehrung : Edelstahl rostfrei</p>
<p>hbm3b21</p> 	<p>Einbau-Warmhaltewanne Isselbaecher HB M3 B2</p> <p>Abmessungen : 1027 x 580 x 230 mm Anschlusswert: 3 x 1,0 kW - 230/1/50</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kapazitaet : 3 x GN 1/1 - i. Li. : 957 x 510 x 210 mm - Ausschnittmass : 1027 x 560 mm <ul style="list-style-type: none"> - Auflagerand 15 mm - doppelwandig - Becken einzeln geregelt - komplett mit Zulauf, Ab- und Ueberlauf, inkl. Kugelabsperrhaehnen <p>Ausfuehrung : Edelstahl rostfrei</p>
<p>hbm4b21</p> 	<p>Einbau-Warmhaltewanne Isselbaecher HB M4 B2</p> <p>Abmessungen : 1352 x 580 x 230 mm Anschlusswert: 4 x 1,0 kW - 230/1/50</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kapazitaet : 4 x GN 1/1 - i. Li. : 1282 x 510 x 210 mm - Ausschnittmass : 1030 x 560 mm <ul style="list-style-type: none"> - Auflagerand 15 mm - doppelwandig - Becken einzeln geregelt - komplett mit Zulauf, Ab- und Ueberlauf, inkl. Kugelabsperrhaehnen <p>Ausfuehrung : Edelstahl rostfrei</p>