

Combined roasting- and baking ovens-e

C1 - 64



Combi-Brat- und Backofen
Isselbächer
C1-64

Abmessungen : 900 x 810 x 1290 mm
Anschlußwert: 2,4 kW - 400/3/50

bestehend aus:
1 Backmuffel, i.L 600 x 400 x 220 mm,
mit 3-seitger Verkleidung CNS,
Boden aus Keramik,
Kapazität: 1 Backblech 600 x 400 mm,
Ober- und Unterhitze getrennt regelbar,
mit Drehtasten und Thermostat,
Temperatur: 50 - 300°C, Kontroll-Lampe

Unterbau:
1 Untergestell mit Ablageboden,

Ausführung: Edelstahl rostfrei

C1 - 68



Combi-Brat- und Backofen
Isselbächer
C1-68

Abmessungen : 900 x 1210 x 1290 mm
Anschlußwert: 4,1 kW - 400/3/50

bestehend aus:
1 Backmuffel, i.L 800 x 600 x 220 mm,
mit 3-seitger Verkleidung CNS,
Boden aus Keramik,
Kapazität: 1 Backblech 800 x 600 mm,
Ober- und Unterhitze getrennt regelbar,
mit Drehtasten und Thermostat,
Temperatur: 50 - 300°C, Kontroll-Lampe

Unterbau:
1 Untergestell mit Ablageboden,

Ausführung: Edelstahl rostfrei

C1 - 64 EG



Combi-Brat- und Backofen
Isselbächer
C1-64EG

Abmessungen : 900 x 810 x 1010 mm
Anschlußwert: 4,4 kW - 400/3/50

bestehend aus:
1 Backmuffel, i.L 600 x 400 x 220 mm,
mit 3-seitger Verkleidung CNS,
Boden aus Keramik,
Kapazität: 1 Backblech 600 x 400 mm,
Ober- und Unterhitze getrennt regelbar,
mit Drehtasten und Thermostat,
Temperatur: 50 - 300°C, Kontroll-Lampe

Unterbau:
1 Gärschrank mit 5 Auflagen,

Ausführung: Edelstahl rostfrei

C2 - 64



Combi-Brat- und Backofen
Isselbächer
C2-64





Abmessungen : 900 x 810 x 1650 mm
Anschlußwert: 4,8 kW - 400/3/50

bestehend aus:
2 Backmuffeln, i.L 600 x 400 x 220 mm,
mit 3-seitger Verkleidung CNS,
Boden aus Keramik,
Kapazität: 2 Backbleche 600 x 400 mm,
Ober- und Unterhitze getrennt regelbar,
mit Drehtasten und Thermostat,
Temperatur: 50 - 300°C, Kontroll-Lampe





Unterbau:
1 Untergestell mit Ablageboden,

Ausführung: Edelstahl rostfrei





Combined roasting- and baking ovens-e





| | |
|--|---|
| <p>C1 - 68EG</p>  | <p>Combi-Brat- und Backofen Isselbächer C1-68EG</p> <p>Abmessungen : 900 x 1210 x 1010 mm Anschlußwert: 6,1 kW - 400/3/50</p> <p>bestehend aus: 1 Backmuffel, i.L 800 x 600 x 220 mm, mit 3-seitger Verkleidung CNS, Boden aus Keramik, Kapazität: 1 Backblech 600 x 400 mm, Ober- und Unterhitze getrennt regelbar, mit Drehtasten und Thermostat, Temperatur: 50 - 300°C, Kontroll-Lampe</p> <p>Unterbau: 1 Gärschrank mit 5 Auflagen,</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p> |
| <p>C1 - 128</p>  | <p>Combi-Brat- und Backofen Isselbächer C1-128</p> <p>Abmessungen : 1500 x 1210 x 1290 mm Anschlußwert: 6,7 kW - 400/3/50</p> <p>bestehend aus: 1 Backmuffel, i.L 1200 x 800 x 220 mm, mit 3-seitger Verkleidung CNS, Boden aus Keramik, Kapazität: 4 Backbleche 600 x 400 mm, Ober- und Unterhitze getrennt regelbar, mit Drehtasten und Thermostat, Temperatur: 50 - 300°C, Kontroll-Lampe</p> <p>Unterbau: 1 Untergestell mit Ablageboden,</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p> |
| <p>C2 - 64EG</p>  | <p>Combi-Brat- und Backofen Isselbächer C2-64EG</p> <p>Abmessungen : 900 x 810 x 1370 mm Anschlußwert: 6,8 kW - 400/3/50</p> <p>bestehend aus: 2 Backmuffeln, i.L 600 x 400 x 220 mm, mit 3-seitger Verkleidung CNS, Boden aus Keramik, Kapazität: 2 Backblechen 600 x 400 mm, Ober- und Unterhitze getrennt regelbar, mit Drehtasten und Thermostat, Temperatur: 50 - 300°C, Kontroll-Lampe</p> <p>Unterbau: 1 Gärschrank mit 5 Auflagen,</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p> |
| <p>C2 - 68</p>  | <p>Combi-Brat- und Backofen Isselbächer C2-68</p> <p>Abmessungen : 900 x 1210 x 1650 mm Anschlußwert: 8,2 kW - 400/3/50</p> <p>bestehend aus: 2 Backmuffeln, i.L 800 x 600 x 220 mm, mit 3-seitger Verkleidung CNS, Boden aus Keramik, Kapazität: 2 Backbleche 800 x 600 mm, Ober- und Unterhitze getrennt regelbar, mit Drehtasten und Thermostat, Temperatur: 50 - 300°C, Kontroll-Lampe</p> <p>Unterbau: 1 Untergestell mit Ablageboden,</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p> |

Combined roasting- and baking ovens-e





| | |
|---|---|
| <p>C3 - 64</p>  | <p>Combi-Brat- und Backofen Isselbächer C3-64</p> <p>Abmessungen : 900 x 810 x 2100 mm Anschlußwert: 7,2 kW - 400/3/50</p> <p>bestehend aus: 3 Backmuffeln, i.L 600 x 400 x 220 mm, mit 3-seitger Verkleidung CNS, Boden aus Keramik, Kapazität: 3 Backbleche 600 x 400 mm, Ober- und Unterhitze getrennt regelbar, mit Drehtasten und Thermostat, Temperatur: 50 - 300°C, Kontroll-Lampe</p> <p>Unterbau: 1 Untergestell mit Ablageboden,</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p> |
| <p>C1 - 128 EG</p>  | <p>Combi-Brat- und Backofen Isselbächer C1-128EG</p> <p>Abmessungen : 1500 x 1210 x 1010 mm Anschlußwert: 8,7 kW - 400/3/50</p> <p>bestehend aus: 1 Backmuffel, i.L 1200 x 800 x 220 mm, mit 3-seitger Verkleidung CNS, Boden aus Keramik, Kapazität: 4 Backblech 600 x 400 mm, Ober- und Unterhitze getrennt regelbar, mit Drehtasten und Thermostat, Temperatur: 50 - 300°C, Kontroll-Lampe</p> <p>Unterbau: 1 Gärschrank mit 5 Auflagen,</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p> |
| <p>C2 - 68 EG</p>  | <p>Combi-Brat- und Backofen Isselbächer C2-68EG</p> <p>Abmessungen : 900 x 1210 x 1370 mm Anschlußwert: 10,2 kW - 400/3/50</p> <p>bestehend aus: 2 Backmuffeln, i.L 800 x 600 x 220 mm, mit 3-seitger Verkleidung CNS, Boden aus Keramik, Kapazität: 2 Backbleche 600 x 400 mm, Ober- und Unterhitze getrennt regelbar, mit Drehtasten und Thermostat, Temperatur: 50 - 300°C, Kontroll-Lampe</p> <p>Unterbau: 1 Gärschrank mit 5 Auflagen,</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p> |
| <p>C3 - 64 EG</p>  | <p>Combi-Brat- und Backofen Isselbächer C3-64EG</p> <p>Abmessungen : 900 x 810 x 2100 mm Anschlußwert: 9,2 kW - 400/3/50</p> <p>bestehend aus: 3 Backmuffeln, i.L 600 x 400 x 220 mm, mit 3-seitger Verkleidung CNS, Boden aus Keramik, Kapazität: 3 Backbleche 600 x 400 mm, Ober- und Unterhitze getrennt regelbar, mit Drehtasten und Thermostat, Temperatur: 50 - 300°C, Kontroll-Lampe</p> <p>Unterbau: 1 Gärschrank mit 5 Auflagen,</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p> |

Combined roasting- and baking ovens-e





| | |
|--|--|
| <p>C2 - 128</p>  | <p>Combi-Brat- und Backofen Isselbächer C2-128</p> <p>Abmessungen : 1500 x 1210 x 1650 mm Anschlußwert:13,5 kW - 400/3/50</p> <p>bestehend aus: 2 Backmuffeln, i.L 1200 x 800 x 220 mm, mit 3-seitger Verkleidung CNS, Boden aus Keramik, Kapazität: 8 Backbleche 600 x 400 mm, Ober- und Unterhitze getrennt regelbar, mit Drehtasten und Thermostat, Temperatur: 50 - 300°C, Kontroll-Lampe</p> <p>Unterbau: 1 Untergestell mit Ablageboden,</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p> |
| <p>C3 - 68</p>  | <p>Combi-Brat- und Backofen Isselbächer C3-68</p> <p>Abmessungen : 900 x 1210 x 2010 mm Anschlußwert:12,3 kW - 400/3/50</p> <p>bestehend aus: 3 Backmuffeln, i.L 800 x 600 x 220 mm, mit 3-seitger Verkleidung CNS, Boden aus Keramik, Kapazität: 3 Backbleche 800 x 600 mm, Ober- und Unterhitze getrennt regelbar, mit Drehtasten und Thermostat, Temperatur: 50 - 300°C, Kontroll-Lampe</p> <p>Unterbau: 1 Untergestell mit Ablageboden,</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p> |
| <p>C4 - 64</p>  | <p>Combi-Brat- und Backofen Isselbächer C4-64</p> <p>Abmessungen : 900 x 810 x 2250 mm Anschlußwert: 9,6 kW - 400/3/50</p> <p>bestehend aus: 4 Backmuffeln, i.L 600 x 400 x 220 mm, mit 3-seitger Verkleidung CNS, Boden aus Keramik, Kapazität: 4 Backbleche 600 x 400 mm, Ober- und Unterhitze getrennt regelbar, mit Drehtasten und Thermostat, Temperatur: 50 - 300°C, Kontroll-Lampe</p> <p>Unterbau: 1 Untergestell mit Ablageboden,</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p> |
| <p>C4 - 64EG</p>  | <p>Combi-Brat- und Backofen Isselbächer C4-64EG</p> <p>Abmessungen : 900 x 810 x 2090 mm Anschlußwert: 11,6 kW - 400/3/50</p> <p>bestehend aus: 4 Backmuffeln, i.L 600 x 400 x 220 mm, mit 3-seitger Verkleidung CNS, Boden aus Keramik, Kapazität: 4 Backbleche 600 x 400 mm, Ober- und Unterhitze getrennt regelbar, mit Drehtasten und Thermostat, Temperatur: 50 - 300°C, Kontroll-Lampe</p> <p>Unterbau: 1 Gärschrank mit 5 Auflagen,</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p> |

| | |
|--|---|
| <p>C3 - 68EG</p>  | <p>Combi-Brat- und Backofen Isselbächer C3-68EG</p> <p>Abmessungen : 900 x 1210 x 1730 mm Anschlußwert: 14,3 kW - 400/3/50</p> <p>bestehend aus: 3 Backmuffeln, i.L 800 x 600 x 220 mm, mit 3-seitger Verkleidung CNS, Boden aus Keramik, Kapazität:3 Backbleche 600 x 400 mm, Ober- und Unterhitze getrennt regelbar, mit Drehtasten und Thermostat, Temperatur: 50 - 300°C, Kontroll-Lampe</p> <p>Unterbau: 1 Gärschrank mit 5 Auflagen,</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p> |
| <p>C2 - 128EG</p>  | <p>Combi-Brat- und Backofen Isselbächer C2-128EG</p> <p>Abmessungen : 1500 x 1210 x 1370 mm Anschlußwert: 15,5 kW - 400/3/50</p> <p>bestehend aus: 2 Backmuffeln, i.L 1200 x 800 x 220 mm, mit 3-seitger Verkleidung CNS, Boden aus Keramik, Kapazität:8 Backbleche 600 x 400 mm, Ober- und Unterhitze getrennt regelbar, mit Drehtasten und Thermostat, Temperatur: 50 - 300°C, Kontroll-Lampe</p> <p>Unterbau: 1 Gärschrank mit 5 Auflagen,</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p> |
| <p>C5 - 64</p>  | <p>Combi-Brat- und Backofen Isselbächer C5-64</p> <p>Abmessungen : 900 x 810 x 1930 mm Anschlußwert: 12,0 kW - 400/3/50</p> <p>bestehend aus: 5 Backmuffeln, i.L 600 x 400 x 220 mm, mit 3-seitger Verkleidung CNS, Boden aus Keramik, Kapazität: 5 Backbleche 600 x 400 mm, Ober- und Unterhitze getrennt regelbar, mit Drehtasten und Thermostat, Temperatur: 50 - 300°C, Kontroll-Lampe</p> <p>Unterbau: 1 Untergestell mit Ablageboden,</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p> |
| <p>C4 - 68</p>  | <p>Combi-Brat- und Backofen Isselbächer C4-68</p> <p>Abmessungen : 900 x 1210 x 2250 mm Anschlußwert:16,4 kW - 400/3/50</p> <p>bestehend aus: 4 Backmuffeln, i.L 800 x 600 x 220 mm, mit 3-seitger Verkleidung CNS, Boden aus Keramik, Kapazität: 4 Backbleche 800 x 600 mm, Ober- und Unterhitze getrennt regelbar, mit Drehtasten und Thermostat, Temperatur: 50 - 300°C, Kontroll-Lampe</p> <p>Unterbau: 1 Untergestell mit Ablageboden,</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p> |

Combined roasting- and baking ovens-e

| | |
|---|--|
| <p>C3 - 128</p>  | <p>Combi-Brat- und Backofen Isselbächer C3-128</p> <p>Abmessungen : 1500 x 1210 x 2010 mm Anschlußwert:20,2 kW - 400/3/50</p> <p>bestehend aus: 3 Backmuffeln, i.L 1200 x 800 x 220 mm, mit 3-seitger Verkleidung CNS, Boden aus Keramik, Kapazität:12 Backbleche 600 x 400 mm, Ober- und Unterhitze getrennt regelbar, mit Drehtasten und Thermostat, Temperatur: 50 - 300°C, Kontroll-Lampe</p> <p>Unterbau: 1 Untergestell mit Ablageboden,</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p> |
| <p>C5 - 64 EG</p>  | <p>Combi-Brat- und Backofen Isselbächer C5-64EG</p> <p>Abmessungen : 900 x 810 x 2450 mm Anschlußwert: 14 kW - 400/3/50</p> <p>bestehend aus: 5 Backmuffeln, i.L 600 x 400 x 220 mm, mit 3-seitger Verkleidung CNS, Boden aus Keramik, Kapazität: 5 Backbleche 600 x 400 mm, Ober- und Unterhitze getrennt regelbar, mit Drehtasten und Thermostat, Temperatur: 50 - 300°C, Kontroll-Lampe</p> <p>Unterbau: 1 Gärschrank mit 5 Auflagen,</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p> |
| <p>C4 - 68 EG</p>  | <p>Combi-Brat- und Backofen Isselbächer C4-68EG</p> <p>Abmessungen : 900 x 1210 x 2090 mm Anschlußwert: 18,4 kW - 400/3/50</p> <p>bestehend aus: 4 Backmuffeln, i.L 800 x 600 x 220 mm, mit 3-seitger Verkleidung CNS, Boden aus Keramik, Kapazität:4 Backbleche 600 x 400 mm, Ober- und Unterhitze getrennt regelbar, mit Drehtasten und Thermostat, Temperatur: 50 - 300°C, Kontroll-Lampe</p> <p>Unterbau: 1 Gärschrank mit 5 Auflagen,</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p> |
| <p>C3 - 128 EG</p>  | <p>Combi-Brat- und Backofen Isselbächer C3-128EG</p> <p>Abmessungen : 1500 x 1210 x 1730 mm Anschlußwert: 22,2 kW - 400/3/50</p> <p>bestehend aus: 3 Backmuffeln, i.L 1200 x 800 x 220 mm, mit 3-seitger Verkleidung CNS, Boden aus Keramik, Kapazität: 12 Backbleche 600x 400 mm, Ober- und Unterhitze getrennt regelbar, mit Drehtasten und Thermostat, Temperatur: 50 - 300°C, Kontroll-Lampe</p> <p>Unterbau: 1 Gärschrank mit 5 Auflagen,</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p> |

Combined roasting- and baking ovens-e

| | |
|--|---|
| <p>C5 - 68</p>  | <p>Combi-Brat- und Backofen Isselbächer C5-68</p> <p>Abmessungen : 900 x 1210 x 1930 mm Anschlußwert:20,5 kW - 400/3/50</p> <p>bestehend aus: 5 Backmuffeln, i.L 800 x 600 x 220 mm, mit 3-seitger Verkleidung CNS, Boden aus Keramik, Kapazität: 5 Backbleche 800 x 600 mm, Ober- und Unterhitze getrennt regelbar, mit Drehtasten und Thermostat, Temperatur: 50 - 300°C, Kontroll-Lampe</p> <p>Unterbau: 1 Untergestell mit Ablageboden,</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p> |
| <p>C4 - 128</p>  | <p>Combi-Brat- und Backofen Isselbächer C4-128</p> <p>Abmessungen : 1500 x 1210 x 2250 mm Anschlußwert:26,9 kW - 400/3/50</p> <p>bestehend aus: 4 Backmuffeln, i.L 1200 x 800 x 220 mm, mit 3-seitger Verkleidung CNS, Boden aus Keramik, Kapazität: 16 Backbleche 600 x 400 mm, Ober- und Unterhitze getrennt regelbar, mit Drehtasten und Thermostat, Temperatur: 50 - 300°C, Kontroll-Lampe</p> <p>Unterbau: 1 Untergestell mit Ablageboden,</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p> |
| <p>C5 - 68 EG</p>  | <p>Combi-Brat- und Backofen Isselbächer C5-68EG</p> <p>Abmessungen : 900 x 1210 x 2450 mm Anschlußwert: 22,5 kW - 400/3/50</p> <p>bestehend aus: 5 Backmuffeln, i.L 800 x 600 x 220 mm, mit 3-seitger Verkleidung CNS, Boden aus Keramik, Kapazität: 5 Backbleche 600 x 400 mm, Ober- und Unterhitze getrennt regelbar, mit Drehtasten und Thermostat, Temperatur: 50 - 300°C, Kontroll-Lampe</p> <p>Unterbau: 1 Gärschrank mit 5 Auflagen,</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p> |
| <p>C4 - 128 EG</p>  | <p>Combi-Brat- und Backofen Isselbächer C4-128EG</p> <p>Abmessungen : 1500 x 1210 x 2090 mm Anschlußwert: 28,9 kW - 400/3/50</p> <p>bestehend aus: 4 Backmuffeln, i.L 1200 x 800 x 220 mm, mit 3-seitger Verkleidung CNS, Boden aus Keramik, Kapazität: 16 Backbleche 600 x 400 mm, Ober- und Unterhitze getrennt regelbar, mit Drehtasten und Thermostat, Temperatur: 50 - 300°C, Kontroll-Lampe</p> <p>Unterbau: 1 Gärschrank mit 5 Auflagen,</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p> |

C5 - 128



Combi-Brat- und Backofen
Isselbächer
C5-128

Abmessungen : 1500 x 1210 x 1930 mm
Anschlußwert:33,7 kW - 400/3/50

bestehend aus:
5 Backmuffeln, i.L 1200 x 800 x 220 mm,
mit 3-seitger Verkleidung CNS,
Boden aus Keramik,
Kapazität:20 Backbleche 600 x 400 mm,
Ober- und Unterhitze getrennt regelbar,
mit Drehtasten und Thermostat,
Temperatur: 50 - 300°C, Kontroll-Lampe

Unterbau:
1 Untergestell mit Ablageboden,

Ausführung: Edelstahl rostfrei

C5 - 128EG



Combi-Brat- und Backofen
Isselbächer
C5-128EG

Abmessungen : 1500 x 1210 x 2450 mm
Anschlußwert: 35,7 kW - 400/3/50

bestehend aus:
5 Backmuffeln, i.L 1200 x 800 x 220 mm,
mit 3-seitger Verkleidung CNS,
Boden aus Keramik,
Kapazität:20 Backbleche 600 x 400 mm,
Ober- und Unterhitze getrennt regelbar,
mit Drehtasten und Thermostat,
Temperatur: 50 - 300°C, Kontroll-Lampe

Unterbau:
1 Gärschrank mit 5 Auflagen,

Ausführung: Edelstahl rostfrei