

Thermomat TM-3-65



Niedertemp.-Ofen (Cook&Hold)  
Isselbächer  
Thermomat TM-3-65

Abmessungen : 445 x 689 x 465 mm  
Anschlußwert: 0,78 kW - 230/1/50

- für 3 x GN 1/1-65 mm oder  
2 x GN 1/1-100 mm  
- Temperatur bis max. 140°C,  
thermostatisch regelbar

Zubehör:  
- 1 Kerntemperaturmesser

Ausführung: Edelstahl rostfrei

Thermomat TM-7-65



Niedertemp.-Ofen (Cook&Hold)  
Isselbächer  
Thermomat TM-7-65

Abmessungen : 445 x 689 x 761 mm  
Anschlußwert: 1,05 kW - 230/1/50

- für 7 x GN 1/1-65 mm oder  
4 x GN 1/1-100 mm  
- Temperatur bis max. 140°C,  
thermostatisch regelbar

Zubehör:  
- 1 Kerntemperaturmesser

Ausführung: Edelstahl rostfrei

SKG-2-60x40-UG



Gas-Backofen  
Isselbächer  
SKG-2-60x40-UG

Abmessungen : 1270 x 940 x 1650 mm  
Anschlußwert: Gas 12,75 kW  
Elt. 1 kW - 230/1/50

bestehend aus:  
2 Backmuffeln, i.Li.600x400x180 mm

1 Beschwadung je Backmuffel  
1 automatischer Schwadenabzug  
- elektromagnetische Zündanlage  
- Vollgas-Sicherung

Temperatur:

Unterbau:  
1 Gärschrank mit Befeuchtung

Ausführung: Edelstahl rostfrei

SKG-3-60x40-UG



Gas-Backofen  
Isselbächer  
SKG-3-60x40-UG

Abmessungen : 1270 x 940 x 2000 mm  
Anschlußwert: Gas 14,5 kW  
Elt. 1 kW - 230/1/50

bestehend aus:  
3 Backmuffeln, i.Li.600x400x180 mm

1 Beschwadung je Backmuffel  
1 automatischer Schwadenabzug  
- elektromagnetische Zündanlage  
- Vollgas-Sicherung

Temperatur:

Unterbau:  
1 Gärschrank mit Befeuchtung

Ausführung: Edelstahl rostfrei

SKG-4 - 60x40 - UG



Gas-Backofen  
Isselbacher  
SKG-4-60x40-UG

Abmessungen : 1270 x 940 x 2200 mm  
Anschlußwert: Gas 16 kW  
Elt. 1 kW - 230/1/50

bestehend aus:  
4 Backmuffeln, i.Li.600x400x180 mm

1 Beschwädung je Backmuffel  
1 automatischer Schwadenabzug  
- elektromagnetische Zündanlage  
- Vollgas-Sicherung

Temperatur:

Unterbau:  
1 Gärschrank mit Befeuchtung

Ausführung: Edelstahl rostfrei

SKG-5 - 60x40



Gas-Backofen  
Isselbacher  
SKG-5-60x40

Abmessungen : 1270 x 940 x 2000 mm  
Anschlußwert: Gas 19 kW  
Elt. 1 kW - 230/1/50

bestehend aus:  
5 Backmuffeln, i.Li.600x400x180 mm

1 Beschwädung je Backmuffel  
1 automatischer Schwadenabzug  
- elektromagnetische Zündanlage  
- Vollgas-Sicherung

Temperatur:

Ausführung: Edelstahl rostfrei

SKG-6 - 60x40



Gas-Backofen  
Isselbacher  
SKG-6-60x40

Abmessungen : 1270 x 940 x 2200 mm  
Anschlußwert: Gas 22 kW  
Elt. 1 kW - 230/1/50

bestehend aus:  
5 Backmuffeln, i.Li.600x400x180 mm

1 Beschwädung je Backmuffel  
1 automatischer Schwadenabzug  
- elektromagnetische Zündanlage  
- Vollgas-Sicherung

Temperatur:

Ausführung: Edelstahl rostfrei

SKG-2 - 120x80 - UG



Gas-Backofen  
Isselbacher  
SKG-2-120x80-UG

Abmessungen : 2440 x 1140 x 1650 mm  
Anschlußwert: Gas 37,5 kW  
Elt. 1 kW - 230/1/50

bestehend aus:  
2 Backmuffeln, i.Li.600x800x180 mm

1 Beschwädung je Backmuffel  
1 automatischer Schwadenabzug  
- elektromagnetische Zündanlage  
- Vollgas-Sicherung

Temperatur:

Unterbau:  
1 Gärschrank mit Befeuchtung

Ausführung: Edelstahl rostfrei

<p>CS2 - 5</p> 	<p>Niedertemp.-Ofen (Cook&amp;Hold) Isselbächer CS2-5</p> <p>Abmessungen : 670 x 860 x 860 mm Anschlußwert: 2,17 kW 230/1/50</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- für 5 Rostauflagen 460x660 mm</li> <li>- Temperatur bis max. 120 °C, thermostatisch regelbar</li> <li>- fahrbar auf 4 Rollen, feststellbar</li> </ul> <p>Zubehör:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 Kerntemperaturmesser</li> <li>- 3 Rostauflagen</li> <li>- 3 Backbleche</li> </ul>
<p>CS2 - 10</p> 	<p>Niedertemp.-Ofen (Cook&amp;Hold) Isselbächer CS2-10</p> <p>Abmessungen : 670 x 860 x 1330 mm Anschlußwert: 2,9 kW 230/1/50</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- für 10 Rostauflagen 460x660 mm</li> <li>- Temperatur bis max. 120°C, thermostatisch regelbar</li> <li>- fahrbar auf 4 Rollen, feststellbar</li> </ul> <p>Zubehör:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 Kerntemperaturmesser</li> <li>- 5 Rostauflagen</li> <li>- 3 Backbleche</li> </ul>
<p>CS2 - 5 / 5</p> 	<p>Niedertemp.-Ofen (Cook&amp;Hold) Isselbächer CS2-5/5</p> <p>Abmessungen : 670 x 860 x 1670 mm Anschlußwert: 2 x 2,17 kW 230/1/50</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 Backöfen übereinander</li> <li>- für je 5 Rostauflagen 460x660 mm</li> <li>- Temperatur bis max. 120°C, thermostatisch regelbar</li> <li>- fahrbar auf 4 Rollen, feststellbar</li> </ul> <p>Zubehör:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- je 1 Kerntemperaturmesser</li> <li>- je 3 Rostauflagen</li> <li>- je 3 Backbleche</li> </ul>
<p>Hold-o-mat klein</p> 	<p>Niedertemp.-Ofen (Cook&amp;Hold) Isselbächer Hold-o-mat - klein -</p> <p>Abmessungen : 675 x 415 x 343 mm Anschlußwert: 1 kW - 230/1/50</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mit 3 Auflagewinkeln GN 1/1</li> <li>- Temperatur 50 - 120°C,</li> <li>- elektronische Steuerung</li> <li>- 1 Tür</li> </ul> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>Hold-o-mat "gross"</p> 	<p>Niedertemp.-Ofen (Cook&amp;Hold) Isselbächer Hold-o-mat - gross -</p> <p>Abmessungen : 675 x 415 x 638 mm Anschlußwert: 1 kW - 230/1/50</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mit 7 Auflagewinkeln GN 1/1</li> <li>- Temperatur 50 - 120°C,</li> <li>- elektronische Steuerung</li> <li>- 2 Türen</li> </ul> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p>