

| | |
|--|--|
| <p>SBE 70</p>  | <p>Tiefkühlschrank Isselbächer SBE 70</p> <p>Abmessungen : 700 x 800 x 2090 mm Anschlußwert: 0,63 kW - 230/1/50</p> <p>Inhalt: 600 Liter, GN 2/1 Temperaturbereich: -18/-21°C mit thermostatischer Regelung, 1 Tür mit Griffleiste, abschließbar, rechts angeschlagen,</p> <p>Kältemaschine oben, tropfenfeste Aus- führung f. Umgebungstemperatur +38°C, Umluftkühlung, mit automatischer Abtauung u. Tauwasserverdunstung,</p> <p>Zubehör: 3 Roste GN 2/1 3 Satz Auflageschienen</p> <p>Ausführung: innen und außen aus Chrom- nickelstahl</p> |
| <p>KBT 40</p>  | <p>Tiefkühlschrank Isselbächer KBT 40 - ALGEO 600</p> <p>Abmessungen : 600 x 600 x 1820 mm Anschlußwert: 0,67 kW - 230/1/50</p> <p>Inhalt: 500 Liter Temperaturbereich: -14/-18°C - elektronische Steuerung, 1 Tür mit Griffleiste, abschließbar, rechts angeschlagen,</p> <p>Kältemaschine oben, tropfenfeste Aus- führung f. Umgebungstemperatur +43°C, Umluftkühlung, mit automatischer Abtauung u. Tauwasserverdunstung,</p> <p>Zubehör: 3 Roste 450x470 3 Satz Auflageschienen</p> <p>Ausführung: innen und außen aus Chrom- nickelstahl</p> |
| <p>SPA BT 60</p>  | <p>Tiefkühlschrank Isselbächer SPA BT 60 - EASY 700</p> <p>Abmessungen : 700 x 700 x 2080 mm Anschlußwert: 0,45 kW - 230/1/50</p> <p>Inhalt: 600 Liter GN 2/1 reduziert - GN 1/1 Temperaturbereich: -18/-21°C - elektronische Steuerung, 1 Tür mit Griffleiste, abschließbar, rechts angeschlagen,</p> <p>Kältemaschine oben, tropfenfeste Aus- führung f. Umgebungstemperatur +43°C, Umluftkühlung, mit automatischer Abtauung u. Tauwasserverdunstung,</p> <p>Zubehör: 3 Roste GN 2/1 3 Satz Auflageschienen</p> <p>Ausführung: innen und außen aus Chrom- nickelstahl</p> |

Deep freezer cabinets

SPA BT 70



Tiefkühlschrank
Isselbächer
SPA BT 70 - EASY 800

Abmessungen : 700 x 800 x 2080 mm
Anschlußwert: 0,45 kW - 230/1/50

Inhalt: 700 Liter
GN 2/1
Temperaturbereich: -18/-21°C
- elektronische Steuerung,
1 Tür mit Griffleiste, abschließbar,
rechts angeschlagen,

Kältemaschine oben, tropenfeste Ausführung f. Umgebungstemperatur +43°C,
Umluftkühlung, mit automatischer
Abtauung u. Tauwasserverdunstung,

Zubehör: 3 Roste GN 2/1
3 Satz Auflageschienen

Ausführung: innen und außen aus Chrom-
nickelstahl

SPA BT 72



Tiefkühlschrank
Isselbächer
SPA BT 72 - EASY 800

Abmessungen : 700 x 800 x 2080 mm
Anschlußwert: 0,45 kW - 230/1/50

Inhalt: 700 Liter
GN 2/1
Temperaturbereich: -18/-21°C
- elektronische Steuerung,
2 halbe Türen mit Griffleiste,
abschließbar, rechts angeschlagen,

Kältemaschine oben, tropenfeste Ausführung f. Umgebungstemperatur +43°C,
Umluftkühlung, mit automatischer
Abtauung u. Tauwasserverdunstung,

Zubehör: 4 Roste GN 2/1
4 Satz Auflageschienen

Ausführung: innen und außen aus Chrom-
nickelstahl

SPA BTV 60



Tiefkühlschrank
Isselbächer
SPA BTV 60 - EASY 700

Abmessungen : 700 x 700 x 2080 mm
Anschlußwert: 0,54 kW - 230/1/50

Inhalt: 600 Liter
GN 2/1 reduziert - GN 1/1
Temperaturbereich: -15/-20C
- elektronische Steuerung,
1 Glastür mit Griffleiste,
abschließbar, rechts angeschlagen,

Kältemaschine oben, tropenfeste Ausführung f. Umgebungstemperatur +43°C,
Umluftkühlung, mit automatischer
Abtauung u. Tauwasserverdunstung,

Zubehör: 3 Roste GN 2/1
3 Satz Auflageschienen

Ausführung: innen und außen aus Chrom-
nickelstahl

Deep freezer cabinets

| | |
|---|---|
| <p>SPA BTV 70</p>  | <p>Tiefkühlschrank Isselbächer SPA BTV 70 - EASY 800</p> <p>Abmessungen : 700 x 800 x 2080 mm Anschlußwert: 0,54 kW - 230/1/50</p> <p>Inhalt: 700 Liter GN 2/1 Temperaturbereich: -15/-20°C - elektronische Steuerung, 1 Glastür mit Griffleiste, abschließbar, rechts angeschlagen,</p> <p>Kältemaschine oben, tropfenfeste Ausführung f. Umgebungstemperatur +43°C, Umluftkühlung, mit automatischer Abtauung u. Tauwasserverdunstung,</p> <p>Zubehör: 3 Roste GN 2/1 3 Satz Auflageschienen</p> <p>Ausführung: innen und außen aus Chromnickelstahl</p> |
| <p>KSA BT 70</p>  | <p>Tiefkühlschrank Isselbächer KSA BT 70 - SUPREME 850</p> <p>Abmessungen : 740 x 850 x 2080 mm Anschlußwert: 0,45 kW - 230/1/50</p> <p>Inhalt: 700 Liter GN 2/1 Temperaturbereich: -15/-25°C - elektronische Steuerung, mit Daten-Diagnose 1 Tür mit Griffleiste, abschließbar, rechts angeschlagen,</p> <p>Kältemaschine oben, tropfenfeste Ausführung f. Umgebungstemperatur +43°C, Umluftkühlung, mit automatischer Abtauung u. Tauwasserverdunstung,</p> <p>Zubehör: 3 Roste GN 2/1 3 Satz Auflageschienen</p> <p>Ausführung: innen und außen aus Chromnickelstahl</p> |
| <p>SBE 140</p>  | <p>Tiefkühlschrank Isselbächer SBE 140</p> <p>Abmessungen : 1380 x 800 x 2090 mm Anschlußwert: 1,0 kW - 230/1/50</p> <p>Inhalt: 1300 Liter, GN 2/1 Temperaturbereich: -18/-21°C mit thermostatischer Regelung, 2 Türen mit Griffleiste, abschließbar,</p> <p>Kältemaschine oben, tropfenfeste Ausführung f. Umgebungstemperatur +38°C, Umluftkühlung, mit automatischer Abtauung u. Tauwasserverdunstung,</p> <p>Zubehör: 6 Roste GN 2/1 6 Satz Auflageschienen</p> <p>Ausführung: innen und außen aus Chromnickelstahl</p> |

Deep freezer cabinets

KSA BT 72



Tiefkühlschrank
Isselbächer
KSA BT 72 - SUPREME 850

Abmessungen : 740 x 850 x 2080 mm
Anschlußwert: 0,45 kW - 230/1/50

Inhalt: 700 Liter
GN 2/1
Temperaturbereich: -15/-25°C
- elektronische Steuerung,
mit Daten-Diagnose
2 halbe Türen mit Griffleiste,
abschließbar, rechts angeschlagen,

Kältemaschine oben, tropenfeste Ausführung f. Umgebungstemperatur +43°C,
Umluftkühlung, mit automatischer
Abtauung u. Tauwasserverdunstung,

Zubehör: 4 Roste GN 2/1
4 Satz Auflageschienen

Ausführung: innen und außen aus Chrom-
nickelstahl

SPA BT 120



Tiefkühlschrank
Isselbächer
SPA BT 120 - EASY 700

Abmessungen : 1380 x 700 x 2080 mm
Anschlußwert: 0,6 kW - 230/1/50

Inhalt: 1200 Liter
GN 2/1 reduziert - GN 1/1
Temperaturbereich: -18/-21°C
- elektronische Steuerung,
2 Türen mit Griffleiste, abschließbar,
rechts angeschlagen,

Kältemaschine oben, tropenfeste Ausführung f. Umgebungstemperatur +43°C,
Umluftkühlung, mit automatischer
Abtauung u. Tauwasserverdunstung,

Zubehör: 6 Roste GN 2/1
6 Satz Auflageschienen

Ausführung: innen und außen aus Chrom-
nickelstahl

SPA BT 140



Tiefkühlschrank
Isselbächer
SPA BT 140 - EASY 800

Abmessungen : 1380 x 800 x 2080 mm
Anschlußwert: 0,6 kW - 230/1/50

Inhalt: 1400 Liter
GN 2/1
Temperaturbereich: -18/-21°C
- elektronische Steuerung,
2 Türen mit Griffleiste,
abschließbar, rechts angeschlagen,

Kältemaschine oben, tropenfeste Ausführung f. Umgebungstemperatur +43°C,
Umluftkühlung, mit automatischer
Abtauung u. Tauwasserverdunstung,

Zubehör: 6 Roste GN 2/1
6 Satz Auflageschienen

Ausführung: innen und außen aus Chrom-
nickelstahl

Deep freezer cabinets

KSA BTV 70



Tiefkühlschrank
Isselbächer
KSA BTV 70 - SUPREME 850

Abmessungen : 740 x 850 x 2080 mm
Anschlußwert: 0,54 kW - 230/1/50

Inhalt: 700 Liter
GN 2/1
Temperaturbereich: -15/-20°C
- elektronische Steuerung,
mit Daten-Diagnose
1 Glastür mit Griffleiste,
abschließbar, rechts angeschlagen,

Kältemaschine oben, tropenfeste Ausführung f. Umgebungstemperatur +43°C,
Umluftkühlung, mit automatischer
Abtauung u. Tauwasserverdunstung,

Zubehör: 3 Roste GN 2/1
3 Satz Auflageschienen

Ausführung: innen und außen aus Chrom-
nickelstahl

SPA BT 124



Tiefkühlschrank
Isselbächer
SPA BT 124 - EASY 700

Abmessungen : 1380 x 700 x 2080 mm
Anschlußwert: 0,61 kW - 230/1/50

Inhalt: 1200 Liter
GN 2/1 reduziert - GN 1/1
Temperaturbereich: -18/-21°C
- elektronische Steuerung,
4 halbe Türen mit Griffleiste,
abschließbar, rechts angeschlagen,

Kältemaschine oben, tropenfeste Ausführung f. Umgebungstemperatur +43°C,
Umluftkühlung, mit automatischer
Abtauung u. Tauwasserverdunstung,

Zubehör: 8 Roste GN 2/1
8 Satz Auflageschienen

Ausführung: innen und außen aus Chrom-
nickelstahl

SPA BT 144



Tiefkühlschrank
Isselbächer
SPA BT 144 - EASY 800

Abmessungen : 1380 x 800 x 2080 mm
Anschlußwert: 0,61 kW - 230/1/50

Inhalt: 1400 Liter
GN 2/1
Temperaturbereich: -18/-21°C
- elektronische Steuerung,
4 halbe Türen mit Griffleiste,
abschließbar, rechts angeschlagen,

Kältemaschine oben, tropenfeste Ausführung f. Umgebungstemperatur +43°C,
Umluftkühlung, mit automatischer
Abtauung u. Tauwasserverdunstung,

Zubehör: 8 Roste GN 2/1
8 Satz Auflageschienen

Ausführung: innen und außen aus Chrom-
nickelstahl

Deep freezer cabinets

SPA BTV 120



Tiefkühlschrank
Isselbächer
SPA BTV 120 - EASY 700

Abmessungen : 1380 x 700 x 2080 mm
Anschlußwert: 0,8 kW - 230/1/50

Inhalt: 1200 Liter
GN 2/1 reduziert - GN 1/1
Temperaturbereich: -15/-20°C
- elektronische Steuerung,
2 Glastüren mit Griffleiste,
abschließbar, rechts angeschlagen,

Kältemaschine oben, tropenfeste Ausführung f. Umgebungstemperatur +43°C,
Umluftkühlung, mit automatischer Abtauung u. Tauwasserverdunstung,

Zubehör: 6 Roste GN 2/1
6 Satz Auflageschienen

Ausführung: innen und außen aus Chromnickelstahl

SPA BTV 140



Tiefkühlschrank
Isselbächer
SPA BTV 140 - EASY 800

Abmessungen : 1380 x 800 x 2080 mm
Anschlußwert: 0,8 kW - 230/1/50

Inhalt: 1400 Liter
GN 2/1
Temperaturbereich: -15/-20°C
- elektronische Steuerung,
2 Glastüren mit Griffleiste,
abschließbar, rechts angeschlagen,

Kältemaschine oben, tropenfeste Ausführung f. Umgebungstemperatur +43°C,
Umluftkühlung, mit automatischer Abtauung u. Tauwasserverdunstung,

Zubehör: 6 Roste GN 2/1
6 Satz Auflageschienen

Ausführung: innen und außen aus Chromnickelstahl

KSA BT 140



Tiefkühlschrank
Isselbächer
KSA BT 140 - SUPREME 850

Abmessungen : 1480 x 850 x 2080 mm
Anschlußwert: 0,57 kW - 230/1/50

Inhalt: 1400 Liter
GN 2/1
Temperaturbereich: -15/-25°C
- elektronische Steuerung,
mit Daten-Diagnose
2 Türen mit Griffleiste,
abschließbar, rechts angeschlagen,

Kältemaschine oben, tropenfeste Ausführung f. Umgebungstemperatur +43°C,
Umluftkühlung, mit automatischer Abtauung u. Tauwasserverdunstung,

Zubehör: 6 Roste GN 2/1
6 Satz Auflageschienen

Ausführung: innen und außen aus Chromnickelstahl

Deep freezer cabinets

KSA BT 144



Tiefkühlschrank
Isselbächer
KSA BT 144 - SUPREME 850

Abmessungen : 1480 x 850 x 2080 mm
Anschlußwert: 0,57 kW - 230/1/50

Inhalt: 1400 Liter
GN 2/1
Temperaturbereich: -15/-25°C
- elektronische Steuerung,
mit Daten-Diagnose
4 halbe Türen mit Griffleiste,
abschließbar, rechts angeschlagen,

Kältemaschine oben, tropenfeste Ausführung f. Umgebungstemperatur +43°C,
Umluftkühlung, mit automatischer
Abtauung u. Tauwasserverdunstung,

Zubehör: 8 Roste GN 2/1
8 Satz Auflageschienen

Ausführung: innen und außen aus Chrom-
nickelstahl

KSA BTV 140



Tiefkühlschrank
Isselbächer
KSA BTV 140 - SUPREME 850

Abmessungen : 1480 x 850 x 2080 mm
Anschlußwert: 0,57 kW - 230/1/50

Inhalt: 1400 Liter
GN 2/1
Temperaturbereich: -15/-20°C
- elektronische Steuerung,
mit Daten-Diagnose
2 Glastüren mit Griffleiste,
abschließbar, rechts angeschlagen,

Kältemaschine oben, tropenfeste Ausführung f. Umgebungstemperatur +43°C,
Umluftkühlung, mit automatischer
Abtauung u. Tauwasserverdunstung,

Zubehör: 6 Roste GN 2/1
6 Satz Auflageschienen

Ausführung: innen und außen aus Chrom-
nickelstahl