




	Spülmaschinen
<p>OLG35</p> 	<p>Glaeser-Spuelmaschine Isselbaecher OLG35</p> <p>Abmessungen : 400 x 470 x 570 mm Anschlusswert: 2,20 kW - 230/1/50-60</p> <p>Fronttuermaschine Kap.: 30 Koerbe/h 1300 Glaeser/h</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nutzhoehe der Tuer 195 mm - Korbgroesse 350 x 350 mm - zum Anschluss an Warmwasser <p>Zubehoer: 1 Nachspuelmittel-Dosiergeraet 2 Koerbe, 1 Tellerhalter, 1 Besteckkorb</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>OLG35D</p> 	<p>Glaeser-Spuelmaschine Isselbaecher OLG35D</p> <p>Abmessungen : 400 x 470 x 570 mm Anschlusswert: 2,2 kW - 230/1/50-60</p> <p>Fronttuermaschine eingebauter Entkalker Kap.: 30 Koerbe/h 1300 Glaeser/h</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nutzhoehe der Tuer 195 mm - Korbgroesse 350 x 350 mm - Thermostop System - zum Anschluss an Warmwasser <p>Zubehoer: 1 Nachspuelmittel-Dosiergeraet 2 Koerbe, 1 Tellerhalter, 1 Besteckkorb</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>OLDS35</p> 	<p>Glaeser-Spuelmaschine Isselbaecher OLDS35</p> <p>Abmessungen : 400 x 470 x 570 mm Anschlusswert: 2,20 kW - 230/1/50-60</p> <p>Fronttuermaschine Gehaeuse doppelwandig</p> <p>Kap.: 30 Koerbe/h 1300 Glaeser/h</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nutzhoehe der Tuer 195 mm - Korbgroesse 350 x 350 mm - zum Anschluss an Warmwasser <p>Zubehoer: 1 Nachspuelmittel-Dosiergeraet 2 Koerbe, 1 Tellerhalter, 1 Besteckkorb</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>OLGS37</p> 	<p>Glaeserspuelmaschine Isselbaecher OLGS37</p> <p>Abmessungen : 420 x 485 x 655 mm Anschlusswert: 2,60 kW - 230/1/50-60</p> <p>Fronttuermaschine Kap.: 30 Koerbe/h 1300 Glaeser/h</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nutzhoehe der Tuer 275 mm - Korbgroesse 370 x 370 mm - zum Anschluss an Warmwasser <p>Zubehoer: 1 Nachspuelmittel-Dosiergeraet 2 Koerbe, 1 Tellerhalter, 1 Besteckkorb</p>

	<p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>OLDS37</p> 	<p>Glaeserspuelmaschine Isselbaecher OLDS37</p> <p>Abmessungen : 420 x 485 x 655 mm Anschlusswert: 2,60 kW - 230/1/50-60</p> <p>Fronttuermaschine Gehaeuse doppelwandig</p> <p>Kap.: 30 Koerbe/h 1300 Glaeser/h</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nutzhoehe der Tuer 275 mm - Korbgroesse 370 x 370 mm - zum Anschluss an Warmwasser <p>Zubehoer: 1 Nachspuelmittel-Dosiergeraet 2 Koerbe, 1 Tellerhalter, 1 Besteckkorb</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>OLGS40</p> 	<p>Glaeser-Spuelmaschine Isselbaecher OLGS40</p> <p>Abmessungen : 480 x 530 x 720 mm Anschlusswert: 3,1 kW - 230/1/50-60</p> <p>Fronttuermaschine Kap.: 30 Koerbe/h 1700 Glaeser/h</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nutzhoehe der Tuer 270 mm - Korbgroesse 400 x 400 mm - zum Anschluss an Warmwasser <p>Zubehoer: 1 Nachspuelmittel-Dosiergeraet 2 Koerbe, 1 Tellerhalter, 1 Besteckkorb</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>OLGS37D</p> 	<p>Glaeserspuelmaschine Isselbaecher OLGS37D</p> <p>Abmessungen : 420 x 480 x 655 mm Anschlusswert: 2,60 kW - 230/1/50-60</p> <p>Fronttuermaschine eingebauter Entkalker Kap.: 30 Koerbe/h 1300 Glaeser/h</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nutzhoehe der Tuer 275 mm - Korbgroesse 370 x 370 mm - Thermostop System <p>Zubehoer: 1 Nachspuelmittel-Dosiergeraet 2 Koerbe, 1 Tellerhalter, 1 Besteckkorb</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>OLDS37D</p> 	<p>Glaeserspuelmaschine Isselbaecher OLDS37D</p> <p>Abmessungen : 420 x 480 x 655 mm Anschlusswert: 2,60 kW - 230/1/50-60</p> <p>Fronttuermaschine eingebauter Entkalker Gehaeuse doppelwandig</p> <p>Kap.: 30 Koerbe/h 1300 Glaeser/h</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nutzhoehe der Tuer 275 mm - Korbgroesse 370 x 370 mm - Thermostop System





	<p>Zubehoer: 1 Nachspuelmittel-Dosiergeraet 2 Koerbe, 1 Tellerhalter, 1 Besteckkorb</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>OLGS40D</p> 	<p>Glaeser-Spuelmaschine Isselbaecher OLGS40D</p> <p>Abmessungen : 450 x 530 x 720 mm Anschlusswert: 3,1 kW - 230/1/50-60</p> <p>Fronttuermaschine eingebauter Entkalker</p> <p>Kap.: 30 Koerbe/h 1700 Glaeser/h</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nutzhoehe der Tuer 270 mm - Korbgroesse 400 x 400 mm - Thermostop System - zum Anschluss an Warmwasser <p>Zubehoer: 1 Nachspuelmittel-Dosiergeraet 2 Koerbe, 1 Tellerhalter, 1 Besteckkorb</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>OLDS40</p> 	<p>Glaeser-Spuelmaschine Isselbaecher OLDS40</p> <p>Abmessungen : 480 x 530 x 720 mm Anschlusswert: 3,1 kW - 230/1/50-60</p> <p>Fronttuermaschine Gehaeuse doppelwandig</p> <p>Kap.: 30 Koerbe/h 1700 Glaeser/h</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nutzhoehe der Tuer 270 mm - Korbgroesse 400 x 400 mm - zum Anschluss an Warmwasser <p>Zubehoer: 1 Nachspuelmittel-Dosiergeraet 2 Koerbe, 1 Tellerhalter, 1 Besteckkorb</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>OLDS40D</p> 	<p>Glaeser-Spuelmaschine Isselbaecher OLDS40D</p> <p>Abmessungen : 450 x 530 x 720 mm Anschlusswert: 3,1 kW - 230/1/50-60</p> <p>Fronttuermaschine eingebauter Entkalker Gehaeuse doppelwandig</p> <p>Kap.: 30 Koerbe/h 1700 Glaeser/h</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nutzhoehe der Tuer 270 mm - Korbgroesse 400 x 400 mm - Thermostop System - zum Anschluss an Warmwasser <p>Zubehoer: 1 Nachspuelmittel-Dosiergeraet 2 Koerbe, 1 Tellerhalter, 1 Besteckkorb</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>




<p>OLGS37LS</p> 	<p>Glaeser- / Geschirrspuelmaschi Isselbaecher OLGS37LS</p> <p>Abmessungen : 420 x 485 x 655 mm Anschlusswert: 2,50 kW - 230/1/50-60</p> <p>Fronttuermaschine Kap.: 30 Koerbe/h 1300 Glaeser/h</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nutzhoehe der Tuer 275 mm - Korbgroesse 370 x 370 mm - Wascharme oben und unten - zum Anschluss an Warmwasser <p>Zubehoer: 1 Nachspuelmittel-Dosiergeraet 2 Koerbe, 1 Tellerhalter, 1 Besteckkorb</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>OLGS37LSD</p> 	<p>Glaeser- / Geschirrspuelmaschi Isselbaecher OLGS37LSD</p> <p>Abmessungen : 420 x 485 x 655 mm Anschlusswert: 2,50 kW - 230/1/50-60</p> <p>Fronttuermaschine eingebauter Entkalker Kap.: 30 Koerbe/h 1300 Glaeser/h</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nutzhoehe der Tuer 245 mm - Korbgroesse 370 x 370 mm - Thermostop System - Wascharme oben und unten - zum Anschluss an Warmwasser <p>Zubehoer: 1 Nachspuelmittel-Dosiergeraet 2 Koerbe, 1 Tellerhalter, 1 Besteckkorb</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>OLGS40LS</p> 	<p>Glaeser- / Geschirrspuelmaschi Isselbaecher OLGS40LS</p> <p>Abmessungen : 450 x 530 x 720 mm Anschlusswert: 3,1 kW - 230/1/50-60</p> <p>Fronttuermaschine Kap.: 30 Koerbe/h 1700 Glaeser/h</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nutzhoehe der Tuer 270 mm - Korbgroesse 400 x 400 mm - Wascharme oben und unten - zum Anschluss an Warmwasser <p>Zubehoer: 1 Nachspuelmittel-Dosiergeraet 2 Koerbe, 1 Tellerhalter, 1 Besteckkorb</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>OLGS40LSD</p> 	<p>Glaeser- / Geschirrspuelmaschi Isselbaecher OLGS40LSD</p> <p>Abmessungen : 450 x 530 x 720 mm Anschlusswert: 3,1 kW - 230/1/50-60</p> <p>Fronttuermaschine eingebauter Entkalker</p> <p>Kap.: 30 Koerbe/h 1700 Glaeser/h</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nutzhoehe der Tuer 270 mm - Korbgroesse 400 x 400 mm - Thermostop System - Wascharme oben und unten - zum Anschluss an Warmwasser



	<p>Zubehoer: 1 Nachspuelmittel-Dosiergeraet 2 Koerbe, 1 Tellerhalter, 1 Besteckkorb</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>OLGS50 ECO</p> 	<p>Glaeser- / Geschirrspuelmaschi Isselbaecher OLGS50 ECO</p> <p>Abmessungen : 590 x 600 x 850 mm Anschlusswert: 3,3 kW - 230/1/50-60</p> <p>Frontuermaschine Kap.: 30 Koerbe/h 500 Teller/h</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nutzhoehe der Tuer 320 mm - Korbgroesse 500 x 500 mm - Thermostop - zum Anschluss an Warmwasser <p>Zubehoer: 1 Nachspuelmittel-Dosiergeraet 1 Glaeserkorb, 1 Tellerkorb, 1 Besteckkorb</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>OLGS50</p> 	<p>Glaeser- / Geschirrspuelmaschi Isselbaecher OLGS50</p> <p>Abmessungen : 590 x 600 x 850 mm Anschlusswert: 5,0 kW - 400/3/50-60</p> <p>Frontuermaschine Kap.: 30 Koerbe/h 500 Teller/h</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nutzhoehe der Tuer 320 mm - Korbgroesse 500 x 500 mm - Thermostop - zum Anschluss an Warmwasser <p>Zubehoer: 1 Nachspuelmittel-Dosiergeraet 1 Glaeserkorb, 1 Tellerkorb, 1 Besteckkorb</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>OLGS50E</p> 	<p>Glaeser- / Geschirrspuelmaschi Isselbaecher OLGS50E</p> <p>Abmessungen : 590 x 600 x 850 mm Anschlusswert: 5,0 kW - 400/3/50-60</p> <p>Frontuermaschine Kap.: 60 Koerbe/h 1000 Teller/h</p> <ul style="list-style-type: none"> - elektronische Steuerung - Nutzhoehe der Tuer 320 mm - Korbgroesse 500 x 500 mm <p>Zubehoer: 1 Nachspuelmittel-Dosiergeraet 1 Glaeserkorb, 1 Tellerkorb, 1 Besteckkorb</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>

<p>OLGS50ED</p> 	<p>Glaeser- / Geschirrspuelmaschi Isselbaecher OLGS50E</p> <p>Abmessungen : 590 x 600 x 850 mm Anschlusswert: 5,0 kW - 400/3/50-60</p> <p>Frontuermaschine Kap.: 60 Koerbe/h 1000 Teller/h</p> <ul style="list-style-type: none"> - elektronische Steuerung - Nutzhoehe der Tuer 320 mm - Korbgroesse 500 x 500 mm - eingebauter Entkalker <p>Zubehoer: 1 Nachspuelmittel-Dosiergeraet 1 Glaeserkorb, 1 Tellerkorb, 1 Besteckkorb</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>OLGS50D</p> 	<p>Glaeser- / Geschirrspuelmaschi Isselbaecher OLGS50D</p> <p>Abmessungen : 590 x 600 x 850 mm Anschlusswert: 5,0 kW - 400/3/50-60</p> <p>Frontuermaschine eingebauter Entkalker</p> <p>Kap.: 30 Koerbe/h 500 Teller/h</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nutzhoehe der Tuer 320 mm - Korbgroesse 500 x 500 mm - Thermostop System - zum Anschluss an Warmwasser <p>Zubehoer: 1 Nachspuelmittel-Dosiergeraet 1 Glaeserkorb, 1 Tellerkorb, 1 Besteckkorb</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>OLGS85</p> 	<p>Glaeser- / Geschirrspuelmaschi Isselbaecher OLGS85</p> <p>Abmessungen : 590 x 600 x 1290 mm Anschlusswert: 6,9 kW - 400/3/50-60</p> <p>Frontuermaschine Kap.: 30 Koerbe/h 500 Teller/h</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nutzhoehe der Tuer 380 mm - Korbgroesse 500 x 500 mm - Thermostop - zum Anschluss an Warmwasser <p>Zubehoer: 1 Nachspuelmittel-Dosiergeraet 1 Glaeserkorb, 1 Tellerkorb, 1 Besteckkorb</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>OLGS85D</p> 	<p>Glaeser- / Geschirrspuelmaschi Isselbaecher OLGS85D</p> <p>Abmessungen : 590 x 600 x 1290 mm Anschlusswert: 6,9 kW - 400/3/50-60</p> <p>Frontuermaschine eingebauter Entkalker</p> <p>Kap.: 30 Koerbe/h 500 Teller/h</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nutzhoehe der Tuer 380 mm - Korbgroesse 500 x 500 mm - Thermostop

	<p>- zum Anschluss an Warmwasser</p> <p>Zubehoer: 1 Nachspuelmittel-Dosiergeraet 1 Glaeserkorb, 1 Tellerkorb, 1 Besteckkorb</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>OLHT11ECO</p> 	<p>Glaeser- / Geschirrspuelmaschi Isselbaecher OLTH 11 ECO</p> <p>Abmessungen : 720 x 735 x 1890 mm Anschlusswert: 6,9 kW - 400/3/50-60</p> <p>Haubenmaschine Kap.: 60 Koerbe/h 500 Teller/h</p> <p>- Korbgroesse 500 x 500 mm - zum Anschluss an Warmwasser</p> <p>Zubehoer: 1 Nachspuelmittel-Dosiergeraet 1 Glaeserkorb, 1 Tellerkorb, 1 Besteckkorb</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>OLHT11</p> 	<p>Glaeser- / Geschirrspuelmaschi Isselbaecher OLTH 11</p> <p>Abmessungen : 720 x 735 x 1890 mm Anschlusswert: 10,1 kW - 400/3/50-60</p> <p>Haubenmaschine Kap.: 60 Koerbe/h 1080 Teller/h</p> <p>- Korbgroesse 500 x 500 mm - elektronischer Timer sowie Thermostop - zum Anschluss an Warmwasser</p> <p>Zubehoer: 1 Nachspuelmittel-Dosiergeraet 1 Glaeserkorb, 1 Tellerkorb, 1 Besteckkorb</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>OLHT11D</p> 	<p>Glaeser- / Geschirrspuelmaschi Isselbaecher OLTH 11 D</p> <p>Abmessungen : 720 x 735 x 1890 mm Anschlusswert: 10,1 kW - 400/3/50-60</p> <p>Haubenmaschine eingebauter Entkalker</p> <p>Kap.: 60 Koerbe/h 1080 Teller/h</p> <p>- Korbgroesse 500 x 500 mm - electronischer Timer sowie Thermostop - zum Anschluss an Warmwasser</p> <p>Zubehoer: 1 Nachspuelmittel-Dosiergeraet 1 Glaeserkorb, 1 Tellerkorb, 1 Besteckkorb</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>

<p>OLHT12</p> 	<p>Glaeser- / Geschirrspuelmaschi Isselbaecher OLTH 12</p> <p>Abmessungen : 720 x 735 x 1890 mm Anschlusswert: 10,5 kW - 400/3/50-60</p> <p>Haubenmaschine Kap.: 70 Koerbe/h 1260 Teller/h</p> <ul style="list-style-type: none"> - Korbgroesse 500 x 500 mm - Haube doppelwandig, isoliert - elektronischer Timer sowie Thermostop - zum Anschluss an Warmwasser <p>Zubehoer: 1 Nachspuelmittel-Dosiergeraet 1 Glaeserkorb, 1 Tellerkorb, 1 Besteckkorb</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>OLHT12EL</p> 	<p>Glaeser- / Geschirrspuelmaschi Isselbaecher OLTH 12 EL</p> <p>Abmessungen : 720 x 735 x 1890 mm Anschlusswert: 10,5 kW - 400/3/50-60</p> <p>Haubenmaschine Kap.: 70 Koerbe/h 1260 Teller/h</p> <ul style="list-style-type: none"> - elektronische Steuerung - Korbgroesse 500 x 500 mm - Haube doppelwandig, isoliert - zum Anschluss an Warmwasser <p>Zubehoer: 1 Nachspuelmittel-Dosiergeraet 1 Glaeserkorb, 1 Tellerkorb, 1 Besteckkorb</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>OLHT12ELD</p> 	<p>Glaeser- / Geschirrspuelmaschi Isselbaecher OLTH 12 ELD</p> <p>Abmessungen : 720 x 735 x 1890 mm Anschlusswert: 10,5 kW - 400/3/50-60</p> <p>Haubenmaschine eingebauter Entkalker Kap.: 70 Koerbe/h 1260 Teller/h</p> <ul style="list-style-type: none"> - elektronische Steuerung - elektronischer Timer sowie Thermostop - Korbgroesse 500 x 500 mm - Haube doppelwandig, isoliert <p>Zubehoer: 1 Nachspuelmittel-Dosiergeraet 1 Glaeserkorb, 1 Tellerkorb, 1 Besteckkorb</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>OLHT12ELPLUS</p> 	<p>Glaeser- / Geschirrspuelmaschi Isselbaecher OLTH 12 EL PLUS</p> <p>Abmessungen : 720 x 735 x 1890 mm Anschlusswert: 10,5 kW - 400/3/50-60</p> <p>Haubenmaschine Kap.: 70 Koerbe/h 1260 Teller/h</p> <ul style="list-style-type: none"> - elektronische Steuerung - elektronischer Timer sowie Thermostop - Korbgroesse 500 x 500 mm

	<ul style="list-style-type: none"> - Haube doppelwandig, isoliert - konstante Nachspueltemperatur sowie stabiler Verbrauchswert - eingebaute Drucksteigerungspumpe - zum Anschluss an Warmwasser <p>Zubehoer: 1 Nachspuelmittel-Dosiergeraet 1 Drucksteigerungspumpe 1 Glaeserkorb, 1 Tellerkorb, 1 Besteckkorb</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>OLHT12ELLIFT</p> 	<p>Glaeser- / Geschirrspuelmaschi Isselbaecher OLTH 12 EL LIFT</p> <p>Abmessungen : 720 x 735 x 1890 mm Anschlusswert: 10,5 kW - 400/3/50-60</p> <p>Haubenmaschine Kap.: 70 Koerbe/h 1260 Teller/h</p> <ul style="list-style-type: none"> - elektronische Steuerung - elektronischer Timer sowie Thermostop - Korbgroesse 500 x 500 mm - Haube doppelwandig, isoliert - automatische Haubenoeffnung nach Beendigung des Waschvorgangs - zum Anschluss an Warmwasser <p>Zubehoer: 1 Nachspuelmittel-Dosiergeraet 1 Glaeserkorb, 1 Tellerkorb, 1 Besteckkorb</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>GC-31 Export</p> 	<p>Glaeser-Spuelmaschine Isselbaecher GC-31</p> <p>Abmessungen : 460 x 541 x 763 mm Anschlusswert: 3,6 kW - 230/1/50 oder 9,1 kW - 400/3/50</p> <p>Fronttuermaschine</p> <p>Kap.: bis zu 48 Koerbe/h 770 Glaeser/h</p> <p>Vollautomatik - 2 Programme 75/120 sec.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zu- und Ablaufschlaeuche - Anschlusskabel - Fluessigreiniger-Dosiergeraet - Klarspuelmittel-Dosiergeraet - Ablaufpumpe - Ruecksaugverhinderer - Tankheizung <p>Zubehoer: 1 Glaeserkorb mit 4 Stellreihen (400 x 400 mm) 371450-84 1 Glaeserflachkorb (400 x 400 mm) 371450-83</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>GCS-31 Export</p> 	<p>Glaeser-Spuelmaschine Isselbaecher GCS-31</p> <p>Abmessungen : 460 x 541 x 763 mm Anschlusswert: 3,6 kW - 230/1/50 oder 9,1 kW - 400/3/50</p> <p>Fronttuermaschine mit integrierter Wasserenthaertung</p> <p>Kap.: bis zu 48 Koerbe/h 770 Glaeser/h</p> <p>Vollautomatik - 2 Programme 75/120 sec.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - Zu- und Ablaufschlaeuche - Anschlusskabel - Fluessigreiniger-Dosiergeraet - Klarspuelmittel-Dosiergeraet - Ablaufpumpe - Ruecksaugverhinderer - Tankheizung <p>Zubehoer: 1 Glaeserkorb mit 4 Stellreihen (400 x 400 mm) 371450-84 1 Glaeserflachkorb (400 x 400 mm) 371450-83</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>GC-32 Export</p> 	<p>Glaeser-Spuelmaschine Isselbaecher GC-32</p> <p>Abmessungen : 460 x 541 x 763 mm Anschlusswert: 3,6 kW - 230/1/50 oder 9,1 kW - 400/3/50</p> <p>Fronttuermaschine - eingebauter Vorratsbehaelter fuer Klarspueler und Reiniger</p> <p>Kap.: bis zu 48 Koerbe/h 770 Glaeser/h</p> <p>Vollautomatik - 2 Programme 75/120 sec.</p> <p>Zu- und Ablaufschlaeuche, Anschlusskabel - Fluessigreiniger-Dosiergeraet - Klarspuelmittel-Dosiergeraet - Ablaufpumpe - Ruecksaugverhinderer</p> <p>Zubehoer: 1 Glaeserkorb mit 4 Stellreihen (400 x 400 mm) 371450-84 1 Glaeserflachkorb (400 x 400 mm) 371450-83</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>GC-41 Export</p> 	<p>Glaeser-Spuelmaschine Isselbaecher GC-41</p> <p>Abmessungen : 460 x 541 x 763 mm Anschlusswert: 3,6 kW - 230/1/50 oder 9,1 kW - 400/3/50</p> <p>Fronttuermaschine - mit Kaltwasser-Nachspuelung</p> <p>Kap.: bis zu 48 Koerbe/h 770 Glaeser/h</p> <p>Vollautomatik - 2 Programme 75/120 sec.</p> <p>Zu- und Ablaufschlaeuche, Anschlusskabel - Fluessigreiniger-Dosiergeraet - Klarspuelmittel-Dosiergeraet - Ablaufpumpe - Ruecksaugverhinderer</p> <p>Zubehoer: 1 Glaeserkorb mit 4 Stellreihen (400 x 400 mm) 371450-84 1 Glaeserflachkorb (400 x 400 mm) 371450-83</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>

GC-42 Export



Glaeser-Spuelmaschine
Isselbaecher
GC-42

Abmessungen : 460 x 541 x 763 mm
Anschlusswert: 3,6 kW - 230/1/50 oder
9,1 kW - 400/3/50

Fronttuermaschine
- mit Kaltwasser-Nachspuelung
- eingebauter Vorratsbehaelter fuer
Klarspueler und Reiniger

Kap.: bis zu 48 Koerbe/h
770 Glaeser/h

Vollautomatik - 2 Programme 75/120 sec.

Zu- und Ablaufschlaeuche,
Anschlusskabel
- Flussigreiniger-Dosiergeraet
- Klarspuelmittel-Dosiergeraet
- Ablaufpumpe
- Ruecksaugverhinderer

Zubehoer:
1 Glaeserkorb mit 4 Stellreihen
(400 x 400 mm) 371450-84
1 Glaeserflachkorb
(400 x 400 mm) 371450-83

Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei

GXH-70N EX



Glaeser-Spuelmaschine
Isselbaecher
GXH-70N

Abmessungen : 600 x 600 x 820 mm
Anschlusswert: 7,7 kW - 400/3/50 oder
3,6 kW - 230/1/50

Fronttuermaschine
Frischwassermodell

Kapazitaet: 2160 Glaeser/h
60 Koerbe/h

3 Automatikprogramme 60/90/120
- automatische Tankfuellung
- komplett anschlussfertig mit Zu- und
Ablaufschlaeuchen, Anschlusskabel
- einschl. Flussigreiniger-Dosiergeraet
- Klarspuelmitteldosiergeraet
- Drucksteigerungspumpe
- Ablaufpumpe
- Ruecksaugverhinderer

Zubehoer:
1 Universalkorb-Glaeserkorb
mit 4 Stellreihen 303171

Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei

GXHS-70N EX






Glaeser-Spuelmaschine
Isselbaecher
GXHS-70N



Abmessungen : 600 x 600 x 820 mm
Anschlusswert: 7,7 kW - 400/3/50 oder
3,6 kW - 230/1/50



Fronttuermaschine
Frischwassermodell
mit integrierter Wasserenthaertung

Kapazitaet: 2160 Glaeser/h
60 Koerbe/h

3 Automatikprogramme 60/90/120
- automatische Tankfuellung
- komplett anschlussfertig mit Zu- und
Ablaufschlaeuchen, Anschlusskabel
- Flussigreiniger-Dosiergeraet
- Klarspuelmitteldosiergeraet
- Drucksteigerungspumpe
- Ablaufpumpe
- Ruecksaugverhinderer

	<p>Zubehoer: 1 Universalkorb-Glaeserkorb mit 4 Stellreihen 303171</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>GP-70 EX</p> 	<p>Glaeser-Spuelmaschine Isselbaecher GP-70</p> <p>Abmessungen : 600 x 600 x 820 mm Anschlusswert: 7,7 kW - 400/3/50 oder 3,6 kW - 230/1/50</p> <p>Fronttuermaschine</p> <p>Kapazitaet: 2160 Glaeser/h 60 Koerbe/h</p> <p>3 Automatikprogramme 60/90/120 - Dauerwaschprogramm fuer stark verschmutzes Geschirr - automatische Tankfuellung - komplett anschlussfertig mit Zu- und Ablaufschlaeuchen, Anschlusskabel - Fluessigreiniger-Dosiergeraet - Klarspuelmitteldosiergeraet mit eingebautem Vorratsbehaelter - Drucksteigerungspumpe- Ablaufpumpe - Vapostop - Ruecksaugverhinderer</p> <p>Zubehoer: 1 Universalkorb-Glaeserkorb mit 4 Stellreihen 303171</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>GPS-70 EX</p> 	<p>Glaeser-Spuelmaschine Isselbaecher GPS-70</p> <p>Abmessungen : 600 x 600 x 820 mm Anschlusswert: 7,7 kW - 400/3/50 oder 3,6 kW - 230/1/50</p> <p>Fronttuermaschine mit integrierter Wasserenthartung</p> <p>Kapazitaet: 2160 Glaeser/h 60 Koerbe/h</p> <p>3 Automatikprogramme 60/90/120 - Dauerwaschprogramm fuer stark verschmutzes Geschirr - automatische Tankfuellung - komplett anschlussfertig mit Zu- und Ablaufschlaeuchen, Anschlusskabel - Fluessigreiniger-Dosiergeraet - Klarspuelmitteldosiergeraet mit eingebautem Vorratsbehaelter - Drucksteigerungspumpe- Ablaufpumpe - Vapostop - Ruecksaugverhinderer</p> <p>Zubehoer: 1 Universalkorb-Glaeserkorb mit 4 Stellreihen 303171</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>GP-71 EX</p> 	<p>Glaeser-Spuelmaschine Isselbaecher GP-71</p> <p>Abmessungen : 600 x 600 x 820 mm Anschlusswert: 7,7 kW - 400/3/50 oder 3,6 kW - 230/1/50</p> <p>Fronttuermaschine mit eingebautem Vorratsbehaelter fuer Reiniger</p> <p>Kapazitaet: 2160 Glaeser/h 60 Koerbe/h</p>

	<p>3 Automatikprogramme 60/90/120 - Dauerwaschprogramm fuer stark verschmutztes Geschirr - automatische Tankfuellung - komplett anschlussfertig mit Zu- und Ablaufschlaeuchen, Anschlusskabel - Fluessigreiniger Dosiergeraet - Klarspuelmitteldosiergeraet mit eingebautem Vorratsbehaelter - Drucksteigerungspumpe - Ablaufpumpe - Vapostop - Ruecksaugverhinderer</p> <p>Zubehoer: 1 Universalkorb-Glaeserkorb mit 4 Stellreihen 303171</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>GPS-71 EX</p> 	<p>Glaeser-Spuelmaschine Isselbaecher GPS-71</p> <p>Abmessungen : 600 x 600 x 820 mm Anschlusswert: 7,7 kW - 400/3/50 oder 3,6 kW - 230/1/50</p> <p>Fronttuermaschine mit integrierter Wasserenthaertung sowie eingebautem Vorratsbehaelter fuer Reiniger</p> <p>Kapazitaet: 2160 Glaeser/h 60 Koerbe/h</p> <p>3 Automatikprogramme 60/90/120 - Dauerwaschprogramm fuer stark verschmutztes Geschirr - automatische Tankfuellung - komplett anschlussfertig mit Zu- und Ablaufschlaeuchen, Anschlusskabel - Fluessigreiniger Dosiergeraet - Klarspuelmitteldosiergeraet mit eingebautem Vorratsbehaelter - Drucksteigerungspumpe - Ablaufpumpe - Vapostop - Ruecksaugverhinderer</p> <p>Zubehoer: 1 Universalkorb-Glaeserkorb mit 4 Stellreihen 303171</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>FP-70 EX</p> 	<p>Glaeser- / Geschirrspuelmaschi Isselbaecher FP-70</p> <p>Abmessungen : 600 x 600 x 820 mm Anschlusswert: 7,7 kW - 400/3/50 3,6 kW - 230/1/50</p> <p>Fronttuermaschine mit elektronischer Programmsteuerung</p> <p>Kap.: 1440 Glaeser/h 720 Teller/h 40 Koerbe/h</p> <p>3 Automatikprogramme 90/180/240 sec. - Dauerwaschprogramm fuer stark verschmutztes Geschirr - automatische Tankfuellungkomplett - anschlussfertig mit Zu- und Ablaufschlaeuchen, Anschlusskabel - Waschpumpe mit Sanftanlauf - Fluessigreiniger-Dosiergeraet - Klarspuelmittel-Dosiergeraet - Klarspuelbehaelter mit Reserveanzeige - Ablaufpumpe - Vapostop - Ruecksaugverhindereret</p> <p>Zubehoer: 1 Tellerkorb P-18-14</p>

	<p>1 Universalkorb B-00-07 1 Besteckkorb mit 4 Boxen CB4</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>FPS-70 EX</p> 	<p>Glaeser- / Geschirrspuelmaschi Isselbaecher FPS-70</p> <p>Abmessungen : 600 x 600 x 820 mm Anschlusswert: 7,7 kW - 400/3/50 3,6 kW - 230/1/50</p> <p>Fronttuermaschine mit integrierter Wasserenthartung sowie elektronischer Programmsteuerung</p> <p>Kap.: 1440 Glaeser/h 720 Teller/h 40 Koerbe/h</p> <p>3 Automatikprogramme 90/180/240 sec. - Dauerwaschprogramm fuer stark verschmutztes Geschirr - automatische Tankfuellungkomplett - anschlussfertig mit Zu- und Ablaufschlaeuchen, Anschlusskabel - Waschpumpe mit Sanftanlauf - Fluessigreiniger-Dosiergeraet - Klarspuelmittel-Dosiergeraet - Klarspuelbehaelter mit Reserveanzeige - Ablaufpumpe - Vapostop - Ruecksaugverhindereret</p> <p>Zubehoer: 1 Tellerkorb P-18-14 1 Universalkorb B-00-07 1 Besteckkorb mit 4 Boxen CB4</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>FP-71 EX</p> 	<p>Glaeser- / Geschirrspuelmaschi Isselbaecher FP-71</p> <p>Abmessungen : 600 x 600 x 820 mm Anschlusswert: 7,7 kW - 400/3/50 3,6 kW - 230/1/50</p> <p>Fronttuermaschine mit elektronischer Programmsteuerung mit eingebautem Vorratsbehaelter fuer Reiniger</p> <p>Kap.: 1440 Glaeser/h 720 Teller/h 40 Koerbe/h</p> <p>3 Automatikprogramme 90/180/240 sec. - Dauerwaschprogramm fuer stark verschmutztes Geschirr - automatische Tankfuellungkomplett - anschlussfertig mit Zu- und Ablaufschlaeuchen, Anschlusskabel - Waschpumpe mit Sanftanlauf - Fluessigreiniger-Dosiergeraet - Klarspuelmittel-Dosiergeraet - Klarspuelbehaelter mit Reserveanzeige - Ablaufpumpe - Vapostop - Ruecksaugverhindereret</p> <p>Zubehoer: 1 Tellerkorb P-18-14 1 Universalkorb B-00-07 1 Besteckkorb mit 4 Boxen CB4</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>

FPS-71 EX



Glaeser- / Geschirrspuelmaschi
Isselbaecher
FPS-71

Abmessungen : 600 x 600 x 820 mm
Anschlusswert: 7,7 kW - 400/3/50
3,6 kW - 230/1/50

Fronttuermaschine
mit integrierter Wasserenthaertung
sowie elektronischer Programmsteuerung
und eingebautem Vorratsbehaelter fuer
Reiniger

Kap.: 1440 Glaeser/h
720 Teller/h
40 Koerbe/h

3 Automatikprogramme 90/180/240 sec.
- Dauerwaschprogramm fuer stark
verschmutztes Geschirr
- automatische Tankfuellungkomplett
- anschlussfertig mit Zu- und
Ablaufschlaeuchen, Anschlusskabel
- Waschpumpe mit Sanftanlauf
- Fluessigreiniger-Dosiergeraet
- Klarspuelmittel-Dosiergeraet
- Klarspuelbehaelter mit Reserveanzeige
- Ablaufpumpe
- Vapostop
- Ruecksaugverhindereret

Zubehoer:
1 Tellerkorb P-18-14
1 Universalkorb B-00-07
1 Besteckkorb mit 4 Boxen CB4

Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei

FX-70N-EX



Glaeser-/Geschirrspuelmaschine
Isselbaecher
FX-70N

Abmessungen : 600 x 600 x 820 mm
Anschlusswert: 7,7 kW - 400/3/50 oder
3,6 kW - 230/1/50

Fronttuermaschine
Frischwassermodell

Kapazitaet: 1440 Glaeser/h
720 Teller/h
40 Koerbe/h

3 Automatikprogramme 90/180/300 sec.

- automatische Tankfuellung
- komplett anschlussfertig mit Zu- und
Ablaufschlaeuchen, Anschlusskabel
- Fluessigreiniger-Dosiergeraet
- Klarspuelmitteldosiergeraet mit
eingebautem Vorratsbehaelter
- Drucksteigerungspumpe
- Ablaufpumpe
- Ruecksaugverhindereret

Zubehoer:
1 Tellerkorb P-18-12
1 Universalkorb B00-07
1 Besteckkorb mit 4 Boxen CB 4

Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei

FXS-70N EX








Glaeser- / Geschirrspuelmaschi
Isselbaecher
FXS-70N




Abmessungen : 600 x 600 x 820 mm
Anschlusswert: 7,7 kW - 400/3/50 oder
3,6 kW - 230/1/50



Fronttuermaschine
Frischwassermodell
mit eingebauter Wasserenthaertung




Kapazitaet: 2160 Glaeser/h
720 Teller/h



	<p>60 Koerbe/h</p> <p>3 Automatikprogramme 90/180/300 sec. - automatische Tankfuellung - komplett anschlussfertig mit Zu- und Ablaufschlaeuken, Anschlusskabel - Fluessigreiniger-Dosiergeraet - Klarspuelmitteldosiergeraet mit eingebautem Vorratsbehaelter - Drucksteigerungspumpe - Ablaufpumpe - Ruecksaugverhinderer</p> <p>Zubehoer: 1 Tellerkorb P-18-12 1 Universalkorb B00-07 1 Besteckkorb mit 4 Boxen CB 4</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>AM700-10</p> 	<p>Glaeser-/Geschirrspuelmaschine Isselbaecher AM700-10</p> <p>Abmessungen : 635 x 810 x 1960 mm Anschlusswert: 8,25 kW - 400/3/50</p> <p>Korbdurchschubmaschine gerade oder ueber Eck</p> <p>Kap.: 48 Koerbe/h 864 Teller/h 1728 Glaeser/h</p> <p>2 Programme 75/150 sec. 1 Elektrodurchlauferhitzer 7,5 kW Tankheizung 0,5 kW Ruecksaugverhinderer Abpumpautomatik Drucksteigerungspumpe Klarspuelmittel-Dosiergeraet Anschlusskabel und Zu- und Ablaufschlaeuken</p> <p>Zubehoer: 1 Tellerkorb P-18-12 1 Universalkorb C-01-07</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>AM900-14 Ex</p> 	<p>Glaeser-/Geschirrspuelmaschine Isselbaecher AM900-14</p> <p>Abmessungen : 635 x 810 x 1995 mm Anschlusswert: 9,2 kW - 400/3/50</p> <p>Korbdurchschubmaschine gerade oder ueber Eck</p> <p>Kap.: 60 Koerbe/h 1080 Teller/h 2160 Glaeser/h</p> <p>3 Programme 60/90/120 sec. 1 Elektrodurchlauferhitzer 8,3 kW Tankheizung 0,5 kW Ruecksaugverhinderer Abpumpautomatik Drucksteigerungspumpe Klarspuelmittel-Dosiergeraet Anschlusskabel und Zu- und Ablaufschlaeuken</p> <p>Zubehoer: 1 Tellerkorb P-18-12 1 Universalkorb C-01-07</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>



<p>AMS900-14 EX</p> 	<p>Glaeser- / Geschirrspuelmaschi Isselbaecher AMS900-14</p> <p>Abmessungen : 635 x 810 x 1995 mm Anschlusswert: 9,2 kW - 400/3/50</p> <p>Korbdurchschubmaschine gerade oder ueber Eck mit eingebauter Wasserenthaertung</p> <p>Kap.: 60 Koerbe/h 1080 Teller/h 2160 Glaeser/h</p> <p>3 Programme 60/90/120 sec. 1 Elektrodurchlauferhitzer 8,3 kW Tankheizung 0,5 kW Ruecksaugverhinderer Abpumpautomatik Drucksteigerungspumpe Klarspuelmittel-Dosiergeraet Anschlusskabel und Zu- und Ablauf- schlaeuche</p> <p>Zubehoer: 1 Tellerkorb P-18-12 1 Universalkorb C-01-07</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>AMX900-14 Ex</p> 	<p>Glaeser- / Geschirrspuelmaschi Isselbaecher AMX900-14</p> <p>Abmessungen : 635 x 810 x 1995 mm Anschlusswert: 9,9 kW - 400/3/50</p> <p>Korbdurchschubmaschine gerade oder ueber Eck mit GENIUS-X Feinfilter-System</p> <p>Kap.: 60 Koerbe/h 1080 Teller/h 2160 Glaeser/h</p> <p>3 Programme 60/90/120 sec. 1 Elektrodurchlauferhitzer 9 kW Tankheizung 0,5 kW Ruecksaugverhinderer Ablaufpumpe Drucksteigerungspumpe Klarspuelmittel-Dosiergeraet Anschlusskabel und Zu- und Ablauf- schlaeuche</p> <p>Zubehoer: 1 Tellerkorb P-18-12 1 Universalkorb C-01-07</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>AMX900-10 Ex</p> 	<p>Glaeser- / Geschirrspuelmaschi Isselbaecher AMX900-10</p> <p>Abmessungen : 635 x 810 x 1995 mm Anschlusswert: 9,9 kW - 400/3/50</p> <p>Korbdurchschubmaschine gerade oder ueber Eck mit GENIUS-X Feinfilter-System</p> <p>Kap.: 60 Koerbe/h 1080 Teller/h 2160 Glaeser/h</p> <p>3 Programme 60/90/120 sec. 1 Elektrodurchlauferhitzer 9 kW Tankheizung 0,5 kW Ruecksaugverhinderer Ablaufpumpe Drucksteigerungspumpe Waschmitteldosiergeraet Klarspuelmittel-Dosiergeraet Anschlusskabel und Zu- und Ablauf- schlaeuche</p>




	<p>Zubehoer: 1 Tellerkorb P-18-12 1 Universalkorb C-01-07</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>AMXS900-14 Ex</p> 	<p>Glaeser- / Geschirrspuelmaschi Isselbaecher AMXS900-14</p> <p>Abmessungen : 635 x 810 x 1995 mm Anschlusswert: 9,9 kW - 400/3/50</p> <p>Korbdurchschubmaschine gerade oder ueber Eck - eingebaute Wasserenthaertung - GENIUS-X Feinfiltersystem</p> <p>Kap.: 60 Koerbe/h 1080 Teller/h 2160 Glaeser/h</p> <p>3 Programme 60/90/120 sec. 1 Elektrodurchlauferhitzer 9 kW Tankheizung 0,5 kW Ruecksaugverhinderer Ablaufpumpe Drucksteigerungspumpe Klarspuelmittel-Dosiergeraet Anschlusskabel und Zu- und Ablauf- schlaeuche</p> <p>Zubehoer: 1 Tellerkorb P-18-12 1 Universalkorb C-01-07</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>AMXS900-10 Ex</p> 	<p>Glaeser- / Geschirrspuelmaschi Isselbaecher AMXS900-10</p> <p>Abmessungen : 635 x 810 x 1995 mm Anschlusswert: 9,9 kW - 400/3/50</p> <p>Korbdurchschubmaschine gerade oder ueber Eck - eingebaute Wasserenthaertung - GENIUS-X Feinfiltersystem</p> <p>Kap.: 60 Koerbe/h 1080 Teller/h 2160 Glaeser/h</p> <p>3 Programme 60/90/120 sec. 1 Elektrodurchlauferhitzer 9 kW Tankheizung 0,5 kW Ruecksaugverhinderer Ablaufpumpe Drucksteigerungspumpe Waschmitteldosiergeraet Klarspuelmittel-Dosiergeraet Anschlusskabel und Zu- und Ablauf- schlaeuche</p> <p>Zubehoer: 1 Tellerkorb P-18-12 1 Universalkorb C-01-07</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>AMXX1300-10 Ex</p> 	<p>Glaeser- / Geschirrspuelmaschi Isselbaecher AMXX1300-10</p> <p>Abmessungen : 635 x 810 x 1995 mm Anschlusswert: 19,3 kW - 400/3/50</p> <p>Korbdurchschubmaschine gerade oder ueber Eck mit GENIUS-X Feinfiltersystem</p> <p>Kap.: 70 Koerbe/h 1260 Teller/h 2520 Glaeser/h</p>



	<p>3 Programme 52/75/120 sec. 1 Elektrodurchlauferhitzer 18 kW Tankheizung 0,5 kW Ruecksaugverhinderer Ablaufpumpe Drucksteigerungspumpe Waschmitteldosiergeraet Klarspuelmittel-Dosiergeraet Anschlusskabel und Zu- und Ablaufschlaeuche</p> <p>Zubehoer: 2 Tellerkorb P-18-12 1 Universalkorb B0007 1 Besteckkorb CB-08</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>AMXXS1300-10 Ex</p> 	<p>Glaeser- / Geschirrspuelmaschi Isselbaecher AMXXS1300-10</p> <p>Abmessungen : 635 x 810 x 1995 mm Anschlusswert: 19,3 kW - 400/3/50</p> <p>Korbdurchschubmaschine gerade oder ueber Eck mit GENIUS-X Feinfiltersystem eingebaute Wasserenthartung</p> <p>Kap.: 70 Koerbe/h 1260 Teller/h 2520 Glaeser/h</p> <p>3 Programme 52/75/120 sec. 1 Elektrodurchlauferhitzer 18 kW Tankheizung 0,5 kW Ruecksaugverhinderer Ablaufpumpe Drucksteigerungspumpe Waschmitteldosiergeraet Klarspuelmittel-Dosiergeraet Anschlusskabel und Zu- und Ablaufschlaeuche</p> <p>Zubehoer: 2 Tellerkorb P-18-12 1 Universalkorb B0007 1 Besteckkorb CB-08</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>AMXX1300-31-EX</p> 	<p>Glaeser- / Geschirrspuelmaschi Isselbaecher AMXX1300-31</p> <p>Abmessungen : 635 x 810 x 1995 mm Anschlusswert: 19,3 kW - 400/3/50</p> <p>Korbdurchschubmaschine gerade oder ueber Eck mit GENIUS-X Feinfiltersystem Maschinenhaube doppelwandig, waerme- und schallisoliert</p> <p>Kap.: 70 Koerbe/h 1260 Teller/h 2520 Glaeser/h</p> <p>3 Programme 52/75/120 sec. 1 Elektrodurchlauferhitzer 18 kW Tankheizung 0,5 kW Ruecksaugverhinderer Ablaufpumpe Drucksteigerungspumpe Waschmitteldosiergeraet Klarspuelmittel-Dosiergeraet Anschlusskabel und Zu- und Ablaufschlaeuche</p> <p>Zubehoer: 2 Tellerkorb P-18-12 1 Universalkorb B0007 1 Besteckkorb CB-08</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>

<p>AUXX1300-10 Ex</p> 	<p>Glaeser- / Geschirrspuelmaschi Isselbaecher AUXX1300-10</p> <p>Abmessungen : 635 x 810 x 1995 mm Anschlusswert: 21,4 kW - 400/3/50</p> <p>Korbdurchschubmaschine gerade oder ueber Eck - GENIUS-X Feinfiltersystem - Turbo-Wasch-System</p> <p>Kap.: 70 Koerbe/h 1260 Teller/h 2520 Glaeser/h</p> <p>3 Programme 52/75/120 sec. 1 Elektrodurchlauferhitzer 18 kW Tankheizung 0,5 kW Ruecksaugverhinderer Ablaufpumpe Drucksteigerungspumpe Waschmitteldosiergeraet Klarspuelmittel-Dosiergeraet Anschlusskabel und Zu- und Ablauf- schlaeuche</p> <p>Zubehoer: 2 Tellerkorb P18-12 1 Universalkorb B0007 1 Besteckkorb CB-08</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>AMXXS1300-31-EX</p> 	<p>Glaeser- / Geschirrspuelmaschi Isselbaecher AMXX1300-31</p> <p>Abmessungen : 635 x 810 x 1995 mm Anschlusswert: 19,3 kW - 400/3/50</p> <p>Korbdurchschubmaschine gerade oder ueber Eck mit GENIUS-X Feinfiltersystem Maschinenhaube doppelwandig, waerme- und schallisoliert mit eingebauter Wasserenthaertung</p> <p>Kap.: 70 Koerbe/h 1260 Teller/h 2520 Glaeser/h</p> <p>3 Programme 52/75/120 sec. 1 Elektrodurchlauferhitzer 18 kW Tankheizung 0,5 kW Ruecksaugverhinderer Ablaufpumpe Drucksteigerungspumpe Waschmitteldosiergeraet Klarspuelmittel-Dosiergeraet Anschlusskabel und Zu- und Ablauf- schlaeuche</p> <p>Zubehoer: 2 Tellerkorb P-18-12 1 Universalkorb B0007 1 Besteckkorb CB-08</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>AUXXS1300-10 Ex</p> 	<p>Glaeser- / Geschirrspuelmaschi Isselbaecher AUXXS1300-10</p> <p>Abmessungen : 635 x 810 x 1995 mm Anschlusswert: 21,4 kW - 400/3/50</p> <p>Korbdurchschubmaschine gerade oder ueber Eck - GENIUS-X Feinfiltersystem - Turbo-Wasch-System - eingebaute Wasserenthaertung</p> <p>Kap.: 70 Koerbe/h 1260 Teller/h 2520 Glaeser/h</p>

	<p>3 Programme 52/75/120 sec. 1 Elektrodurchlauferhitzer 18 kW Tankheizung 0,5 kW Ruecksaugverhinderer Ablaufpumpe Drucksteigerungspumpe Waschmitteldosiergeraet Klarspuelmittel-Dosiergeraet Anschlusskabel und Zu- und Ablaufschlaeuche</p> <p>Zubehoer: 2 Tellerkorb P18-12 1 Universalkorb B0007 1 Besteckkorb CB-08</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>AUXX1300-31-Ex</p> 	<p>Glaeser- / Geschirrspuelmaschi Isselbaecher AUXX1300-10</p> <p>Abmessungen : 635 x 810 x 1995 mm Anschlusswert: 21,4 kW - 400/3/50</p> <p>Korbdurchschubmaschine gerade oder ueber Eck - GENIUS-X Feinfiltersystem - mit Hochdruck-Waschprogramm - Maschinenhaube doppelwandig, waerme- und schallisoliert</p> <p>Kap.: 70 Koerbe/h 1260 Teller/h 2520 Glaeser/h</p> <p>4 Programme 52/90/240/ueber 240 sec. 1 Elektrodurchlauferhitzer 18 kW Tankheizung 0,5 kW Ruecksaugverhinderer Ablaufpumpe Drucksteigerungspumpe Waschmitteldosiergeraet Klarspuelmittel-Dosiergeraet Anschlusskabel und Zu- und Ablaufschlaeuche</p> <p>Zubehoer: 2 Tellerkorb P18-12 1 Universalkorb B0007 1 Besteckkorb CB-08</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>AUXXS1300-31 Export</p> 	<p>Glaeser- / Geschirrspuelmaschi Isselbaecher AUXXS1300-31</p> <p>Abmessungen : 635 x 635 x 1510 mm Anschlusswert: 21,4 kW - 400/3/50</p> <p>Korbdurchschubmaschine gerade oder ueber Eck - GENIUS-X Feinfiltersystem - Turbo-Wasch-System - eingebaute Wasserenthaertung - Maschinenhaube doppelwandig, Schall - und Waerme isoliert</p> <p>Kap.: 70 Koerbe/h 1260 Teller/h 2520 Glaeser/h</p> <p>3 Programme 52/75/120 sec. 1 Elektrodurchlauferhitzer 18 kW Tankheizung 0,5 kW Ruecksaugverhinderer Abpumpautomatik Drucksteigerungspumpe Klarspuelmittel-Dosiergeraet Anschlusskabel und Zu- und Ablaufschlaeuche</p> <p>Zubehoer: 2 Tellerkorb P-18-12 1 Universalkorb C-01-07</p>

	Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei
<p>AUXXL-11 Ex</p> 	<p>Glaeser- / Geschirrspuelmaschi Isselbaecher AUXXL-11</p> <p>Abmessungen : 735 x 810 x 2195 mm Anschlusswert: 21,4 kW - 400/3/50</p> <p>Korbdurchschubmaschine gerade oder ueber Eck - Turbo-Wasch-System - Haube isoliert</p> <p>Kap.: 70 Koerbe/h 1260 Teller/h 2520 Glaeser/h - geeignet fuer Behaelter und Tablett bis 660mm - Einschubhoehe 540mm</p> <p>3 Programme 52/75/120 sec. 1 Elektrodurchlauferhitzer 18 kW Tankheizung 0,5 kW Ruecksaugverhinderer Ablaufpumpe Drucksteigerungspumpe Waschmitteldosiergeraet Klarspuelmittel-Dosiergeraet Anschlusskabel und Zu- und Ablauf- schlaeuche</p> <p>Zubehoer: 1 Tellerkorb P18-12 1 Universalkorb C01-07 1 Tablettkorb T06-09</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>AUXXLS-11 Ex</p> 	<p>Glaeser- / Geschirrspuelmaschi Isselbaecher AUXXL-11</p> <p>Abmessungen : 735 x 810 x 2195 mm Anschlusswert: 21,4 kW - 400/3/50</p> <p>Korbdurchschubmaschine gerade oder ueber Eck - Turbo-Wasch-System - Haube isoliert - integrierte Wasserenthaertung</p> <p>Kap.: 70 Koerbe/h 1260 Teller/h 2520 Glaeser/h - geeignet fuer Behaelter und Tablett bis 660mm - Einschubhoehe 540mm</p> <p>3 Programme 52/75/120 sec. 1 Elektrodurchlauferhitzer 18 kW Tankheizung 0,5 kW Ruecksaugverhinderer Ablaufpumpe Drucksteigerungspumpe Waschmitteldosiergeraet Klarspuelmittel-Dosiergeraet Anschlusskabel und Zu- und Ablauf- schlaeuche</p> <p>Zubehoer: 1 Tellerkorb P18-12 1 Universalkorb C01-07 1 Tablettkorb T06-09</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>

<p>AUXXR1300-30-EX</p> 	<p>Glaeser- / Geschirrspuelmaschi Isselbaecher AUXXR1300-30</p> <p>Abmessungen : 635 x 635 x 1510 mm Anschlusswert: 12,4 kW - 400/3/50</p> <p>Korbdurchschubmaschine gerade oder ueber Eck - GENIUS-X Feinfiltersystem - mit Hochdruck-Waschprogramm - Waermerueckgewinnung - Maschinenhaube doppekwaendig, waerme- und schallisoliert</p> <p>Kap.: 70 Koerbe/h 1260 Teller/h 2520 Glaeser/h</p> <p>4 Programme 52/90/240/ueber sec. 1 Elektrodurchlauferhitzer 9 kW Tankheizung 0,5 kW Ruecksaugverhinderer Abpumpautomatik Drucksteigerungspumpe Fluessigreiniger-Dosiergeraet Klarspuelmittel-Dosiergeraet Anschlusskabel und Zu- und Ablaufschlaeuche</p> <p>Zubehoer: 2 Tellerkorb P-18-12 1 Universalkorb B-00-07 1 Besteckkorb mit 8 Boxen CB8</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>AMXXT-10 Ex</p> 	<p>Glaeser- / Geschirrspuelmaschi Isselbaecher AMXXT-10</p> <p>Abmessungen : 1392 x 810 x 1968 mm Anschlusswert: 20,4 kW - 400/3/50</p> <p>Korbdurchschubmaschine gerade oder ueber Eck - GENIUS-X Feinfiltersystem - KING-SIZE Waschkammer</p> <p>Kap.: 120 Koerbe/h 2160 Teller/h 4320 Glaeser/h</p> <p>3 Programme 60/120/240 sec. 1 Elektrodurchlauferhitzer 18 kW Tankheizung 0,5 kW Ruecksaugverhinderer Ablaufpumpe Drucksteigerungspumpe Waschmitteldosiergeraet Klarspuelmittel-Dosiergeraet Anschlusskabel und Zu- und Ablaufschlaeuche</p> <p>Zubehoer: 4 Tellerkorb P18-12 1 Universalkorb C01-07</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>AMXXTS-10 Ex</p> 	<p>Glaeser- / Geschirrspuelmaschi Isselbaecher AMXXTS-10</p> <p>Abmessungen : 1392 x 810 x 1968 mm Anschlusswert: 20,4 kW - 400/3/50</p> <p>Korbdurchschubmaschine gerade oder ueber Eck - GENIUS-X Feinfiltersystem - KING-SIZE Waschkammer - eingebaute Wasserenthaertung</p> <p>Kap.: 120 Koerbe/h 2160 Teller/h 4320 Glaeser/h</p>

	<p>3 Programme 60/120/240 sec. 1 Elektrodurchlauferhitzer 18 kW Tankheizung 0,5 kW Ruecksaugverhinderer Ablaufpumpe Drucksteigerungspumpe Waschmitteldosiergeraet Klarspuelmittel-Dosiergeraet Anschlusskabel und Zu- und Ablaufschlaeuche</p> <p>Zubehoer: 4 Tellerkorb P18-12 1 Universalkorb C01-07</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>AUXXT-10 Export</p> 	<p>Glaeser- / Geschirrspuelmaschi Isselbaecher AUXXT-10</p> <p>Abmessungen : 1392 x 810 x 1968 mm Anschlusswert: 20,4 kW - 400/3/50</p> <p>Korbdurchschubmaschine gerade oder ueber Eck - GENIUS-X Feinfiltersystem - KING-SIZE Waschkammer - Hochdruckpumpe</p> <p>Kap.: 120 Koerbe/h 2160 Teller/h 4320 Glaeser/h</p> <p>3 Programme 60/120/240 sec. 1 Elektrodurchlauferhitzer 18 kW Tankheizung 0,5 kW Ruecksaugverhinderer Ablaufpumpe Drucksteigerungspumpe Waschmitteldosiergeraet Klarspuelmittel-Dosiergeraet Anschlusskabel und Zu- und Ablaufschlaeuche</p> <p>Zubehoer: 4 Tellerkorb P18-12 1 Universalkorb C01-07</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>AUXXTS-10 Ex</p> 	<p>Glaeser- / Geschirrspuelmaschi Isselbaecher AUXXTS-10</p> <p>Abmessungen : 1392 x 810 x 1968 mm Anschlusswert: 24,6 kW - 400/3/50</p> <p>Korbdurchschubmaschine gerade oder ueber Eck - GENIUS-X Feinfiltersystem - KING-SIZE Waschkammer - Hochdruckpumpe - eingebaute Wasserenthaertung</p> <p>Kap.: 120 Koerbe/h 2160 Teller/h 4320 Glaeser/h</p> <p>3 Programme 60/120/240 sec. 1 Elektrodurchlauferhitzer 18 kW Tankheizung 0,5 kW Ruecksaugverhinderer Ablaufpumpe Drucksteigerungspumpe Waschmitteldosiergeraet Klarspuelmittel-Dosiergeraet Anschlusskabel und Zu- und Ablaufschlaeuche</p> <p>Zubehoer: 4 Tellerkorb P18-12 1 Universalkorb C01-07</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>