

Topmater J 20-2P-CA



Sprueh-Desinfektionsreiniger
Isselbaecher
Topmater J 20-2P-CA

Abmessungen : 271 x 132 x 395 mm
Wandmontage
bestehend aus:
- Gehaeuserueckwand mit
Spritzschlauchhalterung fuer
Wandmontage
- Gehaeusedeckel aus schlagfestem
Kunststoff
- Rohrtrenner CA 295
- 1 Frischwasser-Absperrhahn
- 1 Injektor-Mischventil
- 1 Umschalthebel mit
"Produkt/Klarspuelung"
- 1 Umschalthebel Auswahl
Produkt 1 oder Produkt 2
- 2 Saugleitungen 1 m mit Fussventil
- 1 Anschlusschlauch 1/2" 1,5 m lang
- 1 Set Dosierduesen
- 2 Kannenhalter aus CNS fuer
5/10 Liter Gebinde
- 1 Spritzschlauch 1/2" 20 m lang
mit 3/4" Ueberwurfmutter
- 1 selbstschliessende,
waermeisolierte Spruehpistole
- Befestigungsmaterial
- Durchflussleistung bis 650 l/Std.
- Saughoehe bis max. 1,5 m
- zum Anschluss an Kalt- oder
Warmwasser bis max. 40°C
- Wasserfliessdruck 2,0-6,9 bar max.

Topmater J 20-2P-BA



Sprueh-Desinfektionsreiniger
Isselbaecher
Topmater J 20-2P-BA

Abmessungen : 271 x 118 x 394 mm
Wandmontage
bestehend aus:
- Gehaeuserueckwand mit
Spritzschlauchhalterung fuer
Wandmontage
- Gehaeusedeckel aus schlagfestem
Kunststoff
- Rohrtrenner BA 195
- 1 Frischwasser-Absperrhahn
- 1 Injektor-Mischventil
- 1 Umschalthebel mit
"Produkt/Klarspuelung"
- 1 Umschalthebel Auswahl
Produkt 1 oder Produkt 2
- 2 Saugleitungen 1 m mit Fussventil
- 1 Anschlusschlauch 1/2" 1,5 m lang
- 1 Set Dosierduesen
- 2 Kannenhalter aus CNS fuer
5/10 Liter Gebinde
- 1 Spritzschlauch 1/2" 20 m lang
mit 3/4" Ueberwurfmutter
- 1 selbstschliessende,
waermeisolierte Spruehpistole
- Befestigungsmaterial
- Durchflussleistung bis 650 l/Std.
- Saughoehe bis max. 1,5 m
- zum Anschluss an Kalt- oder
Warmwasser bis max. 40°C
- Wasserfliessdruck 3,0-6,0 bar max.

Topmater J 40-2P-BA+



Sprueh-Desinfektionsreiniger
Isselbaecher
Topmater J 40-2P-BA+KIT

Abmessungen : 320 x 170 x 700 mm
Wandmontage

bestehend aus:
- Gehaeuserueckwand mit
Spritzschlauchhalterung fuer
Wandmontage
- Gehaeusedeckel aus schlagfestem
Kunststoff
- Rohrtrenner BA 2760
- 1 Schutzfilter
- 1 Frischwasser-Absperrhahn
- 1 Dosierpumpe

- 1 Umschalthebel mit "Produkt/Klarspuelung"
- 1 Umschalthebel Auswahl Produkt 1 oder Produkt 2
- 2 Saugleitungen 1 m mit Fussventil
- 1 Anschluss Schlauch 1/2" 1,5 m lang
- 2 Kannenhalter aus CNS fuer 5/10 Liter Gebinde
- 1 Spritzschlauch 1/2" 20 m lang mit 3/4" Ueberwurfmutter
- 1 selbstschliessende, waermeisolierte Spruehpistole
- Befestigungsmaterial
- Durchflussleistung mind. 50l/Std. bis max. 1500 l/Std.
- Saughoehe bis max. 1,0 m
- zum Anschluss an Kalt- oder Warmwasser bis max. 40°C
- Wasserfliessdruck 3,0-6,0 bar max.
- Dosierspektrum 0,2 - 2%
- Dosiervverfahren :

Hydraulische Dosierpumpe,
Dosiereinstellung per
Hubkolbenverstellung