







# Teigausrollmaschine

<p>LAMINETTE</p> 	<p>Teigausrollmaschine Isselbaecher LAMINETTE</p> <p>Abmessungen : 770 x 835 x 310 mm - manuelle Teigausrollmaschine - Ausrollband : 500 mm breit - Zylinderdurchmesser : 80 mm - Zylinder absenkbar von 0,5 bis 35 mm - fuer Teiggewichte bis 2 kg</p> <p>Ausfuehrung : Tische Edelstahl rostfrei</p>
<p>LP2000X</p> 	<p>Teigausrollmaschine Isselbaecher LP2000X</p> <p>Abmessungen : 1000 x 835 x 470 mm Anschlusswert : 0,37 kW - 220/1/50-60 380/3/50-60 - Tischgeraet - Arbeitsbreite : 500 mm - Zylinderdurchmesser : 60 mm - Zylinder absenkbar : 0,1 bis 34 mm - abnehmbare Edelstahl-Tische - abnehmbarer oberer Absteifer</p>
<p>SFG500B</p> 	<p>Teigausrollmaschine Isselbaecher SFG500B</p> <p>Abmessungen : 2035 x 955 x 612 mm Anschlusswert: 0,55 kW - 400/3/50</p> <p>- Tischmodell - Geschwindigkeit regulierbar - Ausrollband: 500x700 mm - Zylinderoeffnung 48 mm</p> <p>Ausfuehrung : grau einbrennlackiert</p>
<p>SFG500T</p> 	<p>Teigausrollmaschine Isselbaecher SFG500T</p> <p>Abmessungen : 2035 x 955 x 1270 mm Anschlusswert: 0,55 kW - 400/3/50</p> <p>Standmodell Geschwindigkeit regulierbar Ausrollband: 500x700 mm Zylinderoeffnung 48 mm</p> <p>Ausfuehrung : grau einbrennlackiert</p>
<p>SFG500TM</p> 	<p>Teigausrollmaschine Isselbaecher SFG500TM</p> <p>Abmessungen : 2990 x 955 x 1270 mm Anschlusswert: 0,55 kW - 400/3/50</p> <p>Standgeraet, Geschwindigkeit regulierbar Ausrollband: 500x1180 mm Zylinderoeffnung 48 mm</p> <p>Ausfuehrung : grau einbrennlackiert</p>
<p>TBD-500</p> 	<p>Teigausrollmaschine Isselbaecher TBD-500</p> <p>Abmessungen : 2100 x 940 x 1100 mm Anschlusswert: 0,57 kW/ - 230/1/50 oder 400/3/50 Standgeraet, Ausrollband: 500 mm breit Regulierbare Teigdicke von 2 mm - 40 mm</p>

# Teigausrollmaschine

<p>SFG600TM</p> 	<p>Teigausrollmaschine Isselbaecher SFG600TM</p> <p>Abmessungen : 2990 x 1055 x 1270 mm Anschlusswert: 0,75 kW - 400/3/50</p> <p>Standgeraet, Geschwindigkeit regulierbar Ausrollband: 600x1180 mm Zylinderoeffnung 48 mm</p> <p>Ausfuehrung : grau einbrennlackiert</p>
<p>SFG600TMM</p> 	<p>Teigausrollmaschine Isselbaecher SFG600TMM</p> <p>Abmessungen : 3840 x 1055 x 1270 mm Anschlusswert: 0,75 kW - 400/3/50</p> <p>Standgeraet, Geschwindigkeit regulierbar Ausrollband: 600x1600 mm Zylinderoeffnung 48 mm</p> <p>Ausfuehrung . grau einbrennlackiert</p>
<p>LP5890X</p> 	<p>Teigausrollmaschine Isselbaecher LP5890X</p> <p>Abmessungen : 1650 x 890 x 400 mm Anschlusswert : 0,37 kW - 220/1/50-60 380/3/50-60</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tischgeraet</li> <li>- Arbeitsbreite : 490 mm</li> <li>- Zylinderdurchmesser : 60 mm</li> <li>- Zylinder absenkbar : 0,1 bis 35 mm</li> <li>- abnehmbarer oberer Absteifer</li> </ul>
<p>TBD-600</p> 	<p>Teigausrollmaschine Isselbaecher TBD-600</p> <p>Abmessungen : 2500 x 1100 x 1100 mm Anschlusswert: 0,76 kW/ - 230/1/50 oder 400/3/50</p> <p>Standgeraet, Ausrollband: 600 mm breit Regulierbare Teigdicke von 2 mm - 40 mm</p>
<p>LP5891X</p> 	<p>Teigausrollmaschine Isselbaecher LP5891X</p> <p>Abmessungen : 1600 x 735 x 1630 mm Anschlusswert : 0,37 kW - 220/1/50-60 380/3/50-60</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Standgeraet</li> <li>- Arbeitsbreite : 500 mm</li> <li>- Zylinderdurchmesser : 60 mm</li> <li>- Zylinder absenkbar : 0,1 bis 35 mm</li> <li>- abnehmbare Edelstahl-Tische</li> <li>- abnehmbarer oberer Absteifer</li> </ul>
<p>SFG600TL</p> 	<p>Teigausrollmaschine Isselbaecher SFG600TL</p> <p>Abmessungen : 3415 x 1055 x 1270 mm Anschlusswert: 0,75 kW - 220/1/50</p> <p>Standgeraet, Geschwindigkeit regulierbar Ausrollband: 600 mm breit, Zylinderoeffnung 48 mm mit Schneidevorrichtung fuer Croissants</p> <p>Ausfuehrung : grau einbrennlackiert</p>

STM 5303



Teigausrollmaschine  
Isselbaecher  
STM 5303

Abmessungen : 1560 x 1040 x 580 mm  
Anschlusswert: 0,75 kW/ - 400/3/50

- Tischmodell
- Walzenöffnung : 0,3 - 30 mm
- Walzenlaenge : 500 mm
- Bandbreite : 475 mm
- Tischbreite : 487 mm
- Laenge in Ruhestellung : 1040x815 mm
- Ausrollgeschwindigkeit auf Auslaufband : 50 cm/sec.

Beschreibung :

- angetriebene Ein- und Auslaufbaender
- gut lesbare Zustellskala und Enddickenanschlag fuer regelmaessige Teigdicken
- Rondo-Abstreifer, zur Reinigung in wenigen Augenblicken aus- und einbaubar
- pflegeleichte Baumwollbaender

SSO 5304



Teigausrollmaschine  
Isselbaecher  
SSO 5304

Abmessungen : 2060 x 1045 x 1330 mm  
Anschlusswert: 0,75 kW/ - 400/3/50

- Standmodell
- Walzenöffnung : 0,3 - 30 mm
- Tischlaenge : 2060 mm
- Bandbreite : 475 mm
- Laenge in Ruhestellung: 1045x1100mm
- Ausrollgeschwindigkeit auf Auslaufband : 50 cm/sec.

Beschreibung :

- angetriebene Ein- und Auslaufbaender
- gut lesbare Zustellskala und Enddickenanschlag fuer regelmaessige Teigdicken
- Rondo-Abstreifer, zur Reinigung in wenigen Augenblicken aus- und einbaubar
- pflegeleichte Baumwollbaender

SSO 6405



Teigausrollmaschine  
Isselbaecher  
SSO 6405

Abmessungen : 3100 x 1330 x 1200 mm  
Anschlusswert: 1,1 kW/ - 400/3/50

- Standmodell
- Walzenöffnung : 0,3 - 45 mm
- Tischlaenge : 2730 mm
- Bandbreite : 640 mm
- Laenge in Ruhestellung: 1330x1815mm
- Ausrollgeschwindigkeit auf Auslaufband : 80 cm/sec.

Beschreibung :

- angetriebene Ein- und Auslaufbaender
- gut lesbare Zustellskala und Enddickenanschlag fuer regelmaessige Teigdicken
- Rondo-Abstreifer, zur Reinigung in wenigen Augenblicken aus- und einbaubar
- pflegeleichte Baumwollbaender
- Mehlfangbleche