Einbaukuehlwanne		Isselbaecher kitchen equipment GmbH
hkw1gm18	Einbaukuehlwanne Isselbaecher HK W1 GM 18 Abmessungen: 445 x 650 x 290 mm Anschlusswert: 0,21 kW - 230/1/50 Becken i.L.: 305 x 510 x 230 mm Ausschnittmass: 425 x 630 mm Kapazitaet: 1 x GN 1/1 - Innenmantel mit 13 mm Auflagerand in Edelstahl rostfrei - Boden mit Gefaelle zum mittig angeordnetem 1 1/4" Ablauf - Aussenmantel Edelstahl rostfrei - fugenlose Isolierung - digitale Temperaturanzeige - Abtauautomatik - Alarmfunktion und Notlaufbetrieb	kitarian equipment ombir
hkw2gm27	Einbaukuehlwanne Isselbaecher HK W2 GM 27 Abmessungen: 770 x 650 x 290 mm Anschlusswert: 0,21 kW - 230/1/50 Becken i.L.: 630 x 510 x 230 mm Ausschnittmass: 750 x 630 mm Kapazitaet: 2 x GN 1/1 - Innenmantel mit 13 mm Auflagerand in Edelstahl rostfrei - Boden mit Gefaelle zum mittig angeordnetem 1 1/4" Ablauf - Aussenmantel Edelstahl rostfrei - fugenlose Isolierung - digitale Temperaturanzeige - Abtauautomatik - Alarmfunktion und Notlaufbetrieb	
hkw3gm27	Einbaukuehlwanne Isselbaecher HK W3 GM 27 Abmessungen: 1095 x 650 x 290 mm Anschlusswert: 0,21 kW - 230/1/50 Becken i.L.: 955 x 510 x 230 mm Ausschnittmass: 1075 x 630 mm Kapazitaet: 3 x GN 1/1 - Innenmantel mit 13 mm Auflagerand in Edelstahl rostfrei - Boden mit Gefaelle zum mittig angeordnetem 1 1/4" Ablauf - Aussenmantel Edelstahl rostfrei - fugenlose Isolierung - digitale Temperaturanzeige - Abtauautomatik - Alarmfunktion und Notlaufbetrieb	
hkw4gm18	Einbaukuehlwanne Isselbaecher HK W4 GM 18 Abmessungen: 1420 x 650 x 290 mm Anschlusswert: 0,21 kW - 230/1/50 Becken i.L.: 1280 x 510 x 230 mm Ausschnittmass: 1400 x 630 mm Kapazitaet: 4 x GN 1/1 - Innenmantel mit 13 mm Auflagerand in Edelstahl rostfrei - Boden mit Gefaelle zum mittig angeordnetem 1 1/4" Ablauf - Aussenmantel Edelstahl rostfrei - fugenlose Isolierung - digitale Temperaturanzeige - Abtauautomatik - Alarmfunktion und Notlaufbetrieb	
		Soito : 1

Einbaukuehlwanne		Isselbaecher kitchen equipment GmbH
hkw5gm18	Einbaukuehlwanne Isselbaecher HK W5 GM 18 Abmessungen: 1745 x 650 x 290 mm Anschlusswert: 0,27 kW - 230/1/50	· ·
	Becken i.L.: 1605 x 510 x 230 mm Ausschnittmass : 1725 x 630 mm Kapazitaet: 5 x GN 1/1 - Innenmantel mit 13 mm Auflagerand in Edelstahl rostfrei - Boden mit Gefaelle zum mittig angeordnetem 1 1/4" Ablauf - Aussenmantel Edelstahl rostfrei - fugenlose Isolierung - digitale Temperaturanzeige - Abtauautomatik	
hkw2gm7	- Alarmfunktion und Notlaufbetrieb Einbaukuehlwanne Isselbaecher HK W2 GM 7 Abmessungen: 770 x 650 x 290 mm Anschlusswert: 0,21 kW - 230/1/50 Becken i.L.: 630 x 510 x 230 mm Ausschnittmass: 750 x 630 mm Kapazitaet: 2 x GN 1/1 - Innenmantel mit 15 mm Auflagerand in Edelstahl rostfrei	
	- Boden mit Gefaelle zum mittig angeordnetem 1 1/4" Ablauf - Aussenmantel Edelstahl rostfrei - fugenlose Isolierung - digitale Temperaturanzeige - Abtauautomatik - Alarmfunktion und Notlaufbetrieb Zubehoer: hoehenverstellbare Lochplatte	
hkw3gm7	Einbaukuehlwanne Isselbaecher HK W3 GM 7 Abmessungen: 1095 x 650 x 290 mm Anschlusswert: 0,21 kW - 230/1/50 Becken i.L.: 955 x 510 x 230 mm Ausschnittmass: 1075 x 630 mm Kapazitaet: 3 x GN 1/1 - Innenmantel mit 15 mm	
	Auflagerand in Edelstahl rostfrei - Boden mit Gefaelle zum mittig angeordnetem 1 1/4" Ablauf - Aussenmantel Edelstahl rostfrei - fugenlose Isolierung - digitale Temperaturanzeige - Abtauautomatik - Alarmfunktion und Notlaufbetrieb Zubehoer: hoehenverstellbare Lochplatte	
hkw4gm7	Einbaukuehlwanne Isselbaecher HK W4 GM 7 Abmessungen: 1420 x 650 x 290 mm Anschlusswert: 0,3 kW - 230/1/50	
	Becken i.L.: 1280 x 510 x 230 mm Ausschnittmass: 1400 x 630 mm Kapazitaet: 4 x GN 1/1 - Innenmantel mit 15 mm Auflagerand in Edelstahl rostfrei - Boden mit Gefaelle zum mittig angeordnetem 1 1/4" Ablauf - Aussenmantel Edelstahl rostfrei - fugenlose Isolierung - digetale Temperaturanzeige	

inbaukuehlwanne		Isselbaecher kitchen equipment GmbH
	- Abtauautomatik - Alarmfunktion und Notlaufbetrieb	
	Zubehoer : hoehenverstellbare Lochplatte	
hkw5gm7	Einbaukuehlwanne Isselbaecher HK W5 GM 7	
	Abmessungen : 1745 x 650 x 290 mm Anschlusswert : 0,37 kW - 230/1/50	
	Becken i.L.: 1605 x 510 x 230 mm Ausschnittmass : 1725 x 630 mm Kapazitaet: 5 x GN 1/1	
	- Innenmantel mit 15 mm Auflagerand in Edelstahl rostfrei - Boden mit Gefaelle zum mittig angeordnetem 1 1/4" Ablauf - Aussenmantel Edelstahl rostfrei - fugenlose Isolierung	
	Zubehoer : hoehenverstellbare Lochplatte	
hkw4gm5	Einbaukuehlwanne Isselbaecher HK W4 GM 5	
	Abmessungen: 1400 x 630 x 290 mm Anschlusswert: 0,37 kW - 230/1/50 Becken i.L.: 1280 x 510 x 230 mm Ausschnittmass: 1400 x 630 mm Kapazitaet: 4 x GN 1/1	
	 Innenmantel mit 15 mm Auflagerand in Edelstahl rostfrei Boden mit Gefaelle zum mittig angeordnetem 1 1/4" Ablauf Aussenmantel Edelstahl rostfrei fugenlose Isolierung digitale Temperaturanzeige Abtauautomatik Alarmfunktion und Notlaufbetrieb 	
	Zubehoer : hoehenverstellbare Lochplatte	

Seite : 3