

FK 2 R-XL + FKM 1



Fass-Kuehler  
Isselbaecher  
FK 2 R-XL + FKM 1

Abmessungen : 1060 x 730 x 1365 mm  
Anschlusswert : 0,43 kW - 230/1/50

- Fassungsvermoegen: 3 x 50 l Faesser
- einschl. Maschinenaufsatz mit Begleit-Kuehlung,
- Temperaturbereich : +2°/+8°C
- elektronische Steuerung mit digitalem Bedienfeld
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung,

Ausfuehrung :  
Stahlblech, Edelstahl design

FK 2 R-XL + FKM 1 CN



Fass-Kuehler  
Isselbaecher  
FK 2 R-XL + FKM 1 CNS

Abmessungen : 1060 x 730 x 1365 mm  
Anschlusswert : 0,43 kW - 230/1/50

- Fassungsvermoegen: 3 x 50 l Faesser
- einschl. Maschinenaufsatz mit Begleit-Kuehlung,
- Temperaturbereich : +2°/+8°C
- elektronische Steuerung mit digitalem Bedienfeld
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung,

Ausfuehrung : Edelstahl rostfrei

FK 3 R-XL + FKM 1



Fass-Kuehler  
Isselbaecher  
FK 3 R-XL + FKM 1

Abmessungen : 1465 x 730 x 1365 mm  
Anschlusswert : 0,43 kW - 230/1/50

- Fassungsvermoegen: 3 x 50 l Faesser
- einschl. Maschinenaufsatz mit Begleit-Kuehlung,
- Temperaturbereich : +2°/+8°C
- elektronische Steuerung mit digitalem Bedienfeld
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung,

Ausfuehrung :  
Stahlblech, Edelstahl design

FK 3 R-XL + FKM 1 CN



Fass-Kuehler  
Isselbaecher  
FK 3 R-XL + FKM 1 CNS

Abmessungen : 1465 x 730 x 1365 mm  
Anschlusswert : 0,43 kW - 230/1/50

- Fassungsvermoegen: 3 x 50 l Faesser
- einschl. Maschinenaufsatz mit Begleit-Kuehlung,
- Temperaturbereich : +2°/+8°C
- elektronische Steuerung mit digitalem Bedienfeld
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung,

Ausfuehrung : Edelstahl rostfrei

<p>FK 4 R-XL + FKM 1</p> 	<p>Fass-Kuehler Isselbaecher FK 4 R-XL + FKM 1</p> <p>Abmessungen : 1870 x 730 x 1365 mm Anschlusswert : 0,43 kW - 230/1/50</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fassungsvermoegen: 4 x 50 l Faesser</li> <li>- einschl. Maschinenaufsatz mit Begleit-Kuehlung,</li> <li>- Temperaturbereich : +2°/+8°C</li> <li>- elektronische Steuerung mit digitalem Bedienfeld</li> <li>- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung,</li> </ul> <p>Ausfuehrung : Stahlblech, Edelstahl design</p>
<p>FK 4 XL + FKM 2 CNS</p> 	<p>Fass-Kuehler Isselbaecher FK 4 XL + FKM 2 CNS</p> <p>Abmessungen : 1060 x 995 x 1365 mm Anschlusswert : 0,43 kW - 230/1/50</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fassungsvermoegen: 4 x 50 l Faesser</li> <li>- einschl. Maschinenaufsatz mit Begleit-Kuehlung,</li> <li>- Temperaturbereich : +2°/+8°C</li> <li>- elektronische Steuerung mit digitalem Bedienfeld</li> <li>- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung,</li> </ul> <p>Ausfuehrung : Edelstahl rostfrei</p>
<p>FK 4 XL + FKM 2</p> 	<p>Fass-Kuehler Isselbaecher FK 4 XL + FKM 2</p> <p>Abmessungen : 1060 x 995 x 1365 mm Anschlusswert : 0,43 kW - 230/1/50</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fassungsvermoegen: 4 x 50 l Faesser</li> <li>- einschl. Maschinenaufsatz mit Begleit-Kuehlung,</li> <li>- Temperaturbereich : +2°/+8°C</li> <li>- elektronische Steuerung mit digitalem Bedienfeld</li> <li>- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung,</li> </ul> <p>Ausfuehrung : Stahlblech, Edelstahl design</p>
<p>FK 4 XL + FKM 2 CNS</p> 	<p>Fass-Kuehler Isselbaecher FK 4 XL + FKM 2 CNS</p> <p>Abmessungen : 1060 x 995 x 1365 mm Anschlusswert : 0,43 kW - 230/1/50</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fassungsvermoegen: 4 x 50 l Faesser</li> <li>- einschl. Maschinenaufsatz mit Begleit-Kuehlung,</li> <li>- Temperaturbereich : +2°/+8°C</li> <li>- elektronische Steuerung mit digitalem Bedienfeld</li> <li>- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung,</li> </ul> <p>Ausfuehrung : Edelstahl rostfrei</p>

<p>FK 6 XL + FKM 2</p> 	<p>Fass-Kuehler Isselbaecher FK 6 XL + FKM 2</p> <p>Abmessungen : 1465 x 995 x 1365 mm Anschlusswert : 0,43 kW - 230/1/50</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fassungsvermoegen: 6 x 50 l Faesser</li> <li>- einschl. Maschinenaufsatz mit Begleit-Kuehlung,</li> <li>- Temperaturbereich : +2°/+8°C</li> <li>- elektronische Steuerung mit digitalem Bedienfeld</li> <li>- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung,</li> </ul> <p>Ausfuehrung : Stahlblech, Edelstahl design</p>
<p>FK 6 XL + FKM 2 CNS</p> 	<p>Fass-Kuehler Isselbaecher FK 6 XL + FKM 2 CNS</p> <p>Abmessungen : 1465 x 995 x 1365 mm Anschlusswert : 0,43 kW - 230/1/50</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fassungsvermoegen: 6 x 50 l Faesser</li> <li>- einschl. Maschinenaufsatz mit Begleit-Kuehlung,</li> <li>- Temperaturbereich : +2°/+8°C</li> <li>- elektronische Steuerung mit digitalem Bedienfeld</li> <li>- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung,</li> </ul> <p>Ausfuehrung : Edelstahl rostfrei</p>
<p>FK 8 XL + FKM 2</p> 	<p>Fass-Kuehler Isselbaecher FK 8 XL + FKM 2</p> <p>Abmessungen : 1870 x 995 x 1365 mm Anschlusswert : 0,43 kW - 230/1/50</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fassungsvermoegen: 8 x 50 l Faesser</li> <li>- einschl. Maschinenaufsatz mit Begleit-Kuehlung,</li> <li>- Temperaturbereich : +2°/+8°C</li> <li>- elektronische Steuerung mit digitalem Bedienfeld</li> <li>- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung,</li> </ul> <p>Ausfuehrung : Stahlblech, Edelstahl design</p>
<p>FK 8 XL + FKM 2 CNS</p> 	<p>Fass-Kuehler Isselbaecher FK 8 XL + FKM 2 CNS</p> <p>Abmessungen : 1870 x 995 x 1365 mm Anschlusswert : 0,43 kW - 230/1/50</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fassungsvermoegen: 8 x 50 l Faesser</li> <li>- einschl. Maschinenaufsatz mit Begleit-Kuehlung,</li> <li>- Temperaturbereich : +2°/+8°C</li> <li>- elektronische Steuerung mit digitalem Bedienfeld</li> <li>- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung,</li> </ul> <p>Ausfuehrung : Edelstahl rostfrei</p>