

<p>SPA/EB-1</p> 	<p>Speiseausgabewagen Isselbaecher SPA/EB-1</p> <p>Abmessungen : 678 x 606 x 900 mm Anschlusswert: 0,7 kW - 230/1/50</p> <p>fuer 1 x GN 1/1 - 200 mm tief,</p> <p>1 Einzelbecken mit Ablasshaehnen, Beheizung regelbar 30 - 90 °C, allseitig waermeisoliert,</p> <p>4 Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 feststellbar</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>SPA/EB-2</p> 	<p>Speiseausgabewagen Isselbaecher SPA/EB-2</p> <p>Abmessungen : 678 x 916 x 900 mm Anschlusswert: 1,4 kW - 230/1/50</p> <p>fuer 2 x GN 1/1 - 200 mm tief,</p> <p>2 Einzelbecken mit Ablasshaehnen, Beheizung regelbar 30 - 90 °C, allseitig waermeisoliert,</p> <p>4 Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 feststellbar</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>SPA/EB-2 LS</p> 	<p>Speiseausgabewagen Isselbaecher SPA/EB-2 LS</p> <p>Abmessungen : 878 x 678 x 900 mm Anschlusswert: 1,4 kW - 230/1/50</p> <p>fuer 2 x GN 1/1 - 200 mm tief, 2 Einzelbecken mit Ablasshaehnen Beheizung regelbar 30 - 90 °C, Kontrollelemente laengsseitig, allseitig waermeisoliert,</p> <p>4 Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 feststellbar</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>SPA/EB-3</p> 	<p>Speiseausgabewagen Isselbaecher SPA/EB-3</p> <p>Abmessungen : 678 x 1256 x 900 mm Anschlusswert: 2,1 kW - 230/1/50</p> <p>fuer 3 x GN 1/1 - 200 mm tief,</p> <p>3 Einzelbecken mit Ablasshaehnen, Beheizung regelbar 30 - 90 °C, allseitig waermeisoliert,</p> <p>4 Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 feststellbar</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>

SPA/EB-3 LS



Speiseausgabewagen
Isselbaecher
SPA/EB-3 LS

Abmessungen : 1219 x 678 x 900 mm
Anschlusswert: 2,1 kW - 230/1/50

fuer 3 x GN 1/1 - 200 mm tief,
3 Einzelbecken mit
Ablasshaehnen, Beheizung regelbar 30 -
90 °C,
Kontrollelemente laengsseitig,

allseitig waermeisoliert,

4 Lenkrollen Ø 125 mm,
davon 2 feststellbar

Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei

SPA/EB-4



Speiseausgabewagen
Isselbaecher
SPA/EB-4

Abmessungen : 678 x 1595 x 900 mm
Anschlusswert: 2,8 kW - 230/1/50

fuer 4 x GN 1/1 - 200 mm tief,

4 Einzelbecken mit Ablasshaehnen,
Beheizung regelbar 30 - 90 °C,
allseitig waermeisoliert,

4 Lenkrollen Ø 125 mm,
davon 2 feststellbar

Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei

SAW 1



Speiseausgabewagen
Isselbaecher
SAW 1

Abmessungen : 750 x 508 x 933 mm
Anschlusswert: 0,7 kW - 230/1/50

fuer 1 x GN 1/1 - 200 mm tief,

Kontrollelement an der Schmalseite
- 1 Einzelbecken mit Ablasshahn,
- Beheizung regelbar
- waermeisoliert,
4 Lenkrollen Y 125 mm, davon
2 feststellbar

Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei

SAW 2





Speiseausgabewagen
Isselbaecher
SAW 2

Abmessungen : 936 x 714 x 933 mm
Anschlusswert: 1,4 kW - 230/1/50

fuer 2 x GN 1/1 - 200 mm tief,

Kontrollelement an der Schmalseite
- 2 Einzelbecken mit Ablasshahn,
- Beheizung regelbar
- waermeisoliert,
4 Lenkrollen Y 125 mm, davon
2 feststellbar

Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei

<p>SAW L-2</p> 	<p>Speiseausgabewagen Isselbaecher SAW L-2</p> <p>Abmessungen : 900 x 749 x 933 mm Anschlusswert: 1,4 kW - 230/1/50</p> <p>fuer 2 x GN 1/1 - 200 mm tief,</p> <p>Kontrollelement an der Laengsseite - 2 Einzelbecken mit Ablasshahn, - Beheizung regelbar - waermeisoliert, 4 Lenkrollen Y 125 mm, davon 2 feststellbar</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>SAW 3</p> 	<p>Speiseausgabewagen Isselbaecher SAW 3</p> <p>Abmessungen : 1276 x 714 x 933 mm Anschlusswert: 2,1 kW - 230/1/50</p> <p>fuer 3 x GN 1/1 - 200 mm tief,</p> <p>Kontrollelement an der Schmalseite - 3 Einzelbecken mit Ablasshahn, - Beheizung regelbar - waermeisoliert, 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>SAW L-3</p> 	<p>Speiseausgabewagen Isselbaecher SAW L-3</p> <p>Abmessungen : 1241 x 749 x 933 mm Anschlusswert: 2 kW - 230/1/50</p> <p>fuer 3 x GN 1/1 - 200 mm tief,</p> <p>Kontrollelement an der Laengsseite - 3 Einzelbecken mit Ablasshahn, - Beheizung regelbar - waermeisoliert, 4 Lenkrollen Y 125 mm, davon 2 feststellbar</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>SAW 4</p> 	<p>Speiseausgabewagen Isselbaecher SAW 4</p> <p>Abmessungen : 1615 x 714 x 933 mm Anschlusswert: 2,8 kW - 230/1/50</p> <p>fuer 4 x GN 1/1 - 200 mm tief,</p> <p>Kontrollelement an der Schmalseite - 4 Einzelbecken mit Ablasshahn, - Beheizung regelbar - waermeisoliert, 4 Lenkrollen Y 125 mm, davon 2 feststellbar</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>SAW L-4</p> 	<p>Speiseausgabewagen Isselbaecher SAW L-4</p> <p>Abmessungen : 1574 x 749 x 933 mm Anschlusswert: 2,8 kW - 230/1/50</p> <p>fuer 4 x GN 1/1 - 200 mm tief,</p> <p>Kontrollelement an der Laengsseite - 4 Einzelbecken mit Ablasshahn, - Beheizung regelbar - waermeisoliert, 4 Lenkrollen Y 125 mm, davon 2 feststellbar</p>

	Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei
<p>SAG 2</p> 	<p>Speiseausgabewagen Isselbaecher SAG 2</p> <p>Abmessungen : 936 x 714 x 933 mm Anschlusswert: 1,9 kW - 230/1/50</p> <p>fuer 2 x GN 1/1 - 200 mm tief,</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 Einzelbecken mit Ablasshahn, - Beheizung regelbar - waermeisoliert, - 2 Schrankraeume mit je 6 Paar Auflagesicken, separat regel- und beheizbar - 4 Lenkrollen 125 mm, davon 2 feststellbar <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>SAG 2 S/G</p> 	<p>Schiebedeckel mit Galerie Isselbaecher SAG 2 S/G</p> <ul style="list-style-type: none"> - umlaufende Galerie, 50 mm hoch - Kunststoff-Fuehrung <p>- Ausfuehrung : Edelstahl rostfrei</p>
<p>SAG 3</p> 	<p>Speiseausgabewagen Isselbaecher SAG 3</p> <p>Abmessungen : 1276 x 714 x 933 mm Anschlusswert: 2,85 kW - 230/1/50</p> <p>fuer 3 x GN 1/1 - 200 mm tief,</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 Einzelbecken mit Ablasshahn, - Beheizung regelbar - waermeisoliert, - 3 Schrankraeume mit je 6 Paar Auflagesicken, separat regel- und beheizbar - 4 Lenkrollen 125 mm, davon 2 feststellbar <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>SAG 3 S/G</p> 	<p>Schiebedeckel mit Galerie Isselbaecher SAG 3 S/G</p> <ul style="list-style-type: none"> - umlaufende Galerie, 50 mm hoch - Kunststoff-Fuehrung <p>- Ausfuehrung : Edelstahl rostfrei</p>