

Heated carving plates

<p>TP90050</p> 	<p>Warmhalte-/Tranchierplatte Isselbächer TP90050</p> <p>Abmessungen : 500 x 600 x 650 mm Anschlußwert: 0,75 kW - 230/1/50</p> <p>Temperatur: 30-110°C Tranchierplatte mit umlaufendem Wulstrand, 1 hitzebeständiges Schneidbrett, 1 verstellbare Heizlampe, Thermostatschalter mit Signallampe, steckerfertig</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>TP90080</p> 	<p>Warmhalte-/Tranchierplatte Isselbächer TP90080</p> <p>Abmessungen : 800 x 600 x 650 mm Anschlußwert: 1,5 kW - 230/1/50</p> <p>Temperatur: 30-110°C Tranchierplatte mit umlaufendem Wulstrand, 1 hitzebeständiges Schneidbrett, 2 verstellbare Heizlampe, Thermostatschalter mit Signallampe, steckerfertig</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>TP90050/H</p> 	<p>Warmhalte-/Tranchierplatte Isselbächer TP90050</p> <p>Abmessungen : 500 x 600 x 650 mm Anschlußwert: 0,75 kW - 230/1/50</p> <p>Temperatur: 30-110°C Tranchierplatte mit umlaufendem Wulstrand, 1 hitzebeständiges Schneidbrett, 1 verstellbare Heizlampe, Thermostatschalter mit Signallampe, steckerfertig mit Hustenschutz</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>TP90080/H</p> 	<p>Warmhalte-/Tranchierplatte Isselbächer TP90080/H</p> <p>Abmessungen : 800 x 600 x 650 mm Anschlußwert: 1,5 kW - 230/1/50</p> <p>Temperatur: 30-110°C Tranchierplatte mit umlaufendem Wulstrand, 1 hitzebeständiges Schneidbrett, 2 verstellbare Heizlampe, Thermostatschalter mit Signallampe, steckerfertig mit Hustenschutz</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p>