

Warmhalteplatte

<p>26060-400-FB</p> 	<p>Warmhalteplatte - Einbau Isselbaecher 26060-400-FB</p> <p>Abmessungen : 600 x 400 x 115 mm Anschlusswert: 0,5 kW - 230/1/50</p> <p>Temperatur: 30-100°C Thermostatschalter mit Signallampe, steckerfertig</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>26070-400-FB</p> 	<p>Warmhalteplatte - Einbau Isselbaecher 26070-400-FB</p> <p>Abmessungen : 700 x 400 x 115 mm Anschlusswert: 0,63 kW - 230/1/50</p> <p>Temperatur: 30-100°C Thermostatschalter mit Signallampe, steckerfertig</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>26080-400-FB</p> 	<p>Warmhalteplatte - Einbau Isselbaecher 26080-400-FB</p> <p>Abmessungen : 800 x 400 x 115 mm Anschlusswert: 0,63 kW - 230/1/50</p> <p>Temperatur: 30-100°C Thermostatschalter mit Signallampe, steckerfertig</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>26090-400-FB</p> 	<p>Warmhalteplatte - Einbau Isselbaecher 26090-400-FB</p> <p>Abmessungen : 900 x 400 x 115 mm Anschlusswert: 0,63 kW - 230/1/50</p> <p>Temperatur: 30-100°C Thermostatschalter mit Signallampe, steckerfertig</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>26100-400-FB</p> 	<p>Warmhalteplatte - Einbau Isselbaecher 26100-400-FB</p> <p>Abmessungen : 1000 x 400 x 115 mm Anschlusswert: 1,0 kW - 230/1/50</p> <p>Temperatur: 30-100°C Thermostatschalter mit Signallampe, steckerfertig</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>26110-400-FB</p> 	<p>Warmhalteplatte - Einbau Isselbaecher 26110-400-FB</p> <p>Abmessungen : 1100 x 400 x 115 mm Anschlusswert: 1,0 kW - 230/1/50</p> <p>Temperatur: 30-100°C Thermostatschalter mit Signallampe, steckerfertig</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>

Warmhalteplatte

<p>26120-400-FB</p> 	<p>Warmhalteplatte - Einbau Isselbaecher 26120-400-FB</p> <p>Abmessungen : 1200 x 400 x 115 mm Anschlusswert: 1,0 kW - 230/1/50</p> <p>Temperatur: 30-100°C Thermostatschalter mit Signallampe, steckerfertig</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>26130-400-FB</p> 	<p>Warmhalteplatte - Einbau Isselbaecher 26130-400-FB</p> <p>Abmessungen : 1300 x 400 x 115 mm Anschlusswert: 1,0 kW - 230/1/50</p> <p>Temperatur: 30-100°C Thermostatschalter mit Signallampe, steckerfertig</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>26140-400-FB</p> 	<p>Warmhalteplatte - Einbau Isselbaecher 26140-400-FB</p> <p>Abmessungen : 1400 x 400 x 115 mm Anschlusswert: 1,0 kW - 230/1/50</p> <p>Temperatur: 30-100°C Thermostatschalter mit Signallampe, steckerfertig</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>26150-400-FB</p> 	<p>Warmhalteplatte - Einbau Isselbaecher 26150-400-FB</p> <p>Abmessungen : 1500 x 400 x 115 mm Anschlusswert: 1,0 kW - 230/1/50</p> <p>Temperatur: 30-100°C Thermostatschalter mit Signallampe, steckerfertig</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>26060-400-FB DIG</p> 	<p>Warmhalteplatte - Einbau Isselbaecher 26060-400-FB DIG</p> <p>Abmessungen : 600 x 400 x 115 mm Anschlusswert: 1,0 kW - 230/1/50</p> <p>Temperatur: 30-110°C mit Digital-Regler steckerfertig</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>26070-400-FB DIG</p> 	<p>Warmhalteplatte - Einbau Isselbaecher 26070-400-FB DIG</p> <p>Abmessungen : 700 x 400 x 115 mm Anschlusswert: 1,0 kW - 230/1/50</p> <p>Temperatur: 30-110°C mit Digital-Regler steckerfertig</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>

Warmhalteplatte

<p>26080-400-FB DIG</p> 	<p>Warmhalteplatte - Einbau Isselbaecher 26080-400-FB DIG</p> <p>Abmessungen : 800 x 400 x 115 mm Anschlusswert: 1,0 kW - 230/1/50</p> <p>Temperatur: 30-110°C mit Digital-Regler steckerfertig</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>26060-500-FB</p> 	<p>Warmhalteplatte - Einbau Isselbaecher 26060-500-FB</p> <p>Abmessungen : 600 x 500 x 115 mm Anschlusswert: 0,63 kW - 230/1/50</p> <p>Temperatur: 30-100°C Thermostatschalter mit Signallampe, steckerfertig</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>26070-500-FB</p> 	<p>Warmhalteplatte - Einbau Isselbaecher 26070-500-FB</p> <p>Abmessungen : 700 x 500 x 115 mm Anschlusswert: 0,63 kW - 230/1/50</p> <p>Temperatur: 30-100°C Thermostatschalter mit Signallampe, steckerfertig</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>26080-500-FB</p> 	<p>Warmhalteplatte - Einbau Isselbaecher 26080-500-FB</p> <p>Abmessungen : 800 x 500 x 115 mm Anschlusswert: 0,75 kW - 230/1/50</p> <p>Temperatur: 30-100°C Thermostatschalter mit Signallampe, steckerfertig</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>26090-500-FB</p> 	<p>Warmhalteplatte - Einbau Isselbaecher 26090-500-FB</p> <p>Abmessungen : 900 x 500 x 115 mm Anschlusswert: 0,75 kW - 230/1/50</p> <p>Temperatur: 30-100°C Thermostatschalter mit Signallampe, steckerfertig</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>26100-500-FB</p> 	<p>Warmhalteplatte - Einbau Isselbaecher 26100-500-FB</p> <p>Abmessungen : 1000 x 500 x 115 mm Anschlusswert: 1,0 kW - 230/1/50</p> <p>Temperatur: 30-100°C Thermostatschalter mit Signallampe, steckerfertig</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>

Warmhalteplatte

<p>26110-500-FB</p> 	<p>Warmhalteplatte - Einbau Isselbaecher 26110-500-FB</p> <p>Abmessungen : 1100 x 500 x 115 mm Anschlusswert: 1,0 kW - 230/1/50</p> <p>Temperatur: 30-100°C Thermostatschalter mit Signallampe, steckerfertig</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>26120-500-FB</p> 	<p>Warmhalteplatte - Einbau Isselbaecher 26120-500-FB</p> <p>Abmessungen : 1200 x 500 x 115 mm Anschlusswert: 1,0 kW - 230/1/50</p> <p>Temperatur: 30-100°C Thermostatschalter mit Signallampe, steckerfertig</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>26130-500-FB</p> 	<p>Warmhalteplatte - Einbau Isselbaecher 26130-500-FB</p> <p>Abmessungen : 1300 x 500 x 115 mm Anschlusswert: 1,0 kW - 230/1/50</p> <p>Temperatur: 30-100°C Thermostatschalter mit Signallampe, steckerfertig</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>26140-500-FB</p> 	<p>Warmhalteplatte - Einbau Isselbaecher 26140-500-FB</p> <p>Abmessungen : 1400 x 500 x 115 mm Anschlusswert: 1,0 kW - 230/1/50</p> <p>Temperatur: 30-100°C Thermostatschalter mit Signallampe, steckerfertig</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>26150-500-FB</p> 	<p>Warmhalteplatte - Einbau Isselbaecher 26150-500-FB</p> <p>Abmessungen : 1500 x 500 x 115 mm Anschlusswert: 1,0 kW - 230/1/50</p> <p>Temperatur: 30-100°C Thermostatschalter mit Signallampe, steckerfertig</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>26060-500-FB DIG</p> 	<p>Warmhalteplatte - Einbau Isselbaecher 26060-500-FB DIG</p> <p>Abmessungen : 600 x 500 x 115 mm Anschlusswert: 1,25 kW - 230/1/50</p> <p>Temperatur: 30-110°C mit Digital-Regler steckerfertig</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>

Warmhalteplatte

<p>26070-500-FB DIG</p> 	<p>Warmhalteplatte - Einbau Isselbaecher 26070-500-FB DIG</p> <p>Abmessungen : 700 x 500 x 115 mm Anschlusswert: 1,25 kW - 230/1/50</p> <p>Temperatur: 30-110°C mit Digital-Regler steckerfertig</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>26080-500-FB DIG</p> 	<p>Warmhalteplatte - Einbau Isselbaecher 26080-500-FB DIG</p> <p>Abmessungen : 800 x 500 x 115 mm Anschlusswert: 1,25 kW - 230/1/50</p> <p>Temperatur: 30-110°C Thermostatschalter mit Signallampe, steckerfertig</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>26060-600-FB</p> 	<p>Warmhalteplatte - Einbau Isselbaecher 26060-600-FB</p> <p>Abmessungen : 600 x 600 x 115 mm Anschlusswert: 0,63 kW - 230/1/50</p> <p>Temperatur: 30-100°C Thermostatschalter mit Signallampe, steckerfertig</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>26070-600-FB</p> 	<p>Warmhalteplatte - Einbau Isselbaecher 26070-600-FB</p> <p>Abmessungen : 700 x 600 x 115 mm Anschlusswert: 0,75 kW - 230/1/50</p> <p>Temperatur: 30-100°C Thermostatschalter mit Signallampe, steckerfertig</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>26080-600-FB</p> 	<p>Warmhalteplatte - Einbau Isselbaecher 26080-600-FB</p> <p>Abmessungen : 800 x 600 x 115 mm Anschlusswert: 0,75 kW - 230/1/50</p> <p>Temperatur: 30-100°C Thermostatschalter mit Signallampe, steckerfertig</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>26090-600-FB</p> 	<p>Warmhalteplatte - Einbau Isselbaecher 26090-600-FB</p> <p>Abmessungen : 900 x 600 x 115 mm Anschlusswert: 1,0 kW - 230/1/50</p> <p>Temperatur: 30-100°C Thermostatschalter mit Signallampe, steckerfertig</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>

Warmhalteplatte

<p>26100-600-FB</p> 	<p>Warmhalteplatte - Einbau Isselbaecher 26100-600-FB</p> <p>Abmessungen : 1000 x 600 x 115 mm Anschlusswert: 0,875 kW - 230/1/50</p> <p>Temperatur: 30-100°C Thermostatschalter mit Signallampe, steckerfertig</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>26110-600-FB</p> 	<p>Warmhalteplatte - Einbau Isselbaecher 26110-600-FB</p> <p>Abmessungen : 1100 x 600 x 115 mm Anschlusswert: 1,0 kW - 230/1/50</p> <p>Temperatur: 30-100°C Thermostatschalter mit Signallampe, steckerfertig</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>26120-600-FB</p> 	<p>Warmhalteplatte - Einbau Isselbaecher 26120-600-FB</p> <p>Abmessungen : 1200 x 600 x 115 mm Anschlusswert: 1,0 kW - 230/1/50</p> <p>Temperatur: 30-100°C Thermostatschalter mit Signallampe, steckerfertig</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>26130-600-FB</p> 	<p>Warmhalteplatte - Einbau Isselbaecher 26130-600-FB</p> <p>Abmessungen : 1300 x 600 x 115 mm Anschlusswert: 1,0 kW - 230/1/50</p> <p>Temperatur: 30-100°C Thermostatschalter mit Signallampe, steckerfertig</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>26140-600-FB</p> 	<p>Warmhalteplatte - Einbau Isselbaecher 26140-600-FB</p> <p>Abmessungen : 1400 x 600 x 115 mm Anschlusswert: 1,5 kW - 230/1/50</p> <p>Temperatur: 30-100°C Thermostatschalter mit Signallampe, steckerfertig</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>26150-600-FB</p> 	<p>Warmhalteplatte - Einbau Isselbaecher 26150-600-FB</p> <p>Abmessungen : 1500 x 600 x 115 mm Anschlusswert: 1,5 kW - 230/1/50</p> <p>Temperatur: 30-100°C Thermostatschalter mit Signallampe, steckerfertig</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>

Warmhalteplatte

<p>26060-600-FB DIG</p> 	<p>Warmhalteplatte - Einbau Isselbaecher 26060-600-FB DIG</p> <p>Abmessungen : 600 x 600 x 115 mm Anschlusswert: 1,5 kW - 230/1/50</p> <p>Temperatur: 30-110°C mit Digital-Regler steckerfertig</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>26070-600-FB DIG</p> 	<p>Warmhalteplatte - Einbau Isselbaecher 26070-600-FB DIG</p> <p>Abmessungen : 700 x 600 x 115 mm Anschlusswert: 1,5 kW - 230/1/50</p> <p>Temperatur: 30-110°C mit Digital-Regler steckerfertig</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>26080-600-FB DIG</p> 	<p>Warmhalteplatte - Einbau Isselbaecher 26080-600-FB DIG</p> <p>Abmessungen : 800 x 600 x 115 mm Anschlusswert: 1,5 kW - 230/1/50</p> <p>Temperatur: 30-110°C mit Digital-Regler steckerfertig</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>26060-700-FB</p> 	<p>Warmhalteplatte - Einbau Isselbaecher 26060-700-FB</p> <p>Abmessungen : 600 x 700 x 115 mm Anschlusswert: 0,75 kW - 230/1/50</p> <p>Temperatur: 30-100°C Thermostatschalter mit Signallampe, steckerfertig</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>26070-700-FB</p> 	<p>Warmhalteplatte - Einbau Isselbaecher 26070-700-FB</p> <p>Abmessungen : 700 x 700 x 115 mm Anschlusswert: 1,0 kW - 230/1/50</p> <p>Temperatur: 30-100°C Thermostatschalter mit Signallampe, steckerfertig</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>26080-700-FB</p> 	<p>Warmhalteplatte - Einbau Isselbaecher 26080-700-FB</p> <p>Abmessungen : 800 x 700 x 115 mm Anschlusswert: 1,0 kW - 230/1/50</p> <p>Temperatur: 30-100°C Thermostatschalter mit Signallampe, steckerfertig</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>

Warmhalteplatte

<p>26090-700-FB</p> 	<p>Warmhalteplatte - Einbau Isselbaecher 26090-700-FB</p> <p>Abmessungen : 900 x 700 x 115 mm Anschlusswert: 1,26 kW - 230/1/50</p> <p>Temperatur: 30-100°C Thermostatschalter mit Signallampe, steckerfertig</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>26100-700-FB</p> 	<p>Warmhalteplatte - Einbau Isselbaecher 26100-700-FB</p> <p>Abmessungen : 1000 x 700 x 115 mm Anschlusswert: 1,5 kW - 230/1/50</p> <p>Temperatur: 30-100°C Thermostatschalter mit Signallampe, steckerfertig</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>26110-700-FB</p> 	<p>Warmhalteplatte - Einbau Isselbaecher 26110-700-FB</p> <p>Abmessungen : 1100 x 700 x 115 mm Anschlusswert: 1,5 kW - 230/1/50</p> <p>Temperatur: 30-100°C Thermostatschalter mit Signallampe, steckerfertig</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>26120-700-FB</p> 	<p>Warmhalteplatte - Einbau Isselbaecher 26120-700-FB</p> <p>Abmessungen : 1200 x 700 x 115 mm Anschlusswert: 1,5 kW - 230/1/50</p> <p>Temperatur: 30-100°C Thermostatschalter mit Signallampe, steckerfertig</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>26130-700-FB</p> 	<p>Warmhalteplatte - Einbau Isselbaecher 26130-700-FB</p> <p>Abmessungen : 1300 x 700 x 115 mm Anschlusswert: 2,0 kW - 230/1/50</p> <p>Temperatur: 30-100°C Thermostatschalter mit Signallampe, steckerfertig</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>26140-700-FB</p> 	<p>Warmhalteplatte - Einbau Isselbaecher 26140-700-FB</p> <p>Abmessungen : 1400 x 700 x 115 mm Anschlusswert: 2,0 kW - 230/1/50</p> <p>Temperatur: 30-100°C Thermostatschalter mit Signallampe, steckerfertig</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>

Warmhalteplatte

<p>26150-700-FB</p> 	<p>Warmhalteplatte - Einbau Isselbaecher 26150-700-FB</p> <p>Abmessungen : 1500 x 700 x 115 mm Anschlusswert: 2,0 kW - 230/1/50</p> <p>Temperatur: 30-100°C Thermostatschalter mit Signallampe, steckerfertig</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>26060-800-FB</p> 	<p>Warmhalteplatte - Einbau Isselbaecher 26060-800-FB</p> <p>Abmessungen : 600 x 800 x 115 mm Anschlusswert: 0,75 kW - 230/1/50</p> <p>Temperatur: 30-100°C Thermostatschalter mit Signallampe, steckerfertig</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>26070-800-FB</p> 	<p>Warmhalteplatte - Einbau Isselbaecher 26070-800-FB</p> <p>Abmessungen : 700 x 800 x 115 mm Anschlusswert: 1,26 kW - 230/1/50</p> <p>Temperatur: 30-100°C Thermostatschalter mit Signallampe, steckerfertig</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>26080-800-FB</p> 	<p>Warmhalteplatte - Einbau Isselbaecher 26080-800-FB</p> <p>Abmessungen : 800 x 800 x 115 mm Anschlusswert: 1,26 kW - 230/1/50</p> <p>Temperatur: 30-100°C Thermostatschalter mit Signallampe, steckerfertig</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>26090-800-FB</p> 	<p>Warmhalteplatte - Einbau Isselbaecher 26090-800-FB</p> <p>Abmessungen : 900 x 800 x 115 mm Anschlusswert: 1,26 kW - 230/1/50</p> <p>Temperatur: 30-100°C Thermostatschalter mit Signallampe, steckerfertig</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>26100-800-FB</p> 	<p>Warmhalteplatte - Einbau Isselbaecher 26100-800-FB</p> <p>Abmessungen : 1000 x 800 x 115 mm Anschlusswert: 1,5 kW - 230/1/50</p> <p>Temperatur: 30-100°C Thermostatschalter mit Signallampe, steckerfertig</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>

Warmhalteplatte

<p>26110-800-FB</p> 	<p>Warmhalteplatte - Einbau Isselbaecher 26110-800-FB</p> <p>Abmessungen : 1100 x 800 x 115 mm Anschlusswert: 2,0 kW - 230/1/50</p> <p>Temperatur: 30-100°C Thermostatschalter mit Signallampe, steckerfertig</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>26120-800-FB</p> 	<p>Warmhalteplatte - Einbau Isselbaecher 26120-800-FB</p> <p>Abmessungen : 1200 x 800 x 115 mm Anschlusswert: 2,0 kW - 230/1/50</p> <p>Temperatur: 30-100°C Thermostatschalter mit Signallampe, steckerfertig</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>26130-800-FB</p> 	<p>Warmhalteplatte - Einbau Isselbaecher 26130-800-FB</p> <p>Abmessungen : 1300 x 800 x 115 mm Anschlusswert: 2,0 kW - 230/1/50</p> <p>Temperatur: 30-100°C Thermostatschalter mit Signallampe, steckerfertig</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>26140-800-FB</p> 	<p>Warmhalteplatte - Einbau Isselbaecher 26140-800-FB</p> <p>Abmessungen : 1400 x 800 x 115 mm Anschlusswert: 2,0 kW - 230/1/50</p> <p>Temperatur: 30-100°C Thermostatschalter mit Signallampe, steckerfertig</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>26150-800-FB</p> 	<p>Warmhalteplatte - Einbau Isselbaecher 26150-800-FB</p> <p>Abmessungen : 1500 x 800 x 115 mm Anschlusswert: 2,0 kW - 230/1/50</p> <p>Temperatur: 30-100°C Thermostatschalter mit Signallampe, steckerfertig</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>26070-400</p> 	<p>Warmhalteplatte Isselbaecher 26070-400</p> <p>Abmessungen : 700 x 400 x 115 mm Anschlusswert: 0,63 kW - 230/1/50</p> <p>Temperatur: 30-100°C Thermostatschalter mit Signallampe, steckerfertig</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>

Warmhalteplatte

<p>26080-400</p> 	<p>Warmhalteplatte Isselbaecher 26080-400</p> <p>Abmessungen : 800 x 400 x 115 mm Anschlusswert: 0,63 kW - 230/1/50</p> <p>Temperatur: 30-100°C Thermostatschalter mit Signallampe, steckerfertig</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>26090-400</p> 	<p>Warmhalteplatte Isselbaecher 26090-400</p> <p>Abmessungen : 900 x 400 x 115 mm Anschlusswert: 0,63 kW - 230/1/50</p> <p>Temperatur: 30-100°C Thermostatschalter mit Signallampe, steckerfertig</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>26100-400</p> 	<p>Warmhalteplatte Isselbaecher 26100-400</p> <p>Abmessungen : 1000 x 400 x 115 mm Anschlusswert: 1,00 kW - 230/1/50</p> <p>Temperatur: 30-100°C Thermostatschalter mit Signallampe, steckerfertig</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>26110-400</p> 	<p>Warmhalteplatte Isselbaecher 26110-400</p> <p>Abmessungen : 1100 x 400 x 115 mm Anschlusswert: 1,0 kW - 230/1/50</p> <p>Temperatur: 30-100°C Thermostatschalter mit Signallampe, steckerfertig</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>26120-400</p> 	<p>Warmhalteplatte Isselbaecher 26120-400</p> <p>Abmessungen : 1200 x 400 x 115 mm Anschlusswert: 1,0 kW - 230/1/50</p> <p>Temperatur: 30-100°C Thermostatschalter mit Signallampe, steckerfertig</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>26130-400</p> 	<p>Warmhalteplatte Isselbaecher 26130-400</p> <p>Abmessungen : 1300 x 400 x 115 mm Anschlusswert: 1,0 kW - 230/1/50</p> <p>Temperatur: 30-100°C Thermostatschalter mit Signallampe, steckerfertig</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>

Warmhalteplatte

<p>26140-400</p> 	<p>Warmhalteplatte Isselbaecher 26140-400</p> <p>Abmessungen : 1400 x 400 x 115 mm Anschlusswert: 1,0 kW - 230/1/50</p> <p>Temperatur: 30-100°C Thermostatschalter mit Signallampe, steckerfertig</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>26150-400</p> 	<p>Warmhalteplatte Isselbaecher 26150-400</p> <p>Abmessungen : 1500 x 400 x 115 mm Anschlusswert: 1,0 kW - 230/1/50</p> <p>Temperatur: 30-100°C Thermostatschalter mit Signallampe, steckerfertig</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>26060/15-400</p> 	<p>Warmhalteplatte Isselbaecher 26060/15-400</p> <p>Abmessungen : 600 x 400 x 115 mm Anschlusswert: 1,0 kW - 230/1/50</p> <p>Temperatur: 30-150°C Thermostatschalter mit Signallampe, steckerfertig</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>26070/15-400</p> 	<p>Warmhalteplatte Isselbaecher 26070/15-400</p> <p>Abmessungen : 700 x 400 x 115 mm Anschlusswert: 1,0 kW - 230/1/50</p> <p>Temperatur: 30-150°C Thermostatschalter mit Signallampe, steckerfertig</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>26080/15-400</p> 	<p>Warmhalteplatte Isselbaecher 26080/15-400</p> <p>Abmessungen : 800 x 400 x 115 mm Anschlusswert: 1,0 kW - 230/1/50</p> <p>Temperatur: 30-150°C Thermostatschalter mit Signallampe, steckerfertig</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>26060/15-400 DIG</p> 	<p>Warmhalteplatte Isselbaecher 26060/15-400 DIG</p> <p>Abmessungen : 600 x 400 x 115 mm Anschlusswert: 1,0 kW - 230/1/50</p> <p>Temperatur: 30-150°C mit Digital-Regler steckerfertig</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>

Warmhalteplatte

<p>26070/15-400 DIG</p> 	<p>Warmhalteplatte Isselbaecher 26070/15-400 DIG</p> <p>Abmessungen : 700 x 400 x 115 mm Anschlusswert: 1,0 kW - 230/1/50</p> <p>Temperatur: 30-150°C mit Digital-Regler steckerfertig</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>26080/15-400 DIG</p> 	<p>Warmhalteplatte Isselbaecher 26080/15-400 DIG</p> <p>Abmessungen : 800 x 400 x 115 mm Anschlusswert: 1,0 kW - 230/1/50</p> <p>Temperatur: 30-150°C mit Digital-Regler steckerfertig</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>26060-400</p> 	<p>Warmhalteplatte Isselbaecher 26060-400</p> <p>Abmessungen : 600 x 400 x 115 mm Anschlusswert: 0,63 kW - 230/1/50</p> <p>Temperatur: 30-100°C Thermostatschalter mit Signallampe, steckerfertig</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>26060-500</p> 	<p>Warmhalteplatte Isselbaecher 26060-500</p> <p>Abmessungen : 600 x 500 x 115 mm Anschlusswert: 0,63 kW - 230/1/50</p> <p>Temperatur: 30-100°C Thermostatschalter mit Signallampe, steckerfertig</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>26070-500</p> 	<p>Warmhalteplatte Isselbaecher 26070-500</p> <p>Abmessungen : 700 x 500 x 115 mm Anschlusswert: 0,63 kW - 230/1/50</p> <p>Temperatur: 30-100°C Thermostatschalter mit Signallampe, steckerfertig</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>26080-500</p> 	<p>Warmhalteplatte Isselbaecher 26080-500</p> <p>Abmessungen : 800 x 500 x 115 mm Anschlusswert: 0,75 kW - 230/1/50</p> <p>Temperatur: 30-100°C Thermostatschalter mit Signallampe, steckerfertig</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>

Warmhalteplatte

<p>26090-500</p> 	<p>Warmhalteplatte Isselbaecher 26090-500</p> <p>Abmessungen : 900 x 500 x 115 mm Anschlusswert: 0,75 kW - 230/1/50</p> <p>Temperatur: 30-100°C Thermostatschalter mit Signallampe, steckerfertig</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>26100-500</p> 	<p>Warmhalteplatte Isselbaecher 26100-500</p> <p>Abmessungen : 1000 x 500 x 115 mm Anschlusswert: 1,00 kW - 230/1/50</p> <p>Temperatur: 30-100°C Thermostatschalter mit Signallampe, steckerfertig</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>26110-500</p> 	<p>Warmhalteplatte Isselbaecher 26110-500</p> <p>Abmessungen : 1100 x 500 x 115 mm Anschlusswert: 1,0 kW - 230/1/50</p> <p>Temperatur: 30-100°C Thermostatschalter mit Signallampe, steckerfertig</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>26120-500</p> 	<p>Warmhalteplatte Isselbaecher 26120-500</p> <p>Abmessungen : 1200 x 500 x 115 mm Anschlusswert: 1,0 kW - 230/1/50</p> <p>Temperatur: 30-100°C Thermostatschalter mit Signallampe, steckerfertig</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>26130-500</p> 	<p>Warmhalteplatte Isselbaecher 26130-500</p> <p>Abmessungen : 1300 x 500 x 115 mm Anschlusswert: 1,0 kW - 230/1/50</p> <p>Temperatur: 30-100°C Thermostatschalter mit Signallampe, steckerfertig</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>26140-500</p> 	<p>Warmhalteplatte Isselbaecher 26140-500</p> <p>Abmessungen : 1400 x 500 x 115 mm Anschlusswert: 1,0 kW - 230/1/50</p> <p>Temperatur: 30-100°C Thermostatschalter mit Signallampe, steckerfertig</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>

Warmhalteplatte

<p>26150-500</p> 	<p>Warmhalteplatte Isselbaecher 26150-500</p> <p>Abmessungen : 1500 x 500 x 115 mm Anschlusswert: 1,0 kW - 230/1/50</p> <p>Temperatur: 30-100°C Thermostatschalter mit Signallampe, steckerfertig</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>26060/15-500</p> 	<p>Warmhalteplatte Isselbaecher 26060/15-500</p> <p>Abmessungen : 600 x 500 x 115 mm Anschlusswert: 1,25 kW - 230/1/50</p> <p>Temperatur: 30-150°C Thermostatschalter mit Signallampe, steckerfertig</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>26070/15-500</p> 	<p>Warmhalteplatte Isselbaecher 26070/15-500</p> <p>Abmessungen : 700 x 500 x 115 mm Anschlusswert: 1,25 kW - 230/1/50</p> <p>Temperatur: 30-150°C Thermostatschalter mit Signallampe, steckerfertig</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>26080/15-500</p> 	<p>Warmhalteplatte Isselbaecher 26080/15-500</p> <p>Abmessungen : 800 x 500 x 115 mm Anschlusswert: 1,25 kW - 230/1/50</p> <p>Temperatur: 30-150°C Thermostatschalter mit Signallampe, steckerfertig</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>26060/15-500 DIG</p> 	<p>Warmhalteplatte Isselbaecher 26060/15-500 DIG</p> <p>Abmessungen : 600 x 500 x 115 mm Anschlusswert: 1,5 kW - 230/1/50</p> <p>Temperatur: 30-150°C mit Digital-Regler steckerfertig</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>26070/15-500 DIG</p> 	<p>Warmhalteplatte Isselbaecher 26070/15-500 DIG</p> <p>Abmessungen : 700 x 500 x 115 mm Anschlusswert: 1,25 kW - 230/1/50</p> <p>Temperatur: 30-150°C mit Digital-Regler steckerfertig</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>

Warmhalteplatte

<p>26080/15-500 DIG</p> 	<p>Warmhalteplatte Isselbaecher 26080/15-500 DIG</p> <p>Abmessungen : 800 x 500 x 115 mm Anschlusswert: 1,25 kW - 230/1/50</p> <p>Temperatur: 30-150°C mit Digital-Regler steckerfertig</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>26060-700</p> 	<p>Warmhalteplatte Isselbaecher 26060-700</p> <p>Abmessungen : 600 x 700 x 115 mm Anschlusswert: 0,75 kW - 230/1/50</p> <p>Temperatur: 30-100°C Thermostatschalter mit Signallampe, steckerfertig</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>26070-700</p> 	<p>Warmhalteplatte Isselbaecher 26070-700</p> <p>Abmessungen : 700 x 700 x 115 mm Anschlusswert: 1,00 kW - 230/1/50</p> <p>Temperatur: 30-100°C Thermostatschalter mit Signallampe, steckerfertig</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>26080-700</p> 	<p>Warmhalteplatte Isselbaecher 26080-700</p> <p>Abmessungen : 800 x 700 x 115 mm Anschlusswert: 1,00 kW - 230/1/50</p> <p>Temperatur: 30-100°C Thermostatschalter mit Signallampe, steckerfertig</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>26090-700</p> 	<p>Warmhalteplatte Isselbaecher 26090-700</p> <p>Abmessungen : 900 x 700 x 115 mm Anschlusswert: 1,26 kW - 230/1/50</p> <p>Temperatur: 30-100°C Thermostatschalter mit Signallampe, steckerfertig</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>26100-700</p> 	<p>Warmhalteplatte Isselbaecher 26100-700</p> <p>Abmessungen : 1000 x 700 x 115 mm Anschlusswert: 1,5 kW - 230/1/50</p> <p>Temperatur: 30-100°C Thermostatschalter mit Signallampe, steckerfertig</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>

Warmhalteplatte

Isselbaecher
kitchen equipment GmbH

<p>26110-700</p> 	<p>Warmhalteplatte Isselbaecher 26110-700</p> <p>Abmessungen : 1100 x 700 x 115 mm Anschlusswert: 1,5 kW - 230/1/50</p> <p>Temperatur: 30-100°C Thermostatschalter mit Signallampe, steckerfertig</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>26120-700</p> 	<p>Warmhalteplatte Isselbaecher 26120-700</p> <p>Abmessungen : 1200 x 700 x 115 mm Anschlusswert: 1,5 kW - 230/1/50</p> <p>Temperatur: 30-100°C Thermostatschalter mit Signallampe, steckerfertig</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>26130-700</p> 	<p>Warmhalteplatte Isselbaecher 26130-700</p> <p>Abmessungen : 1300 x 700 x 115 mm Anschlusswert: 2,0 kW - 230/1/50</p> <p>Temperatur: 30-100°C Thermostatschalter mit Signallampe, steckerfertig</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>26140-700</p> 	<p>Warmhalteplatte Isselbaecher 26140-700</p> <p>Abmessungen : 1400 x 700 x 115 mm Anschlusswert: 2,0 kW - 230/1/50</p> <p>Temperatur: 30-100°C Thermostatschalter mit Signallampe, steckerfertig</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>26150-700</p> 	<p>Warmhalteplatte Isselbaecher 26150-700</p> <p>Abmessungen : 1500 x 700 x 115 mm Anschlusswert: 2,0 kW - 230/1/50</p> <p>Temperatur: 30-100°C Thermostatschalter mit Signallampe, steckerfertig</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>26060-800</p> 	<p>Warmhalteplatte Isselbaecher 26060-800</p> <p>Abmessungen : 600 x 800 x 115 mm Anschlusswert: 0,75 kW - 230/1/50</p> <p>Temperatur: 30-100°C Thermostatschalter mit Signallampe, steckerfertig</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>

Warmhalteplatte

<p>26070-800</p> 	<p>Warmhalteplatte Isselbaecher 26070-800</p> <p>Abmessungen : 700 x 800 x 115 mm Anschlusswert: 1,26 kW - 230/1/50</p> <p>Temperatur: 30-100°C Thermostatschalter mit Signallampe, steckerfertig</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>26080-800</p> 	<p>Warmhalteplatte Isselbaecher 26080-800</p> <p>Abmessungen : 800 x 800 x 115 mm Anschlusswert: 1,26 kW - 230/1/50</p> <p>Temperatur: 30-100°C Thermostatschalter mit Signallampe, steckerfertig</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>26090-800</p> 	<p>Warmhalteplatte Isselbaecher 26090-800</p> <p>Abmessungen : 900 x 800 x 115 mm Anschlusswert: 1,26 kW - 230/1/50</p> <p>Temperatur: 30-100°C Thermostatschalter mit Signallampe, steckerfertig</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>26100-800</p> 	<p>Warmhalteplatte Isselbaecher 26100-800</p> <p>Abmessungen : 1000 x 800 x 115 mm Anschlusswert: 1,5 kW - 230/1/50</p> <p>Temperatur: 30-100°C Thermostatschalter mit Signallampe, steckerfertig</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>26110-800</p> 	<p>Warmhalteplatte Isselbaecher 26110-800</p> <p>Abmessungen : 1100 x 800 x 115 mm Anschlusswert: 2,0 kW - 230/1/50</p> <p>Temperatur: 30-100°C Thermostatschalter mit Signallampe, steckerfertig</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>26120-800</p> 	<p>Warmhalteplatte Isselbaecher 26120-800</p> <p>Abmessungen : 1200 x 800 x 115 mm Anschlusswert: 2,0 kW - 230/1/50</p> <p>Temperatur: 30-100°C Thermostatschalter mit Signallampe, steckerfertig</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>

Warmhalteplatte

Isselbaecher
kitchen equipment GmbH

26130-800



Warmhalteplatte
Isselbaecher
26130-800

Abmessungen : 1300 x 800 x 115 mm
Anschlusswert: 2,0 kW - 230/1/50

Temperatur: 30-100°C
Thermostatschalter mit Signallampe,
steckerfertig

Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei

26140-800



Warmhalteplatte
Isselbaecher
26140-800

Abmessungen : 1400 x 800 x 115 mm
Anschlusswert: 2,0 kW - 230/1/50

Temperatur: 30-100°C
Thermostatschalter mit Signallampe,
steckerfertig

Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei

26150-800



Warmhalteplatte
Isselbaecher
26150-800

Abmessungen : 1500 x 800 x 115 mm
Anschlusswert: 2,0 kW - 230/1/50

Temperatur: 30-100°C
Thermostatschalter mit Signallampe,
steckerfertig

Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei