






	Heissluftofen
<p>BPG 054 M</p> 	<p>Gas-Umluftofen/Baekereiausf. Issebaecher BPG 054 M</p> <p>Abmessungen : 920 x 695 x 630 mm Anschlusswert: Gas 8,5 kW Elt. 0,25 kW - 230/1/50</p> <p>zur Aufnahme von: 5 Backblechen 600 x 400 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - mit Beschwadung, - 1 Glastuer, zweifach verglast - mechanisch, manuelle Bedienung <p>Zubehoer : 2 Backbleche Aluminium 600 x 400 x 20 mm</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>ASR 04</p> 	<p>Untergestell ASR 04 Abmessungen : 884 x 555 x 910 mm Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>ASP 04</p> 	<p>Untergestell ASP 04 Abmessungen : 884 x 555 x 910 mm - mit eingebauten Aufлагeschiene - Kapazitaet: 5 Bleche 600 x 400 mm</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>AAU 04</p> 	<p>Gaerschrank AAU 04 Abmessungen : 920 x 555 x 910 mm Anschlusswert: 2,6 kW - 230/1/50</p> <ul style="list-style-type: none"> - elektromechanische Steuerung - Beschwadung <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>LD 25</p> 	<p>Handbrause LD 25 - komplett mit Schlauch aus Edelstahl rostfrei, Anschluessen und Verbindungen (2,5 m)</p>

BPG 074 M



Gas-Umluftofen/Baeckereiauf.
Isselbaecher
BPG 074 M

Abmessungen : 950 x 805 x 790 mm
Anschlusswert: Gas 10 kW
Elt. 0,5 kW - 230/1/50

zur Aufnahme von:
7 Backblechen 600 x 400 mm

- mit Beschwadung,
- zwei Lueftergeschwindigkeiten
- 1 Glastuer, zweifach verglast
- mechanisch, manuelle Bedienung

Zubehoer : 2 Backbleche Aluminium
600 x 400 x 20 mm

Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei

BPG 104 M



Gas-Umluftofen/Baeckereiauf.
Isselbaecher
BPG 104 M

Abmessungen : 950 x 850 x 1010 mm
Anschlusswert: Gas 18 kW
Elt. 1 kW - 230/1/50

zur Aufnahme von:
10 Backblechen 600 x 400 mm

- mit Beschwadung,
- zwei Lueftergeschwindigkeiten
- 1 Glastuer, zweifach verglast
- mechanisch, manuelle Bedienung

Zubehoer : 2 Backbleche Aluminium
600 x 400 x 20 mm

Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei

A04 PES



Umluftofen/Baeckereiausfuehrun
Isselbaecher
A04 PES

Abmessungen : 875 x 705 x 590 mm
Anschlusswert: 6,25 kW - 400/3/50

zur Aufnahme von:
4 Backblechen 600 x 400 mm
(Abstand 95 mm)

mit Beleuchtung,
1 Glastuer,

Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei

A05 PES M



Elt. Umluftofen/Baeckereiauf.
Isselbaecher
A05 PES M

Abmessungen : 875 x 705 x 590 mm
Anschlusswert: 6,25 kW - 400/3/50






zur Aufnahme von:
5 Backblechen 600 x 400 mm
(Abstand 75 mm)

mit Beleuchtung,
1 Glastuer,






Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei

<p>A08 PES M</p> 	<p>Elt. Umluftofen/Baeckereiausf. Isselbaecher A08 PES</p> <p>Abmessungen : 875 x 705 x 970 mm Anschlusswert: 12,5 kW - 400/3/50</p> <p>zur Aufnahme von: 8 Backblechen 600 x 400 mm (Abstand 95 mm)</p> <p>mit Beleuchtung, 1 Glastuer,</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>A10 PES M</p> 	<p>Umluftofen/Baeckereiausfuehrun Isselbaecher A10 PES M</p> <p>Abmessungen : 875 x 705 x 970 mm Anschlusswert: 12,5 kW - 400/3/50</p> <p>zur Aufnahme von: 10 Backblechen 600 x 400 mm (Abstand 75 mm)</p> <p>mit Beleuchtung, 1 Glastuer,</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>BPE 054 M</p> 	<p>Elt. Umluftofen/Baeckereiausf. Isselbaecher BPE 054 M</p> <p>Abmessungen : 920 x 695 x 630 mm Anschlusswert: 6,25 kW - 400/3/50</p> <p>zur Aufnahme von: 5 Backblechen 600 x 400 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beschwadung, - Beleuchtung - 1 Glastuer, zweifach verglast - mechanisch, manuelle Bedienung <p>Zubehoer : 2 Backbleche Aluminium 600 x 400 x 20 mm</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>BPE 074 M</p> 	<p>Elt. Umluftofen/Baeckereiausf. Isselbaecher BPE 074 M</p> <p>Abmessungen : 950 x 805 x 790 mm Anschlusswert: 8 kW - 400/3/50</p> <p>zur Aufnahme von: 7 Backblechen 600 x 400 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beschwadung, - Beleuchtung - 2 Lueftergeschwindigkeiten - 1 Glastuer, zweifach verglast - mechanisch, manuelle Bedienung <p>Zubehoer : 2 Backbleche Aluminium 600 x 400 x 20 mm</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>BPE 104 M</p> 	<p>Elt. Umluftofen/Baeckereiausf. Isselbaecher BPE 104 M</p> <p>Abmessungen : 950 x 850 x 1010 mm Anschlusswert: 16 kW - 400/3/50</p> <p>zur Aufnahme von: 10 Backblechen 600 x 400 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beschwadung, - Beleuchtung - 2 Lueftergeschwindigkeiten - 1 Glastuer, zweifach verglast







Heissluftofen

	<p>- mechanisch, manuelle Bedienung</p> <p>Zubehoer : 2 Backbleche Aluminium 600 x 400 x 20 mm</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>K-5H/00 Basic/KC 00</p> 	<p>Umluftofen/Baeckereiausfuehrun Isselbaecher K-5H/00 Basic/KC 00</p> <p>Abmessungen : 780 x 855 x 695 mm Anschlusswert: 6,0 kW - 400/3/50</p> <ul style="list-style-type: none"> - zur Aufnahme von 5 Backblechen 600 x 400 mm, - Schienenabstand 80 mm - komplett mit Abdeckhaube - 1 Tuer mit Linksanschlag, - Thermostat - mechanische Zeitschaltuhr - Druckknopf fuer Wassereinspritzung - Hauptschalter - Kontrollleuchte fuer Temperatur <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>KE-20+H/00</p> 	<p>Gaerschrank Isselbaecher KE-20+H/00</p> <p>Abmessungen : 780 x 885 x 966 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - fuer 20 Bleche 600 x 400 mm - Blechabstand 60 mm - Sichtfenster - Feuchtigkeitsgegler - thermostatische Steuerung - fahrbar auf 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar <p>Ausfuehrung : Edelstahl rostfrei</p>
<p>K-5+H/00 KS 90/KC 00</p> 	<p>Umluftofen/Baeckereiausfuehrun Isselbaecher K-5+H/00 KS 90/KC 00</p> <p>Abmessungen : 780 x 855 x 695 mm Anschlusswert: 6,0 kW - 400/3/50</p> <ul style="list-style-type: none"> - zur Aufnahme von 5 Backblechen 600 x 400 mm, - Schienenabstand 80 mm - komplett mit Abdeckhaube - 1 Tuer mit Linksanschlag, - folgende Parameter programmierbar : Backtemperatur Backzeit Beginn der Wassereinspritzung - bis zu 8 verschiedene Backablaeufe programmierbar <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>KX-9+H</p> 	<p>Umluftofen/Baeckereiausfuehrun Isselbaecher KX-9+H</p> <p>Abmessungen : 840 x 920 x 1070 mm Anschlusswert: 14,5 kW - 400/3/50</p> <p>zur Aufnahme von: 9 Backblechen 600 x 400 mm, 1 Tuer mit Linksanschlag, mit Wassereinspritzung, Baeckereiausfuehrung</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>KXC</p> 	<p>Dunstabzugshaube KXC Abmessungen : 840 x 1020 x 160 mm zum Anschluss an bauseitige Entlueftungsanlage</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>







Heissluftofen

<p>KXE-20+h</p> 	<p>Gaerschrank KXE-20+h Anschlusswert: 1,2 kW - 230/1/50</p> <p>zur Aufnahme von 20 Backblechen 600 x 400 mm, thermostatische Regelung, mit Befeuchtung, fahrbar mittels 4 Lenkrollen, davon 2 St. feststellbar</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>KXS-10</p> 	<p>Untergestell KXS-10 zur Aufnahme von 10 Backblechen 600 x 400 mm,</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>KX-10+H0060x40KS90/K</p> 	<p>Umluftofen/Baeckereiausfuehrun Isselbaecher KX-10+H/0060x40KS90/KXC00</p> <p>Abmessungen : 838 x 945 x 1070 mm Anschlusswert : 14,5 kW - 400/3/50</p> <ul style="list-style-type: none"> - zur Aufnahme von 10 Backblechen 600 x 400 mm, - Schienenabstand 93 mm - komplett mit Abdeckhaube - 1 Tuer mit Linksanschlag, - folgende Parameter programmierbar : Backtemperatur Backzeit Beginn der Wassereinspritzung - bis zu 8 verschiedene Backablaufe programmierbar <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>GU 3.0403</p> 	<p>Umluftofen/Baeckereiausfuehrun Isselbaecher GU 3.0403</p> <p>Abmessungen : 600 x 720 x 510 mm Anschlusswert: 3,4 kW - 230/1/50</p> <ul style="list-style-type: none"> - zur Aufnahme von: - fuer 3 Backblechen 445 x 350 mm, - Schienenabstand : 80 mm - 1 Tuer mit Rechtsanschlag, - Analogsteuerung - mit Wassertank, wahlweise mit Wasseranschluss <p>Ausfuehrung : Edelstahl rostfrei</p>
<p>Gu-Zwischenfach</p> 	<p>Zwischenfach GU-Z</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hoehe : 360 mm - mit 4 Auflagen - Verkleidung rechts/links
<p>Gu-Gaerschrank/Fuss</p> 	<p>Gaerschrank auf Fuessen GU-Gaer Abmessungen : 600 x 630 x 850 mm - Kapazitaet : 6 Bleche</p>







Heissluftofen

<p>Gu-Unterg. 1000/10</p> 	<p>Untergestell GU-1000/10 Abmessungen : x x 1000 mm - fuer 10 Bleche</p>
<p>EC 6.0604</p> 	<p>Umluftofen/Baeckereiausfuehrun Isselbaecher EC 6.0604</p> <p>Abmessungen : 900 x 850 x 780 mm Anschlusswert: 9,3 kW - 400/3/50</p> <ul style="list-style-type: none"> - zur Aufnahme von: - 6 Backblechen 600 x 400 mm, - 1 Tuer mit Rechtsanschlag, - mit Beschwadung <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>EC-Gaer AS/773</p> 	<p>Gaerschrank EC/773 Anschlusswert : 2,2 kW - 230/1/50</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hoehe : 773 mm - fuer 2 x 8 Backbleche - Analogsteuerung - Schalenverdampfer - Glastueren
<p>EC-UST-930/18</p> 	<p>Untergestell EC-UST/930-18 - Hoehe : 930 mm - mit Auflagen fuer 2 x 9 Backbleche</p>
<p>EC-Z-560/6</p> 	<p>Zwischenfach 560 - Hohe 560 mm - fuer 6 Bleche</p>
<p>EC 10.0604</p> 	<p>Umluftofen/Baeckereiausfuehrun Isselbaecher EC 10.0604</p> <p>Abmessungen : 900 x 850 x 1095 mm Anschlusswert: 16,0 kW - 400/3/50</p> <ul style="list-style-type: none"> - zur Aufnahme von: - 10 Backblechen 600 x 400 mm, - mit Programmsteuerung - 1 Tuer mit Rechtsanschlag, - mit Beschwadung <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>







Heisslufttoefen

<p>EC-Gaer AS/773</p> 	<p>Gaerschrank EC/773 Anschlusswert : 2,2 kW - 230/1/50</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hoehe : 773 mm - fuer 2 x 8 Backbleche - Analogsteuerung - Schalenverdampfer - Glastueren
<p>EC-UST-610/12</p> 	<p>Untergestell EC-UST/610-12</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hoehe : 610 mm - mit Auflagen fuer 2 x 6 Backbleche
<p>EC-Z-320/8</p> 	<p>Zwischenfach 320-2x4</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hohe 320 mm - fuer 2 x 4 Bleche
<p>AE 4.0604</p> 	<p>Umluftofen/Baeckereiausfuehrun Isselbaecher AE 4.0604</p> <p>Abmessungen : 900 x 850 x 710 mm Anschlusswert : 8,4 kW - 400/3/50</p> <ul style="list-style-type: none"> - zur Aufnahme von 4 Backblechen 600 x 400 mm, - elektronische Programmsteuerung - mit Beschwadung - 1 Tuer mit Rechtsanschlag, - el. Wasserzaehler <p>Ausfuehrung : Edelstahl rostfrei</p>
<p>AE-Gaer AS/773</p> 	<p>Gaerschrank AS/773 Anschlusswert : 2,2 kW - 230/1/50</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hoehe : 773 mm - fuer 2 x 8 Backbleche - Analogsteuerung - Schalenverdampfer - Glastueren
<p>AE-Gaer FP/773</p> 	<p>Gaerschrank FP/773 Anschlusswert : 2,2 kW - 230/1/50</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hoehe : 773 mm - fuer 2 x 8 Backbleche - Programmsteuerung - Klimageraet - Glastueren






Heissluftofen

<p>AE-UST-930/18</p> 	<p>Untergestell UST/930-18 - Hoehe : 930 mm - mit Auflagen fuer 2 x 9 Backbleche</p>
<p>AE-Z-320/8</p> 	<p>Zwischenfach 320-2x4 - Hohe 320 mm - fuer 2 x 4 Bleche</p>
<p>AE 6.0604</p> 	<p>Umluftofen/Baekereiausfuehrun Isselbaecher AE 6.0604 Abmessungen : 900 x 850 x 870 mm Anschlusswert : 11,3 kW - 400/3/50 - zur Aufnahme von 6 Backblechen 600 x 400 mm, - elektronische Programmsteuerung - mit Beschwadung - 1 Tuer mit Rechtsanschlag, - el. Wasserzaehler Ausfuehrung : Edelstahl rostfrei</p>
<p>AE-Gaer AS/773</p> 	<p>Gaerschrnk AS/773 Anschlusswert : 2,2 kW - 230/1/50 - Hoehe : 773 mm - fuer 2 x 8 Backbleche - Analogsteuerung - Schalenverdampfer - Glastueren</p>
<p>AE-Gaer FP/773</p> 	<p>Gaerschrnk FP/773 Anschlusswert : 2,2 kW - 230/1/50 - Hoehe : 773 mm - fuer 2 x 8 Backbleche - Programmsteuerung - Klimageraet - Glastueren</p>
<p>AE-UST-770/16</p> 	<p>Untergestell UST/770-16 - Hoehe : 770 mm - mit Auflagen fuer 2 x 8 Backbleche</p>

Heissluftofen

<p>AE-Z-320/8</p> 	<p>Zwischenfach 320-2x4 - Hohe 320 mm - fuer 2 x 4 Bleche</p>
<p>AE 8.0604</p> 	<p>Umluftofen/Baeckereiausfuehrun Isselbaecher AE 8.0604</p> <p>Abmessungen : 900 x 850 x 1030 mm Anschlusswert : 15,4 kW - 400/3/50</p> <ul style="list-style-type: none"> - zur Aufnahme von 8 Backblechen 600 x 400 mm, - elektronische Programmsteuerung - mit Beschwadung - 1 Tuer mit Rechtsanschlag, - el. Wasserzaehler <p>Ausfuehrung : Edelstahl rostfrei</p>
<p>AE-Gaer AS/613-12</p> 	<p>Gaerschrnk AS/613-12 Anschlusswert : 2,2 kW - 230/1/50</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hoehe : 613 mm - fuer 2 x 6 Backbleche - Analogsteuerung - Schalenverdampfer - Glastueren
<p>AE-Gaer FP/773</p> 	<p>Gaerschrnk FP/773 Anschlusswert : 2,2 kW - 230/1/50</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hoehe : 773 mm - fuer 2 x 8 Backbleche - Programmsteuerung - Klimageraet - Glastueren
<p>AE-UST-610/12</p> 	<p>Untergestell UST/610-12 - Hoehe : 610 mm - mit Auflagen fuer 2 x 6 Backbleche</p>
<p>AE-Z-320/6</p> 	<p>Zwischenfach 320-2x3 - Hohe 320 mm - fuer 2 x 3 Bleche</p>

Heissluftofen

<p>AE 10.0604</p> 	<p>Umluftofen/Baeckereiausfuehrun Isselbaecher AE 10.0604</p> <p>Abmessungen : 900 x 850 x 1190 mm Anschlusswert : 19,7 kW - 400/3/50</p> <ul style="list-style-type: none"> - zur Aufnahme von 10 Backblechen 600 x 400 mm, - elektronische Programmsteuerung - mit Beschwadung - 1 Tuer mit Rechtsanschlag, - el. Wasserzaehler <p>Ausfuehrung : Edelstahl rostfrei</p>
<p>AE-Gaer AS/613-12</p> 	<p>Gaerschrank AS/613-12 Anschlusswert : 2,2 kW - 230/1/50</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hoehe : 613 mm - fuer 2 x 6 Backbleche - Analogsteuerung - Schalenverdampfer - Glastueren
<p>AE-Gaer FP/773</p> 	<p>Gaerschrank FP/773 Anschlusswert : 2,2 kW - 230/1/50</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hoehe : 773 mm - fuer 2 x 8 Backbleche - Programmsteuerung - Klimageraet - Glastueren
<p>AE-UST-610/12</p> 	<p>Untergestell UST/610-12 - Hoehe : 610 mm - mit Auflagen fuer 2 x 6 Backbleche</p>
<p>AE-Z-320/8</p> 	<p>Zwischenfach 320-2x4 - Hohe 320 mm - fuer 2 x 4 Bleche</p>