

<p>4 . 64</p> 	<p>Umluftofen/Bäckereiausführung Isselbacher 4.64</p> <p>Abmessungen : 900 x 825 x 880 mm Anschlußwert: 8,4 kW - 400/3/50</p> <p>zur Aufnahme von: 4 Backblechen 600 x 400 mm, 1 Tür mit Rechtsanschlag, mit Beschwadung, incl. Zwischenfach für 4 Bleche, Bäckereiausführung</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>8 . 64</p> 	<p>Umluftofen/Bäckereiausführung Isselbacher 8.64</p> <p>Abmessungen : 900 x 825 x 1705 mm Anschlußwert: 14,0 kW - 400/3/50</p> <p>zur Aufnahme von: 8 Backblechen 600 x 400 mm, 1 Tür mit Rechtsanschlag, mit Beschwadung, mit Untergestell zur Aufnahme von 8 Backblechen, fahrbar, mit Feststellbremse, Bäckereiausführung</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>8 . 64EG</p> 	<p>Umluftofen/Bäckereiausführung Isselbacher 8.64EG</p> <p>Abmessungen : 900 x 825 x 1685 mm Anschlußwert: 16,2 kW - 400/3/50</p> <p>zur Aufnahme von: 8 Backblechen 600 x 400 mm, 1 Tür mit Rechtsanschlag, mit Beschwadung, mit Gärschrank zur Aufnahme von 16 Backblechen, fahrbar, mit Feststellbremse,</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>8 . 68</p> 	<p>Umluftofen/Bäckereiausführung Isselbacher 8.68</p> <p>Abmessungen : 900 x 1220 x 1685 mm Anschlußwert: 21,0 kW - 400/3/50</p> <p>zur Aufnahme von: 8 Backblechen 600 x 800 mm, 1 Tür mit Rechtsanschlag, mit Beschwadung, mit Untergestell zur Aufnahme von 8 Backblechen, fahrbar, mit Feststellbremse, Bäckereiausführung</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>8 . 68EG</p> 	<p>Umluftofen/Bäckereiausführung Isselbacher 8.68EG</p> <p>Abmessungen : 900 x 1220 x 1685 mm Anschlußwert: 23,2 kW - 400/3/50</p> <p>zur Aufnahme von: 8 Backblechen 600 x 800 mm, 1 Tür mit Rechtsanschlag, mit Beschwadung, mit Gärschrank zur Aufnahme von 8 Backblechen, fahrbar, mit Feststellbremse,</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p>

<p>CV6E</p> 	<p>Elektro-Heissluftgerät Isselbächer CV6E</p> <p>Abmessungen : 950 x 750 x 890 mm Anschlußwert: 8,05 kW - 400/3/50</p> <p>Tischgerät für 6 x GN 1/1 - Temperatur: 65-270°C - manuelle Beschwadung - 1 Hordengestell</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>CV6E-S</p> 	<p>Elektro-Heissluftgerät Isselbächer CV6E-S</p> <p>Abmessungen : 950 x 750 x 890 mm Anschlußwert: 8,05 kW - 400/3/50</p> <p>Tischgerät für 6 x GN 1/1 - Temperatur: 65-270°C - manuelle Beschwadung - Kerntemperaturfühler - 1 Hordengestell</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>CV6E-2</p> 	<p>Elektro-Heissluftgerät Isselbächer CV6E-2</p> <p>Abmessungen : 950 x 750 x 890 mm Anschlußwert: 8,05 kW - 400/3/50</p> <p>Tischgerät für 6 x GN 1/1 - Temperatur: 65-270°C - manuelle Beschwadung - 2 Lüfter-Geschwindigkeiten - 1 Hordengestell</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>CV6E-S2</p> 	<p>Elektro-Heissluftgerät Isselbächer CV6E-S2</p> <p>Abmessungen : 950 x 750 x 890 mm Anschlußwert: 8,05 kW - 400/3/50</p> <p>Tischgerät für 6 x GN 1/1 - Temperatur: 65-270°C - manuelle Beschwadung - Kerntemperaturfühler - 2 Lüfter-Geschwindigkeiten - 1 Hordengestell</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>CV10E</p> 	<p>Elektro-Heissluftgerät Isselbächer CV10E</p> <p>Abmessungen : 950 x 750 x 1150 mm Anschlußwert: 15,55 kW - 400/3/50</p> <p>Tischgerät für 10 x GN 1/1 - Temperatur: 65-270°C - manuelle Beschwadung - 1 Hordengestell</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p>

<p>CV10E-S</p> 	<p>Elektro-Heissluftgerät Isselbächer CV10E-S</p> <p>Abmessungen : 950 x 750 x 1150 mm Anschlußwert: 15,55 kW - 400/3/50</p> <p>Tischgerät für 10 x GN 1/1 - Temperatur: 65-270°C - manuelle Beschwadung - Kerntemperaturfühler - 1 Hordengestell</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>CV10E-2</p> 	<p>Elektro-Heissluftgerät Isselbächer CV10E-2</p> <p>Abmessungen : 950 x 750 x 1150 mm Anschlußwert: 15,55 kW - 400/3/50</p> <p>Tischgerät für 10 x GN 1/1 - Temperatur 65-270°C - manuelle Beschwadung - 2 Lüfter-Geschwindigkeiten - 1 Hordengestell</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>CV10E-S2</p> 	<p>Elektro-Heissluftgerät Isselbächer CV10E-S2</p> <p>Abmessungen : 950 x 750 x 1150 mm Anschlußwert: 15,55 kW - 400/3/50</p> <p>Tischgerät für 10 x GN 1/1 - Temperatur: 65-270°C - manuelle Beschwadung - Kerntemperaturfühler - 2 Lüfter-Geschwindigkeiten - 1 Hordengestell</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>CV20E</p> 	<p>Elektro-Heissluftgerät Isselbächer CV20E</p> <p>Abmessungen : 1160 x 920 x 1150 mm Anschlußwert: 20,05 kW - 400/3/50</p> <p>Tischgerät für 20 x GN 1/1 oder für 10 x GN 2/1 - Temperatur: 65-270°C - manuelle Beschwadung - 1 Hordengestell</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>CV20E-S</p> 	<p>Elektro-Heissluftgerät Isselbächer CV20E-S</p> <p>Abmessungen : 1160 x 920 x 1150 mm Anschlußwert: 20,05 kW - 400/3/50</p> <p>Tischgerät für 20 x GN 1/1 oder für 10 x GN 2/1 - Temperatur: 65-270°C - manuelle Beschwadung - Kerntemperaturfühler - 1 Hordengestell</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p>

<p>CV20E-2</p> 	<p>Elektro-Heissluftgerät Isselbächer CV20E-2</p> <p>Abmessungen : 1160 x 920 x 1150 mm Anschlußwert: 20,05 kW - 400/3/50</p> <p>Tischgerät für 20 x GN 1/1 oder für 10 x GN 2/1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Temperatur: 65-270°C - manuelle Beschwadung - 2 Lüfter-Geschwindigkeiten - 1 Hordengestell <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>CV20E-S2</p> 	<p>Elektro-Heissluftgerät Isselbächer CV20E-S2</p> <p>Abmessungen : 1160 x 920 x 1150 mm Anschlußwert: 20,05 kW - 400/3/50</p> <p>Tischgerät für 20 x GN 1/1 oder für 10 x GN 2/1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Temperatur: 65-270°C - manuelle Beschwadung - Kerntemperaturfühler - 2 Lüfter-Geschwindigkeiten - 1 Hordengestell <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>CV21E</p> 	<p>Elektro-Heissluftgerät Isselbächer CV21E</p> <p>Abmessungen : 950 x 765 x 1970 mm Anschlußwert: 31,1 kW - 400/3/50</p> <p>Standgerät für 20 x GN 1/1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Temperatur: 65-270°C - manuelle Beschwadung - 1 Hordengestell <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>CV21E-S</p> 	<p>Elektro-Heissluftgerät Isselbächer CV21E-S</p> <p>Abmessungen : 950 x 765 x 1970 mm Anschlußwert: 31,1 kW - 400/3/50</p> <p>Standgerät für 20 x GN 1/1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Temperatur: 65-270°C - manuelle Beschwadung - Kerntemperaturfühler - 1 Hordengestell <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>CV21E-2</p> 	<p>Elektro-Heissluftgerät Isselbächer CV21E-2</p> <p>Abmessungen : 950 x 765 x 1970 mm Anschlußwert: 31,1 kW - 400/3/50</p> <p>Standgerät für 20 x GN 1/1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Temperatur: 65-270°C - manuelle Beschwadung - 2 Lüfter-Geschwindigkeiten - 1 Hordengestell <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p>

<p>CV21E-S2</p> 	<p>Elektro-Heissluftgerät Isselbächer CV21E-S2</p> <p>Abmessungen : 950 x 765 x 1970 mm Anschlußwert: 31,1 kW - 400/3/50</p> <p>Standgerät für 20 x GN 1/1 - Temperatur: 65-270°C - manuelle Beschwadung - Kerntemperaturfühler - 2 Lüfter-Geschwindigkeiten - 1 Hordengestell</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>KX9+H</p> 	<p>Umluftofen/Bäckereiausführung Isselbächer KX-9+H</p> <p>Abmessungen : 840 x 920 x 1070 mm Anschlußwert: 11 kW - 400/3/50</p> <p>zur Aufnahme von: 9 Backblechen 600 x 400 mm, 1 Tür mit Linksanschlag, mit Wassereinspritzung, Bäckereiausführung</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>3509006</p> 	<p>Umluftofen/Bäckereiausführung Isselbächer 3509006</p> <p>Abmessungen : 645 x 500 x 530 mm Anschlußwert: 3,45 kW - 230/1/50</p> <p>zur Aufnahme von: 3 Backblechen 350 x 350 mm, 1 Glastür, Bäckereiausführung</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>3509012</p> 	<p>Umluftofen/Bäckereiausführung Isselbächer 3509012</p> <p>Abmessungen : 900 x 550 x 495 mm Anschlußwert: 6,45 kW - 400/3/50</p> <p>zur Aufnahme von: 2 Backblechen 400 x 600 mm, 1 Glastür, mit Wassereinspritzung, Bäckereiausführung</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>102300</p> 	<p>Umluftofen/Bäckereiausführung Isselbächer 102300</p> <p>Abmessungen : 925 x 550 x 495 mm Anschlußwert: 6,45 kW - 400/3/50</p> <p>zur Aufnahme von: 2 Backblechen 400 x 600 mm, 1 Glastür, mit Wassereinspritzung, 99 autom. Backprogramme in 8 Stufen, Bäckereiausführung</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p>

Hot air units elt.

<p>3509031</p> 	<p>Umluftofen/Bäckereiausführung Isselbächer 3509031</p> <p>Abmessungen : 910 x 725 x 680 mm Anschlußwert: 7 kW - 400/3/50</p> <p>zur Aufnahme von: 4 Backblechen 400 x 600 mm, 1 Glastür, mit Wassereinspritzung, Bäckereiausführung</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>3509032</p> 	<p>Umluftofen/Bäckereiausführung Isselbächer 3509032</p> <p>Abmessungen : 910 x 725 x 855 mm Anschlußwert: 9 kW - 400/3/50</p> <p>zur Aufnahme von: 6 Backblechen 400 x 600 mm, 1 Glastür, mit Wassereinspritzung, Bäckereiausführung</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>3509033</p> 	<p>Umluftofen/Bäckereiausführung Isselbächer 3509033</p> <p>Abmessungen : 910 x 725 x 1135 mm Anschlußwert: 20 kW - 400/3/50</p> <p>zur Aufnahme von: 8 Backblechen 400 x 600 mm, 1 Glastür, mit Wassereinspritzung, Bäckereiausführung</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>PE 041M</p> 	<p>Umluftofen/Bäckereiausführung Isselbächer PE 041M</p> <p>Abmessungen : 900 x 800 x 640 mm Anschlußwert: 7,7 kW - 400/3/50</p> <p>zur Aufnahme von: 4 Backblechen 600 x 400 mm</p> <p>mit Beschwadung, 1 Glastür,</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>PE 051M</p> 	<p>Umluftofen/Bäckereiausführung Isselbächer PE 051M</p> <p>Abmessungen : 900 x 800 x 640 mm Anschlußwert: 7,7 kW - 400/3/50</p> <p>zur Aufnahme von: 5 Backblechen 600 x 400 mm</p> <p>mit Beschwadung, 1 Glastür,</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p>

<p>PE 041X</p> 	<p>Umluftofen/Bäckereiausführung Isselbächer PE 041X</p> <p>Abmessungen : 900 x 800 x 640 mm Anschlußwert: 7,7 kW - 400/3/50</p> <p>zur Aufnahme von: 4 Backblechen 600 x 400 mm</p> <p>mit Beschwadung und Beleuchtung 2 Lüftergeschwindigkeiten 1 Glastür,</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>PE 051X</p> 	<p>Umluftofen/Bäckereiausführung Isselbächer PE 051X</p> <p>Abmessungen : 900 x 800 x 640 mm Anschlußwert: 7,7 kW - 400/3/50</p> <p>zur Aufnahme von: 5 Backblechen 600 x 400 mm</p> <p>mit Beschwadung und Beleuchtung 2 Lüftergeschwindigkeiten 1 Glastür,</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>FE 051X</p> 	<p>Elektro-Heissluftgerät Isselbächer FE 051X</p> <p>Abmessungen : 900 x 800 x 640 mm Anschlußwert: 7,7 kW - 400/3/50</p> <p>zur Aufnahme von: 5 x GN 1/1</p> <p>mit Beschwadung, Beleuchtung, 2 Lüftergeschwindigkeiten 1 Glastür,</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>PE 081M</p> 	<p>Umluftofen/Bäckereiausführung Isselbächer PE 081M</p> <p>Abmessungen : 940 x 890 x 990 mm Anschlußwert: 16,0 kW - 400/3/50</p> <p>zur Aufnahme von: 8 Backblechen 600 x 400 mm</p> <p>mit Beschwadung, 1 Glastür,</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>PE 101M</p> 	<p>Umluftofen/Bäckereiausführung Isselbächer PE 101M</p> <p>Abmessungen : 940 x 890 x 990 mm Anschlußwert: 16,0 kW - 400/3/50</p> <p>zur Aufnahme von: 10 Backblechen 600 x 400 mm</p> <p>mit Beschwadung, 1 Glastür,</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p>

Hot air units elt.

<p>FE 101M</p> 	<p>Elektro-Heissluftgerät Issehbäcker FE 101M</p> <p>Abmessungen : 940 x 890 x 990 mm Anschlußwert: 16,0 kW - 400/3/50</p> <p>zur Aufnahme von: 10 x GN 1/1</p> <p>mit Beschwadung, 1 Glastür,</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>PE 081X</p> 	<p>Umluftofen/Bäckereiausführung Issehbäcker PE 081X</p> <p>Abmessungen : 940 x 890 x 990 mm Anschlußwert: 16,0 kW - 400/3/50</p> <p>zur Aufnahme von: 8 Backblechen 600 x 400 mm</p> <p>mit Beschwadung und Beleuchtung 2 Lüftergeschwindigkeiten 1 Glastür,</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>PE 101X</p> 	<p>Umluftofen/Bäckereiausführung Issehbäcker PE 101X</p> <p>Abmessungen : 940 x 890 x 990 mm Anschlußwert: 16,0 kW - 400/3/50</p> <p>zur Aufnahme von: 10 Backblechen 600 x 400 mm</p> <p>mit Beschwadung und Beleuchtung 2 Lüftergeschwindigkeiten 1 Glastür,</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>FE 101X</p> 	<p>Elektro-Heissluftgerät Issehbäcker FE 101X</p> <p>Abmessungen : 940 x 890 x 990 mm Anschlußwert: 16,0 kW - 400/3/50</p> <p>zur Aufnahme von: 10 x GN 1/1</p> <p>mit Beschwadung, Beleuchtung, 2 Lüftergeschwindigkeiten, 1 Glastür,</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>FE 102M</p> 	<p>Elektro-Heissluftgerät Issehbäcker FE 102M</p> <p>Abmessungen : 990 x 1040 x 990 mm Anschlußwert: 22,0 kW - 400/3/50</p> <p>zur Aufnahme von: 10 x GN 2/1</p> <p>mit Beschwadung, 1 Glastür,</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p>

FE 102X



Elektro-Heissluftgerät
Isselbächer
FE 102X

Abmessungen : 990 x 1040 x 990 mm
Anschlußwert: 22,0 kW - 400/3/50

zur Aufnahme von:
10 x GN 2/1

mit Beschwadung, Beleuchtung,
2 Lüftergeschwindigkeiten,
1 Glastür,

Ausführung: Edelstahl rostfrei

FC 26



Elektro-Heissluftgerät
Isselbächer
FC 26

Abmessungen : 360 x 225 x 305 mm
Anschlußwert: 1,5 kW - 230/1/50

Tischgerät
mit 2 Einschubebenen
Temperatur: 250° in 7 Min.
Zubehör: 2 Roste

Ausführung: Edelstahl rostfrei

FC 34



Elektro-Heissluftgerät
Isselbächer
FC 34

Abmessungen : 400 x 250 x 305 mm
Anschlußwert: 2,5 kW - 230/1/50

Tischgerät
mit 3 Einschubebenen
Temperatur: 250° in 7 Min.
Zubehör: 3 Roste

Ausführung: Edelstahl rostfrei