





Hot water units

<p>HW 10</p> 	<p>Heisswassergerät Isselbächer HW 10</p> <p>Abmessungen : 205 x 355 x 430 mm Anschlußwert: 2,08 kW - 230/1/50</p> <p>Kap.: 18 ltr/h, Vorrat 2 Liter, mit Trockengehschutz, Thermostat und Tropfblech, No-drip-Zapfhahn, ohne Wasseranschluß</p> <p>Ausführung: Gehäuse Edelstahl rostfrei</p>
<p>HWA 20</p> 	<p>Heisswassergerät Isselbächer HWA 20</p> <p>Abmessungen : 205 x 355 x 430 mm Anschlußwert: 2,11 kW - 230/1/50</p> <p>Kap.: 18 ltr/h, Vorrat 3 Liter mit Trockengehschutz, Thermostat und Tropfblech, No-drip Zapfhahn mit Wasseranschluß</p> <p>Ausführung: Gehäuse Edelstahl rostfrei</p>
<p>HW 505</p> 	<p>Heisswasserkocher Isselbächer HW 505</p> <p>Abmessungen : x 210 x 423 mm Anschlußwert: 2,0 kW - 230/1/50</p> <p>Kap.: 21 ltr/h, Vorrat 4 Liter Wasserstandsanzeiger, No-drip Hahn, ohne Wasseranschluß</p> <p>Ausführung: Chromnickelstahl 18/9</p>
<p>HW 510</p> 	<p>Heisswasserkocher Isselbächer HW 510</p> <p>Abmessungen : x 290 x 438 mm Anschlußwert: 2,85 kW - 230/1/50</p> <p>Kap.: 30 ltr/h, Vorrat 8 Liter Wasserstandsanzeiger, No-drip Hahn ohne Wasseranschluß</p> <p>Ausführung: Chromnickelstahl 18/9</p>
<p>HW+ 510</p> 	<p>Heisswasserkocher Isselbächer HWP 510</p> <p>Abmessungen : x 290 x 438 mm Anschlußwert: 2,85 kW - 230/1/50</p> <p>Kap.: 30 ltr/h, Vorrat 8 Liter Wasserstandsanzeiger, No-drip Hahn mit Wasseranschluß</p> <p>Ausführung: Chromnickelstahl 18/9</p>
<p>HW 520</p> 	<p>Heisswasserkocher Isselbächer HW 520</p> <p>Abmessungen : x 377 x 458 mm Anschlußwert: 2,85 kW - 230/1/50</p> <p>Kap.: 30 ltr/h, Vorrat 16 Liter Wasserstandsanzeiger, No-drip Hahn ohne Wasseranschluß</p> <p>Ausführung: Chromnickelstahl 18/9</p>


Hot water units

<p>HW+ 520</p> 	<p>Heisswasserkocher Isselbächer HWP 520</p> <p>Abmessungen : x 377 x 458 mm Anschlußwert: 2,85 kW - 230/1/50</p> <p>Kap.: 30 ltr/h, Vorrat 16 Liter Wasserstandsanzeiger, No-drip Hahn mit Wasseranschluß</p> <p>Ausführung: Chromnickelstahl 18/9</p>
<p>DHB 18</p> 	<p>Heisswassergerät-Durchlauferh. Isselbächer DHB 18</p> <p>Abmessungen : 200 x 138 x 470 mm Anschlußwert: 18,0 kW - 400/3/50</p> <p>Warmwasserleistung: 9,2 ltr./min (von 10 auf 38°C)</p> <ul style="list-style-type: none"> -Wandgerät -mit festem Wasseranschluß -1 Mischarmatur WKMD mit Schwenkauslauf mit 160 mm Ausladung <p>Ausführung: weiß lackiert</p>
<p>DHB 21</p> 	<p>Heisswassergerät-Durchlauferh. Isselbächer DHB 21</p> <p>Abmessungen : 200 x 138 x 470 mm Anschlußwert: 21,0 kW - 400/3/50</p> <p>Warmwasserleistung: 10,7 ltr./min (von 10 auf 38°C)</p> <ul style="list-style-type: none"> -Wandgerät -mit festem Wasseranschluß -1 Mischarmatur WKMD mit Schwenkauslauf mit 160 mm Ausladung <p>Ausführung: weiß lackiert</p>
<p>DHB 24</p> 	<p>Heisswassergerät-Durchlauferh. Isselbächer DHB 24</p> <p>Abmessungen : 200 x 138 x 470 mm Anschlußwert: 24,0 kW - 400/3/50</p> <p>Warmwasserleistung: 12,3 ltr./min (von 10 auf 38°C)</p> <ul style="list-style-type: none"> -Wandgerät -mit festem Wasseranschluß -1 Mischarmatur WKMD mit Schwenkauslauf mit 160 mm Ausladung <p>Ausführung: weiß lackiert</p>
<p>DHB 27</p> 	<p>Heisswassergerät-Durchlauferh. Isselbächer DHB 27</p> <p>Abmessungen : 200 x 138 x 470 mm Anschlußwert: 27,0 kW - 400/3/50</p> <p>Warmwasserleistung: 13,8 ltr./min (von 10 auf 38°C)</p> <ul style="list-style-type: none"> -Wandgerät -mit festem Wasseranschluß -1 Mischarmatur WKMD mit Schwenkauslauf mit 160 mm Ausladung <p>Ausführung: weiß lackiert</p>

Hot water units

<p>SH 30 S</p> 	<p>Heisswassergerät Isselbächer SH 30 S</p> <p>Abmessungen : 410 x 420 x 770 mm Anschlußwert: 6,0 kW - 400/3/50</p> <p>Kapazität: 30 Liter/h Temperatur: bis 85°C -Wandgerät -Einstellbares Thermostat -mit festem Wasseranschluß -1 Mischarmatur WKM mit Schwenkauslauf mit 160 mm Ausladung</p> <p>Ausführung: weiß lackiert</p>
<p>SH 80 S</p> 	<p>Heisswassergerät Isselbächer SH 80 S</p> <p>Abmessungen : 510 x 510 x 1050 mm Anschlußwert: 6,0 kW - 400/3/50</p> <p>Kapazität: 80 Liter/h Temperatur: bis 85°C -Wandgerät -Einstellbares Thermostat -mit festem Wasseranschluß -1 Mischarmatur WKM mit Schwenkauslauf mit 160 mm Ausladung</p> <p>Ausführung: weiß lackiert</p>
<p>SH 100 S</p> 	<p>Heisswassergerät Isselbächer SH 100 S</p> <p>Abmessungen : 510 x 510 x 1050 mm Anschlußwert: 6,0 kW - 400/3/50</p> <p>Kapazität: 100 Liter/h Temperatur: bis 85°C -Wandgerät -Einstellbares Thermostat -mit festem Wasseranschluß -1 Mischarmatur WKM mit Schwenkauslauf mit 160 mm Ausladung</p> <p>Ausführung: weiß lackiert</p>
<p>SH 50 S</p> 	<p>Heisswassergerät Isselbächer SH 50 S</p> <p>Abmessungen : 510 x 510 x 740 mm Anschlußwert: 6,0 kW - 400/3/50</p> <p>Kapazität: 50 Liter/h Temperatur: bis 85°C -Wandgerät -Einstellbares Thermostat -mit festem Wasseranschluß -1 Mischarmatur WKM mit Schwenkauslauf mit 160 mm Ausladung</p> <p>Ausführung: weiß lackiert</p>
<p>SH 120 S</p> 	<p>Heisswassergerät Isselbächer SH 120 S</p> <p>Abmessungen : 510 x 510 x 1210 mm Anschlußwert: 6,0 kW - 400/3/50</p> <p>Kapazität: 120 Liter/h Temperatur: bis 85°C -Wandgerät -Einstellbares Thermostat -mit festem Wasseranschluß -1 Mischarmatur WKM mit Schwenkauslauf mit 160 mm Ausladung</p> <p>Ausführung: weiß lackiert</p>

Hot water units

<p>SH 150 S</p> 	<p>Heisswassergerät Isselbächer SH 150 S</p> <p>Abmessungen : 510 x 510 x 1445 mm Anschlußwert: 6,0 kW - 400/3/50</p> <p>Kapazität: 150 Liter/h Temperatur: bis 85°C -Wandgerät -Einstellbares Thermostat -mit festem Wasseranschluß -1 Mischarmatur WKM mit Schwenkauslauf mit 160 mm Ausladung</p> <p>Ausführung: weiß lackiert</p>
<p>WKT-3HA</p> 	<p>Heisswassergerät Isselbächer WKT-3HA</p> <p>Abmessungen : 200 x 365 x 450 mm Anschlußwert: 1,6 kW - 230/1/50-60</p> <p>Kapazität: 15 Liter/h, Vorrat 3 Liter - mit Niveausignal und Heißwasserentnahmehahn - Tropffänger und Gitter</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>WKT-3VA</p> 	<p>Heisswassergerät Isselbächer WKT-3VA</p> <p>Abmessungen : 200 x 365 x 450 mm Anschlußwert: 1,6 kW - 230/1/50-60</p> <p>Kapazität: 12 Liter/h, Vorrat 3 Liter - mit Niveausignal und Heißwasserentnahmehahn - Tropffänger und Gitter - Wasseranschluß</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>WKT-D 5n HA</p> 	<p>Heisswassergerät Isselbächer WKT-D 5n HA</p> <p>Abmessungen : x Ø237 x 406 mm Anschlußwert: 3,2 kW - 230/1/50-60</p> <p>Kapazität: 30 Liter/h, Vorrat 5 Liter - Standgerät - regelbarer Thermostat - Trockengeschütz - No-Drip Hahn mit Schnellkupplung für Schwenkarm oder Füllschlauch - ohne Wasseranschluß</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>WKT-D 10n HA</p> 	<p>Heisswassergerät Isselbächer WKT-D 10n HA</p> <p>Abmessungen : x Ø307 x 427 mm Anschlußwert: 3,2 kW - 230/1/50-60</p> <p>Kapazität: 30 Liter/h, Vorrat 10 Liter - Standgerät - regelbarer Thermostat - Trockengeschütz - No-Drip Hahn mit Schnellkupplung für Schwenkarm oder Füllschlauch - ohne Wasseranschluß</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p>

Hot water units

<p>WKT-D 5n VA</p> 	<p>Heisswassergerät Isselbächer WKT-D 5n VA</p> <p>Abmessungen : x Ø237 x 406 mm Anschlußwert: 3,2 kW - 230/1/50-60</p> <p>Kapazität: 30 Liter/h, Vorrat 5 Liter - Standgerät - regelbarer Thermostat - Trockengeschutz - No-Drip Hahn mit Schnellkupplung für Schwenkarm oder Füllschlauch - Wasseranschluß</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>WKT-D 20n HA</p> 	<p>Heisswassergerät Isselbächer WKT-D 20n HA</p> <p>Abmessungen : x Ø355 x 515 mm Anschlußwert: 3,2 kW - 230/1/50-60</p> <p>Kapazität: 30 Liter/h, Vorrat 20 Liter - Standgerät - regelbarer Thermostat - Trockengeschutz - No-Drip Hahn mit Schnellkupplung für Schwenkarm oder Füllschlauch - ohne Wasseranschluß</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>WKT-D 10n VA</p> 	<p>Heisswassergerät Isselbächer WKT-D 10n VA</p> <p>Abmessungen : x Ø307 x 427 mm Anschlußwert: 3,2 kW - 230/1/50-60</p> <p>Kapazität: 30 Liter/h, Vorrat 10 Liter - Standgerät - regelbarer Thermostat - Trockengeschutz - No-Drip Hahn mit Schnellkupplung für Schwenkarm oder Füllschlauch - Wasseranschluß</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>WKI 10 oS</p> 	<p>Heisswassergerät Isselbächer WKI 10 oS</p> <p>Abmessungen : Ø224 x x 520 mm Anschlußwert: 3,2 kW - 230/1/50-60</p> <p>Kapazität: 30 Liter/h, Vorrat 10 Liter - Wandgerät - Einstellbares Thermostat - Überlaufsicherung - Trockengeschutz - ohne Schwimmermechanismus</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>WKT-D 20n VA</p> 	<p>Heisswassergerät Isselbächer WKT-D 20n VA</p> <p>Abmessungen : x Ø355 x 515 mm Anschlußwert: 3,2 kW - 230/1/50-60</p> <p>Kapazität: 30 Liter/h, Vorrat 20 Liter - Standgerät - regelbarer Thermostat - Trockengeschutz - No-Drip Hahn mit Schnellkupplung für Schwenkarm oder Füllschlauch - Wasseranschluß</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p>

Hot water units

<p>WKI 10</p> 	<p>Heisswassergerät Isselbächer WKI 10</p> <p>Abmessungen : Ø224 x x 520 mm Anschlußwert: 3,2 kW - 230/1/50-60</p> <p>Kapazität: 30 Liter/h, Vorrat 10 Liter - Wandgerät - Einstellbares Thermostat - Überlaufsicherung - Trockengehschutz</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>WKI 20/3</p> 	<p>Heisswassergerät Isselbächer WKI 20/3</p> <p>Abmessungen : Ø304 x x 585 mm Anschlußwert: 3,2 kW - 230/1/50-60</p> <p>Kapazität: 30 Liter/h, Vorrat 20 Liter - Wandgerät - Einstellbares Thermostat - Überlaufsicherung - Trockengehschutz</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>WKI 20/6</p> 	<p>Heisswassergerät Isselbächer WKI 20/6</p> <p>Abmessungen : Ø304 x x 585 mm Anschlußwert: 6,6 kW - 400/3/50-60</p> <p>Kapazität: 60 Liter/h, Vorrat 20 Liter - Wandgerät - Einstellbares Thermostat - Schwimmermechanismus - Überlaufsicherung - Trockengehschutz</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>WKI 40</p> 	<p>Heisswassergerät Isselbächer WKI 40</p> <p>Abmessungen : Ø388 x x 685 mm Anschlußwert: 9,6 kW - 400/3/50-60</p> <p>Kapazität: 90 Liter/h, Vorrat 40 Liter - Wandgerät - Einstellbares Thermostat - Schwimmermechanismus - Überlaufsicherung - Trockengehschutz</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>WKS</p> 	<p>Dampf- und Heisswassergerät Isselbächer WKS</p> <p>Abmessungen : 195 x 490 x 465 mm Anschlußwert: 3,2 kW - 230/1/50-60</p> <p>Kapazität: 25 Liter/h - Dampf- und Heisswasserkocher für Tee, heiße Schokolade, warme Milch usw. - Standgerät - Einstellbares Thermostat - Wasseranschluß - Tropfgitter</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p>

WKI 60



Heisswassergerät
Isselbächer
WKI 60

Abmessungen : Ø388 x x 855 mm
Anschlußwert: 9,6 kW - 400/3/50-60

Kapazität: 90 Liter/h, Vorrat 60 Liter
- Wandgerät
- Einstellbares Thermostat
- Schwimmermechanismus
- Überlaufsicherung
- Trockengehschutz

Ausführung: Edelstahl rostfrei

WKI 80



Heisswassergerät
Isselbächer
WKI 80

Abmessungen : Ø445 x x 891 mm
Anschlußwert: 19,2 kW - 400/3/50-60

Kapazität: 180 Liter/h, Vorrat 80 Liter
- Wandgerät
- Einstellbares Thermostat
- Schwimmermechanismus
- Überlaufsicherung
- Trockengehschutz

Ausführung: Edelstahl rostfrei