

	Korbtransport-Spuelmaschinen
<p>OLAX 161 Compact</p> 	<p>Geschirrspuelmaschine, Eintank Isselbaecher OLAX 161</p> <p>Abmessungen : 1080 x 720 x 2010 mm Anschlusswert: 23 kW - 400/3/50-60</p> <p>Korbdurchschubmaschine</p> <p>Kapazitaet: 100 Koerbe/h 1800 Teller/h</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 Waschzone, Pumpe 1,75 kW; 500L/h - 1 Durchlauferhitzer 92 kW - Folientastatur - Druckreduzierer - zum Anschluss an Warmwasser <p>Zubehoer: 1 Besteckkorb (C47) 2 Tellerkoerbe (C40) 1 Glaeserkorb (C44)</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>OLAX 220E (dx)</p> 	<p>Geschirrspuelmaschine, Eintank Isselbaecher OLAX 220E (dx)</p> <p>Abmessungen : 1800 x 750 x 2200 mm Anschlusswert: 23 kW - 400/3/50-60</p> <p>Laufriechung: rechts nach links</p> <p>Korbdurchschubmaschine (Zulauf rechts) Kapazitaet: Stufe1: 80 Koerbe/h 1440 Teller/h</p> <p>Stufe2: 110 Koerbe/h 1980 Teller/h</p> <p>1 Waschzone Pumpenleistung: 2,0 kW/650 l/min. Tankinhalt: 110 l Tankheizung: 12 kW 1 Frischwasser-Klarspuelzone Pumpenleistung: 0,1 kW Wasserverbrauch: 245 l/h 2 Durchlauferhitzer je 12 kW - fuer Anschluss an Kaltwasser 10°C</p> <ul style="list-style-type: none"> - automatische Tankfuellung - tankabdeckendes Siebsystem <p>Chromnickelstahl</p> <p>Zubehoer: 1 Besteckkorb C47 2 Tellerkoerbe C40 1 Universalkorb C41</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>OLAX 220E (sx)</p> 	<p>Geschirrspuelmaschine, Eintank Isselbaecher OLAX 220E (dx)</p> <p>Abmessungen : 1800 x 750 x 2200 mm Anschlusswert: 23 kW - 400/3/50-60</p> <p>Laufriechung: links/rechts</p> <p>Korbdurchschubmaschine Kapazitaet: Stufe1: 80 Koerbe/h 1440 Teller/h</p> <p>Stufe2: 110 Koerbe/h 1980 Teller/h</p> <p>1 Waschzone Pumpenleistung: 2,0 kW/650 l/min. Tankinhalt: 110 l Tankheizung: 12 kW 1 Frischwasser-Klarspuelzone</p>

	<p>Pumpenleistung: 0,1 kW Wasserverbrauch: 245 l/h 2 Durchlauferhitzer je 12 kW - fuer Anschluss an Kaltwasser 10°C</p> <p>- automatische Tankfuellung - tankabdeckendes Siebsystem Chromnickelstahl</p> <p>Zubehoer: 1 Besteckkorb C47 2 Tellerkoerbe C40 1 Universalkorb C41</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>OLAX 250E (sx)</p> 	<p>Geschirrspuelmaschine, Eintank Isselbaecher OLAX 250E (sx)</p> <p>Abmessungen : 2000 x 750 x 1770 mm Anschlusswert: 32,4 kW - 400/3/50-60</p> <p>Laufriechtung: links nach rechts</p> <p>Korbdurchschubmaschine (Zulauf rechts) Kapazitaet: Stufe1: 111 Koerbe/h 1998 Teller/h 3996 Glaeser/h Stufe2: 143 Koerbe/h 2574 Teller/h 5148 Glaeser/h</p> <p>1 Waschzone Pumpenleistung: 2,0 kW/650 l/min. Tankinhalt: 110 l Tankheizung: 12 kW 1 Frischwasser-Klarspuelzone Pumpenleistung: 0,1 kW Wasserverbrauch: 325 l/h 2 Durchlauferhitzer je 12 kW - fuer Anschluss an Kaltwasser 10°C</p> <p>- automatische Tankfuellung - tankabdeckendes Siebsystem Chromnickelstahl</p> <p>Zubehoer: 1 Besteckkorb C47 2 Tellerkoerbe C40 1 Universalkorb C41</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>OLAX 250E (dx)</p> 	<p>Geschirrspuelmaschine, Eintank Isselbaecher OLAX 250E (dx)</p> <p>Abmessungen : 2000 x 750 x 1770 mm Anschlusswert: 32,4 kW - 400/3/50-60</p> <p>Laufriechtung: rechts nach links</p> <p>Korbdurchschubmaschine (Zulauf rechts) Kapazitaet: Stufe1: 111 Koerbe/h 1998 Teller/h 3996 Glaeser/h Stufe2: 143 Koerbe/h 2574 Teller/h 5148 Glaeser/h</p> <p>1 Waschzone Pumpenleistung: 2,0 kW/650 l/min. Tankinhalt: 110 l Tankheizung: 12 kW 1 Frischwasser-Klarspuelzone Pumpenleistung: 0,1 kW Wasserverbrauch: 325 l/h 2 Durchlauferhitzer je 12 kW - fuer Anschluss an Kaltwasser 10°C</p> <p>- automatische Tankfuellung - tankabdeckendes Siebsystem Chromnickelstahl</p> <p>Zubehoer: 1 Besteckkorb C47</p>

	<p>2 Tellerkoerbe C40 1 Universalkorb C41</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>OLAX 300E (dx)</p> 	<p>Geschirrspuelmaschine, Zweitan Isselbaecher OLAX 300E (dx)</p> <p>Abmessungen : 2400 x 750 x 1770 mm Anschlusswert: 36,2 kW - 400/3/50-60</p> <p>Laufriechtung: rechts nach links</p> <p>Korbdurchschubmaschine Kapazitaet: Stufe1: 111 Koerbe/h 1998 Teller/h 3996 Glaeser/h Stufe2: 143 Koerbe/h 2574 Teller/h 5148 Teller/h</p> <p>1 Vorabraeumzone Pumpenleistung: 1,1 kW/550 l/min Tankinhalt: 70 l 1 Waschzone Pumpenleistung: 2,0 kW/650 l/min. Tankinhalt: 110 l Tankheizung: 12 kW 1 Frischwasser-Klarspuelzone Pumpenleistung: 0,1 kW Wasserverbrauch 325 l/h 2 Durchlauferhitzer je 12 kW - fuer Anschluss an Kaltwasser 10°C</p> <p>- automatische Tankfuellung - tankabdeckendes Siebsystem</p> <p>Zubehoer: 1 Besteckkorb C47 2 Tellerkoerbe C40 1 Universalkorb C41</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>OLAX 300E (sx)</p> 	<p>Geschirrspuelmaschine, Zweitan Isselbaecher OLAX 300E (sx)</p> <p>Abmessungen : 2400 x 750 x 1770 mm Anschlusswert: 36,2 kW - 400/3/50-60</p> <p>Laufriechtung: links nach rechts</p> <p>Korbdurchschubmaschine Kapazitaet: Stufe1: 111 Koerbe/h 1998 Teller/h 3996 Glaeser/h Stufe2: 143 Koerbe/h 2574 Teller/h 5148 Teller/h</p> <p>1 Vorabraeumzone Pumpenleistung: 1,1 kW/550 l/min Tankinhalt: 70 l 1 Waschzone Pumpenleistung: 2,0 kW/650 l/min. Tankinhalt: 110 l Tankheizung: 12 kW 1 Frischwasser-Klarspuelzone Pumpenleistung: 0,1 kW Wasserverbrauch 325 l/h 2 Durchlauferhitzer je 12 kW - fuer Anschluss an Kaltwasser 10°C</p> <p>- automatische Tankfuellung - tankabdeckendes Siebsystem</p> <p>Zubehoer: 1 Besteckkorb C47 2 Tellerkoerbe C40 1 Universalkorb C41</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>

<p>CSA Mono Export</p> 	<p>Geschirrspuelmaschine, Eintank Isselbaecher CSA Mono</p> <p>Abmessungen : 1350 x 785 x 1460 mm Anschlusswert: ca. 35 kW - 400/3/50</p> <p>Korbdurchschubmaschine Kapazitaet: 90 Koerbe/h 1650 Teller/h 3240 Glaeser/h</p> <p>1 Waschzone Pumpenleistung: 1,5 kW/1020 l/min. Tankinhalt: 100 l Tankheizung: 12 kW 1 Frischwasser-Klarspuelzone Wasserverbrauch 260 l/h 1 Durchlauferhitzer 21 kW</p> <ul style="list-style-type: none"> - automatische Tankfuellung - tankabdeckendes Siebssystem CNS - Mono Rinse <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>CSA Dual Export</p> 	<p>Geschirrspuelmaschine, Eintank Isselbaecher CSA Dual</p> <p>Abmessungen : 1350 x 785 x 1460 mm Anschlusswert: ca. 35 kW - 400/3/50</p> <p>Korbdurchschubmaschine Kapazitaet: 90 Koerbe/h 1650 Teller/h 3240 Glaeser/h</p> <p>1 Waschzone Pumpenleistung: 1,5 kW/1020 l/min. Tankinhalt: 100 l Tankheizung: 12 kW 1 Frischwasser-Klarspuelzone Wasserverbrauch 260 l/h 1 Durchlauferhitzer 21 kW</p> <ul style="list-style-type: none"> - automatische Tankfuellung - tankabdeckendes Siebssystem CNS - Dual Rinse <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>CSA-E Mono Export</p> 	<p>Geschirrspuelmaschine,Zweitank Isselbaecher CSA-E Mono</p> <p>Abmessungen : 1850 x 785 x 1460 mm Anschlusswert: ca. 35 kW - 400/3/50</p> <p>Korbdurchschubmaschine Kapazitaet: 120 Koerbe/h 2160 Teller/h 4320 Glaeser/h</p> <p>1 Vorwaschzone Pumpenleistung: 0,17 kW Tankinhalt 30l</p> <p>1 Waschzone Pumpenleistung: 1,5 kW/1020 l/min. Tankinhalt: 100 l Tankheizung: 12 kW 1 Frischwasser-Klarspuelzone Wasserverbrauch 260 l/h 1 Durchlauferhitzer 21 kW</p> <ul style="list-style-type: none"> - automatische Tankfuellung - tankabdeckendes Siebssystem CNS - Mono Rinse <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>

CSA-E Dual Export



Geschirrspuelmaschine, Zweitank
Isselbaecher
CSA-E Dual

Abmessungen : 1850 x 785 x 1460 mm
Anschlusswert: ca. 35 kW - 400/3/50

Korbdurchschubmaschine
Kapazitaet: 140 Koerbe/h
2520 Teller/h
5040 Glaeser/h

1 Vorwaschzone
Pumpenleistung: 0,17 kW
Tankinhalt 30l

1 Waschzone
Pumpenleistung: 1,5 kW/1020 l/min.
Tankinhalt: 100 l
Tankheizung: 12 kW
1 Frischwasser-Klarspuelzone
Wasserverbrauch 260 l/h
1 Durchlauferhitzer 21 kW

- automatische Tankfuellung
- tankabdeckendes Siebssystem CNS
- Dual Rinse

Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei

CNA Export



Geschirrspuelmaschine, Eintank
Isselbaecher
CNA

Abmessungen : 1350 x 804 x 1718 mm
Anschlusswert: ca. 41,1 kW - 400/3/50


Korbdurchschubmaschine
Kapazitaet: 120 Koerbe/h
2160 Teller/h
4320 Glaeser/h

1 Waschzone
Pumpenleistung: 1,5 kW/1200 l/min.
Tankinhalt: 100 l
Tankheizung: 12 kW
1 Frischwasser-Klarspuelzone
Wasserverbrauch 290 l/h
1 Durchlauferhitzer 24 kW

- automatische Tankfuellung- Autotimer
- tankabdeckendes Siebssystem CNS
- Ablaufpumpe
- Isolierung 40 mm
- Absaughaube mit Ventilator 0,5 kW
- eingebauter Hauptschalter
- 2 Geschwindigkeiten 120/80 sec.

Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei

CNA-E Export




Geschirrspuelmaschine, Zweitank
Isselbaecher
CNA-E

Abmessungen : 1850 x 792 x 1713 mm
Anschlusswert: ca. 39 kW - 400/3/50

Korbdurchschubmaschine
Kapazitaet: 150 Koerbe/h
2700 Teller/h
5400 Glaeser/h

1 Vorabraeumzone
Pumpenleistung: 0,3 kW/250 l/min
Tankinhalt: 30 l
1 Waschzone
Pumpenleistung: 1,5 kW/1020 l/min.
Tankinhalt: 100 l
Tankheizung: 12 kW
1 Frischwasser-Klarspuelzone
Wasserverbrauch 290 l/h
1 Durchlauferhitzer 24 kW

- automatische Tankfuellung
- Autotimer
- tankabdeckendes Siebssystem
- Ablaufpumpe

	<ul style="list-style-type: none"> - Isolierung 40 mm - Absaughaube mit Ventilator 0,5 kW <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>CNA-L Export</p> 	<p>Geschirrspuelmaschine, Zweitan Isselbaecher CNA-L</p> <p>Abmessungen : 2000 x 783 x 1718 mm Anschlusswert: ca. 39,55 kW - 400/3/50</p> <p>Korbdurchschubmaschine Kapazitaet: 180 Koerbe/h 3240 Teller/h 6480 Glaeser/h</p> <p>1 Vorabraeumzone Pumpenleistung: 1,1 kW/740 l/min Tankinhalt: 54 l 1 Waschzone Pumpenleistung: 1,5 kW/1020 l/min. Tankinhalt: 100 l Tankheizung: 12 kW 1 Frischwasser-Klarspuelzone Wasserverbrauch 290 l/h 1 Durchlauferhitzer 24 kW</p> <ul style="list-style-type: none"> - automatische Tankfuellung - Autotimer - tankabdeckendes Siebssystem - Ablaufpumpe - Isolierung 40 mm - Absaughaube mit Ventilator 0,5 kW <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>CNA-S Export</p> 	<p>Geschirrspuelmaschine, Zweitan Isselbaecher CNA-S</p> <p>Abmessungen : 2250 x 783 x 1718 mm Anschlusswert: ca. 39,55 kW - 400/3/50</p> <p>Korbdurchschubmaschine 2 Geschwindigkeiten Kapazitaet: 150/220 Koerbe/h 3960 Teller/h 7920 Glaeser/h</p> <p>1 Vorabraeumzone Pumpenleistung: 1,5 kW/1020 l/min. Tankinhalt: 100 l 1 Waschzone Pumpenleistung: 1,5 kW/1020 l/min. Tankinhalt: 100 l Tankheizung: 12 kW 1 Frischwasser-Klarspuelzone Wasserverbrauch 290 l/h 1 Durchlauferhitzer 24 kW</p> <ul style="list-style-type: none"> - automatische Tankfuellung - Autotimer - tankabdeckendes Siebssystem - Ablaufpumpe - Isolierung 40 mm - Absaughaube mit Ventilator 0,5 kW <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>