

OLGRANUL 900 PLUS



Behaelterspuelmaschine - Granulat -
Isselbaecher
OLGRANUL 900 PLUS

Abmessungen : 1110 x 908 x 1900 mm
Anschlusswert : 12,5 kW - 400/3/50

- Granulat-Topfspuelmaschine
- Haube doppelwandig, isoliert
- eingebautes Klarspuelmittel - Dosiergeraet
- 5 individuell einstellbare Programme
- Nachspueltemperatur 85°C
- elektronischer Timer sowie Thermostop
- maximale Einschubhoehe : 600 mm
- zum Anschluss an Warmwasser

Zubehoer :

- 1 Halterung fuer Bleche 10 x GN 1/1
- 1 Halterung fuer
- 4 Bleche 600 x 400 x 20 sowie
- 4 Bleche 600 x 400 x 50 mm
- 1 runder Korb fuer 6 x GN 1/1 oder 2 x GN 2/1
- 1 Halterung fuer Spatelkoerbe
- 1 Spatelkorb
- 1 Halterung fuer kleine Toepfe
- 1 Halterung fuer grosse Toepfe

Ausfuehrung : Edelstahl rostfrei

FXL-70-EX



Glaeser- / Geschirrspuelmaschi
Hobart
FXL-70

Abmessungen : 600 x 600 x 820 mm
Anschlusswert: 9,1 kW - 400/3/50
3,6 kW - 230/1/50

Fronttuermaschine
mit elektronischer Programmsteuerung
geeignet fuer Koerbe/Platten 600x400 mm
hohe Leistung fuer kontinuierlichen Einsatz

Kap.: 1440 Glaeser/h
720 Teller/h
40 Koerbe/h

- 3 Automatikprogramme 180/240/360 sec.
- automatische Tankfuellung
- komplett anschlussfertig mit Zu- und Ablaufschlaeuchen, Anschlusskabel
- Waschmitteldosiergeraet
- Klarspuelmitteldosiergeraet mit eingebaute
- Vorratsbehaelter
- Drucksteigerungspumpe
- Ablaufpumpe
- Ruecksaugverhinderer

Zubehoer:
1 Universalkorb 172564
1 Universalkorb C-01-07

Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei

FXLS-70-EX



Glaeser- / Geschirrspuelmaschi
Hobart
FXLS-70

Abmessungen : 600 x 600 x 820 mm
Anschlusswert: 9,1 kW - 400/3/50
3,6 kW - 230/1/50

Fronttuermaschine
mit integrierter Wasserenthartung
sowie elektronischer Programmsteuerung
geeignet fuer Koerbe/Platten 600x400 mm
hohe Leistung fuer kontinuierlichen Einsatz

Kap.: 1440 Glaeser/h
720 Teller/h

	<p>40 Koerbe/h</p> <p>3 Automatikprogramme 180/240/360 sec. - automatische Tankfuellung - komplett anschlussfertig mit Zu- und Ablaufschlaeuken, Anschlusskabel - Waschmitteldosiergeraet - Klarspuelmitteldosiergeraet mit eingebautem Vorratsbehaelter Drucksteigerungspumpe - Ablaufpumpe - Ruecksaugverhinderer</p> <p>Zubehoer: 1 Universalkorb 172564 1 Universalkorb C-01-07</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>UX-11 Ex</p> 	<p>Behalterspuelmaschine Hobart UX-11</p> <p>Abmessungen : 780 x 945 x 1980 mm Anschlusswert: 12,1 kW - 400/3/50</p> <p>Korb-Einschubmaschine Kap.: 30 Koerbe/h 3 Programme 120/240/360 sec. 1 Elektrodurchlauferhitzer 9 kW Tankheizung 4,5 kW Ruecksaugverhinderer Ablaufpumpe Drucksteigerungspumpe Waschmitteldosiergeraet Klarspuelmittel-Dosiergeraet Anschlusskabel und Zu- und Ablaufschlaeuken</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>UXL-11 Ex</p> 	<p>Behalterspuelmaschine Hobart UXL-11</p> <p>Abmessungen : 780 x 945 x 2417 mm Anschlusswert: 12,1 kW - 400/3/50</p> <p>Korb-Einschubmaschine Kap.: 30 Koerbe/h 3 Programme 120/240/360 sec. 1 Elektrodurchlauferhitzer 9 kW Tankheizung 4,5 kW Ruecksaugverhinderer Ablaufpumpe Drucksteigerungspumpe Waschmitteldosiergeraet Klarspuelmittel-Dosiergeraet Anschlusskabel und Zu- und Ablaufschlaeuken</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>UXS-11 Ex</p> 	<p>Behalterspuelmaschine Hobart UXS-11</p> <p>Abmessungen : 780 x 945 x 1980 mm Anschlusswert: 12,1 kW - 400/3/50</p> <p>Korb-Einschubmaschine - eingebaute Wasserenthaertung</p> <p>Kap.: 30 Koerbe/h 3 Programme 120/240/360 sec. 1 Elektrodurchlauferhitzer 9 kW Tankheizung 4,5 kW Ruecksaugverhinderer Ablaufpumpe Drucksteigerungspumpe Waschmitteldosiergeraet Klarspuelmittel-Dosiergeraet Anschlusskabel und Zu- und Ablaufschlaeuken</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>

UXLS-11 Ex



Behaelterspuelmaschine
Hobart
UXLS-11

Abmessungen : 780 x 945 x 2417 mm
Anschlusswert: 12,1 kW - 400/3/50

Korb-Einschubmaschine
- eingebaute Wasserenthaertung

Kap.: 30 Koerbe/h
3 Programme 120/240/360 sec.
1 Elektrodurchlauferhitzer 9 kW
Tankheizung 4,5 kW
Ruecksaugverhinderer
Ablaufpumpe
Drucksteigerungspumpe
Waschmitteldosiergeraet
Klarspuelmittel-Dosiergeraet
Anschlusskabel und Zu- und Ablauf-
schlaeuche

Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei

UXT-11 Ex



Behaelterspuelmaschine
Hobart
UXT-11

Abmessungen : 1380 x 945 x 1980 mm
Anschlusswert: 21 kW - 400/3/50

Korb-Einschubmaschine
- KING-SIZE Waschammer
- Einschubhoehe 650mm

Kap.: 30 Koerbe/h
3 Programme 120/240/360 sec.
1 Elektrodurchlauferhitzer 15 kW
Tankheizung 6 kW
Ruecksaugverhinderer
Ablaufpumpe
Drucksteigerungspumpe
Waschmitteldosiergeraet
Klarspuelmittel-Dosiergeraet
Anschlusskabel und Zu- und Ablauf-
schlaeuche

Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei

UXTL-11 Ex



Behaelterspuelmaschine
Hobart
UXTL-11

Abmessungen : 1380 x 945 x 2417 mm
Anschlusswert: 21 kW - 400/3/50

Korb-Einschubmaschine
- KING-SIZE Waschammer
- Einschubhoehe 865mm

Kap.: 30 Koerbe/h
3 Programme 120/240/360 sec.
1 Elektrodurchlauferhitzer 15 kW
Tankheizung 6 kW
Ruecksaugverhinderer
Ablaufpumpe
Drucksteigerungspumpe
Waschmitteldosiergeraet
Klarspuelmittel-Dosiergeraet
Anschlusskabel und Zu- und Ablauf-
schlaeuche

Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei

UXTS-11 Ex



Behaelterspuelmaschine
Hobart
UXTS-11

Abmessungen : 1380 x 945 x 1980 mm
Anschlusswert: 21 kW - 400/3/50

Korb-Einschubmaschine
- KING-SIZE Waschkammer
- Einschubhoehe 650mm
- eingebaute Wasserenthaertung

Kap.: 30 Koerbe/h
3 Programme 120/240/360 sec.
1 Elektrodurchlauferhitzer 15 kW
Tankheizung 6 kW
Ruecksaugverhinderer
Ablaufpumpe
Drucksteigerungspumpe
Waschmitteldosiergeraet
Klarspuelmittel-Dosiergeraet
Anschlusskabel und Zu- und Ablauf-
schlaeuche

Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei

UXTLS-11 Ex



Behaelterspuelmaschine
Hobart
UXTLS-11

Abmessungen : 1380 x 945 x 2417 mm
Anschlusswert: 21 kW - 400/3/50

Korb-Durchschubmaschine
- KING-SIZE Waschkammer
- Einschubhoehe 865mm
- eingebaute Wasserenthaertung

Kap.: 30 Koerbe/h
3 Programme 120/240/360 sec.
1 Elektrodurchlauferhitzer 15 kW
Tankheizung 6 kW
Ruecksaugverhinderer
Ablaufpumpe
Drucksteigerungspumpe
Waschmitteldosiergeraet
Klarspuelmittel-Dosiergeraet
Anschlusskabel und Zu- und Ablauf-
schlaeuche

Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei

UXTH-11 Ex



Behaelterspuelmaschine
Hobart
UXTH-11

Abmessungen : 1447 x 936 x 2400 mm
Anschlusswert: 21 kW - 400/3/50

Korb-Durchschubmaschine
- KING-SIZE Waschkammer
- Einschubhoehe 620mm

Kap.: 30 Koerbe/h
3 Programme 120/240/360 sec.
1 Elektrodurchlauferhitzer 15 kW
Tankheizung 6 kW
Ruecksaugverhinderer
Ablaufpumpe
Drucksteigerungspumpe
Waschmitteldosiergeraet
Klarspuelmittel-Dosiergeraet
Anschlusskabel und Zu- und Ablauf-
schlaeuche

Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei

UXTLH-11 Ex



Behaelterspuelmaschine
Hobart
UXTLH-11

Abmessungen : 1447 x 936 x 2900 mm
Anschlusswert: 21 kW - 400/3/50

Korb-Durchschubmaschine
- KING-SIZE Waschkammer
- Einschubhoehe: 880 mm

Kap.: 30 Koerbe/h
3 Programme 120/240/360 sec.
1 Elektrodurchlauferhitzer 15 kW
Tankheizung 6 kW
Ruecksaugverhinderer
Ablaufpumpe
Drucksteigerungspumpe
Waschmitteldosiergeraet
Klarspuelmittel-Dosiergeraet
Anschlusskabel und Zu- und Ablauf-
schlaeuche

Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei

UXTHS-11 Ex



Behaelterspuelmaschine
Hobart
UXTHS-11

Abmessungen : 1447 x 936 x 2400 mm
Anschlusswert: 21 kW - 400/3/50

Korb-Einschubmaschine
- KING-SIZE Waschkammer
- Einschubhoehe 620mm
- eingebaute Wasserenthaertung

Kap.: 30 Koerbe/h
3 Programme 120/240/360 sec.
1 Elektrodurchlauferhitzer 15 kW
Tankheizung 6 kW
Ruecksaugverhinderer
Ablaufpumpe
Drucksteigerungspumpe
Waschmitteldosiergeraet
Klarspuelmittel-Dosiergeraet
Anschlusskabel und Zu- und Ablauf-
schlaeuche

Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei

UXTLHS-11 Ex



Behaelterspuelmaschine
Hobart
UXTLHS-11

Abmessungen : 1447 x 936 x 2900 mm
Anschlusswert: 21 kW - 400/3/50

Korb-Durchschubmaschine
- KING-SIZE Waschkammer
- Einschubhoehe 880mm
- eingebaute Wasserenthaertung

Kap.: 30 Koerbe/h
3 Programme 120/240/360 sec.
1 Elektrodurchlauferhitzer 15 kW
Tankheizung 6 kW
Ruecksaugverhinderer
Ablaufpumpe
Drucksteigerungspumpe
Waschmitteldosiergeraet
Klarspuelmittel-Dosiergeraet
Anschlusskabel und Zu- und Ablauf-
schlaeuche

Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei

AUXXL-11B Ex



Behalterspuelmaschine
Hobart
AUXXS-11

Abmessungen : 735 x 810 x 2195 mm
Anschlusswert: 21,4 kW - 400/3/50

Korbdurchschubmaschine
gerade oder ueber Eck
- Turbo-Wasch-System
- Haube isoliert

Kap.: 70 Koerbe/h
1260 Teller/h
2520 Glaeser/h
- geeignet fuer Behaelter und Tablett
bis 660mm
- Einschubhoehe 540mm

3 Programme 52/75/120 sec.
1 Elektrodurchlauferhitzer 18 kW
Tankheizung 0,5 kW
Ruecksaugverhinderer
Ablaufpumpe
Drucksteigerungspumpe
Waschmitteldosiergeraet
Klarspuelmittel-Dosiergeraet
Anschlusskabel und Zu- und Ablauf-
schlaeuche

Zubehoer:
1 Tellerkorb P18-12
1 Universalkorb C01-07
1 Tablettkorb T06-09

Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei

AUXXLS-11B Ex



Behalterspuelmaschine
Hobart
AUXXLS-11

Abmessungen : 735 x 810 x 2195 mm
Anschlusswert: 21,4 kW - 400/3/50

Korbdurchschubmaschine
gerade oder ueber Eck
- Turbo-Wasch-System
- Haube isoliert
- integrierte Wasserenthaertung

Kap.: 70 Koerbe/h
1260 Teller/h
2520 Glaeser/h
- geeignet fuer Behaelter und Tablett
bis 660mm
- Einschubhoehe 540mm

3 Programme 52/75/120 sec.
1 Elektrodurchlauferhitzer 18 kW
Tankheizung 0,5 kW
Ruecksaugverhinderer
Ablaufpumpe
Drucksteigerungspumpe
Waschmitteldosiergeraet
Klarspuelmittel-Dosiergeraet
Anschlusskabel und Zu- und Ablauf-
schlaeuche

Zubehoer:
1 Tellerkorb P18-12
1 Universalkorb C01-07
1 Tablettkorb T06-09

Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei