





Kuehltheke

| | |
|--|---|
| <p>Mininat 112 VR</p>  | <p>Konditorei-Kuehltheke Isselbaecher Mininat 112 VR</p> <p>Abmessungen : 1140 x 1037 x 1312 mm Anschlusswert: 0,4 kW - 230/1/50</p> <p>Temperaturbereich: +1°/+10°C Ausfuehrung: - Konditoreitheke mit stiller Kuehlung - gebogene und temperierte Kippscheibe - Frontverkleidung in beige mit gelochter Edelstahl-Verblendung - Seitenteile aus Schlagfestem Kunststoff - 2 Zwischenetagen aus Glas - helle Innenbeleuchtung unter jeder Etage und unter der Decke - Nachtrollo - 300 mm tiefe Arbeitsflaeche aus CNS - automatische Abtauung - elektronische Steuerung mit Digitalanzeige</p> |
| <p>Mininat 166 VR</p>  | <p>Konditorei-Kuehltheke Isselbaecher Mininat 166 VR</p> <p>Abmessungen : 1680 x 1037 x 1312 mm Anschlusswert: 0,58 kW - 230/1/50</p> <p>Temperaturbereich: +1°/+10°C Ausfuehrung: - Konditoreitheke mit stiller Kuehlung - gebogene und temperierte Kippscheibe - Frontverkleidung in beige mit gelochter Edelstahl-Verblendung - Seitenteile aus Schlagfestem Kunststoff - 2 Zwischenetagen aus Glas - helle Innenbeleuchtung unter jeder Etage und unter der Decke - Nachtrollo - 300 mm tiefe Arbeitsflaeche aus CNS - automatische Abtauung - elektronische Steuerung mit Digitalanzeige</p> |
| <p>Mininat 220 VR</p>  | <p>Konditorei-Kuehltheke Isselbaecher Mininat 220 VR</p> <p>Abmessungen : 2220 x 1037 x 1312 mm Anschlusswert: 0,8 kW - 230/1/50</p> <p>Temperaturbereich: +1°/+10°C Ausfuehrung: - Konditoreitheke mit stiller Kuehlung - gebogene und temperierte Kippscheibe - Frontverkleidung in beige mit gelochter Edelstahl-Verblendung - Seitenteile aus Schlagfestem Kunststoff - 2 Zwischenetagen aus Glas - helle Innenbeleuchtung unter jeder Etage und unter der Decke - Nachtrollo - 300 mm tiefe Arbeitsflaeche aus CNS - automatische Abtauung - elektronische Steuerung mit Digitalanzeige</p> |
| <p>Natty 112 VR</p>  | <p>Konditorei-Kuehltheke Isselbaecher NATTY 112 VR</p> <p>Abmessungen : 1140 x 1040 x 1312 mm Anschlusswert: 0,4 kW - 230/1/50</p> <p>Temperaturbereich: +1°/+10°C Ausfuehrung: - Konditoreitheke mit stiller Kuehlung - gebogene und temperierte Kippscheibe - Frontverkleidung in beige mit gelochter Edelstahl-Verblendung - Seitenteile aus Schlagfestem Kunststoff</p> |

| | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - bedienseitig ausziehbare Torten - Schubladen - 3 Zwischenetagen aus Glas - helle Innenbeleuchtung unter jeder Etage und unter der Decke - Nachrollo - 300 mm tiefe Arbeitsflaeche aus CNS - automatische Abtauung - elektronische Steuerung mit Digitalanzeige |
| <p>Natty 166 VR</p>  | <p>Konditorei-Kuehltheke Isselbaecher NATTY 166 VR</p> <p>Abmessungen : 1680 x 1040 x 1312 mm Anschlusswert: 0,6 kW - 230/1/50</p> <p>Temperaturbereich: +1°/+10°C Ausfuehrung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Konditoreitheke mit stiller Kuehlung - gebogene und temperierte Kippscheibe - Frontverkleidung in beige mit gelochter Edelstahl-Verblendung - Seitenteile aus Schlagfestem Kunststoff - bedienseitig ausziehbare Torten - Schubladen - 3 Zwischenetagen aus Glas - helle Innenbeleuchtung unter jeder Etage und unter der Decke - Nachrollo - 300 mm tiefe Arbeitsflaeche aus CNS - automatische Abtauung - elektronische Steuerung mit Digitalanzeige |
| <p>Natty 220 VR</p>  | <p>Konditorei-Kuehltheke Isselbaecher NATTY 220 VR</p> <p>Abmessungen : 2220 x 1040 x 1312 mm Anschlusswert: 0,8 kW - 230/1/50</p> <p>Temperaturbereich: +1°/+10°C Ausfuehrung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Konditoreitheke mit stiller Kuehlung - gebogene und temperierte Kippscheibe - Frontverkleidung in beige mit gelochter Edelstahl-Verblendung - Seitenteile aus Schlagfestem Kunststoff - bedienseitig ausziehbare Torten - Schubladen - 3 Zwischenetagen aus Glas - helle Innenbeleuchtung unter jeder Etage und unter der Decke - Nachrollo - 300 mm tiefe Arbeitsflaeche aus CNS - automatische Abtauung - elektronische Steuerung mit Digitalanzeige |
| <p>ZVP 01 100</p>  | <p>Lebensmittel-Kuehltheke Isselbaecher ZVP 01-100</p> <p>Abmessungen : 1000 x 960 x 1280 mm Anschlusswert: 0,2 kW - 230/1/50</p> <p>Temperaturbereich: +2°/+6°C Ausfuehrung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Freikuehltheke mit stiller Kuehlung und Unterbaukuehlung - Seitenteile aus ABS, weiss rote Frontblende - Arbeitsplatte Marmor - Ausstellungsflaeche Edelstahl - Glas-Zwischenetage - Zahlplatte aus Kristallglas - helle Beleuchtung unter der Zahlplatte gesondert schaltbar - herausnehmbare Frontscheibe - automatische Abtauung - elektrische Tauwasserverdunstung |

ZVP 01 150



Lebensmittel-Kuehltheke
Isselbaecher
ZVP 01 - 150

Abmessungen : 1500 x 960 x 1280 mm
Anschlusswert: 0,35 kW - 230/1/50

Temperaturbereich: +2°/+6°C
Ausfuehrung:
- Freikuehltheke mit stiller Kuehlung
und Unterbaukuehlung
- Seitenteile aus ABS, weiss
rote Frontblende
- Arbeitsplatte Marmor
- Ausstellungsflaeche Edelstahl
- Glas-Zwischenetage
- Zahlplatte aus Kristallglas
- helle Beleuchtung unter der
Zahlplatte gesondert schaltbar
- herausnehmbare Frontscheibe
- automatische Abtauung
- elektrische Tauwasserverdunstung

ZVP 01 200



Lebensmittel-Kuehltheke
Isselbaecher
ZVP 01 - 200

Abmessungen : 2000 x 960 x 1280 mm
Anschlusswert: 0,41 kW - 230/1/50

Temperaturbereich: +2°/+6°C
Ausfuehrung:
- Freikuehltheke mit stiller Kuehlung
und Unterbaukuehlung
- Seitenteile aus ABS, weiss
rote Frontblende
- Arbeitsplatte Marmor
- Ausstellungsflaeche Edelstahl
- Glas-Zwischenetage
- Zahlplatte aus Kristallglas
- helle Beleuchtung unter der
Zahlplatte gesondert schaltbar
- herausnehmbare Frontscheibe
- automatische Abtauung
- elektrische Tauwasserverdunstung

ZVP 01 250



Lebensmittel-Kuehltheke
Isselbaecher
ZVP 01 - 250

Abmessungen : 2500 x 960 x 1280 mm
Anschlusswert: 0,55 kW - 230/1/50

Temperaturbereich: +2°/+6°C
Ausfuehrung:
- Freikuehltheke mit stiller Kuehlung
und Unterbaukuehlung
- Seitenteile aus ABS, weiss
rote Frontblende
- Arbeitsplatte Marmor
- Ausstellungsflaeche Edelstahl
- Glas-Zwischenetage
- Zahlplatte aus Kristallglas
- helle Beleuchtung unter der
Zahlplatte gesondert schaltbar
- herausnehmbare Frontscheibe
- automatische Abtauung
- elektrische Tauwasserverdunstung




ZVP 01 300






Lebensmittel-Kuehltheke
Isselbaecher
ZVP 01 - 300

Abmessungen : 3000 x 960 x 1280 mm
Anschlusswert: 0,75 kW - 230/1/50

Temperaturbereich: +2°/+6°C
Ausfuehrung:
- Freikuehltheke mit stiller Kuehlung
und Unterbaukuehlung
- Seitenteile aus ABS, weiss
rote Frontblende
- Arbeitsplatte Marmor
- Ausstellungsflaeche Edelstahl
- Glas-Zwischenetage
- Zahlplatte aus Kristallglas
- helle Beleuchtung unter der

| | |
|---|--|
| | <p>Zahlplatte gesondert schaltbar - herausnehmbare Frontscheibe - automatische Abtauung - elektrische Tauwasserverdunstung</p> |
| <p>Tonga P 130 U</p>  | <p>Lebensmittel-Kuehltheke Isselbaecher Tonga P 130 U</p> <p>Abmessungen : 1300 x 1080 x 1280 mm Anschlusswert: 0,62 kW - 230/1/50</p> <p>Temperaturbereich: +0°/+2°C fuer Wurst, Kaese, Fleisch</p> <p>Ausfuehrung: - Freikuehltheke mit Umluftkuehlung und Unterbaukuehlung mit Tueren zur Bevorratung - Thekenkonstruktion innen und aussen aus Kunststoff-beschichtetem Stahlblech - Arbeitsplatte Marmor - Seitenteile aus ABS - Ausstellungsflaeche Edelstahl - Zahlplatte aus Aluminium - helle Beleuchtung unter der Zahlplatte gesondert schaltbar - Hebescheibe - elektronische Steuerung - automatische Abtauung - elektrische Tauwasserverdunstung</p> |
| <p>Tonga P 200 U</p>  | <p>Lebensmittel-Kuehltheke Isselbaecher Tonga P 200 U</p> <p>Abmessungen : 2000 x 1080 x 1280 mm Anschlusswert: 0,77 kW - 230/1/50</p> <p>Temperaturbereich: +0°/+2°C fuer Wurst, Kaese, Fleisch</p> <p>Ausfuehrung: - Freikuehltheke mit Umluftkuehlung und Unterbaukuehlung mit Tueren zur Bevorratung - Thekenkonstruktion innen und aussen aus Kunststoff-beschichtetem Stahlblech - Arbeitsplatte Marmor - Seitenteile aus ABS - Ausstellungsflaeche Edelstahl - Zahlplatte aus Aluminium - helle Beleuchtung unter der Zahlplatte gesondert schaltbar - Hebescheibe - elektronische Steuerung - automatische Abtauung - elektrische Tauwasserverdunstung</p> |
| <p>Tonga P 250 U</p>  | <p>Lebensmittel-Kuehltheke Isselbaecher Tonga P 250 U</p> <p>Abmessungen : 2500 x 1080 x 1280 mm Anschlusswert: 0,92 kW - 230/1/50</p> <p>Temperaturbereich: +0°/+2°C fuer Wurst, Kaese, Fleisch</p> <p>Ausfuehrung: - Freikuehltheke mit Umluftkuehlung und Unterbaukuehlung mit Tueren zur Bevorratung - Thekenkonstruktion innen und aussen aus Kunststoff-beschichtetem Stahlblech - Arbeitsplatte Marmor - Seitenteile aus ABS - Ausstellungsflaeche Edelstahl - Zahlplatte aus Aluminium - helle Beleuchtung unter der Zahlplatte gesondert schaltbar - Hebescheibe - elektronische Steuerung - automatische Abtauung</p> |

| | |
|---|--|
| | - elektrische Tauwasserverdunstung |
| <p>Tonga P 300 U</p>  | <p>Lebensmittel-Kuehltheke Isselbaecher Tonga P 300 U</p> <p>Abmessungen : 3000 x 1080 x 1280 mm Anschlusswert: 1,05 kW - 230/1/50</p> <p>Temperaturbereich: +0°/+2°C fuer Wurst, Kaese, Fleisch</p> <p>Ausfuehrung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Freikuehltheke mit Umluftkuehlung und Unterbaukuehlung mit Tueren zur Bevorratung - Thekenkonstruktion innen und aussen aus Kunststoff-beschichtetem Stahlblech - Arbeitsplatte Marmor - Seitenteile aus ABS - Ausstellungsflaeche Edelstahl - Zahlplatte aus Aluminium - helle Beleuchtung unter der Zahlplatte gesondert schaltbar - Hebescheibe - elektronische Steuerung - automatische Abtauung - elektrische Tauwasserverdunstung |
| <p>Tonga P 350 U</p>  | <p>Lebensmittel-Kuehltheke Isselbaecher Tonga P 350 U</p> <p>Abmessungen : 3500 x 1080 x 1280 mm Anschlusswert: 1,42 kW - 230/1/50</p> <p>Temperaturbereich: +0°/+2°C fuer Wurst, Kaese, Fleisch</p> <p>Ausfuehrung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Freikuehltheke mit Umluftkuehlung und Unterbaukuehlung mit Tueren zur Bevorratung - Thekenkonstruktion innen und aussen aus Kunststoff-beschichtetem Stahlblech - Arbeitsplatte Marmor - Seitenteile aus ABS - Ausstellungsflaeche Edelstahl - Zahlplatte aus Aluminium - helle Beleuchtung unter der Zahlplatte gesondert schaltbar - Hebescheibe - elektronische Steuerung - automatische Abtauung - elektrische Tauwasserverdunstung |
| <p>Tonga P 400 U</p>  | <p>Lebensmittel-Kuehltheke Isselbaecher Tonga P 400 U</p> <p>Abmessungen : 4000 x 1080 x 1280 mm Anschlusswert: 1,42 kW - 230/1/50</p> <p>Temperaturbereich: +0°/+2°C fuer Wurst, Kaese, Fleisch</p> <p>Ausfuehrung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Freikuehltheke mit Umluftkuehlung und Unterbaukuehlung mit Tueren zur Bevorratung - Thekenkonstruktion innen und aussen aus Kunststoff-beschichtetem Stahlblech - Arbeitsplatte Marmor - Seitenteile aus ABS - Ausstellungsflaeche Edelstahl - Zahlplatte aus Aluminium - helle Beleuchtung unter der Zahlplatte gesondert schaltbar - Hebescheibe - elektronische Steuerung - automatische Abtauung - elektrische Tauwasserverdunstung |