


LLP 70 TN



Kuehlschrank
Isselbaecher
LLP 70 TN

Abmessungen : 700 x 800 x 1955 mm
Anschlusswert: 0,31 kW - 230/1/50


Inhalt: 700 Liter,
GN 2/1
Temperaturbereich: +1/+4°C
mit thermostatischer Regelung,
1 Tuer mit Griffleiste, abschliessbar,
rechts angeschlagen,

Kaeltemaschine oben, tropenfeste Aus-
fuehrung f. Umgebungstemperatur +38°C,
Umluftkuehlung, mit automatischer
Abtauung u. Tauwasserverdunstung,

Zubehoer: 3 Roste GN 2/1
3 Satz Auflageschienen

Ausfuehrung: PVC + PET

LLP 140 TN



Kuehlschrank
Isselbaecher
LLP 140 TN

Abmessungen : 1400 x 800 x 1955 mm
Anschlusswert: 0,45 kW - 230/1/50

Inhalt: 1400 Liter,
GN 2/1
Temperaturbereich: 0/+10°C
mit thermostatischer Regelung,
2 Tueren mit Griffleiste,
abschliessbar,

Kaeltemaschine unten, tropenfeste
Ausfuehrung
f. Umgebungstemperatur +38°C,
Umluftkuehlung, mit automatischer
Abtauung u. Tauwasserverdunstung,

Zubehoer: 6 Roste GN 2/1
6 Satz Auflageschienen

Ausfuehrung: PVC + PET

ARCO 70



Kuehlschrank
Isselbaecher
ARCO 70

Abmessungen : 700 x 800 x 2080 mm
Anschlusswert: 0,24 kW - 230/1/50

Inhalt: 700 Liter
GN 2/1
Temperaturbereich: +0/+10°C
- elektronische Steuerung,
- 1 Tueren mit Griffleiste,

Kaeltemaschine oben,
Umluftkuehlung, mit automatischer
Abtauung u. Tauwasserverdunstung,

Zubehoer: 3 Roste GN 2/1
3 Satz Auflageschienen

Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei

ARCO 70 P






Kuehlschrank
Isselbaecher
ARCO 70 P

Abmessungen : 700 x 800 x 2080 mm
Anschlusswert: 0,24 kW - 230/1/50

Inhalt: 700 Liter
GN 2/1
- Temperaturbereich: +0/+10°C
- elektronische Steuerung,
- Innenbeleuchtung
- 1 Tueren mit Griffleiste,
- abschliessbar

Kaeltemaschine oben,

	<p>Umluftkuehlung, mit automatischer Abtauung u. Tauwasserverdunstung,</p> <p>Zubehoer: 3 Roste GN 2/1 3 Satz Auflageschienen</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>ARCO 140</p> 	<p>Kuehlschrank Isselbaecher ARCO 140</p> <p>Abmessungen : 1400 x 800 x 2080 mm Anschlusswert: 0,48 kW - 230/1/50</p> <p>Inhalt: 1400 Liter GN 2/1 Temperaturbereich: +0/+10°C - elektronische Steuerung, - 2 Tueren mit Griffleiste,</p> <p>Kaeltemaschine oben, Umluftkuehlung, mit automatischer Abtauung u. Tauwasserverdunstung,</p> <p>Zubehoer: 6 Roste GN 2/1 6 Satz Auflageschienen</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>ARCO 140 P</p> 	<p>Kuehlschrank Isselbaecher ARCO 140 P</p> <p>Abmessungen : 1400 x 800 x 2080 mm Anschlusswert: 0,48 kW - 230/1/50</p> <p>Inhalt: 1400 Liter GN 2/1 - Temperaturbereich: +0/+10°C - elektronische Steuerung, - Innenbeleuchtung - 2 Tueren mit Griffleiste, - abschliessbar</p> <p>Kaeltemaschine oben, Umluftkuehlung, mit automatischer Abtauung u. Tauwasserverdunstung,</p> <p>Zubehoer: 6 Roste GN 2/1 6 Satz Auflageschienen</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>KTN 40</p> 	<p>Kuehlschrank Isselbaecher KTN 40 - ALGEO 600 *</p> <p>Abmessungen : 600 x 600 x 1870 mm Anschlusswert: 0,30 kW - 230/1/50</p> <p>Inhalt: 400 Liter Temperaturbereich: 0/+10°C - elektronische Steuerung, 1 Tuer mit Griffleiste, abschliessbar, rechts angeschlagen,</p> <p>Kaeltemaschine oben, tropenfeste Ausfuehrung f. Umgebungstemperatur +43°C, Umluftkuehlung, mit automatischer Abtauung u. Tauwasserverdunstung,</p> <p>Zubehoer: 3 Roste 450x470 3 Satz Auflageschienen</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>

SPA TNN 60



Kuehlschrank
Isselbaecher
SPA TNN 60 - EASY 700 *

Abmessungen : 700 x 700 x 2080 mm
Anschlusswert: 0,3 kW - 230/1/50

Inhalt: 600 Liter
GN 2/1 reduziert - GN 1/1
Temperaturbereich: -2/+8°C
- elektronische Steuerung,
1 Tuer mit Griffleiste, abschliessbar,
rechts angeschlagen,

Kaeltemaschine oben, tropenfeste Aus-
fuehrung f. Umgebungstemperatur +43°C,
Umluftkuehlung, mit automatischer
Abtauung u. Tauwasserverdunstung,

Zubehoer: 3 Roste 550 x 530 mm
3 Satz Auflageschienen

Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei

SPA TNV 60



Kuehlschrank
Isselbaecher
SPA TNV 60 - EASY 700

Abmessungen : 700 x 700 x 2080 mm
Anschlusswert: 0,3 kW - 230/1/50

Inhalt: 600 Liter
GN 2/1 reduziert - GN 1/1
Temperaturbereich: +2/+10°C
- elektronische Steuerung,
1 Glastuer mit Griffleiste,
abschliessbar, rechts angeschlagen,

Kaeltemaschine oben, tropenfeste Aus-
fuehrung f. Umgebungstemperatur +43°C,
Umluftkuehlung, mit automatischer
Abtauung u. Tauwasserverdunstung,

Zubehoer: 3 Roste
3 Satz Auflageschienen

Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei

SPA TNN 62



Kuehlschrank
Isselbaecher
SPA TNN 62 - EASY 700

Abmessungen : 700 x 700 x 2080 mm
Anschlusswert: 0,3 kW - 230/1/50

Inhalt: 600 Liter
GN 2/1 reduziert - GN 1/1
Temperaturbereich: -2/+8°C
- elektronische Steuerung,
2 halbe Tueren mit Griffleiste,
abschliessbar, rechts angeschlagen,

Kaeltemaschine oben, tropenfeste Aus-
fuehrung f. Umgebungstemperatur +43°C,
Umluftkuehlung, mit automatischer
Abtauung u. Tauwasserverdunstung,

Zubehoer: 4 Roste
4 Satz Auflageschienen

Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei




SPA B 100



Kuehlschrank
Isselbaecher
SPA B 100 - EASY 700

Abmessungen : 700 x 700 x 2080 mm
Anschlusswert: 0,37 kW - 230/1/50

Flaschenausstellkuehlschrank
Inhalt: 600 Liter
GN 2/1 reduziert - GN 1/1
Temperaturbereich: +2/+10°C
- elektronische Steuerung,
- 1 Glastuer mit Griffleiste
abschliessbar, rechts angeschlagen

	<p>Kaeltemaschine oben, tropenfeste Ausfuehrung f. Umgebungstemperatur +43°C, Umluftkuehlung, mit automatischer Abtauung u. Tauwasserverdunstung,</p> <p>Zubehoer: 3 Behaelter auf Teleskopauszuegen</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>SPA TNN 120</p> 	<p>Kuehlschrank Isselbaecher SPA TNN 120 - EASY 700 *</p> <p>Abmessungen : 1400 x 700 x 2080 mm Anschlusswert: 0,48 kW - 230/1/50</p> <p>Inhalt: 1200 Liter GN 2/1 reduziert - GN 1/1 Temperaturbereich: -2/+8°C - elektronische Steuerung, 2 Tueren mit Griffleiste, abschliessbar,</p> <p>Kaeltemaschine oben, tropenfeste Ausfuehrung f. Umgebungstemperatur +43°C, Umluftkuehlung, mit automatischer Abtauung u. Tauwasserverdunstung,</p> <p>Zubehoer: 6 Roste 6 Satz Auflageschienen</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>SPA TNV 120</p> 	<p>Kuehlschrank Isselbaecher SPA TNV 120 - EASY 700</p> <p>Abmessungen : 1400 x 700 x 2080 mm Anschlusswert: 0,48 kW - 230/1/50</p> <p>Inhalt: 1200 Liter GN 2/1 reduziert - GN 1/1 Temperaturbereich: +2/+10°C - elektronische Steuerung, 2 Glastueren mit Griffleiste, abschliessbar,</p> <p>Kaeltemaschine oben, tropenfeste Ausfuehrung f. Umgebungstemperatur +43°C, Umluftkuehlung, mit automatischer Abtauung u. Tauwasserverdunstung,</p> <p>Zubehoer: 6 Roste 6 Satz Auflageschienen</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>SPA TNN 124</p> 	<p>Kuehlschrank Isselbaecher SPA TNN 124 - EASY 700</p> <p>Abmessungen : 1400 x 700 x 2080 mm Anschlusswert: 0,48 kW - 230/1/50</p> <p>Inhalt: 1200 Liter GN 2/1 Temperaturbereich: -2/+8°C - elektronische Steuerung, 4 halbe Tueren mit Griffleiste, abschliessbar,</p> <p>Kaeltemaschine oben, tropenfeste Ausfuehrung f. Umgebungstemperatur +43°C, Umluftkuehlung, mit automatischer Abtauung u. Tauwasserverdunstung,</p> <p>Zubehoer: 8 Roste GN 2/1 8 Satz Auflageschienen</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>

SPA B 200



Kuehlschrank
Isselbaecher
SPA B 200 - EASY 700

Abmessungen : 1400 x 700 x 2080 mm
Anschlusswert: 0,37 kW - 230/1/50

Flaschenausstellkuehlschrank
Inhalt: 1200 Liter
GN 2/1 reduziert - GN 1/1
Temperaturbereich: +2/+10°C
- elektronische Steuerung,
- 2 Glastueren mit Griffleiste
abschliessbar

Kaeltemaschine oben, tropenfeste Aus-
fuehrung f. Umgebungstemperatur +43°C,
Umluftkuehlung, mit automatischer
Abtaung u. Tauwasserverdunstung,

Zubehoer: 6 Behaelter auf
Teleskopauszuegen

Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei

SPA TNN 70



Kuehlschrank
Isselbaecher
SPA TNN 70 - EASY 800

Abmessungen : 700 x 800 x 2080 mm
Anschlusswert: 0,3 kW - 230/1/50

Inhalt: 700 Liter
GN 2/1
Temperaturbereich: -2/+8°C
- elektronische Steuerung,
1 Tuer mit Griffleiste, abschliessbar,
rechts angeschlagen,

Kaeltemaschine oben, tropenfeste Aus-
fuehrung f. Umgebungstemperatur +43°C,
Umluftkuehlung, mit automatischer
Abtaung u. Tauwasserverdunstung,

Zubehoer: 3 Roste GN 2/1
3 Satz Auflageschienen

Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei

SPA TN 70



Kuehlschrank
Isselbaecher
SPA TN 70 - EASY 800

Abmessungen : 700 x 800 x 2080 mm
Anschlusswert: 0,3 kW - 230/1/50

Inhalt: 700 Liter
GN 2/1
Temperaturbereich: +1/+4°C
- elektronische Steuerung,
1 Tuer mit Griffleiste, abschliessbar,
rechts angeschlagen,

Kaeltemaschine oben, tropenfeste Aus-
fuehrung f. Umgebungstemperatur +43°C,
Umluftkuehlung, mit automatischer
Abtaung u. Tauwasserverdunstung,

Zubehoer: 3 Roste GN 2/1
3 Satz Auflageschienen

Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei




SPA TNN 72



Kuehlschrank
Isselbaecher
SPA TNN 72 - EASY 800

Abmessungen : 700 x 800 x 2080 mm
Anschlusswert: 0,3 kW - 230/1/50

Inhalt: 700 Liter
GN 2/1
Temperaturbereich: -2/+8°C
- elektronische Steuerung,
2 halbe Tueren mit Griffleiste,
abschliessbar, rechts angeschlagen,

	<p>Kaeltemaschine oben, tropenfeste Ausfuehrung f. Umgebungstemperatur +43°C, Umluftkuehlung, mit automatischer Abtauung u. Tauwasserverdunstung,</p> <p>Zubehoer: 4 Roste GN 2/1 4 Satz Auflageschienen</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>SPA TN 72</p> 	<p>Kuehlschrank Isselbaecher SPA TN 72 - EASY 800</p> <p>Abmessungen : 700 x 800 x 2080 mm Anschlusswert: 0,3 kW - 230/1/50</p> <p>Inhalt: 700 Liter GN 2/1 Temperaturbereich: +1/+4°C - elektronische Steuerung, 2 halbe Tueren mit Griffleiste, abschliessbar, rechts angeschlagen,</p> <p>Kaeltemaschine oben, tropenfeste Ausfuehrung f. Umgebungstemperatur +43°C, Umluftkuehlung, mit automatischer Abtauung u. Tauwasserverdunstung,</p> <p>Zubehoer: 4 Roste GN 2/1 4 Satz Auflageschienen</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>SPA TNV 70</p> 	<p>Kuehlschrank Isselbaecher SPA TNV 70 - EASY 800</p> <p>Abmessungen : 700 x 800 x 2080 mm Anschlusswert: 0,3 kW - 230/1/50</p> <p>Inhalt: 700 Liter GN 2/1 Temperaturbereich: +2/+10°C - elektronische Steuerung, 1 Glastuer mit Griffleiste, abschliessbar, rechts angeschlagen,</p> <p>Kaeltemaschine oben, tropenfeste Ausfuehrung f. Umgebungstemperatur +43°C, Umluftkuehlung, mit automatischer Abtauung u. Tauwasserverdunstung,</p> <p>Zubehoer: 3 Roste GN 2/1 3 Satz Auflageschienen</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>SPA B 120</p> 	<p>Kuehlschrank Isselbaecher SPA B 120 - EASY 800</p> <p>Abmessungen : 700 x 800 x 2080 mm Anschlusswert: 0,37 kW - 230/1/50</p> <p>Flaschenausstellkuehlschrank Inhalt: 700 Liter GN 2/1 Temperaturbereich: +2/+10°C - elektronische Steuerung, - 1 Glastuer mit Griffleiste abschliessbar, rechts angeschlagen</p> <p>Kaeltemaschine oben, tropenfeste Ausfuehrung f. Umgebungstemperatur +43°C, Umluftkuehlung, mit automatischer Abtauung u. Tauwasserverdunstung,</p> <p>Zubehoer: 3 Behaelter auf Teleskopauszuegen</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>

SPA TN 140



Kuehlschrank
Isselbaecher
SPA TN 140 - EASY 800

Abmessungen : 1400 x 800 x 2080 mm
Anschlusswert: 0,48 kW - 230/1/50

Inhalt: 1400 Liter
GN 2/1
Temperaturbereich: +1/+4°C
- elektronische Steuerung,
2 Tueren mit Griffleiste,
abschliessbar,

Kaeltemaschine oben, tropenfeste Aus-
fuehrung f. Umgebungstemperatur +43°C,
Umluftkuehlung, mit automatischer
Abtauung u. Tauwasserverdunstung,

Zubehoer: 6 Roste GN 2/1
6 Satz Auflageschienen

Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei

SPA TNN 140



Kuehlschrank
Isselbaecher
SPA TNN 140 - EASY 800 *

Abmessungen : 1400 x 800 x 2080 mm
Anschlusswert: 0,48 kW - 230/1/50

Inhalt: 1400 Liter
GN 2/1
Temperaturbereich: -2/+8°C
- elektronische Steuerung,
2 Tueren mit Griffleiste,
abschliessbar,

Kaeltemaschine oben, tropenfeste Aus-
fuehrung f. Umgebungstemperatur +43°C,
Umluftkuehlung, mit automatischer
Abtauung u. Tauwasserverdunstung,

Zubehoer: 6 Roste GN 2/1
6 Satz Auflageschienen

Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei

SPA TNV 140



Kuehlschrank
Isselbaecher
SPA TNV 140 - EASY 800

Abmessungen : 1400 x 890 x 2080 mm
Anschlusswert: 0,48 kW - 230/1/50

Inhalt: 1400 Liter
GN 2/1
Temperaturbereich: +2/+10°C
- elektronische Steuerung,
2 Glastueren mit Griffleiste,
abschliessbar,

Kaeltemaschine oben, tropenfeste Aus-
fuehrung f. Umgebungstemperatur +43°C,
Umluftkuehlung, mit automatischer
Abtauung u. Tauwasserverdunstung,

Zubehoer: 6 Roste GN 2/1
6 Satz Auflageschienen

Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei

SPA TNN 144






Kuehlschrank
Isselbaecher
SPA TNN 144 - EASY 800

Abmessungen : 1400 x 800 x 2080 mm
Anschlusswert: 0,48 kW - 230/1/50

Inhalt: 1400 Liter
GN 2/1
Temperaturbereich: -2/+8°C
- elektronische Steuerung,
4 halbe Tueren mit Griffleiste,
abschliessbar,

Kaeltemaschine oben, tropenfeste Aus-

Kuehlschrank

	<p>fuehrung f. Umgebungstemperatur +43°C, Umluftkuehlung, mit automatischer Abtauung u. Tauwasserverdunstung,</p> <p>Zubehoer: 8 Roste GN 2/1 8 Satz Auflageschienen</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>SPA B 240</p> 	<p>Kuehlschrank Isselbaecher SPA B 240 - EASY 800</p> <p>Abmessungen : 1400 x 800 x 2080 mm Anschlusswert: 0,37 kW - 230/1/50</p> <p>Flaschenausstellkuehlschrank Inhalt: 1400 Liter GN 2/1 Temperaturbereich: +2/+10°C - elektronische Steuerung, - 2 Glastueren mit Griffleiste abschliessbar</p> <p>Kaeltemaschine oben, tropenfeste Aus- fuehrung f. Umgebungstemperatur +43°C, Umluftkuehlung, mit automatischer Abtauung u. Tauwasserverdunstung,</p> <p>Zubehoer: 6 Behaelter auf Teleskopauszuegen</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>SPA TN 144</p> 	<p>Kuehlschrank Isselbaecher SPA TN 144 - EASY 800</p> <p>Abmessungen : 1400 x 800 x 2080 mm Anschlusswert: 0,48 kW - 230/1/50</p> <p>Inhalt: 1400 Liter GN 2/1 Temperaturbereich: +1/+4°C - elektronische Steuerung, 4 halbe Tueren mit Griffleiste, abschliessbar,</p> <p>Kaeltemaschine oben, tropenfeste Aus- fuehrung f. Umgebungstemperatur +43°C, Umluftkuehlung, mit automatischer Abtauung u. Tauwasserverdunstung,</p> <p>Zubehoer: 8 Roste GN 2/1 8 Satz Auflageschienen</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>SPAC TNN 35/35</p> 	<p>Kuehlschrank Isselbaecher SPAC TNN 35/35-EASY 800</p> <p>Abmessungen : 700 x 800 x 2080 mm Anschlusswert: 0,35 kW - 230/1/50</p> <p>GN 2/1 Temperaturbereich: oben -2/+8°C (300 Liter) unten -2/+8°C (300 Liter) - elektronische Steuerung, 2 halbe Tueren mit Griffleiste, abschliessbar, rechts angeschlagen,</p> <p>Kaeltemaschine oben, tropenfeste Aus- fuehrung f. Umgebungstemperatur +43°C, Umluftkuehlung, mit automatischer Abtauung u. Tauwasserverdunstung,</p> <p>Zubehoer: 4 Roste GN 2/1 4 Satz Auflageschienen</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>

SPAC TNN 70/70



Kuehlschrank
Isselbaecher
SPAC TNN 70/70 - EASY 800

Abmessungen : 1400 x 800 x 2080 mm
Anschlusswert: 0,59 kW - 230/1/50

GN 2/1
Temperaturbereich:
rechts -2/+8°C (600 Liter)
links -2/+8°C (600 Liter)
- elektronische Steuerung,
2 Tueren mit Griffleiste,
abschliessbar,

Kaeltemaschine oben, tropenfeste Aus-
fuehrung f. Umgebungstemperatur +43°C,
Umluftkuehlung, mit automatischer
Abtauung u. Tauwasserverdunstung,

Zubehoer: 6 Roste GN 2/1
6 Satz Auflageschienen

Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei

SPAC 35/35



Kuehl-/Tiefkuehlschrank
Isselbaecher
SPAC 35/35 - EASY 800

Abmessungen : 700 x 800 x 2080 mm
Anschlusswert: 0,53 kW - 230/1/50

GN 1/1
Temperaturbereich:
oben -2/+8°C (300 Liter)
unten -18/-21°C (300 Liter)
- elektronische Steuerung,
2 halbe Tueren mit Griffleiste,
abschliessbar, rechts angeschlagen,

Kaeltemaschine oben, tropenfeste Aus-
fuehrung f. Umgebungstemperatur +43°C,
Umluftkuehlung, mit automatischer
Abtauung u. Tauwasserverdunstung,

Zubehoer: 4 Roste GN 2/1
4 Satz Auflageschienen

Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei

SPAC 70/70



Kuehl-/Tiefkuehlschrank
Isselbaecher
SPAC 70/70 - EASY 800

Abmessungen : 1400 x 800 x 2080 mm
Anschlusswert: 0,84 kW - 230/1/50

GN 1/1
Temperaturbereich:
oben -2/+8°C (600 Liter)
unten -18/-21°C (600 Liter)
- elektronische Steuerung,
2 Tueren mit Griffleiste,
abschliessbar,

Kaeltemaschine oben, tropenfeste Aus-
fuehrung f. Umgebungstemperatur +43°C,
Umluftkuehlung, mit automatischer
Abtauung u. Tauwasserverdunstung,

Zubehoer: 6 Roste GN 2/1
6 Satz Auflageschienen

Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei

KSA TN 70



Kuehlschrank
Isselbaecher
KSA TN 70 - SUPREME 850 *

Abmessungen : 740 x 800 x 2080 mm
Anschlusswert: 0,3 kW - 230/1/50

Inhalt: 630 Liter
GN 2/1
Temperaturbereich: -2/+8°C
- elektronische Steuerung,
mit Daten-Diagnose
1 Tuer mit Griffleiste, abschliessbar,
rechts angeschlagen,

Kaeltemaschine oben, tropenfeste Aus-
fuehrung f. Umgebungstemperatur +43°C,
Umluftkuehlung, mit automatischer
Abtauung u. Tauwasserverdunstung,

Zubehoer: 3 Roste GN 2/1
3 Satz Auflageschienen

Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei

KSA TN 72



Kuehlschrank
Isselbaecher
KSA TN 72 - SUPREME 850

Abmessungen : 740 x 800 x 2080 mm
Anschlusswert: 0,3 kW - 230/1/50

Inhalt: 630 Liter
GN 2/1
Temperaturbereich: -2/+8°C
- elektronische Steuerung,
mit Daten-Diagnose
2 halbe Tueren mit Griffleiste,
abschliessbar, rechts angeschlagen,

Kaeltemaschine oben, tropenfeste Aus-
fuehrung f. Umgebungstemperatur +43°C,
Umluftkuehlung, mit automatischer
Abtauung u. Tauwasserverdunstung,

Zubehoer: 4 Roste GN 2/1
4 Satz Auflageschienen

Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei

KSA TNV 70



Kuehlschrank
Isselbaecher
KSA TNV 70 - SUPREME 850

Abmessungen : 740 x 800 x 2080 mm
Anschlusswert: 0,3 kW - 230/1/50

Inhalt: 630 Liter
GN 2/1
Temperaturbereich: +2/+10°C
- elektronische Steuerung,
mit Daten-Diagnose
1 Glastuer mit Griffleiste,
abschliessbar, rechts angeschlagen,

Kaeltemaschine oben, tropenfeste Aus-
fuehrung f. Umgebungstemperatur +43°C,
Umluftkuehlung, mit automatischer
Abtauung u. Tauwasserverdunstung,

Zubehoer: 3 Roste GN 2/1
3 Satz Auflageschienen

Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei

KSAC 35/35



Kuehl-/Tiefkuehlschrank
Isselbaecher
KSAC 35/35-SUPREME 850

Abmessungen : 740 x 800 x 2080 mm
Anschlusswert: 0,48 kW - 230/1/50

GN 2/1
Temperaturbereich:
oben -2/+8°C (285 l)
unten -15/-25°C (285 l)
- elektronische Steuerung,
mit Daten-Diagnose
2 halbe Tueren mit Griffleiste,
abschliessbar, rechts angeschlagen,

Kaeltemaschine oben, tropenfeste Aus-
fuehrung f. Umgebungstemperatur +43°C,
Umluftkuehlung, mit automatischer
Abtauung u. Tauwasserverdunstung,

Zubehoer: 4 Roste GN 2/1
4 Satz Auflageschienen

Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei

KSA TN 140



Kuehlschrank
Isselbaecher
KSA TN 140 - SUPREME 850

Abmessungen : 1480 x 800 x 2080 mm
Anschlusswert: 0,48 kW - 230/1/50

Inhalt: 1405 Liter
GN 2/1
Temperaturbereich: -2/+8°C
- elektronische Steuerung,
mit Daten-Diagnose
2 Tueren mit Griffleiste,
abschliessbar,

Kaeltemaschine oben, tropenfeste Aus-
fuehrung f. Umgebungstemperatur +43°C,
Umluftkuehlung, mit automatischer
Abtauung u. Tauwasserverdunstung,

Zubehoer: 6 Roste GN 2/1
6 Satz Auflageschienen

Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei

KSA TN 144



Kuehlschrank
Isselbaecher
KSA TN 144 - SUPREME 850

Abmessungen : 1480 x 800 x 2080 mm
Anschlusswert: 0,48 kW - 230/1/50

Inhalt: 1405 Liter
GN 2/1
Temperaturbereich: -2/+8°C
- elektronische Steuerung,
mit Daten-Diagnose
4 halbe Tueren mit Griffleiste,
abschliessbar,

Kaeltemaschine oben, tropenfeste Aus-
fuehrung f. Umgebungstemperatur +43°C,
Umluftkuehlung, mit automatischer
Abtauung u. Tauwasserverdunstung,

Zubehoer: 8 Roste GN 2/1
8 Satz Auflageschienen

Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei

KSA TNV 140



Kuehlschrank
Isselbaecher
KSA TNV 140 - SUPREME 850

Abmessungen : 1480 x 800 x 2080 mm
Anschlusswert: 0,48 kW - 230/1/50

Inhalt: 1405 Liter
GN 2/1
Temperaturbereich: -2/+8°C
- elektronische Steuerung,
mit Daten-Diagnose
2 Glastueren mit Griffleiste,
abschliessbar,

Kaeltemaschine oben, tropenfeste Aus-
fuehrung f. Umgebungstemperatur +43°C,
Umluftkuehlung, mit automatischer
Abtauung u. Tauwasserverdunstung,

Zubehoer: 6 Roste GN 2/1
6 Satz Auflageschienen

Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei

KSAC TN 70/70



Kuehlschrank
Isselbaecher
KSAC TN 70/70-SUPREME 850

Abmessungen : 1480 x 800 x 2080 mm
Anschlusswert: 0,3 kW - 230/1/50

GN 2/1
Temperaturbereich:
rechts -2/+8°C (630 l)
links -2/+8°C (630 l)
- elektronische Steuerung,
mit Daten-Diagnose
2 Tueren mit Griffleiste,
abschliessbar, rechts angeschlagen,

Kaeltemaschine oben, tropenfeste Aus-
fuehrung f. Umgebungstemperatur +43°C,
Umluftkuehlung, mit automatischer
Abtauung u. Tauwasserverdunstung,

Zubehoer: 6 Roste GN 2/1
6 Satz Auflageschienen

Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei

KSAC TN 105/35



Kuehlschrank
Isselbaecher
KSAC TN 105/35-SUPREME850

Abmessungen : 1480 x 800 x 2080 mm
Anschlusswert: 0,28 kW - 230/1/50

Inhalt: 1265 Liter - GN 2/1
Temperaturbereich: -2/+8°C
- elektronische Steuerung,
mit Daten-Diagnose
1 Volltuer und 2 halbe Tueren mit
Griffleiste, abschliessbar,

Kaeltemaschine oben, tropenfeste Aus-
fuehrung f. Umgebungstemperatur +43°C,
Umluftkuehlung, mit automatischer
Abtauung u. Tauwasserverdunstung,

Zubehoer: 7 Roste GN 2/1
7 Satz Auflageschienen

Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei

KSA P 70



Kuehlschrank - Fisch
Isselbaecher
KSA P 70 - SUPREME 850

Abmessungen : 740 x 800 x 2080 mm
Anschlusswert: 0,3 kW - 230/1/50

Inhalt: 630 Liter
GN 2/1
Temperaturbereich: -6/+4°C
- elektronische Steuerung,
mit Daten-Diagnose
1 Tuer mit Griffleiste, abschliessbar,
rechts angeschlagen,

Kaeltemaschine oben, tropenfeste Aus-
fuehrung f. Umgebungstemperatur +43°C,
Umluftkuehlung, mit automatischer
Abtauung u. Tauwasserverdunstung,

Zubehoer: 12 Kunststoff-Behaelter GN
2/1

Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei

KSAP TN 35/35



Kuehlschrank - Fisch
Isselbaecher
KSAP TN 35/35-SUPREME 850

Abmessungen : 740 x 800 x 2080 mm
Anschlusswert: 0,23 kW - 230/1/50

GN 2/1
Temperaturbereich:
oben -2/+8°C (285 l)
unten -6/+4°C (285 l)
- elektronische Steuerung,
mit Daten-Diagnose
2 halbe Tueren mit Griffleiste,
abschliessbar, rechts angeschlagen,

Kaeltemaschine oben, tropenfeste Aus-
fuehrung f. Umgebungstemperatur +43°C,
Umluftkuehlung, mit automatischer
Abtauung u. Tauwasserverdunstung,

Zubehoer: 2 Roste GN 2/1
6 Kunststoffbehaelter GN 2/1

Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei

KSA P 140



Kuehlschrank - Fisch
Isselbaecher
KSA P 140 - SUPREME 850

Abmessungen : 1480 x 800 x 2080 mm
Anschlusswert: 0,48 kW - 230/1/50

Inhalt: 1405 Liter
GN 2/1
Temperaturbereich: -6/+4°C
- elektronische Steuerung,
mit Daten-Diagnose
2 Tueren mit Griffleiste,
abschliessbar,

Kaeltemaschine oben, tropenfeste Aus-
fuehrung f. Umgebungstemperatur +43°C,
Umluftkuehlung, mit automatischer
Abtauung u. Tauwasserverdunstung,

Zubehoer: 24 Kunststoff-Behaelter GN
1/1

Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei

KSAP TN 70/70



Kuehlschrank - Fisch
Isselbaecher
KSAP TN 70/70-SUPREME 850

Abmessungen : 1480 x 800 x 2080 mm
Anschlusswert: 0,3 kW - 230/1/50

GN 2/1
Temperaturbereich:
rechts -2/+8°C (630 l)
links -6/+4°C (630 l)
- elektronische Steuerung,
mit Daten-Diagnose
2 Tueren mit Griffleiste,
abschliessbar,

Kaeltemaschine oben, tropenfeste Aus-
fuehrung f. Umgebungstemperatur +43°C,
Umluftkuehlung, mit automatischer
Abtauung u. Tauwasserverdunstung,

Zubehoer: 3 Rooste GN 2/1
12 Kunststoff-Behaelter GN
1/1

Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei

KSAP TN 105/35



Kuehlschrank - Fisch
Isselbaecher
KSAP TN 105/35-SUPREME850

Abmessungen : 1480 x 800 x 2080 mm
Anschlusswert: 0,28 kW - 230/1/50

Inhalt: 1265 Liter - GN 2/1
Temperaturbereich:
-2/+8°C (980)
-6/+4°C (285)
- elektronische Steuerung,
mit Daten-Diagnose
1 Volltuer und 2 halbe Tueren mit
Griffleiste, abschliessbar,

Kaeltemaschine oben, tropenfeste Aus-
fuehrung f. Umgebungstemperatur +43°C,
Umluftkuehlung, mit automatischer
Abtauung u. Tauwasserverdunstung,

Zubehoer: 5 Roste GN 2/1
6 Kunststoffbehaelter GN 1/1

Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei

KSAC 35/35



Kuehl-/Tiefkuehlschrank
Isselbaecher
KSAC 35/35-SUPREME 850

Abmessungen : 740 x 800 x 2080 mm
Anschlusswert: 0,48 kW - 230/1/50

GN 2/1
Temperaturbereich:
oben -2/+8°C (285 l)
unten -15/-25°C (285 l)
- elektronische Steuerung,
mit Daten-Diagnose
2 halbe Tueren mit Griffleiste,
abschliessbar, rechts angeschlagen,

Kaeltemaschine oben, tropenfeste Aus-
fuehrung f. Umgebungstemperatur +43°C,
Umluftkuehlung, mit automatischer
Abtauung u. Tauwasserverdunstung,

Zubehoer: 4 Roste GN 2/1
4 Satz Auflageschienen

Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei

KSAP BT 35/35



Kuehl-/Tiefkuehlschrank-Fisch
Isselbaecher
KSAP BT 35/35-SUPREME 850

Abmessungen : 740 x 800 x 2080 mm
Anschlusswert: 0,48 kW - 230/1/50

GN 2/1
Temperaturbereich:
oben -6/+4°C (285 l)
unten -15/-25°C (285 l)
- elektronische Steuerung,
mit Daten-Diagnose
2 halbe Tueren mit Griffleiste,
abschliessbar, rechts angeschlagen,

Kaeltemaschine oben, tropenfeste Aus-
fuehrung f. Umgebungstemperatur +43°C,
Umluftkuehlung, mit automatischer
Abtauung u. Tauwasserverdunstung,

Zubehoer: 2 Roste GN 2/1
6 Kunststoffbehaelter GN 2/1

Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei

KSAC 70/70



Kuehl-/Tiefkuehlschrank
Isselbaecher
KSAC 70/70-SUPREME 850

Abmessungen : 1480 x 800 x 2080 mm
Anschlusswert: 0,75 kW - 230/1/50

GN 2/1
Temperaturbereich:
rechts -2/+8°C (630 l)
links -15/-25°C (630 l)
- elektronische Steuerung,
mit Daten-Diagnose
2 Tueren mit Griffleiste,
abschliessbar,

Kaeltemaschine oben, tropenfeste Aus-
fuehrung f. Umgebungstemperatur +43°C,
Umluftkuehlung, mit automatischer
Abtauung u. Tauwasserverdunstung,

Zubehoer: 6 Roste GN 2/1
6 Satz Auflageschienen

Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei

KSAC 105/35



Kuehl-/Tiefkuehlschrank
Isselbaecher
KSAC 105/35-SUPREME 850

Abmessungen : 1480 x 800 x 2080 mm
Anschlusswert: 0,75 kW - 230/1/50

Inhalt: 1265 Liter - GN 2/1
Temperaturbereich:
-2/+8°C (350)
-15/-25°C (1050)
- elektronische Steuerung,
mit Daten-Diagnose
1 Volltuer und 2 halbe Tueren mit
Griffleiste, abschliessbar,

Kaeltemaschine oben, tropenfeste Aus-
fuehrung f. Umgebungstemperatur +43°C,
Umluftkuehlung, mit automatischer
Abtauung u. Tauwasserverdunstung,

Zubehoer: 7 Roste GN 2/1
7 Satz Auflageschienen

Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei

KSAP BT 70/70



Kuehl-/Tiefkuehlschrank-Fisch
Isselbaecher
KSAP BT 70/70-SUPREME 850

Abmessungen : 1480 x 800 x 2080 mm
Anschlusswert: 0,75 kW - 230/1/50

GN 2/1
Temperaturbereich:
rechts -6/+4°C (630 l)
links -15/-25°C (630 l)
- elektronische Steuerung,
mit Daten-Diagnose
2 Tueren mit Griffleiste,
abschliessbar,

Kaeltemaschine oben, tropenfeste Aus-
fuehrung f. Umgebungstemperatur +43°C,
Umluftkuehlung, mit automatischer
Abtauung u. Tauwasserverdunstung,

Zubehoer: 3 Roste GN 2/1
12 Kunststoffbehaelter GN 1/1

Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei

KSAP BT 105/35



Kuehl-/Tiefkuehlschrank-Fisch
Isselbaecher
KSAP BT 105/35-SUPREME 85

Abmessungen : 1480 x 800 x 2080 mm
Anschlusswert: 0,75 kW - 230/1/50

Inhalt: 1265 Liter - GN 2/1
Temperaturbereich:
-6/+4°C (285)
-15/-25°C (980)
- elektronische Steuerung,
mit Daten-Diagnose
1 Volltuer und 2 halbe Tueren mit
Griffleiste, abschliessbar,

Kaeltemaschine oben, tropenfeste Aus-
fuehrung f. Umgebungstemperatur +43°C,
Umluftkuehlung, mit automatischer
Abtauung u. Tauwasserverdunstung,

Zubehoer: 5 Roste GN 2/1
6 Kunststoffbehaelter GN 2/1

Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei