

Salad washers

<p>SWA 75E</p> 	<p>Salat- u. Gemüsewaschmaschine Isselbächer SWA 75E</p> <p>Abmessungen : 1000 x 700 x 900 mm Anschlußwert: 1,5 kW - 230/1/50</p> <p>Leistung: Blattgemüse: 50-100 kg/h Knollenfrüchte: 150-300 kg/h Waschdrehzahl: 60 U/min. Schleuderdrehzahl: 400 U/min. Füllmengen: Wasserwanne: ca. 90 l Waschbehälter: ca. 6 l Waschkorb: ca. 2-6 kg Blattgemüse ca. 12-15 kg Knollenfrüchte</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>SWA 80</p> 	<p>Salat- u. Gemüsewaschmaschine Isselbächer SWA 80</p> <p>Abmessungen : 800 x 725 x 1010 mm Anschlußwert: 0,6 kW - 230/1/50</p> <p>Leistung: Blattgemüse: 50-100 kg/h Knollenfrüchte: 150-300 kg/h Waschdrehzahl: 60 U/min. Schleuderdrehzahl: 400 U/min. Füllmengen: Wasserwanne: ca. 140 l Waschbehälter: ca. 50 l Waschkorb: ca. 2-6 kg Blattgemüse ca. 12-15 kg Knollenfrüchte</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>SWA 100</p> 	<p>Salat- u. Gemüsewaschmaschine Isselbächer SWA 100</p> <p>Abmessungen : 1480 x 740 x 1000 mm Anschlußwert: 1 kW - 230/1/50</p> <p>Leistung: Blattgemüse: 100-200 kg/h Knollenfrüchte: 250-400 kg/h Waschdrehzahl: 50 U/min. Schleuderdrehzahl: 500 U/min. Füllmengen: Wasserwanne: ca. 330 l Waschbehälter: ca. 180 l Waschkorb: ca. 3-8 kg Blattgemüse ca. 15-20 kg Knollenfrüchte</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>Turbover</p> 	<p>Gemüse-Waschmaschine Isselbächer Turbover 65</p> <p>Abmessungen : 550 x 550 x 850 mm Anschlußwert: 0,4 kW - 230/1/50</p> <p>Wanneninhalt: 85 Liter Behälterwanne aus rostfreiem Edelstahl Waschwanne aus rostfreiem Edelstahl Seitenwände und Boden perforiert Stabile Abdeckung mit Scharnierbefestigung, Robuste, elektrische Wasserpumpe mit Thermoschutz,</p> <p>Ausführung: Gehäuse, Abdeckung und Waschwanne aus Edelstahl rostfrei</p>

Salad washers

<p>Atir III</p> 	<p>Gemüse-Waschmaschine Isselbacher ATIR III</p> <p>Abmessungen : 800 x 880 x 955 mm Anschlußwert: 0,4 kW - 400/3/50</p> <p>Wanneninhalt: 160 Liter Behälterwanne aus rostfreiem Edelstahlmit Überlauf und Ablauf Waschwanne aus rostfreiem Edelstahl Seitenwände und Boden perforiert Rand der Wanne zum mit Trichter zum Herausnehmen des Produkts, Vorrichtung zur Regulierung des Waschdrucks per Handrad</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>Turboidrex</p> 	<p>Gemüse-Waschmaschine Isselbacher Tourboidrex 65</p> <p>Abmessungen : 1000 x 600 x 850 mm Anschlußwert: 0,6 kW - 230/1/50</p> <p>mit Schleuder Inhalt: 50 Liter Waschwanne aus poliertem rostfreiem Stahl, an den Wänden und am Boden gelocht, Waschwasserpumpe mit luftgekühltem Motor und mit Wärmeschutz versehen, Vorrichtung zur Regelung des Wasser- wirbels, Schleuder mit durchsichtigem Plastik- deckel und Sicherheitsschalter versehen, herausnehmbarer Plastikkorb und selbst- bremsender Motor mit Wärmeschutz, Drehgeschwindigkeit des Korbes 700 U/min</p> <p>Ausführung: Außengehäuse, Schließdeckel und Oberrand Edelstahl rostfrei</p>
<p>Atir II</p> 	<p>Gemüse-Waschmaschine Isselbacher ATIR II 65</p> <p>Abmessungen : 1100 x 995 x 965 mm Anschlußwert: 1,1 kW - 400/3/50</p> <p>Wanneninhalt: 300 Liter Behälterwanne aus rostfreiem Edelstahlmit Überlauf und Ablauf Waschwanne aus rostfreiem Edelstahl Seitenwände und Boden perforiert Rand der Wanne zum mit Trichter zum Herausnehmen des Produkts, Vorrichtung zur Regulierung des Waschdrucks per Handrad</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>Atir I</p> 	<p>Gemüse-Waschmaschine Isselbacher ATIR I 65</p> <p>Abmessungen : 1570 x 1100 x 1075 mm Anschlußwert: 1,1 kW - 400/3/50</p> <p>Wanneninhalt: 600 Liter Behälterwanne aus rostfreiem Edelstahlmit Überlauf und Ablauf Waschwanne aus rostfreiem Edelstahl Seitenwände und Boden perforiert Rand der Wanne zum mit Trichter zum Herausnehmen des Produkts, Vorrichtung zur Regulierung des Waschdrucks per Handrad</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p> <p>4</p>

Salad washers

<p>Atir II-K</p> 	<p>Gemüse-Waschmaschine Isselbächer ATIR II-K 65</p> <p>Abmessungen : 1140 x 1090 x 1075 mm Anschlußwert: 1,4 kW - 230/1/50</p> <p>Wanneninhalt: 300 Liter Behälterwanne aus rostfreiem Edelstahlmit Überlauf und Ablauf Waschwanne aus rostfreiem Edelstahl Seitenwände und Boden perforiert Rand der Wanne zum mit Trichter zum Herausnehmen des Produkts, Kippvorrichtung der Wanne mittels hydraulisch separat gesteuertem Kolben, Vorrichtung zur Regulierung des Waschdrucks per Handrad</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>Atir I-K</p> 	<p>Gemüse-Waschmaschine Isselbächer ATIR I-K 65</p> <p>Abmessungen : 1620 x 1255 x 1110 mm Anschlußwert: 1,8 kW - 400/3/50</p> <p>Wanneninhalt: 600 Liter Behälterwanne aus rostfreiem Edelstahlmit Überlauf und Ablauf Waschwanne aus rostfreiem Edelstahl Seitenwände und Boden perforiert Rand der Wanne zum mit Trichter zum Herausnehmen des Produkts, Kippvorrichtung der Wanne mittels hydraulisch separat gesteuertem Kolben, Vorrichtung zur Regulierung des Waschdrucks per Handrad</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>Atirmatic</p> 	<p>Gemüse-Waschmaschine Isselbächer ATIRMATIC 65</p> <p>Abmessungen : 3000 x 960 x 1130 mm Anschlußwert: 4,5 kW - 400/3/50</p> <p>Wanneninhalt: 1000 Liter Konstruktion vollständig aus Edelstahl rostfrei Trichter mit abgewinkelter Entleerungs- ebene und verstärktem Rand Waschwanne mit 5 Wasserdüsen und Sieb- boden Bandbetrieb über Motrogetriebe</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>SWS-85</p> 	<p>Salat- u. Gemüeswaschmaschine Isselbächer SWS-85</p> <p>Abmessungen : 600 x 850 x 850 mm Anschlußwert: 0,9 kW - 230/1/50</p> <p>Leistung: Blattgemüse: ca. 65 kg/h Knollenfrüchte: ca. 180-200 kg/h Schleuderdrehzahl: 380 U/min. Inhalt Waschtank: ca. 48 Ltr. Maschine mit Wasserniveauregulierung, Programmschalter: Waschzeit, Waschkraft, Wasserwechsel, Schleuderzeit Deckel mit Sicherheitsschalter</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p>