

## Salamander

<p>SEF 1</p> 	<p>Salamander Isselbaecher SEF 1</p> <p>Abmessungen : 540 x 400 x 390 mm Anschlusswert: 2 kW - 230/1/50</p> <p>mit 3 Auflegewinkeln und 1 Rost hoeohenverstellbar</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>SEF 2</p> 	<p>Salamander Isselbaecher SEF 2</p> <p>Abmessungen : 790 x 400 x 390 mm Anschlusswert: 4 kW - 400/3/50</p> <p>mit 3 Auflegewinkeln und 1 Rost hoeohenverstellbar</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>SE 40/0</p> 	<p>Salamander Isselbaecher SE 40/0 *</p> <p>Abmessungen : 400 x 450 x 500 mm Anschlusswert: 2 kW - 230/1/50</p> <p>Kochflaeche: 400 x 350 Heizung in der Hoehe stufenlos verstellbar, selbsthemmend</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>SE 40/0</p> 	<p>Salamander Isselbaecher SE 40/0 *</p> <p>Abmessungen : 400 x 450 x 500 mm Anschlusswert: 2 kW - 230/1/50</p> <p>Kochflaeche: 400 x 350 Heizung in der Hoehe stufenlos verstellbar, selbsthemmend</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>SE 60/4</p> 	<p>Salamander Isselbaecher SE 60/4</p> <p>Abmessungen : 600 x 450 x 500 mm Anschlusswert: 4 kW - 400/3/50</p> <p>Kochflaeche: 600 x 350 Heizung in der Hoehe stufenlos verstellbar, selbsthemmend</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>SE 80/0</p> 	<p>Salamander Isselbaecher SE 80/0</p> <p>Abmessungen : 800 x 450 x 500 mm Anschlusswert: 6,0 kW - 400/3/50</p> <p>Kochflaeche: 800 x 350 Heizung in der Hoehe stufenlos verstellbar, selbsthemmend</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>

# Salamander

<p>SGM 60</p> 	<p>Salamander Isselbaecher SGM 60</p> <p>Abmessungen : 600 x 510 x 550 mm Anschlusswert: Gas 5,3 kW</p> <p>Heizung stufenlos hoehenverstellbar 1 Rost herausnehmbar</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>SGF 80</p> 	<p>Salamander Isselbaecher SGF 80</p> <p>Abmessungen : 800 x 505 x 450 mm Anschlusswert: Gas 8,1 kW</p> <p>Heizung feststehend 1 Rost herausnehmbar</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>SG/0</p> 	<p>Salamander (Gas) Isselbaecher SG/0</p> <p>Abmessungen : 750 x 400 x 460 mm Anschlusswert: 7,4 kW</p> <p>Kochflaeche: 575 x 400 Kochlaeche in der Hoehe stufenlos verstellbar, selbsthemmend,</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>101.542</p> 	<p>Salamander Isselbaecher 101.542</p> <p>Abmessungen : 400 x 455 x 515 mm Anschlusswert: 3,0 kW - 230/1/50</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 Heizelemente</li> <li>- Grillrost : 390 x 315 mm</li> <li>- Heizung in der Hoehe stufenlos verstellbar, selbsthemmend,</li> <li>- 5 Sekunden Aufheizzeit</li> <li>- halbe oder volle Leistung</li> <li>- Memory Funktion des timers</li> <li>- geringe Abwaerme</li> </ul> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>100.540</p> 	<p>Salamander Isselbaecher 100.540</p> <p>Abmessungen : 570 x 500 x 520 mm Anschlusswert: 4,5 kW - 400/3/50</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 Heizelemente</li> <li>- Heizung in der Hoehe stufenlos verstellbar, selbsthemmend,</li> <li>- 5 Sekunden Aufheizzeit</li> <li>- halbe oder volle Leistung</li> <li>- Memory Funktion des timers</li> <li>- geringe Abwaerme</li> </ul> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>

100.546

Salamander  
Isselbaecher  
100.546Abmessungen : 570 x 500 x 520 mm  
Anschlusswert: 4,5 kW - 400/3/50

- 3 Heizelemente
- mit Warmhaltefunktion
- Heizung in der Hoehe stufenlos verstellbar, selbsthemmend,
- 5 Sekunden Aufheizzeit
- halbe oder volle Leistung
- Memory Funktion des timers
- geringe Abwaerme

Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei

101.544

Salamander  
Isselbaecher  
101.544Abmessungen : 735 x 530 x 515 mm  
Anschlusswert: 6,0 kW - 400/3/50

- 4 Heizelemente
- Grillrost : 725 x 370 mm
- Heizung in der Hoehe stufenlos verstellbar, selbsthemmend,
- 5 Sekunden Aufheizzeit
- halbe oder volle Leistung
- Memory Funktion des timers
- geringe Abwaerme

Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei

Classic RH C

Salamander  
Isselbaecher  
Classic RH CAbmessungen : 600 x 520 x 460 mm  
Anschlusswert: 3,6 kW - 400/3/50

- Ausfuehrung mit Rohrheizkoepfern
- Hauptschalter fuer volle, rechts - oder linksseitige Leistung und Warmhaltestellung
- mechanische Zeitsteuerung 0-15 Minuten mit automatischer Abschaltung
- Tellererkennung

Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei

Classic HL C

Salamander  
Isselbaecher  
Classic HL CAbmessungen : 600 x 520 x 460 mm  
Anschlusswert: 4,6 kW - 400/3/50

- Ausfuehrung mit HiLight
- Hauptschalter fuer volle, rechts - oder linksseitige Leistung und Warmhaltestellung
- mechanische Zeitsteuerung 0-15 Minuten mit automatischer Abschaltung
- Tellererkennung

Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei