
















Spiralkneter

| | |
|---|---|
| <p>TAURO 12</p>  | <p>Spiralkneter Isselbaecher TAURO 12</p> <p>Abmessungen : 350 x 540 x 590 mm Anschlusswert: 0,55 kW - 400/3/50</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kapazitaet: 7,5 kg Mehl - Schuesselinhalt: 16 Ltr. - 1 Knetgeschwindigkeit <p>Gehaeuse: grau einbrennlackiert</p> |
| <p>TAURO 18</p>  | <p>Spiralkneter Isselbaecher TAURO 18</p> <p>Abmessungen : 440 x 700 x 710 mm Anschlusswert: 0,55 kW - 400/3/50</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kapazitaet: 11 kg Mehl - Schuesselinhalt: 21 Ltr. - 1 Knetgeschwindigkeit <p>Gehaeuse: grau einbrennlackiert</p> |
| <p>TAURO 22</p>  | <p>Spiralkneter Isselbaecher TAURO 22</p> <p>Abmessungen : 440 x 750 x 710 mm Anschlusswert: 0,75 kW - 400/3/50</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kapazitaet: 12,5 kg Mehl - Schuesselinhalt: 29 Ltr. - 1 Knetgeschwindigkeit <p>Gehaeuse: grau einbrennlackiert</p> |
| <p>TAURO 22 SP</p>  | <p>Spiralkneter Isselbaecher TAURO 22</p> <p>Abmessungen : 440 x 750 x 710 mm Anschlusswert: 0,75 kW - 230/1/50</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kapazitaet: 12,5 kg Mehl - Schuesselinhalt: 29 Ltr. - 1 Knetgeschwindigkeit <p>Gehaeuse: grau einbrennlackiert</p> |
| <p>TAURO 22 / 2</p>  | <p>Spiralkneter Isselbaecher TAURO 22/2</p> <p>Abmessungen : 440 x 750 x 710 mm Anschlusswert: 0,8/1,1kW - 400/3/50</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kapazitaet: 12,5 kg Mehl - Schuesselinhalt: 29 Ltr. - 2 Knetgeschwindigkeit <p>Gehaeuse: grau einbrennlackiert</p> |
| <p>SL 50 1M</p>  | <p>Spiralkneter Isselbaecher SL 50 1M</p> <p>Abmessungen : 530 x 920 x 1140 mm Anschlusswert: 1,9 kW - 400/3/50</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kapazitaet: 30 kg Mehl - Teigknetkapazitaet: 50 kg - 1 Knetgeschwindigkeit - digital Paneel <p>Gehaeuse: grau einbrennlackiert</p> |

Spiralkneter

| | |
|---|---|
| <p>SL 50 1M SP</p>  | <p>Spiralkneter Isselbaecher SL 50 1M</p> <p>Abmessungen : 530 x 920 x 1140 mm Anschlusswert: 2,6 kW - 230/1/50</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kapazitaet: 30 kg Mehl - Teigknetkapazitaet: 50 kg - 1 Knetgeschwindigkeit <p>Gehaeuse: grau einbrennlackiert</p> |
| <p>SL 50 2M</p>  | <p>Spiralkneter Isselbaecher SL 50 2M</p> <p>Abmessungen : 530 x 920 x 1140 mm Anschlusswert: 1,9/2,6 kW - 400/3/50</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kapazitaet: 30 kg Mehl - Teigknetkapazitaet: 50 kg - 2 Knetgeschwindigkeiten <p>Gehaeuse: grau einbrennlackiert</p> |
| <p>Silver 60</p>  | <p>Spiralkneter Isselbaecher Silver 60</p> <p>Abmessungen : 700 x 1120 x 1250 mm Anschlusswert: 2/3,7-0,55kW 400/3/50</p> <ul style="list-style-type: none"> - Teigknetkapazitaet: 60 Kg - 2 Knetgeschwindigkeiten und Rueckwaertsgang - 3 Zeitgeber davon 1x fuer Rueckwaertsgang - Maschinensperre <p>Ausfuehrung : grau einbrennlackiert</p> |
| <p>Silver 80</p>  | <p>Spiralkneter Isselbaecher Silver 80</p> <p>Abmessungen : 700 x 1120 x 1250 mm Anschlusswert: 2/3,7-0,55kW 400/3/50</p> <ul style="list-style-type: none"> - Teigknetkapazitaet: 80 Kg - 2 Knetgeschwindigkeiten und Rueckwaertsgang - 3 Zeitgeber davon 1x fuer Rueckwaertsgang - Maschinensperre <p>Ausfuehrung : grau einbrennlackiert</p> |
| <p>Silver 120</p>  | <p>Spiralkneter Isselbaecher Silver 120</p> <p>Abmessungen : 780 x 1370 x 1450 mm Anschlusswert: 4,8/2,6-0,55kW 400/3/50</p> <ul style="list-style-type: none"> - Teigknetkapazitaet: 120 Kg - 2 Knetgeschwindigkeiten und Rueckwaertsgang - 2 Zeitgeber davon 1x fuer Rueckwaertsgang - Maschinensperre <p>Ausfuehrung : grau einbrennlackiert</p> |

| | |
|--|--|
| <p>Silver 160</p>  | <p>Spiralknetter Isselbaecher Silver 160</p> <p>Abmessungen : 910 x 1500 x 1600 mm Anschlusswert: 7,75/3,7-0,75kW 400/3/50</p> <ul style="list-style-type: none"> - Teigknetkapazitaet: 160 Kg - 2 Knetgeschwindigkeiten und Rueckwaertsgang - 2 Zeitgeber davon 1x fuer Rueckwaertsgang - Maschinensperre <p>Ausfuehrung . grau einbrennlackiert</p> |
| <p>Silver 200</p>  | <p>Spiralknetter Isselbaecher Silver 200</p> <p>Abmessungen : 910 x 1570 x 1600 mm Anschlusswert: 10,3/5,9-0,75kW 400/3/50</p> <ul style="list-style-type: none"> - Teigknetkapazitaet: 200 kg - 2 Knetgeschwindigkeiten und Rueckwaertsgang - 3 Zeitgeber davon 1x fuer Rueckwaertsgang - Maschinensperre <p>Ausfuehrung : grau einbrennlackiert</p> |
| <p>Silver VE 80</p>  | <p>Spiralknetter Isselbaecher Silver VE 80</p> <p>Abmessungen : 720 x 1431 x 1660 mm Anschlusswert: 4/8 kW - 400/3/50</p> <p>Standmodell</p> <ul style="list-style-type: none"> - Teigknetkapazitaet: 80 Kg - 2 Knetgeschwindigkeiten und Rueckwaertsgang - 3 Zeitgeber davon 1x fuer Rueckwaertsgang - Maschinensperre - abnehmbarer, fahrbarer Kessel <p>Ausfuehrung : grau einbrennlackiert</p> |
| <p>C 80</p>  | <p>Zusatzkessel, fahrbar C 80</p> <ul style="list-style-type: none"> - fahrbarer Kessel - Kapazitaet: 80kg |
| <p>Silver VE 120</p>  | <p>Spiralknetter Isselbaecher Silver VE 120</p> <p>Abmessungen : 785 x 1500 x 1660 mm Anschlusswert: 4/8 kW - 400/3/50</p> <p>Standmodell</p> <ul style="list-style-type: none"> - Teigknetkapazitaet: 120 Kg - 2 Knetgeschwindigkeiten und Rueckwaertsgang - 3 Zeitgeber davon 1x fuer Rueckwaertsgang - Maschinensperre - abnehmbarer, fahrbarer Kessel <p>Ausfuehrung : grau einbrennlackiert</p> |
| <p>C 120</p>  | <p>Zusatzkessel, fahrbar C 120</p> <ul style="list-style-type: none"> - fahrbarer Kessel - Kapazitaet: 120kg |

| | |
|--|---|
| <p>Silver VE 160</p>  | <p>Spiralknetter Isselbaecher Silver VE 160</p> <p>Abmessungen : 885 x 1760 x 1900 mm Anschlusswert: 6/12 kW - 400/3/50</p> <p>Standmodell - Teigknetkapazitaet: 160 Kg - 2 Knetgeschwindigkeiten und Rueckwaertsgang - 3 Zeitgeber davon 1x fuer Rueckwaertsgang - Maschinensperre - abnehmbarer, fahrbarer Kessel</p> <p>Ausfuehrung : grau einbrennlackiert</p> |
| <p>C 160</p>  | <p>Zusatzkessel, fahrbar C 160 - fahrbarer Kessel - Kapazitaet: 160kg</p> |
| <p>Silver VE 200</p>  | <p>Spiralknetter Isselbaecher Silver VE 200</p> <p>Abmessungen : 885 x 1830 x 1900 mm Anschlusswert: 6/12 kW - 400/3/50</p> <p>Standmodell - Teigknetkapazitaet: 200 Kg - 2 Knetgeschwindigkeiten und Rueckwaertsgang - 3 Zeitgeber davon 1x fuer Rueckwaertsgang - Maschinensperre - abnehmbarer, fahrbarer Kessel</p> <p>Ausfuehrung : grau einbrennlackiert</p> |
| <p>C 200</p>  | <p>Zusatzkessel, fahrbar C 200 - fahrbarer Kessel - Kapazitaet: 200kg</p> |
| <p>Silver VE 250</p>  | <p>Spiralknetter Isselbaecher Silver VE 250</p> <p>Abmessungen : 1000 x 1900 x 1900 mm Anschlusswert: 6/12 kW - 400/3/50</p> <p>Standmodell - Teigknetkapazitaet: 250 Kg - 2 Knetgeschwindigkeiten und Rueckwaertsgang - 3 Zeitgeber davon 1x fuer Rueckwaertsgang - Maschinensperre - abnehmbarer, fahrbarer Kessel</p> <p>Ausfuehrung : grau einbrennlackiert</p> |

Silver VE 300



Spiralknetter
Isselbaecher
Silver VE 300

Abmessungen : 1050 x 1900 x 1900 mm
Anschlusswert: 7/15 kW - 400/3/50

Standmodell
- Teigknetkapazitaet: 300 Kg
- 2 Knetgeschwindigkeiten und
Rueckwaertsgang
- 3 Zeitgeber davon
1x fuer Rueckwaertsgang
- Maschinensperre
- abnehmbarer, fahrbarer Kessel

Ausfuehrung : grau einbrennlackiert

C 300



Zusatzkessel, fahrbar
C 300
- fahrbarer Kessel
- Kapazitaet: 300kg