






## Tiefkuehltruhe

<p>Helsinki B-W</p> 	<p>Tiefkuehlbox Isselbaecher Helsinki B-W</p> <p>Abmessungen : 553 x 600 x 630 mm Anschlusswert: 0,1 kW, 230 V</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inhalt: 80 Liter</li> <li>- fuer bis zu 10 1 Liter Flaschen, liegend, sowie bis zu 48 Glaeser</li> <li>- Temperatur : -10/-15°C</li> </ul> <p>Zubehoer : 1 Flaschen- und 1 Glaesereinsatz</p> <p>Aussenverkleidung : weiss lackiert</p>
<p>GTE 1501</p> 	<p>Tiefkuehltruhe Isselbaecher GTE 1501</p> <p>Abmessungen : 640 x 547 x 895 mm Anschlusswert: 0,12 kW - 230/1/50</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inhalt : 139 Liter</li> <li>- Temperatur : -10°/-24°C</li> <li>- Geraet mit Flip-Flap-Deckel aus Aluminium</li> <li>- mit 4 Lenkrollen</li> </ul> <p>Aussenverkleidung : weisse Pulverbeschichtung</p>
<p>GTE 2400</p> 	<p>Tiefkuehltruhe Isselbaecher GTE 2400</p> <p>Abmessungen : 831 x 666 x 907 mm Anschlusswert: 0,12 kW - 230/1/50</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inhalt : 209 Liter</li> <li>- Temperatur : -10°/-24°C</li> <li>- Geraet mit Alu-Schiebedeckel</li> <li>- mit 4 Lenkrollen</li> </ul> <p>Aussenverkleidung : weisse Pulverbeschichtung</p>
<p>GTE 3000</p> 	<p>Tiefkuehltruhe Isselbaecher GTE 3000</p> <p>Abmessungen : 1001 x 666 x 907 mm Anschlusswert: 0,14 kW - 230/1/50</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inhalt : 269 Liter</li> <li>- Temperatur : -10°/-24°C</li> <li>- Geraet mit Alu-Schiebedeckel</li> </ul> <p>Aussenverkleidung : weisse Pulverbeschichtung</p>
<p>GTE 3700</p> 	<p>Tiefkuehltruhe Isselbaecher GTE 3700</p> <p>Abmessungen : 1171 x 666 x 907 mm Anschlusswert: 0,16 kW - 230/1/50</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inhalt : 329 Liter</li> <li>- Temperatur : -10°/-24°C</li> <li>- Geraet mit Alu-Schiebedeckel</li> <li>- mit 4 Lenkrollen</li> </ul> <p>Aussenverkleidung : weisse Pulverbeschichtung</p>

## Tiefkuehltruhe

<p>GTE 2402</p> 	<p>Tiefkuehltruhe Isselbaecher GTE 2402</p> <p>Abmessungen : 831 x 666 x 896 mm Anschlusswert: 0,12 kW - 230/1/50</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inhalt : 189 Liter</li> <li>- Temperatur : -10°/-24°C</li> <li>- Geraet mit Glas-Schiebedeckel</li> <li>- mit 4 Lenkrollen</li> </ul> <p>Aussenverkleidung : weisse Pulverbeschichtung</p>
<p>GTE 3002</p> 	<p>Tiefkuehltruhe Isselbaecher GTE 3002</p> <p>Abmessungen : 1001 x 666 x 896 mm Anschlusswert: 0,14 kW - 230/1/50</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inhalt : 245 Liter</li> <li>- Temperatur : -10°/-24°C</li> <li>- Geraet mit Glas-Schiebedeckel</li> <li>- mit 4 Lenkrollen</li> </ul> <p>Aussenverkleidung : weisse Pulverbeschichtung</p>
<p>GTE 3702</p> 	<p>Tiefkuehltruhe Isselbaecher GTE 3702</p> <p>Abmessungen : 1171 x 666 x 896 mm Anschlusswert: 0,16 kW - 230/1/50</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inhalt : 301 Liter</li> <li>- Temperatur : -10°/-24°C</li> <li>- Geraet mit Glasschiebedeckel</li> <li>- mit 4 Lenkrollen</li> </ul> <p>Aussenverkleidung : weisse Pulverbeschichtung</p>
<p>GTI 5003</p> 	<p>Tiefkuehltruhe Isselbaecher GTI 5003</p> <p>Abmessungen : 1512 x 665 x 901 mm Anschlusswert: 0,3 kW - 230/1/50</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inhalt : 513 Liter</li> <li>- Temperatur : -10°/-24°C</li> <li>- Geraet mit Glasschiebedeckel</li> <li>- mit 4 Lenkrollen</li> </ul> <p>Zubehoer : 4 Koerbe</p> <p>Aussenverkleidung : weisse Pulverbeschichtung</p>
<p>ULTF 80</p> 	<p>Hochleistungs-Tiefkuehltruhe Isselbaecher ULTF 80</p> <p>Abmessungen : 550 x 645 x 875 mm Anschlusswert: 0,38 kW - 230/1/50</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inhalt : 74 Liter</li> <li>- Temperatur : bis -83°C</li> <li>- Geraet mit Klapp-Deckel</li> </ul> <p>Aussenverkleidung : weisse Pulverbeschichtung</p>

ULTF 320



Hochleistungs-Tiefkuehltruhe  
Isselbaecher  
ULTF 320

Abmessungen : 1260 x 695 x 885 mm  
Anschlusswert: 0,45 kW - 230/1/50

- Inhalt : 296 Liter
- Temperatur : bis -83°C
- Geraet mit Klapp-Deckel

Aussenverkleidung :  
weisse Pulverbeschichtung

ULTF 420



Hochleistungs-Tiefkuehltruhe  
Isselbaecher  
ULTF 420

Abmessungen : 1560 x 695 x 885 mm  
Anschlusswert: 0,48 kW - 230/1/50

- Inhalt : 383 Liter
- Temperatur : bis -83°C
- Geraet mit Klapp-Deckel

Aussenverkleidung :  
weisse Pulverbeschichtung