




## Tablett-Abraeumwagen

<p>TAW 10 -ST</p> 	<p>Tablett-Abraeumwagen Isselbaecher TAW 10</p> <p>Abmessungen : 540 x 635 x 1678 mm 1-teilig beidseitig beschickbar Kapazitaet: 10 Tablett - Euro-Norm 530 x 370 mm oder 460 x 344 Kantinen-Norm 4 Lenkrollen Ø 125 mm, stahlverzinkt, davon 2 feststellbar</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>TAW 10 -K</p> 	<p>Tablett-Abraeumwagen Isselbaecher TAW 10</p> <p>Abmessungen : 540 x 635 x 1678 mm 1-teilig beidseitig beschickbar Kapazitaet: 10 Tablett - Euro-Norm 530 x 370 mm oder 460 x 344 Kantinen-Norm 4 Lenkrollen Ø 125 mm aus Kunststoff, davon 2 feststellbar</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>TAW 12 -ST</p> 	<p>Tablett-Abraeumwagen Isselbaecher TAW 12</p> <p>Abmessungen : 515 x 638 x 1734 mm 1-teilig einseitig beschickbar Kapazitaet: 12 Tablett - Euro-Norm 530 x 370 mm 4 Lenkrollen Ø 125 mm, stahlverzinkt, davon 2 feststellbar</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>TAW 12 -K</p> 	<p>Tablett-Abraeumwagen Isselbaecher TAW 12</p> <p>Abmessungen : 515 x 638 x 1734 mm 1-teilig einseitig beschickbar Kapazitaet: 12 Tablett - Euro-Norm 530 x 370 mm 4 Lenkrollen Ø 125 mm aus Kunststoff, davon 2 feststellbar</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>TAW 20 -ST</p> 	<p>Tablett-Abraeumwagen Isselbaecher TAW 20</p> <p>Abmessungen : 940 x 635 x 1678 mm 1-teilig beidseitig beschickbar Kapazitaet: 20 Tablett - Euro-Norm 530 x 370 mm oder 460 x 344 mm Kantinen-Norm 4 Lenkrollen Ø 125 mm, stahlverzinkt, davon 2 feststellbar</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>TAW 20 -K</p> 	<p>Tablett-Abraeumwagen Isselbaecher TAW 20</p> <p>Abmessungen : 940 x 635 x 1678 mm 1-teilig beidseitig beschickbar Kapazitaet: 20 Tablett - Euro-Norm 530 x 370 mm oder 460 x 344 mm Kantinen-Norm 4 Lenkrollen Ø 125 mm aus Kunststoff, davon 2 feststellbar</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>

## Tablett-Abraeumwagen

<p>TAW 24 -ST</p> 	<p>Tablett-Abraeumwagen Isselbaecher TAW 24</p> <p>Abmessungen : 930 x 638 x 1734 mm 2-teilig einseitig beschickbar Kapazitaet: 24 Tablettis - Euro-Norm 530 x 370 mm 4 Lenkrollen Ø 125 mm, stahlverzinkt, davon 2 feststellbar</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>TAW 24 -K</p> 	<p>Tablett-Abraeumwagen Isselbaecher TAW 24</p> <p>Abmessungen : 930 x 638 x 1734 mm 2-teilig einseitig beschickbar Kapazitaet: 24 Tablettis - Euro-Norm 530 x 370 mm 4 Lenkrollen Ø 125 mm aus Kunststoff, davon 2 feststellbar</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>TAW 30 -ST</p> 	<p>Tablett-Abraeumwagen Isselbaecher TAW 30</p> <p>Abmessungen : 1345 x 635 x 1678 mm 3-teilig beidseitig beschickbar Kapazitaet: 30 Tablettis - Euro-Norm 530 x 370 mm oder 460 x 344 mm Kantinen-Norm 4 Lenkrollen Ø 125 mm, stahlverzinkt, davon 2 feststellbar</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>TAW 30 -K</p> 	<p>Tablett-Abraeumwagen Isselbaecher TAW 30</p> <p>Abmessungen : 1345 x 635 x 1678 mm 3-teilig beidseitig beschickbar Kapazitaet: 30 Tablettis - Euro-Norm 530 x 370 mm oder 460 x 344 mm Kantinen-Norm 4 Lenkrollen Ø 125 mm aus Kunststoff, davon 2 feststellbar</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>Tawedel 1/24 EN</p> 	<p>Tablett-Abraeumwagen Isselbaecher Tawedel 1/24 EN</p> <p>Abmessungen : 850 x 680 x 1545 mm 1-teilig Kapazitaet: 24 Tablettis Euro-Norm 530 x 370 mm</p> <p>Auflagenabstand: 100 mm</p> <p>4 Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 feststellbar</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>

## Tablett-Abraeumwagen

<p>Tawedel 2/24 GN</p> 	<p>Tablett-Abraeumwagen Isselbaecher Tawedel 2/24 GN</p> <p>Abmessungen : 850 x 641 x 1545 mm 2-teilig Kapazitaet: 24 Tablett Gastro-Norm 530 x 325 mm</p> <p>Auflagenabstand: 100 mm</p> <p>4 Lenkrollen Ø 125 mm davon 2 feststellbar</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>Tawalu-1/26 EN</p> 	<p>Tablett-Abraeumwagen Isselbaecher Tawalu-1/26 EN</p> <p>Abmessungen : 905 x 665 x 1650 mm 1-teilig Kapazitaet: 26 Tablett Euro-Norm 530 x 370 mm</p> <p>Auflagenabstand: 100 mm</p> <p>4 Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 feststellbar</p> <p>Ausfuehrung: Aluminium-Rahmen</p> <p>Verkleidung: 2-seitig, lichtgrau</p>
<p>RTW 106</p> 	<p>Tablett-Abraeumwagen Isselbaecher RTW 106</p> <p>Abmessungen : 470 x 640 x 1650 mm - zur Aufnahme von max. 10 Tablett GN 1/1, - Hoehenabstand: 125 mm, - mit 4 Lenkrollen, davon 2 St. feststellbar</p> <p>Ausfuehrung: - Rahmenkonstruktion aus Leichtmetallprofilen, Seitenwaende aus melamin- harzbeschichteten Platten, Farbe nach Wahl</p>
<p>RTW 154</p> 	<p>Tablett-Abraeumwagen Isselbaecher RTW 154</p> <p>Abmessungen : 680 x 775 x 1650 mm - zur Aufnahme von max. 20 Tablett GN 1/1, - Hoehenabstand: 125 mm, - mit 4 Lenkrollen, davon 2 St. feststellbar</p> <p>Ausfuehrung: - Rahmenkonstruktion aus Leichtmetallprofilen, Seitenwaende aus melamin- harzbeschichteten Platten, Farbe nach Wahl</p>
<p>RTW 166</p> 	<p>Tablett-Abraeumwagen Isselbaecher RTW 166</p> <p>Abmessungen : 680 x 860 x 1650 mm - zur Aufnahme von max. 20 Tablett EN 530x370 mm, - Hoehenabstand: 125 mm, - mit 4 Lenkrollen, davon 2 St. feststellbar</p> <p>Ausfuehrung: - Rahmenkonstruktion aus Leichtmetallprofilen, Seitenwaende aus melamin- harzbeschichteten Platten, Farbe nach Wahl</p>

RTW 206



Tablett-Abraeumwagen  
Isselbaecher  
RTW 206

Abmessungen : 830 x 640 x 1650 mm  
- zur Aufnahme von max. 20 Tablett  
GN 1/1,  
- Hoehenabstand: 125 mm,  
- mit 4 Lenkrollen, davon  
2 St. feststellbar

Ausfuehrung:  
- Rahmenkonstruktion aus  
Leichtmetallprofilen,  
Seitenwaende aus melamin-  
harzbeschichteten Platten,  
Farbe nach Wahl

RTW 220



Tablett-Abraeumwagen  
Isselbaecher  
RTW 220

Abmessungen : 870 x 570 x 1650 mm  
- zur Aufnahme von max. 36 Tablett  
460 x 344 mm,  
- Hoehenabstand: 75 mm,  
- mit 4 Lenkrollen, davon  
2 St. feststellbar

Ausfuehrung:  
- Rahmenkonstruktion aus  
Leichtmetallprofilen,  
Seitenwaende aus melamin-  
harzbeschichteten Platten,  
Farbe nach Wahl

RTW 230



Tablett-Abraeumwagen  
Isselbaecher  
RTW 230

Abmessungen : 920 x 640 x 1650 mm  
- zur Aufnahme von max. 20 Tablett  
530 x 370 mm - EN,  
- Hoehenabstand: 125 mm,  
- mit 4 Lenkrollen, davon  
2 St. feststellbar

Ausfuehrung:  
- Rahmenkonstruktion aus  
Leichtmetallprofilen,  
Seitenwaende aus melamin-  
harzbeschichteten Platten,  
Farbe nach Wahl