












<p>Mini Vac</p> 	<p>Vakuu-Verpackungsmaschine Isselbaecher Mini Vac</p> <p>Abmessungen : 260 x 400 x 250 mm Anschlusswert: 0,3 kW - 230/1/50-60</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tischgeraet</li> <li>- Kammergroesse: 220 x 280 x 90 mm,</li> <li>- Schweissbalken 200 mm,</li> <li>- Manometer</li> <li>- Vakuumpumpe: 4 m3/h,</li> <li>- Zeitgesteuertes Kontrollsystem</li> <li>- Einlageplatte</li> <li>- Flussigkeitseinsatz</li> </ul> <p>Ausfuehrung : Edelstahl rostfrei</p>
<p>x-10 BV</p> 	<p>Vakuu-Verpackungsmaschine Isselbaecher X-10 BV</p> <p>Abmessungen : 400 x 440 x 350 mm Anschlusswert: 0,6 kW - 230/1/50-60</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tischgeraet</li> <li>- Kammergroesse: 335 x 320 x 110 mm,</li> <li>- Schweissbalken 310 mm,</li> <li>- Doppelschweissnaht</li> <li>- Manometer</li> <li>- Vakuumpumpe: 8 m3/h,</li> <li>- Zeitgesteuertes Kontrollsystem</li> <li>- Einlageplatte</li> <li>- Flussigkeitseinsatz</li> </ul> <p>Ausfuehrung : Edelstahl rostfrei</p>
<p>X-15 BV</p> 	<p>Vakuu-Verpackungsmaschine Isselbaecher X-15 BV</p> <p>Abmessungen : 425 x 480 x 430 mm Anschlusswert: 0,6 kW - 230/1/50-60</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tischgeraet</li> <li>- Kammergroesse: 380 x 360 x 170 mm,</li> <li>- Schweissbalken 355 mm,</li> <li>- Doppelschweissnaht</li> <li>- Manometer</li> <li>- Vakuumpumpe: 8 m3/h,</li> <li>- Zeitgesteuertes Kontrollsystem</li> <li>- Einlageplatte</li> <li>- Flussigkeitseinsatz</li> </ul> <p>Ausfuehrung : Edelstahl rostfrei</p>
<p>X-23 BV</p> 	<p>Vakuu-Verpackungsmaschine Isselbaecher X-23 BV</p> <p>Abmessungen : 510 x 530 x 450 mm Anschlusswert: 0,9 kW - 230/1/50-60</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tischgeraet</li> <li>- Kammergroesse: 445 x 410 x 200 mm,</li> <li>- Schweissbalken 420 mm,</li> <li>- Doppelschweissnaht</li> <li>- Manometer</li> <li>- Vakuumpumpe: 21 m3/h,</li> <li>- Zeitgesteuertes Kontrollsystem</li> <li>- Einlageplatte</li> <li>- Flussigkeitseinsatz</li> </ul> <p>Ausfuehrung : Edelstahl rostfrei</p>

<p>X-23-L BV</p> 	<p>Vakuu-Verpackungsmaschine Isselbaecher X-23-L BV</p> <p>Abmessungen : 510 x 630 x 450 mm Anschlusswert: 0,9 kW - 230/1/50-60</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tischgeraet</li> <li>- Kammergroesse: 445 x 510 x 200 mm,</li> <li>- Schweissbalken 420 mm,</li> <li>- Doppelschweissnaht</li> <li>- Manometer</li> <li>- Vakuumpumpe: 21 m3/h,</li> <li>- Zeitgesteuertes Kontrollsystem</li> <li>- Einlageplatte</li> <li>- Flussigkeitseinsatz</li> </ul> <p>Ausfuehrung : Edelstahl rostfrei</p>
<p>X-25 BV</p> 	<p>Vakuu-Verpackungsmaschine Isselbaecher X-25 BV</p> <p>Abmessungen : 560 x 600 x 480 mm Anschlusswert: 0,9 kW - 230/1/50-60</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tischgeraet</li> <li>- Kammergroesse: 510 x 480 x 210 mm,</li> <li>- Schweissbalken 2 x 450 mm,</li> <li>- Doppelschweissnaht</li> <li>- Manometer</li> <li>- Vakuumpumpe: 21 m3/h,</li> <li>- Zeitgesteuertes Kontrollsystem</li> <li>- Einlageplatte</li> <li>- Flussigkeitseinsatz</li> </ul> <p>Ausfuehrung : Edelstahl rostfrei</p>
<p>X-25-M BV</p> 	<p>Vakuu-Verpackungsmaschine Isselbaecher X-25-M BV</p> <p>Abmessungen : 560 x 600 x 980 mm Anschlusswert: 1,2 kW - 400/3/50-60</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Standgeraet</li> <li>- Kammergroesse: 510 x 480 x 210 mm,</li> <li>- Schweissbalken 2 x 450 mm,</li> <li>- Doppelschweissnaht</li> <li>- Manometer</li> <li>- Vakuumpumpe: 21 m3/h,</li> <li>- Zeitgesteuertes Kontrollsystem</li> <li>- Einlageplatte</li> <li>- Flussigkeitseinsatz</li> </ul> <p>Ausfuehrung : Edelstahl rostfrei</p>
<p>X-25XXL BV</p> 	<p>Vakuu-Verpackungsmaschine Isselbaecher X-25-XXL BV</p> <p>Abmessungen : 1020 x 460 x 440 mm Anschlusswert: 0,9 kW - 230/1/50-60</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tischgeraet</li> <li>- Kammergroesse: 950 x 330 x 160 mm,</li> <li>- Schweissbalken 305 mm,</li> <li>- Doppelschweissnaht</li> <li>- Manometer</li> <li>- Vakuumpumpe: 21 m3/h,</li> <li>- Zeitgesteuertes Kontrollsystem</li> <li>- Einlageplatte</li> <li>- Flussigkeitseinsatz</li> </ul> <p>Ausfuehrung : Edelstahl rostfrei</p>

<p>X-40-M BV</p> 	<p>Vakuum-Verpackungsmaschine Isselbaecher X-40-M BV</p> <p>Abmessungen : 700 x 600 x 980 mm Anschlusswert: 2,2 kW - 400/3/50-60</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Standgeraet</li> <li>- Kammergroesse: 640 x 680 x 210 mm,</li> <li>- Schweissbalken 2 x 450 mm,</li> <li>- Doppelschweissnaht</li> <li>- Manometer</li> <li>- Vakuumpumpe: 40 m3/h,</li> <li>- Zeitgesteuertes Kontrollsystem</li> <li>- Einlageplatte</li> <li>- Flussigkeitseinsatz</li> </ul> <p>Ausfuehrung : Edelstahl rostfrei</p>
<p>X-70-M BV</p> 	<p>Vakuum-Verpackungsmaschine Isselbaecher X-70-M BV</p> <p>Abmessungen : 575 x 770 x 980 mm Anschlusswert: 2,2 kW - 400/3/50-60</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Standgeraet</li> <li>- Kammergroesse: 515 x 595 x 240 mm,</li> <li>- Schweissbalken 1 x 500 mm,</li> <li>- Doppelschweissnaht</li> <li>- Manometer</li> <li>- Vakuumpumpe: 40 m3/h,</li> <li>- Zeitgesteuertes Kontrollsystem</li> <li>- Einlageplatte</li> <li>- Flussigkeitseinsatz</li> </ul> <p>Ausfuehrung : Edelstahl rostfrei</p>
<p>S-210 DBV</p> 	<p>Vakuum-Verpackungsmaschine Isselbaecher S-210 DBV</p> <p>Abmessungen : 400 x 440 x 350 mm Anschlusswert: 0,6 kW - 230/1/50-60</p> <p>Kammergroesse : 340 x 320 x 110 mm, Schweissleisten: 1 x 310 mm, Vakuumpumpe: 10 m3/h,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Konventionelle Steuerung</li> <li>- Doppelnahtschweissung mit Abkuehlung</li> <li>- Vakuumanzeige durch Manometer</li> <li>- Zeitsteuerung</li> </ul> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>S-210 SX</p> 	<p>Vakuum-Verpackungsmaschine Isselbaecher S-210 SX</p> <p>Abmessungen : 400 x 440 x 350 mm Anschlusswert: 0,6 kW - 230/1/50-60</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kammergroesse: 335 x 320 x 110 mm,</li> <li>- Schweissleisten: 1 x 310 mm,</li> <li>- Vakuumpumpe: 10 m3/h,</li> <li>- Sensorsteuerung</li> <li>- Doppelnahtschweissung mit Trennung</li> <li>- Einlageplatte</li> <li>- Flussigkeitseinsatz</li> <li>- Softbelueftung</li> </ul> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>

<p>S-215 SX</p> 	<p>Vakuu-Verpackungsmaschine Isselbaecher S-215 SX</p> <p>Abmessungen : 440 x 480 x 430 mm Anschlusswert: 0,75 kW - 230/1/50-60</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kammergroesse: 430 x 410 x 170 mm,</li> <li>- Schweissleisten: 1 x 355 mm,</li> <li>- Vakuumpumpe: 10 m3/h,</li> <li>- Sensorsteuerung</li> <li>- Doppelnahtschweissung mit Trennung</li> <li>- Einlageplatte</li> <li>- Flussigkeitseinsatz</li> <li>- Softbelueftung</li> </ul> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>S-223 SX</p> 	<p>Vakuu-Verpackungsmaschine Isselbaecher S-223 SX</p> <p>Abmessungen : 510 x 530 x 450 mm Anschlusswert: 0,9 kW - 400/3/50-60</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kammergroesse: 445 x 410 x 200 mm,</li> <li>- Schweissleisten: 1 x 420 mm,</li> <li>- Vakuumpumpe: 23 m3/h,</li> <li>- Sensorsteuerung</li> <li>- Doppelnahtschweissung mit Trennung</li> <li>- Einlageplatte</li> <li>- Flussigkeitseinsatz</li> <li>- Softbelueftung</li> </ul> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>S-223-L SX</p> 	<p>Vakuu-Verpackungsmaschine Isselbaecher S-223-L SX</p> <p>Abmessungen : 510 x 630 x 450 mm Anschlusswert: 0,9 kW - 400/3/50-60</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kammergroesse: 445 x 510 x 200 mm,</li> <li>- Schweissleisten: 1 x 420 mm,</li> <li>- Vakuumpumpe: 23 m3/h,</li> <li>- Sensorsteuerung</li> <li>- Doppelnahtschweissung mit Trennung</li> <li>- Einlageplatte</li> <li>- Flussigkeitseinsatz</li> <li>- Softbelueftung</li> </ul> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>S-225 SX</p> 	<p>Vakuu-Verpackungsmaschine Isselbaecher S-225 SX</p> <p>Abmessungen : 580 x 600 x 460 mm Anschlusswert: 0,9 kW - 400/3/50-60</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kammergroesse: 510 x 480 x 210 mm,</li> <li>- Schweissleisten: 2 x 470 mm,</li> <li>- Vakuumpumpe: 23 m3/h,</li> <li>- Sensorsteuerung</li> <li>- Doppelnahtschweissung mit Trennung</li> <li>- Einlageplatte</li> <li>- Flussigkeitseinsatz</li> <li>- Softbelueftung</li> </ul> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>S-225-M SX</p> 	<p>Vakuu-Verpackungsmaschine Isselbaecher S-225-M SX</p> <p>Abmessungen : 580 x 660 x 980 mm Anschlusswert: 0,9 kW - 400/3/50-60</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kammergroesse: 510 x 480 x 210 mm,</li> <li>- Schweissleisten: 2 x 470 mm,</li> <li>- Vakuumpumpe: 23 m3/h,</li> <li>- Sensorsteuerung</li> <li>- Doppelnahtschweissung mit Trennung</li> <li>- Einlageplatte</li> <li>- Flussigkeitseinsatz</li> <li>- Softbelueftung</li> </ul>

	Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei
<p>S-225-XXL SX</p> 	<p>Vakuum-Verpackungsmaschine Isselbaecher S-225-XXL SX</p> <p>Abmessungen : 1020 x 460 x 440 mm Anschlusswert: 0,9 kW - 400/3/50-60</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kammergroesse: 950 x 330 x 160 mm,</li> <li>- Schweissleisten: 280/890 mm in L-Form</li> <li>- Vakuumpumpe: 23 m3/h,</li> <li>- Sensorsteuerung</li> <li>- Doppelnahtschweissung mit Trennung</li> <li>- Einlageplatte</li> <li>- Flussigkeitseinsatz</li> <li>- Softbelueftung</li> </ul> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>S-240-M SX</p> 	<p>Vakuum-Verpackungsmaschine Isselbaecher S-240-M SX</p> <p>Abmessungen : 700 x 660 x 980 mm Anschlusswert: 1,8 kW - 400/3/50-60</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kammergroesse: 640 x 480 x 210 mm,</li> <li>- Schweissleisten: 2 x 470 mm,</li> <li>- Vakuumpumpe: 40 m3/h,</li> <li>- Sensorsteuerung</li> <li>- Doppelnahtschweissung mit Trennung</li> <li>- Einlageplatte</li> <li>- Flussigkeitseinsatz</li> <li>- Softbelueftung</li> </ul> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>S-270-M SX</p> 	<p>Vakuum-Verpackungsmaschine Isselbaecher S-270-M SX</p> <p>Abmessungen : 570 x 770 x 980 mm Anschlusswert: 1,8 kW - 400/3/50-60</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kammergroesse: 515 x 590 x 240 mm,</li> <li>- Schweissleisten: 1 x 500 mm,</li> <li>- Vakuumpumpe: 63 m3/h,</li> <li>- Sensorsteuerung</li> <li>- Doppelnahtschweissung mit Trennung</li> <li>- Einlageplatte</li> <li>- Flussigkeitseinsatz</li> <li>- Softbelueftung</li> </ul> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>S-2100-M SX</p> 	<p>Vakuum-Verpackungsmaschine Isselbaecher S-2100-M SX</p> <p>Abmessungen : 960 x 830 x 1080 mm Anschlusswert: 1,8 kW - 400/3/50-60</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kammergroesse: 900 x 570 x 260 mm,</li> <li>- Schweissleisten: 500 + 800 mm,</li> <li>- Vakuumpumpe: 100 m3/h,</li> <li>- Sensorsteuerung</li> <li>- Deckelautomatik</li> <li>- Doppelnahtschweissung mit Trennung</li> <li>- Schweissbalken in L-Form</li> <li>- Druckluft 6 bar</li> <li>- Einlageplatte</li> <li>- Flussigkeitseinsatz</li> <li>- Softbelueftung</li> </ul> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>